RAPORT OBLICZENIOWY — KONSTRUKCJE DREWNIANE

A4 • wyniki częściowe modelu liniowego 3D • nie jest kompletnym raportem zgodności z Eurokodami

Inwestycja	Projekt przykładowy
Projekt	DEMO-001
Data	2026-11-02

WYNIK OGÓLNY: NIEZWERYFIKOWANE

Model: 6 węzłów, 7 prętów, sztywne węzły. Podpory translacyjne i rotacyjne określone w MODEL A/B. Brak II rzędu, podatności połączeń, poszycia i przepon.

MODUŁ A — ŚCIANA	
Geometria / schemat	Prostokąt
Wymiar 1 [mm]	1200.000
Wymiar 2 [mm]	2400.000
Drewno	C24
b [mm]	45.000
h [mm]	145.000
G [kN/m²]	0.500
S [kN/m² rzutu]	0.800
W+ [kN/m²]	0.600
W− [kN/m²]	0.900

MODUŁ B — WYSUWNICA	
Geometria / schemat	Ściana i wiązar
Wymiar 1 [mm]	600.000
Wymiar 2 [mm]	1200.000
Drewno	C24
b [mm]	45.000
h [mm]	145.000
G [kN/m²]	0.500
S [kN/m² rzutu]	0.800
W+ [kN/m²]	0.600
W− [kN/m²]	0.900

PODSTAWA I OGRANICZENIA

PN-EN 1995-1-1:2010 z zawartym NA i PN-EN 338:1999 — wydania historyczne, aktualność niepotwierdzona. Współczynniki PN-EN 1990 wymagają danych użytkownika (NORMY).

Ku=F; R=Ku−F; σ=N/A; σm=M/W; Xd=kmod·Xk/γM. Dokładne macierze, obciążenia i siły prętów są jawne w MES i OBLICZENIA. Maksima naprężeń mogą pochodzić z różnych przekrojów (konserwatywna obwiednia).

WYNIKI SGN I SGU — PODSUMOWANIE

ŚCIANA – WYNIKI	NIEZWERYFIKOWANE

Pełne tablice przypadków, przemieszczeń i reakcji: ŚCIANA – WYNIKI. Do wydruku dołącz arkusze DANE, MODEL, KOMBINACJE, OBLICZENIA i WYNIKI.

WYSUWNICA – WYNIKI	NIEZWERYFIKOWANE

Pełne tablice przypadków, przemieszczeń i reakcji: WYSUWNICA – WYNIKI. Do wydruku dołącz arkusze DANE, MODEL, KOMBINACJE, OBLICZENIA i WYNIKI.

Kontrola projektanta: potwierdzić aktualny zestaw norm, warunki stosowalności, rzeczywiste podpory i sztywności złączy, stateczność, poszycie, kotwy i nośności producenta.

WYNIKI LICZBOWE — UZUPEŁNIAJĄCE

ŚCIANA – WYNIKI

Maks. η przekroju CHAR (diagnostyczne)	0.452
Maks. η przekroju SGN	BRAK DANYCH
Przemieszczenie SGU char [mm]	0.449
Przemieszczenie SGU final [mm]	0.800
Wymagana siła na wyrywanie SGN [kN]	BRAK DANYCH
Wynik ogólny	NIEZWERYFIKOWANE

WYSUWNICA – WYNIKI

Maks. η przekroju CHAR (diagnostyczne)	0.068
Maks. η przekroju SGN	BRAK DANYCH
Przemieszczenie SGU char [mm]	0.156
Przemieszczenie SGU final [mm]	0.480
Wymagana siła na wyrywanie SGN [kN]	BRAK DANYCH
Wynik ogólny	NIEZWERYFIKOWANE