

Bei der Separierung von zwei Datenklassen scheint eine lineare Trennlinie zwischen die Klassen zu ziehen eine simple und intuitive Methode zu sein. Genau auf dieser Idee basieren Support Vector Machines (SVM). Jedoch sind Daten nicht immer perfekt trennbar oder es liegt keine lineare Trennlinie vor. Wie SVM funktionieren, wie sie mit solchen Situationen umgehen, wie sie unter vorgegebenen Bedingungen performen und welche Schlussfolgerungen für die praktische Anwendung gezogen werden können, soll in dieser Arbeit beleuchtet werden.

Die Separierung von Datenklassen wird allgemein als Klassifikation beschrieben. Dabei bieten SVM eine große Anzahl an Anwendungsmöglichkeiten, wie beispielsweise, die Zuordnung von Bildern, in der Bioinformatik (Krebs)

Die Grundlage für eine optimal separierende Hyperebene wurde bereits 1964 von Alexej Chervonenkis und Vladimir Vapnik gelegt und die Methode wurde anschließend von mehreren Autoren stetig erweitert (Vapnik, 2006). Seitdem ist ihre Leistung, trotz großer Fortschritte im Bereich neuronaler Netze, vor allem im Bereich binärer Klassifikationsprobleme unumstritten und sie gelten hier als eine der meistgenutzten Methoden (Soofi & Awan, 2017).

In dieser Arbeit wollen wir zuerst die Funktionsweise der SVM näher betrachten. Dazu wird zunächst gezeigt wie die Konstruktion dieser separierenden Hyperebenen im Falle linear trennbarer Daten funktioniert. Daraufhin wird die Idee eines Soft Margin Klassifizier aufgegriffen, der sich dem Problem nicht trennbarer Daten annimmt. Zuletzt geht es um die Anwendung von Kernels, die es ermöglichen, nichtlineare Entscheidungsgrenzen herzustellen.

In Kapitel 3 werden dann die Vor und Nachteile der Methode betrachtet. Anhand dieser Informationen werden Schlussfolgerungen zur Leistung der SVM gezogen. Darauf aufbauend wird im folgenden Kapitel der Aufbau unseres Experiments beschrieben. Wir generieren uns zum anschließenden Vergleich neun verschiedene Datenszenarien, welche in ihrer Dimensionalität und Komplexität der Entscheidungsgrenze variieren. Für die Evaluierung der Klassifikationsleistung werden neben den SVM weitere Klassifikationsmethoden herangezogen.

Im Kapitel Hypothesen wurden auf Basis von Literatur, in der bereits ähnliche Versuche durchgeführt wurden, Vermutungen aufgestellt, wie die einzelnen Klassifikationsmethoden im Vergleich abschneiden werden. Es folgen die Ergebnisse, in denen die Durchführung des Experiments beschrieben und die Leistungen anhand verschiedener Maßzahlen evaluiert werden. Darüber hinaus wird überprüft, ob sich die Hypothesen die wir zuvor aufgestellt haben bewahrheitet haben. Im letzten Abschnitt wird ein Fazit gezogen, indem die Ergebnisse noch einmal diskutiert und Defizite in unserer Arbeit aufgearbeitet werden.

Literatur

- Soofi, A. A., & Awan, A. (2017). Classification Techniques in Machine Learning: Applications and Issues. *Journal of Basic & Applied Sciences*, 13, 459–465.
- Vapnik, V. (2006). *Estimation of Dependences Based on Empirical Data*. Springer. <https://doi.org/10.1007/0-387-34239-7>