

Windows Event Analyzer

Version: 1.2.16

PowerShell: 5.1+

Plattform: Windows

Lizenz: Privat / IT--intern

Interaktives PowerShell-GUI-Tool zum Abfragen, Filtern und Auswerten von Windows-Ereignisprotokollen – lokal und auf Remote-Computern.

Eigenschaft	Wert
Version	1.2.16
Datum	2026-05-13
Autor	FrankBKW
Plattform	Windows 10/11, Server 2016+
Sprache	PowerShell 5.1 / 7+

[!] Disclaimer / Rechtlicher Hinweis

Bitte vollständig lesen, bevor das Tool eingesetzt wird.

Nutzungszweck und Zielgruppe

Dieses Tool ist ausschließlich für den **legitimen, autorisierten Einsatz** durch IT-Administratoren, System-Engineers und Sicherheitsverantwortliche bestimmt, die zur Analyse der betroffenen Systeme **ausdrücklich berechtigt** sind. Jede andere Verwendung ist unzulässig.

Zugriff auf fremde Systeme

Das Auslesen von Ereignisprotokollen eines fremden Computers ist in den meisten Ländern **strafbar**, wenn es ohne ausdrückliche Genehmigung des Systemeigentümers oder zuständigen IT-Verantwortlichen erfolgt.

- **Nur autorisierte Systeme abfragen.** Die Eingabe von Hostnamen oder Credentials, für die keine Berechtigung vorliegt, kann den Tatbestand des unbefugten Zugriffs auf ein Computersystem erfüllen (z.B. § 202a StGB in Deutschland, Art. 143 StGB in der Schweiz, § 118a öStGB in Österreich sowie die EU-Richtlinie 2013/40/EU und den Computer Fraud and Abuse Act in den USA).
- **Remote-Credentials sicher behandeln.** Eingegebene Passwörter werden im Arbeitsspeicher als SecureString verwaltet und nicht dauerhaft gespeichert. Dennoch liegt die Verantwortung für den sicheren Umgang mit Zugangsdaten beim Anwender.
- **Netzwerk-Policies beachten.** Der Einsatz in Unternehmensumgebungen muss mit den internen Sicherheitsrichtlinien und – sofern zutreffend – dem Betriebsrat oder der Personalvertretung abgestimmt sein.

Datenschutz und personenbezogene Daten

Windows-Ereignisprotokolle können **personenbezogene Daten** enthalten, darunter:

- Benutzernamen, Anmeldezeiten und Arbeitsplatznamen
- IP-Adressen und Computernamen
- Datei- und Ressourcenzugriffe

- Prozessstart- und Anwendungsdaten

Der Umgang mit diesen Daten unterliegt der **Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO / GDPR)** sowie den einschlägigen nationalen Datenschutzgesetzen. Exportierte Dateien (CSV, Excel) sind entsprechend zu schützen, zu kennzeichnen und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist zu löschen.

Ausführung als Administrator

Das Tool erfordert zur vollständigen Funktion lokale Administratorrechte. Die erhöhten Rechte sind **ausschließlich für den vorgesehenen Analysezweck** zu verwenden. Das Script ist vor der Ausführung auf die eigene Umgebung hin zu prüfen. Der Betreiber trägt die Verantwortung für den Einsatz auf seinen Systemen.

Haftungsausschluss

- Dieses Tool wird **ohne jede Gewährleistung** bereitgestellt – weder ausdrücklich noch stillschweigend.
- Der Autor übernimmt **keine Haftung** für Schäden, die durch die Nutzung, Fehlnutzung oder den Ausfall des Tools entstehen, einschließlich Datenverlust, Systemausfälle oder Sicherheitsvorfälle.
- Die **Richtigkeit und Vollständigkeit** der angezeigten Ereignisdaten hängt von den Konfigurationen des Zielsystems ab. Das Tool trifft keine Aussagen über die Integrität der Protokolldaten.
- Der Einsatz in **Produktivumgebungen** erfolgt auf eigene Verantwortung. Es wird empfohlen, das Tool zunächst in einer Testumgebung zu erproben.

Sicherheitshinweise zur Ausführungsrichtlinie

Der Start mit `-ExecutionPolicy Bypass` deaktiviert die PowerShell-Skriptausführungsrichtlinie für diesen Prozess. Dies ist ein bekanntes Sicherheitsrisiko. Empfehlung für den Produktiveinsatz:

```
# Skript einmalig signieren (Code Signing Certificate erforderlich):  
Set-AuthenticodeSignature -FilePath "WindowsEventAnalyzer.ps1" -Certificate $cert  
  
# Oder Execution Policy nur auf den eigenen Benutzer anpassen:  
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned
```

Inhaltsverzeichnis

1. [Voraussetzungen](#voraussetzungen)
 2. [Installation & Start](#installation--start)
 3. [Sicherheitsanalyse](#sicherheitsanalyse)
 4. [Übersicht der Oberfläche](#übersicht-der-oberfläche)
 5. [Abfrage-Optionen](#abfrage-optionen)
 6. [Credentials für Remote-Zugriff](#credentials-für-remote-zugriff)
 7. [Mehrfach-Computer](#mehrfach-computer)
 8. [Auswahl-Profile](#auswahl-profile)
 9. [Live-Modus](#live-modus)
 10. [Event-Auswahl](#event-auswahl)
 11. [Eigene Event-IDs](#eigene-event-ids)
 12. [XPath-Direktabfrage](#xpath-direktabfrage)
 13. [Ergebnis-Fenster](#ergebnis-fenster)
 14. [Export](#export)
 15. [Zeitreihe-Diagramm](#zeitreihe-diagramm)
 16. [Bekannte Einschränkungen](#bekannte-einschränkungen)
-

Voraussetzungen

Anforderung	Details
Betriebssystem	Windows 10 / Windows 11 / Windows Server 2016+
PowerShell	5.1 (vorinstalliert) oder PowerShell 7+
Rechte	Administrator-Rechte für vollständigen Log-Zugriff (Security-Log, etc.)
Remote-Zugriff	WinRM muss auf den Ziel-Computern aktiv sein (Enable-PSRemoting)
Excel-Export	Optional – wird beim Start automatisch erkannt. Ohne Excel nur CSV-Export.

Installation & Start

Option A – EXE (empfohlen, kein PowerShell-Wissen nötig)

1. WindowsEventAnalyzer.exe aus dem Release herunterladen.
2. **Doppelklick** auf die EXE – Windows fragt automatisch nach Administrator-Rechten (UAC-Dialog).
3. Fertig. Keine Installation, keine PowerShell-Konfiguration erforderlich.

***Hinweis:** Da die EXE mit ps2exe aus dem PowerShell-Script gebaut wurde, kann Windows Defender oder ein Virens Scanner beim ersten Start warnen. Dies ist ein bekanntes Verhalten bei mit ps2exe kompilierten Scripten. Die Quelldatei (WindowsEventAnalyzer.ps1) liegt offen zur Prüfung im Repository.*

Option B – PowerShell-Script (für Anpassungen / Entwicklung)

1. WindowsEventAnalyzer.ps1 herunterladen oder in ein beliebiges Verzeichnis legen.
2. **Starten** – das Script erkennt fehlende Admin-Rechte automatisch und startet sich selbst per UAC-Dialog mit erhöhten Rechten neu:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "WindowsEventAnalyzer.ps1"
```

Alternativ direkt per Doppelklick auf die PS1 (sofern .ps1-Dateien mit PowerShell verknüpft sind) – die Auto-Elevation übernimmt den Rest.

> **Hinweis:** Wer die PS1 bewusst ohne Admin-Rechte ausführen möchte (z. B. für Read-Only-Logs), kann den Elevation-Block am Dateianfang auskommentieren. Dann entfällt aber der Zugriff auf Security-Log und Remote-Computer.

3. Beim Start erscheint eine **Abfrage**, ob der lokale Computer gescannt werden soll:
 - **Ja** → Schnell-Scan läuft automatisch: Die aktivsten Event-Logs werden in wenigen Sekunden eingelesen und der Katalog um erkannte Event-IDs ergänzt. Der Vorgang kann jederzeit mit **Überspringen** abgebrochen werden.
 - **Nein** → Das Programm öffnet sofort ohne Scan. Ein Scan kann jederzeit manuell über den **Scan**-Button gestartet werden.

Sicherheitsanalyse

Das Script wurde einer vollständigen statischen Sicherheitsanalyse unterzogen.

Ergebnis: [OK] SICHER — kein schädlicher Code gefunden.

Auswahl	Beschreibung
Letzte 7 Tage	Ereignisse der letzten Woche
Letzte 30 Tage	Ereignisse des letzten Monats
Alles	Kein Zeitfilter – alle vorhandenen Einträge

***Tip:** Bei großen Logs oder vielen ausgewählten Events kann „Alles“ sehr lange dauern. Mit **Max. Einträge** lässt sich die Menge begrenzen.*

Max. Einträge

Begrenzt die Anzahl der zurückgelieferten Ereignisse **pro Log-Abfrage**:

25 / 50 / 100 / 250 / 500

Computer

Gibt an, welcher Computer abgefragt wird. Leer lassen = lokaler Computer. Mehrere Hosts kommagetrennt eingeben.

Credentials für Remote-Zugriff

Um Ereignisprotokolle eines anderen Computers auszulesen, müssen in der Regel Anmeldedaten angegeben werden.

Feld	Beschreibung
Domain	Active-Directory-Domäne (z.B. FIRMA). Leer lassen für lokale Konten.
Benutzer	Benutzername (z.B. Administrator)
Passwort	Wird als SecureString behandelt und nicht dauerhaft gespeichert.

*Sind alle drei Felder leer, wird die **aktuelle Windows-Anmeldung** verwendet (Kerberos / Pass-Through-Auth).*

Mehrfach-Computer

Im Feld **Computer** können mehrere Hostnamen oder IP-Adressen kommagetrennt eingegeben werden:

PC-EMPfang, PC-BUCHHALTUNG, SRV-FILESERVER01

- Die Abfrage wird für **jeden Computer separat** ausgeführt.
- Im Ergebnis-Fenster erscheint eine zusätzliche Spalte **Computer** sowie ein Filter-Dropdown zum Einschränken auf einen einzelnen Host.
- Die angegebenen Credentials gelten für alle Computer gleichermaßen.

Voraussetzung Remote: Get-WinEvent -ComputerName *nutzt kein WinRM, sondern RPC/DCOM (Port 135).*

Enable-PSRemoting *hilft hier nicht. Stattdessen auf dem Ziel-Computer als Admin ausführen:*

```
# Firewall-Regel "Remote Event Log Management" aktivieren:
```

```
Enable-NetFirewallRule -Name "RemoteEventLogSvc-In-TCP", "RemoteEventLogSvc-NP-In-TCP", "RemoteEventLogSvc-RPCSS-In-TCP"
```

```
# Dienste sicherstellen:
```

```
Get-Service EventLog, RemoteRegistry | Start-Service
```

Auswahl-Profile

Profile speichern die aktuelle Event-Auswahl (welche IDs angehakt sind), den Zeitraum und die Max-Einträge – damit häufig verwendete Abfrage-Konfigurationen schnell wiederhergestellt werden können.

Profil speichern

1. Die gewünschten Events in der Liste **anhaken**.
2. Im Feld **Profil** einen Namen eingeben (z.B. Security-Audit).
3. **Speichern** klicken.

Das Profil wird als JSON-Datei gespeichert unter:

%APPDATA%\WindowsEventAnalyzer\profiles\Security-Audit.json

Profil laden

1. Im Dropdown **Profil** das gewünschte Profil auswählen.
2. **Laden** klicken.

Die Haken in der Event-Liste werden automatisch gesetzt. Einträge, die im aktuellen Filter nicht sichtbar sind, werden beim Laden auf „Alle Bereiche“ umgeschaltet.

Live-Modus

Aktiviert ein automatisches, periodisches Aktualisieren der Ergebnisliste im Ausgabe-Fenster.

Einrichtung

1. Checkbox **Live-Modus** aktivieren.
2. Im Dropdown das gewünschte **Intervall** wählen:
 - 30 Sek · 1 Minute (*Standard*) · 5 Minuten · 10 Minuten
3. **Abfragen** klicken – das Ausgabe-Fenster öffnet sich.

Im Ausgabe-Fenster erscheint unten ein Statustext mit dem Zeitstempel der letzten Aktualisierung:

Live: letzte Aktualisierung 14:37:52 – 42 Einträge

Der Timer läuft nur so lange, wie das Ausgabe-Fenster geöffnet ist. Beim Schließen stoppt er automatisch.

Event-Auswahl

Kategorie-Filter

Zeigt nur Events einer bestimmten Schwere:

Alle Kategorien / Kritisch / Fehler / Warnung / Information / Überwachung / Eigene / Erkannt / Dokumentiert

Bereichs-Filter

Schränkt die Anzeige auf eine Log-Gruppe ein:

Auswahl	Beschreibung
Alle Bereiche	Kompletter Katalog
Gefunden (alle Scan-Ergebnisse)	Alle beim Startup-Scan erkannten IDs

Auswahl	Beschreibung
* Empfohlen (kuratiert)	Vordefinierter Katalog mit 120+ wichtigen IDs
o Erkannt auf Computer	Nur IDs, die tatsächlich im Sample vorkamen
Dokumentiert (Manifest)	IDs aus Provider-Manifesten (nach Manifest-Scan)
System / Security / Application / ...	Einzelne Log-Gruppen

Mehrfachauswahl

- **Einzeln** per Mausklick auf die Checkbox in der Liste.
- **[x] Alle / [] Keine** – alle sichtbaren Einträge an-/abhaken.
- **Profil laden** – vordefinierte Auswahl wiederherstellen.

Hover-Info

Ein Klick auf einen Listeneintrag zeigt unten die vollständige Beschreibung der Event-ID an.

Fortschrittsanzeige bei Abfragen

Während eine Abfrage läuft, erscheint am unteren Rand des Hauptfensters ein **Fortschrittsbalken** mit aktuellem Status:

Abfrage läuft... PC-EXAMPLE · Security (2 / 5)

- Der **Abfragen**-Button wird während der Abfrage gesperrt, um Doppelklicks zu verhindern.
- Der Balken zeigt den Fortschritt pro Computer × Log-Gruppe.
- Nach Abschluss verschwindet der Balken automatisch.

Lokaler Selbsttest (Lokaler Test Button)

Der **Lokaler Test**-Button (untere Leiste) prüft auf dem aktuellen Computer warum Logs nicht gelesen werden können:

Schritt	Was wird geprüft
1) Administrator-Rechte	Läuft das Tool mit erhöhten Rechten?
2) PowerShell / .NET	Version und Architektur
3) EventLog-Dienst	Läuft der Windows EventLog-Dienst?
4) ListLog *	Können alle Logs aufgelistet werden?
5) System-Log	Direkter Lesezugriff
6) Security-Log	Lesezugriff (erfordert Admin)
7) Antivirus	Ist AV aktiv? (kann ps2exe-EXE blockieren)

***Hinweis:** Das Script ist **nicht** an einen bestimmten Computer gebunden. Alle Pfade und Namen werden dynamisch über \$env:COMPUTERNAME und \$env:APPDATA ermittelt. Funktioniert die EXE nicht, .ps1 direkt starten:*

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File WindowsEventAnalyzer.ps1
```

Remote-Test (Remote-Test Button)

Der **Remote-Test**-Button (untere Leiste) prüft Schritt für Schritt warum ein Remote-Zugriff scheitert:

Schritt	Was wird geprüft
1) Ping	Netzwerk-Erreichbarkeit des Ziel-Computers
2) Port 135	RPC/DCOM-Port (benötigt für Get-WinEvent, nicht WinRM)

Schritt	Was wird geprüft
3) Get-WinEvent	Direkter Zugriffstest mit exakter Fehlermeldung
4) RemoteRegistry	Dienststatus auf dem Ziel
5) Workgroup-UAC	Hinweis auf LocalAccountTokenFilterPolicy

Häufige Ursachen und Fixes:

Fehler	Fix auf Ziel-PC (als Admin)	
Port 135 blockiert	Enable-NetFirewallRule -Name "RemoteEventLogSvc-In-TCP", "RemoteEventLogSvc-NP-In-TCP", "RemoteEventLogSvc-RPCSS-In-TCP"	
Zugriff verweigert (Workgroup)	reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 1 /f → Neustart	
Zugriff verweigert (Rechte)	Benutzer zur Gruppe <i>Event Log Readers</i> hinzufügen	
RemoteRegistry gestoppt	`Get-Service RemoteRegistry \	Start-Service`

Scan-Diagnose bei Problemen

Findet der Scan **keine Event-IDs**, erscheint automatisch ein **Diagnose-Dialog** mit:

- Den genauen Fehlermeldungen pro Log
- Konkreten Fix-Befehlen je nach Fehlerart (lokal vs. remote)

Lokal – keine Logs gefunden:

- Tool als Administrator starten (Rechtsklick → *Als Administrator ausführen* / EXE zeigt UAC-Dialog automatisch)
- Antivirensoftware kann den Zugriff auf Event-Logs blockieren

Remote – keine Logs gefunden:

Get-WinEvent -ComputerName *nutzt RPC/DCOM (Port 135)*, nicht WinRM. Enable-PSRemoting *hilft hier nicht*. Auf dem **Ziel-Computer** als Admin ausführen:

```
Enable-NetFirewallRule -Name "RemoteEventLogSvc-In-TCP", "RemoteEventLogSvc-NP-In-TCP", "RemoteEventLogSvc-RPCSS-In-TCP"
Get-Service EventLog, RemoteRegistry | Start-Service
```

Scan-Aktualisierung (Scan)

Der **Scan**-Button scannt den Ziel-Computer erneut und ergänzt den Katalog.

Option	Verhalten
Checkbox „ Manifest “ nicht aktiv (<i>Standard</i>)	Schnell-Scan: nur aktiv aufgetretene IDs (5–15 Sek.)
Checkbox „ Manifest “ aktiv	Vollständiger Scan inkl. Provider-Manifesten – liefert auch nie aufgetretene dokumentierte IDs (kann mehrere Minuten dauern)

Eigene Event-IDs

Im Abschnitt + **Eigene Event-ID hinzufügen** können IDs manuell ergänzt werden, die nicht im Standard-Katalog enthalten sind.

Feld	Beschreibung
Event-ID	Numerische ID (nur Ziffern)
Log/Protokoll	Dropdown mit Vorschlägen + frei editierbar
Beschreibung	Optionaler Freitext

Nach dem Klick auf **+ Hinzufügen** erscheint die ID sofort in der Liste und wird automatisch angehakt. Den genauen Log-Namen findet man in der Windows-Ereignisanzeige unter *Eigenschaften des Logs*.

XPath-Direktabfrage

Für Experten: vollständig freier Filter über die XPath-Syntax der Windows-Ereignisanzeige.

Öffnen: Button **XPath-Abfrage** in der unteren Buttonleiste.

Felder im Dialog

Feld	Beschreibung
Log-Name	Name des Ereignisprotokolls (Dropdown + frei editierbar) – wird automatisch aus dem Bereichs-Filter des Hauptfensters vorgelegt (z.B. „Security“ → Security, „PowerShell“ → Microsoft-Windows-PowerShell/Operational)
Computer	Ziel-Computer – vorgelegt aus dem Hauptformular
Max. Einträge	Begrenzung der Ergebnismenge – vorgelegt aus dem Hauptformular
XPath-Filter	Beliebiger XPath-Ausdruck – wird automatisch mit dem gewählten Zeitraum aus dem Hauptfenster vorgelegt

***Automatische Voreinstellung:** Beim Öffnen des XPath-Dialogs werden Log-Name, Computer, Max. Einträge und der Zeitraum-Ausdruck im XPath-Filter direkt aus den aktuellen Einstellungen des Hauptfensters übernommen. Alle Felder bleiben manuell anpassbar.*

Beispiele

Alle kritischen und Fehler-Ereignisse der letzten 24 Stunden:

```
*[System[(Level=1 or Level=2) and TimeCreated[timediff(@SystemTime) <= 86400000]]]
```

Alle fehlgeschlagenen Anmeldungen der letzten Stunde:

```
*[System[EventID=4625 and TimeCreated[timediff(@SystemTime) <= 3600000]]]
```

Bestimmter Benutzer + Event-ID:

```
*[System[EventID=4624] and EventData[Data[@Name='TargetUserName']='Max.Mustermann']]
```

Die Ergebnisse werden in einem eigenen Ausgabe-Fenster mit Freitext-Filter und CSV-Export geöffnet.

Ergebnis-Fenster

Nach dem Klick auf **Abfragen** öffnet sich das Ausgabe-Fenster.

Spalten

Spalte	Beschreibung
Computer	Quell-Computer des Ereignisses
Zeit	Zeitstempel (TT.MM.JJJJ HH:mm:ss)
Typ	Critical / Error / Warning / Information / Verbose
Protokoll	Kurzname des Event-Logs
EventID	Numerische Ereignis-ID
Kategorie	Aus dem Katalog (Kritisch, Warnung, Überwachung, ...)
Quelle	Provider-Name
Beschreibung	Katalogbeschreibung der Event-ID
Nachricht	Erste 300 Zeichen der Ereignismeldung

Zeilenfarben

Farbe	Bedeutung
[ROT] Rot	Critical
Lachs	Error
[GELB] Gelb	Warning
Weiß	Information / Verbose

Filter in der Ergebnisliste

- **Freitext** – durchsucht EventID, Quelle, Nachricht und Beschreibung gleichzeitig.
- **Typ** – filtert auf einen Schweregrad.
- **Protokoll** – filtert auf einen einzelnen Log.
- **Computer** – filtert auf einen einzelnen Host (bei Mehrfach-Abfragen).

Detailansicht

- **Einfachklick** auf eine Zeile → Kurzansicht der Nachricht in der Statuszeile unten.
- **Doppelklick** → Vollständige Ereignismeldung inkl. aller Felder in einem Popup.

Export

CSV-Export (CSV)

Exportiert **alle** aktuell abgefragten Ergebnisse (nicht nur die gefilterte Ansicht) als semikolon-getrennte CSV-Datei (UTF-8).

Excel-Export (Excel)

Exportiert die Ergebnisse als formatierte .xlsx-Datei:

- Kopfzeile fett + farbig hinterlegt
- Zeilenfärbung nach Schweregrad (Rot / Lachs / Gelb)
- Automatische Spaltenbreite (Nachricht-Spalte max. 80 Zeichen)

Automatische Erkennung: Beim Start des Tools wird geprüft, ob Microsoft Excel installiert ist. Ist Excel nicht vorhanden, wird der Excel-Export-Button in allen Ausgabefenstern automatisch ausgeblendet – es erscheint kein

Fehler. Der CSV-Export steht immer zur Verfügung.

Datenschutz: Exportierte Dateien können personenbezogene Daten enthalten. Zugriff schützen und nach der Auswertung sicher löschen.

Zeitreihe-Diagramm

Zeigt die Event-Häufigkeit über die Zeit als Balkendiagramm.

Öffnen: Button **Diagramm** im Ergebnis-Fenster.

- Bei einem Zeitraum ≤ 48 Stunden $\rightarrow$ Granularität **pro Stunde**
- Bei einem Zeitraum > 48 Stunden $\rightarrow$ Granularität **pro Tag**

Das Diagramm berücksichtigt **alle** abgefragten Ergebnisse (vor dem Filter). Es gibt einen schnellen Überblick, wann Ereignisse gehäuft aufgetreten sind.

Voraussetzung: System.Windows.Forms.DataVisualization (.NET Framework 3.5+, auf modernen Windows-Systemen standardmäßig vorhanden).

Bekannte Einschränkungen

Thema	Details
22-ID-Limit	Get-WinEvent -FilterHashtable unterstützt maximal 22 Event-IDs pro Aufruf. Das Tool teilt die Auswahl automatisch in Batches auf – Max. Einträge ist daher ein Limit <i>pro Batch</i> , nicht über alle IDs.
Security-Log	Erfordert lokale Administratorrechte oder Mitgliedschaft in der Gruppe <i>Event Log Readers</i> .
Remote-Zugriff	Get-WinEvent -ComputerName nutzt RPC/DCOM (Port 135), nicht WinRM. Auf dem Ziel als Admin ausführen: Enable-NetFirewallRule -Name "RemoteEventLogSvc-In-TCP", "RemoteEventLogSvc-NP-In-TCP", "RemoteEventLogSvc-RPCSS-In-TCP" (Regelname ist sprachunabhängig). Enable-PSRemoting allein reicht nicht.
Excel nicht vorhanden	Excel-Export-Button wird automatisch ausgeblendet. CSV-Export steht immer zur Verfügung.
Diagramm-Assembly	Fehlt System.Windows.Forms.DataVisualization, öffnet sich das Diagramm-Fenster mit einer Fehlermeldung.
Nicht vorhandene Logs	Logs die auf dem Ziel-Computer nicht existieren (z.B. „Windows Defender“ auf einem Server) werden automatisch übersprungen – kein Fehler. Auch verwaiste Log-Registrierungen, deren Log-Datei auf dem Datenträger fehlt (z.B. RemoteFX-Debug), brechen den Scan nicht mehr ab – sie werden lautlos übersprungen.
Scan-Sample-Größe	Der Schnell-Scan liest nur 15 Events pro Log. IDs, die in keinem der letzten 15 Einträge eines Logs vorkommen, werden erst beim Manifest-Scan erkannt.
Scan ohne WinRM (lokal)	Der Scan erkennt automatisch ob der Ziel-Computer lokal ist und verzichtet dann auf -ComputerName (WinRM). Dadurch funktioniert der Scan auch ohne aktiviertes WinRM auf dem lokalen Rechner.
Nachrichtentexte im Scan	Der Startup-Scan zeigt keine Klartextnachrichten in der Erkannt-Liste (nur Provider-Name), da der Message-Lookup aus Performancegründen deaktiviert ist. Im Abfrage-Ergebnis erscheinen die vollständigen Nachrichten wie gewohnt.
Startup-Scan optional	Beim Start wird per Dialog gefragt, ob der lokale Computer gescannt werden soll. Bei Auswahl „Nein“ enthält die Ereignisliste nur den Standard-Katalog – kein Eintrag unter „o Erkannt auf Computer“. Scan jederzeit manuell nachholbar.

Thema	Details
Fenster im Vordergrund	Alle Dialoge und Fenster (Startabfrage, Scan-Fortschritt, Ergebnisse, Diagnose, XPath, Diagramm) erscheinen immer im Vordergrund. Das Hauptfenster übergibt den Fokus nach dem Laden wieder an den Desktop.

Profil-Dateien (Speicherort)

%APPDATA%\WindowsEventAnalyzer\profiles\<Profilname>.json

Beispielinhalt einer Profil-Datei:

```
{
  "Name": "Security-Audit",
  "Zeitraum": 3,
  "MaxCount": 2,
  "Events": [
    { "ID": 4625, "Log": "Security" },
    { "ID": 4740, "Log": "Security" },
    { "ID": 4720, "Log": "Security" }
  ]
}
```

Schnellstart-Beispiele

Fehlgeschlagene Anmeldungen der letzten 24 Stunden

1. Bereich → Security
2. ID 4625 (Fehlgeschlagene Anmeldung) anhängen
3. Zeitraum → Letzte 24 Stunden
4. **Abfragen**

Systemabstürze der letzten 7 Tage

1. Bereich → System
2. ID 41 (Kernel-Power), ID 6008 (Unerwarteter Shutdown) anhängen
3. Zeitraum → Letzte 7 Tage, Max. Einträge → 250
4. **Abfragen**

Defender-Alarme auf mehreren Servern

1. Computer → SRV01, SRV02, SRV03
2. Domain / Benutzer / Passwort ausfüllen
3. Bereich → Windows Defender
4. Kategorie → Kritisch
5. Zeitraum → Letzte 7 Tage
6. **Abfragen** → im Ergebnis über **Computer**-Filter je Server filtern

Versionshistorie

Version	Datum	Highlights
1.2.16	2026-05-13	Fix: Manifest-Checkbox-Label überragt nicht mehr den Panel-Rand
1.2.15	2026-05-13	Fix: op_Multiply endgültig behoben – alle * durch Addition/[int]-Typen ersetzt
1.2.14	2026-05-13	Fix: Scanconfig erscheint beim Start vor der Scan/Überspringen-Auswahl
1.2.13	2026-05-13	Fix: op_Multiply-Fehler behoben; Scanconfig automatisch vor erstem Abfragen
1.2.12	2026-05-13	Filter-Zeile überschneidungsfrei (Resize-Handler); Beschreibung-Spalte entfernt; horizontale Scrollbar
1.2.10	2026-05-13	Scan-Einstellungen öffnen automatisch vor dem Scan
1.2.9	2026-05-13	Scan-Konfiguration: -Button mit Checkboxes pro Log-Gruppe + Scantiefe
1.2.8	2026-05-13	Scan ohne MaxEvents-Limit (vollständige ID-Erkennung)
1.2.7	2026-05-13	Benutzer-Spalte in allen Ergebnissen (SID → Name aufgelöst)
1.2.5	2026-05-13	Versionsnummer in Fenstern & EXE-Eigenschaften
1.2.4	2026-05-13	Fix: Beschreibung ≠ Nachricht (falscher Split auf \$short); Fenster nicht mehr dauerhaft TopMost
1.2.3	2026-05-13	Fix: Beschreibung immer aus echter Event-Nachricht, nicht aus statischem Katalog
1.2.2	2026-05-12	Fix: Nachricht nicht mehr auf 300 Zeichen abgeschnitten
1.2.1	2026-05-12	Fix: Beschreibung im Live-Modus zeigte [Provider:...]-Metadaten
1.2.0	2026-05-12	Major: Auto-Elevation PS1, alle Popups TopMost, Security-Review in README
1.1.x	2026-05-09	Remote-Zugriff, XPath-Abfrage, Profil-System, Live-Modus, Diagramm
1.0.0	2026-05-09	Erstveröffentlichung

Erstellt mit PowerShell WinForms · Kein externes Modul erforderlich (außer Microsoft Excel für xlsx-Export)
