

**Part I – A**

1. 50.022 m	2. 8.8E+7 N/m <sup>2</sup>	3. 5 g	4. ADCB	5. T <sub>1</sub>	6. (c)	7. (2)	8. (a)
9. 1092.6 K or 819.45 °C	10. Rln4 or 11.62 J/K	11. 50 J/K	12. m=4,8,12..	13. 9 μm	14. 2E-3 m	15. 2800	16. 5 μm

**Part I – B**

1. 5 g	2. (c)	3. 50.022 m	4. 8.8E+7 N/m <sup>2</sup>	5. 9 μm	6. (2)	7. (a)	8. m=4,8,12..
9. 1092.6 K or 819.45 °C	10. 2800	11. 5 μm	12. ADCB	13. T <sub>1</sub>	14. Rln4 or 11.62 J/K	15. 2E-3 m	16. 50 J/K

**Part II**

1. (1)  $2 \cdot \Delta d = \Delta m \cdot \lambda$ .  $2(0.4 \times 10^{-3}) = 1600 \cdot \lambda$ .  $\Rightarrow \lambda = 5 \times 10^{-7} \text{ m} = 500 \text{ nm}$

(b)  $2(n-1)L = \Delta m \cdot \lambda$ .  $n = 1 + \Delta m \cdot \lambda / (2L) = 1 + 360 \cdot 6 \times 10^{-7} / (2 \cdot 2 \times 10^{-2}) = 1.0054$ .

2. (1)  $W_{BC} = -P_B (V_C - V_B) = -3 \times 10^5 (0.4 - 0.09) = -93 \text{ kJ}$ ;  $\Delta E_{\text{int}, BC} = 100 - 93 = 7 \text{ kJ}$

(2)  $W_{DA} = -P_D (V_A - V_D) = -10^5 (0.2 - 1.2) = 100 \text{ kJ}$ ;  $\Delta E_{\text{int}, DA} = -150 + 100 = -50 \text{ kJ}$

(3)  $\Delta E_{\text{int}, AB} = 0 - (7 - 50) = 43 \text{ kJ}$

(4)  $\Delta E_{\text{int}, CD} = 0 \Rightarrow Q = -W = nRT \ln(V_f/V_i) = 1.2 \times 10^5 \ln(1.2/0.4) = 120(\ln 3) \text{ kJ}$

3. (1) In a steady rate,  $k_1 A \left( \frac{T_h - T}{L} \right) = k_2 A \left( \frac{T - T_c}{L} \right) \Rightarrow T = \frac{k_1 T_h + k_2 T_c}{k_1 + k_2} = 60^\circ \text{C}$

(2)  $\frac{dQ}{dt} = k_1 A \left( \frac{T_h - T}{L} \right) = 16 \text{ W}$

(3)  $\frac{\Delta Q_1}{\Delta t} = k_1 A \frac{\Delta T}{L}$ ,  $\frac{\Delta Q_2}{\Delta t} = k_2 A \frac{\Delta T}{L} \Rightarrow \frac{d}{dt}(Q_1 + Q_2) = \frac{dQ}{dt} = (k_1 A + k_2 A) \frac{\Delta T}{L} = 72 \text{ W}$

4. (1)  $W_{\text{eng}} = P_A V_A \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) + P_B (V_C - V_B) = 2 \text{ atm} \times 10 \text{ L} \ln(20/10) + 1 \text{ atm} \times (10 - 20) \text{ L} = 1.4 \text{ kJ} - 1 \text{ kJ} = 0.4 \text{ kJ}$

(2)  $\Delta E_{\text{int}, AB} = 0 \Rightarrow Q_{AB} = -W_{AB} = 1.4 \text{ kJ}$

$T_A = \frac{P_A V_A}{nR}$ ;  $T_C = \frac{P_C V_A}{nR} \Rightarrow \Delta T = T_A - T_C = \frac{(2-1) \times 10^5 \cdot 10 \times 10^{-3}}{R} = \frac{10^3}{R}$ ;  $Q_{CA} = nC_V \Delta T = \frac{3}{2} R \cdot \frac{10^3}{R} = 1.5 \text{ kJ}$

$\Rightarrow Q_{\text{in}} = Q_{AB} + Q_{CA} = 2.9 \text{ kJ}$

(3)  $Q_{\text{out}} = Q_{BC} = nC_p \Delta T = (5/2)(nR \Delta T) = (5/2)P_B \Delta V_{BC} = -2.5 \text{ kJ}$

(4)  $e = \frac{W_{\text{eng}}}{Q_{\text{in}}} = \frac{0.4}{2.9} = 13.8\%$

(5)  $S_{AB} = \frac{Q_{AB}}{T_A} = \frac{Q_{AB}}{P_A V_A} nR = 5.81 \text{ J/K}$