PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

面向猎头的“根据 JD 寻找匹配简历”MVP 产品需求文档

将方案研究报告转化为可评审、可交付、可验收的产品契约

版本	v1.0	**状态**	评审版
阶段	MVP	**日期**	2026-03-23
来源	《面向猎头的“根据 JD 寻找匹配简历”MVP 系统深度研究与架构设计报告》	**读者**	产品 / 研发 / 测试 / 设计 / 运营 / 合规共用

一句话定位

帮助猎头把“读 JD → 组条件 → 翻页搜简历 → 打开阅读 → 下判断”这条人工链路结构化、可复盘、可审计；AI 负责加速，不替代最终判断。

本文档只定义业务目标、用户体验、输入输出、边界条件与验收标准；技术实现细节由研发设计文档承接。

人工确认优先 任何检索都必须经过用户确认后的条件启动，系统不得绕过人工直接给出黑箱推荐结果。	**证据可追溯** AI 的关键词、匹配结论与风险提示都必须能回溯到 JD 句子或简历证据片段。
结果可复盘 每次检索都沉淀为 Search Run，保留参数、页级快照、阅读轨迹和判定历史。	**降级不阻塞** 外部 API、AI 模型或并发压力异常时，系统优先保障人工浏览、手动判定与已有结果可用。

0. 文档说明

本 PRD 将方案研究报告转化为面向交付的产品契约：明确为什么做、要做什么、做到什么程度，以及在异常情况下系统应该如何表现。文档中的 Requirement ID 作为评审、开发、测试和上线验收的共同引用编号。

0.1 阅读导航

- 1. 业务背景与目标
- 2. 用户角色与核心场景
- 3. 产品范围、流程与信息架构
- 4. 功能需求明细（JD、关键词、Run、候选、导出、审计）
- 5. 异常路径与降级策略
- 6. 非功能需求与数据对象
- 7. 发布计划、验收标准、依赖与变更规则

0.2 优先级定义

优先级	含义
P0	上线阻断项；不满足则本期不能上线
P1	重要增强；建议进入本期，但不作为唯一上线门槛
P2	后续迭代或灰度验证项

0.3 版本记录

版本	日期	变更摘要	说明
v1.0	2026-03-23	初版 PRD	基于方案研究报告完成完整 PRD，明确范围、边界、异常与验收标准。

变更纪律

PRD 一旦评审通过，任何后续变更都必须在文档中留下版本记录，并明确影响的 Requirement ID、责任人和生效日期。

1. 业务背景与目标

1.1 当前痛点与本期策略

痛点	业务影响	本期策略
JD 到搜索条件转换依赖个人经验	同一 JD 在不同顾问手里会形成不同检索策略，首轮筛查效率与质量波动大。	AI 先给结构化草案，顾问再确认，减少“从零开始”的成本。
搜索过程碎片化且不可复盘	当前很难回答“当时用什么条件找过、翻到第几页、看过哪些人、为什么放弃”。	把每次检索定义为 Search Run，保留参数、页级快照与操作轨迹。

简历阅读重复劳动重	顾问把大量时间花在基础信息抽取上，高价值的客户沟通与候选人沟通时间被压缩。	AI 在打开简历后做证据摘录与检查清单，人工专注于最终判断。
导出与权限控制薄弱	敏感信息容易在导出和协作过程中扩散，事后追责困难。	脱敏导出、按角色可见、全链路审计。

1.2 产品目标与衡量方式

本期目标不是做“智能推荐系统”，而是把猎头原本分散在脑内和网页上的人工流程结构化。系统要把搜索条件、浏览动作、判定结果和导出行为都沉淀下来，让团队可以复盘、比较和审计。

目标编号	目标	验收指标
G1	JD 到首批候选列表更快	从录入 JD 到拿到首批可操作候选列表的中位耗时 ≤ 5 分钟。
G2	首轮筛查效率提升	单个 JD 的有效候选产出效率（Match+Maybe / 打开简历数）较现状提升 ≥ 30%。
G3	AI 草案被真正使用	关键词草案直接采纳或轻度编辑后启动检索的比例 ≥ 70%。
G4	流程稳定可恢复	Search Run 成功完成率 ≥ 95%；异常任务可重试且不丢失已完成页。
G5	审计与合规可落地	敏感动作审计覆盖率 = 100%；默认导出为脱敏版本。
G6	AI 异常不阻塞业务	AI 辅助不可用时，顾问仍可完成 100% 的手动筛查主流程。

1.3 本期明确不做

不做项	说明
黑箱推荐流	本期不做跨全站的智能推荐首页，不用系统自动替代顾问的检索与判断。
自建语义召回 / 向量检索	本期仅围绕已授权的简历库接口做条件化检索与人工阅读，不做新的搜索基础设施。
外部招聘网站抓取作为主路径	MVP 只以已有授权的数据接口为主，不把浏览器自动化作为上线主依赖。
自动外呼 / 自动私信	本期不触达候选人，避免过早引入合规、风控和运营成本。
自动做最终录用判断	AI 可以给建议，但不得自动提交最终 verdict。

2. 用户角色与核心场景

2.1 用户角色

角色	核心目标	高频动作	关键顾虑
猎头顾问	快速把 JD 转成可检索条	创建 Case；确认关键词；发起	不能被黑箱推荐替代；需要保

	件；浏览、理解并判断候选是否匹配。	Search Run；打开简历；标注 Match / Maybe / No；导出候选池。	留人工判断权；不希望因 AI 或外部接口失败而卡住主流程。
Team Lead / 交付负责人	掌握团队检索节奏、候选池质量和顾问一致性。	查看团队 Case、Run、漏斗指标；复核关键候选；导出团队候选池。	需要过程数据而不是只看结果；需要发现“为什么这个 JD 迟迟没有产出”。
管理员 / 合规管理员	确保权限、脱敏、审计和导出都可控。	管理角色与可见范围；查询审计；处理异常导出与权限问题。	需要做到“谁看过什么、导出了什么、什么时候导出的”可追溯。

2.2 权限边界

能力	顾问	主管	管理员
创建 / 编辑 JD Case	√（本人或被授权 Case）	√（团队范围）	只读
确认关键词并发起检索	√	√	—
查看候选列表与详情	√（授权范围内）	√（团队范围）	按审计目的受限查看
提交或修改 verdict	√	√（复核时留痕）	—
导出脱敏候选池	√	√	√
导出敏感字段	—	需授权并说明原因	√
查看团队漏斗 / 运行指标	—	√	√
查询全量审计日志	—	摘要视图	√

2.3 核心用户场景

场景	期望结果
场景 1：新 JD 当日出首批名单	顾问收到新岗位后，希望在一次工作时段内完成条件确认、前 1~3 页检索和首轮候选浏览，尽快形成可讨论名单。
场景 2：检索过窄，快速放宽条件	顾问发现结果过少时，需要保留原有检索结果，基于新的条件重新发起一轮 Search Run，而不是覆盖原记录。
场景 3：周会前导出短名单	顾问在与客户沟通前，需要把 Match / Maybe 候选导出为可发送的清单，同时控制敏感字段暴露。
场景 4：Team Lead 复盘团队过程	负责人希望看到每个 JD 的检索轮次、候选打开量、通过率与失败原因，便于指导顾问。
场景 5：管理员审计敏感导出	当发生争议或风险时，管理员需要回溯某次导出的操作者、字段范围、下载行为与审批痕迹。

场景 6：AI 或外部接口异常时不中断工作	当模型超时、外部接口慢或系统高并发时，顾问仍应能查看已返回的简历快照并完成人工判断。

2.4 端到端流程

图 1 端到端用户流程

图 2 Search Run 状态机（MVP）

2.5 关键状态定义

JD Case 状态

状态	定义	可执行动作
草稿	Case 已创建但还未形成可用于检索的有效版本。	继续编辑；删除；归档
可检索	已存在激活的 JD 版本且关键词 / 条件已确认。	发起 Search Run；继续创建新版本
进行中	已有至少一个 Search Run 在运行或待运行。	查看进度；继续翻页；新增 Run
已归档	Case 不再用于新检索。	只读查看历史；审计；必要时恢复

Search Run 状态

状态	定义	可执行动作
草稿	条件尚未确认，不可执行。	编辑条件
排队中	已提交，等待系统资源或外部配额可用。	查看状态；取消
运行中	系统正在拉取页数据或执行辅助分析。	查看进度；停止后续页
部分完成	已有部分页成功返回，但后续页失败或被停止。	重试失败页；继续翻页
已完成	默认页数与用户追加页均已处理完。	浏览候选；发起新 Run
失败	本轮无法继续，例如参数异常、权限或外部依赖错误。	查看原因；修改条件后发起新 Run
已取消	用户主动停止剩余任务。	查看已返回页；发起新 Run

Candidate Review 状态

状态	定义	可执行动作
未判定	该候选尚无 verdict。	打开简历；AI 辅助分析
已判定	已存在有效 verdict（Match / Maybe / No）。	查看历史；修改 verdict
冲突	同一 Case 下存在不同人员的冲突 verdict。	查看冲突记录；主管复核

3. 产品范围、流程与信息架构

3.1 功能范围总览

模块	作用	主要使用者
Cases 列表	查看与筛选 JD Case；按状态、负责人、更新时间查看工作面。	顾问 / 主管
Case 工作台	管理 JD 正文、版本、关键词、条件方案、Search Run 入口。	顾问
Search Run 结果页	查看本轮检索的页级快照、进度、异常与候选列表。	顾问 / 主管
候选详情页	阅读简历快照，查看 AI 检查清单、证据摘录与历史 verdict。	顾问 / 主管
候选池	沉淀 Match / Maybe 候选，按 Case 聚合。	顾问 / 主管
导出中心	创建导出任务、下载文件、查看失败原因。	顾问 / 主管 / 管理员
团队看板	查看漏斗、运行效率、失败分类与顾问活动。	主管 / 管理员
审计中心	查询敏感操作与权限行为。	管理员

3.2 导航与数据边界规则

- Search Run 永远从属于某个 JD Case 与某个激活 JD 版本；切换 JD 版本不会覆盖历史 Run。

- 用户对已确认条件的任何实质性修改，都必须生成新的 Search Run，而不是改写旧 Run。
- 候选池按 Case 聚合，候选来源 Run 必须可追溯。
- 列表排序只影响当前页面或当前 Run 的展示顺序，不改变实际召回结果。

> **边界提醒：** 列表排序只改变当前展示顺序，不构成新的召回与推荐逻辑；任何条件改变都必须产生新的 Search Run。

4. 功能需求明细

> **本章阅读方式**
>
> 每个模块都从“用户要完成什么”出发，再定义字段规则、主流程、异常处理和上线验收点。研发可在不违背这些契约的前提下，自主决定实现方案。

4.1 JD Case 与版本管理

JD Case 是整个工作台的最小业务容器。它承接一个职位需求在不同时间点的版本演进，并作为 Search Run、候选池和导出的归属对象。

字段规则

字段	必填	规则	说明
Case 名称	是	1~100 字	用于列表与导出标题展示。
JD 正文	是	50~20,000 字	系统保留原文；超过 AI 可处理范围时不得静默截断。
岗位地点	否	1~50 字	可作为检索条件的一部分。
优先级	否	P0 / P1 / P2	仅用于内部排期与排序。
标签	否	最多 10 个，每个 ≤ 20 字	用于 Case 分类。
负责人	默认当前用户	单选	用于权限范围与团队看板归属。

功能要求

Requirement ID	需求说明	优先级	验收 / 说明
JD-01	系统应支持创建、保存和归档 JD Case；Case 创建后默认进入“草稿”状态。	P0	创建成功后可进入工作台，未填必填项时给出明确字段级提示。
JD-02	当用户修改已激活 JD 正文并保存时，系统应创建新的 JD 版本，不改写历史版本。	P0	历史 Search Run 必须仍然绑定到旧版本并可追溯。

JD-03	同一时间只能有一个激活 JD 版本用于发起新检索。	P0	切换激活版本不会影响已存在的 Run 与候选池记录。
JD-04	离开页面前若存在未保存修改，系统应提示用户保存或放弃。	P1	避免条件与 JD 不一致。
JD-05	当 JD 文本超过系统可处理上限时，系统不得静默截断，应提示用户精简或走“智能精简后继续”。	P0	原始 JD 原文必须完整保留。
JD-06	未形成有效激活版本时，不允许发起 Search Run。	P0	入口置灰并解释前置条件。

4.2 关键词与条件构建器

该模块的目标不是直接“替用户搜索”，而是把 JD 结构化为可编辑的条件方案，保留用户对搜索策略的掌控权。

字段规则

字段	必填	规则	说明
必须项	是	每项 1~50 字；最多 30 项	用于表达硬性要求。
加分项	否	每项 1~50 字；最多 30 项	用于表达优先但非必需条件。
排除项	否	每项 1~50 字；最多 30 项	用于显式排除行业、经历或条件。
公司 / 行业	否	每项 1~50 字	可映射到公司或行业过滤。
岗位 / 职能	否	每项 1~50 字	可映射到岗位、title、职能描述。
地点 / 年限 / 学历	否	枚举或结构化值	用户可手工修正。
方案名称	是	1~30 字	例如“精准版”“宽松版”。

功能要求

Requirement ID	需求说明	优先级	验收 / 说明
KW-01	系统应基于激活 JD 生成结构化关键词与筛选条件草案。	P0	草案至少覆盖：必须项、加分项、排除项、地点、年限、学历、岗位 / 公司线索。
KW-02	每条 AI 生成的关键词或条件都应显示“为什么会被提取”的依据。	P0	依据可为 JD 句子片段或简短说明。
KW-03	用户可对关键词做新增、删除、移动、合并、去重和手工改写。	P0	人工修改后，系统应以用户最终版本为

			准。
KW-04	系统应支持生成多套查询方案（如精准版 / 均衡版 / 宽松版），由用户显式选择其一发起检索。	P1	若只生成一套方案，仍需允许用户复制并改造为新方案。
KW-05	发起检索前必须存在一次用户确认动作；系统不得在后台自动发起 Run。	P0	需要清楚记录确认人、确认时间与方案版本。
KW-06	当关键词之间存在冲突（例如同一词同时出现在“必须项”和“排除项”）时，系统应提示用户修正。	P0	冲突未处理前不允许发起 Run。
KW-07	当 AI 草案生成超过 10 秒仍未完成时，系统应保持手工编辑器可用，并允许用户稍后重试。	P0	不能阻塞人工继续配置条件。
KW-08	当 JD 超出模型上下文预算时，系统应先展示“智能精简”后的摘要供用户确认，再用于生成草案。	P1	摘要必须可见、可取消，原文保留不变。

4.3 Search Run 创建与执行

Search Run 是本系统最重要的业务对象：它把某一次检索的条件、页级返回结果和后续行为冻结下来，以便比较、复盘与审计。

功能要求

Requirement ID	需求说明	优先级	验收 / 说明
SR-01	系统应将一次检索定义为 Search Run，冻结记录：发起人、JD 版本、条件方案、时间与状态。	P0	Run 一经启动，参数不可被直接改写。
SR-02	系统默认拉取首批固定页数（建议 3 页），继续翻页必须由用户显式触发。	P0	保证节奏贴近人工检索，而不是一口气拉全量。
SR-03	系统应把每一页返回结果保存为不可变快照，后续浏览与复盘以快照为准。	P0	即使后续页失败，也不影响已返回页使用。
SR-04	系统必须区分“真正 0 结果”和“分页 / 参数异常导致的无效返回”，并在 UI 上给出不同文案。	P0	禁止把参数异常误呈现为“没有候选人”。
SR-05	Search Run 进度区应展示状态、已返回页数、候选数量、最近一次错误与可恢复动作。	P0	用户可直接在当前页面决定重试、继续翻页或放弃。
SR-06	当用户调整条件后，系统应创建新 Search Run，而不是覆盖原有 Run。	P0	便于对比不同检索策略效果。
SR-07	若同一页重试成功，系统不得重复生成已存在的页快照或重复候选展示。	P0	保证幂等。
SR-08	若来源接口返回未识别的新字段，系统应保留原始快照并继续展示已知字段，而不是整页失败。	P1	未知字段默认不在 UI 直接暴露。
SR-09	用户可主动停止剩余页的抓取；停止不应删除已返回结果。	P1	Run 状态更新为“已取

			消”或“部分完成”。

4.4 候选列表

候选列表只服务于当前 Run 的浏览与初步判断。它强调“命中摘要”和“快速打开”，而不是做跨 Run 混排推荐。

功能要求

Requirement ID	需求说明	优先级	验收 / 说明
LI-01	候选列表必须以当前 Search Run 的快照为数据边界，不得跨 Run 自动混排。	P0	确保顾问明确知道“这是谁在什么条件下搜出来的”。
LI-02	列表默认展示最小必要字段：当前职位、最近公司、地点、年限、学历、命中摘要、review 状态。	P0	敏感联系方式默认不在列表中展示。
LI-03	系统应突出显示命中的必须项 / 加分项，并标记缺失的必须项。	P0	帮助顾问快速决定是否打开。
LI-04	用户可按 verdict、命中完整度、疑似重复、本地排序等维度筛选当前列表。	P1	排序仅影响展示，不改变召回。
LI-05	打开候选详情后返回列表时，系统应保留原滚动位置、筛选条件与选中的页。	P1	减少来回跳转成本。
LI-06	来源字段缺失时，系统统一显示“未提供”，不得出现空白错位或报错。	P0	避免用户误解为空字符串或系统异常。

4.5 候选详情与 AI 阅读辅助

详情页必须先保证“原始简历可读”，再提供 AI 辅助。AI 只能帮助顾问抓重点，不应遮蔽原始证据。

功能要求

Requirement ID	需求说明	优先级	验收 / 说明
CD-01	候选详情页应展示简历快照的主要区块：基本资料、工作经历、项目 / 业绩、教育、技能、源字段。	P0	基于授权范围展示；敏感字段按角色处理。
CD-02	AI 辅助面板应输出“满足 / 部分满足 / 缺失证据 / 需人工核实”的检查清单。	P0	输出必须贴近 JD 的硬性要求与加分项。
CD-03	AI 的每条结论都必须关联到至少一个简历证据片段；若无明确证据，必须标注为“无直接证据”。	P0	不能给出无来源的肯定判断。
CD-04	简历原始内容的可读展示必须优先于 AI 辅助面板加载；AI 面板为异步非阻塞模块。	P0	AI 失败时，简历仍可完整阅读。
CD-05	用户可将证据片段一键插入到 verdict 备注中，减少重复复制。	P1	提升判定留痕质量。
CD-06	当 AI 辅助超过 10 秒未返回时，系统应提示可重试，并允许	P0	不能锁死详情页。

	用户继续手动判定。		
CD-07	若简历内容过长或字段结构异常，系统应采用分段折叠和“未提供”兜底，而不是整页报错。	P0	适配来源字段不稳定。

4.6 Verdict 与候选池

Verdict 是系统里最重要的人类决策事件。任何 Match / Maybe / No 都必须明确、留痕、可解释，并能回溯到当时看到的简历快照与证据。

字段规则

字段	必填	规则	说明
Verdict	是	Match / Maybe / No	一次提交必须有且仅有一个有效 verdict。
原因标签	当 verdict=No 时必填	最多 5 项	例如：年限不足、行业不符、地域不符、信息不足。
备注	否	0~1000 字	支持插入 AI 证据片段。
证据引用	否	最多 10 段	每段证据应可追溯到简历区块。
下一步动作	否	枚举或短文本	例如：待复核、加入候选池、暂缓。

功能要求

Requirement ID	需求说明	优先级	验收 / 说明
RV-01	顾问必须显式提交 Match / Maybe / No 三态之一，系统不得自动代为提交。	P0	AI 只能建议，不能直接落 verdict。
RV-02	当 verdict=No 时，用户必须补充至少一个原因标签或手工原因。	P0	保证负向结论可复盘。
RV-03	当 verdict=Match 或 Maybe 时，系统应支持把候选加入 Case 级候选池。	P0	候选池中需保留来源 Run 与理由摘要。
RV-04	同一候选在同一 Case 下的每次 verdict 修改都必须留存历史版本，并展示最新有效 verdict。	P0	不可覆盖式写入。
RV-05	若存在不同用户的冲突 verdict，系统应在候选池与详情页显著提示“冲突”，并展示最后更新时间。	P1	便于主管复核。
RV-06	从候选池中移除候选时，不得删除其历史检索与 verdict 记录。	P0	只改变当前池状态，不删除历史。

4.7 导出中心

导出不是简单“下载一份表格”，而是一个必须受权限、脱敏和审计约束的业务动作。

功能要求

Requirement ID	需求说明	优先级	验收 / 说明
EX-01	系统应支持按 Case、verdict、更新时间等条件导出候选池到 CSV。	P0	本期仅要求 CSV。
EX-02	默认导出模板必须为脱敏版本；若选择敏感字段，系统应校验权限并要求填写导出原因。	P0	无权限用户不可见敏感字段选项。
EX-03	导出为异步任务，用户可在导出中心查看生成中、已完成、失败状态。	P0	避免大文件阻塞前台操作。
EX-04	导出任务应记录发起人、时间、Case、筛选条件、字段范围、下载行为。	P0	作为审计对象长期留痕。
EX-05	导出文件应设置有效期；MVP 默认 7 天过期，过期后不可再下载。	P1	降低敏感文件长期外流风险。
EX-06	导出失败时，系统应显示失败原因并允许用户在不重新配置条件的情况下重试。	P1	提升运维与业务可用性。

4.8 团队看板

团队看板面向负责人，不是为了看“模型多聪明”，而是为了看流程是否健康、检索是否有效、团队是否一致。

功能要求

Requirement ID	需求说明	优先级	验收 / 说明
LD-01	团队看板应展示 Case 数量、运行中的 Search Run、候选打开数、Match / Maybe 数、失败原因分布。	P1	用于负责人判断团队节奏与瓶颈。
LD-02	负责人可按顾问、Case、时间范围筛选并查看趋势。	P1	支持周会与复盘场景。
LD-03	同一 Case 的不同 JD 版本与不同 Search Run 应可并排对比其产出效果。	P1	避免“改条件后到底有没有更好”说不清。
LD-04	负责人查看团队 verdict 时，若进行复核或修订，必须留下操作记录。	P0	不能通过管理权限绕过留痕。

4.9 审计中心与权限

审计中心负责回答“谁在什么时候对什么对象做了什么”，权限模块负责回答“谁应该能看到什么”。这两者在本产品中不可拆开。

功能要求

Requirement ID	需求说明	优先级	验收 / 说明
AU-01	系统必须审计以下敏感动作：登录、创建 / 编辑 Case、确认条件、发起 / 取消 / 重试 Run、打开候选、提交 verdict、导出 / 下载文件。	P0	覆盖率要求 100%。

AU-02	管理员可按人、Case、时间、动作类型、导出任务等维度查询审计日志。	P0	日志默认倒序展示，可导出审计摘要。
AU-03	审计日志在产品层面为只增不改，普通业务页面不可编辑。	P0	防止事后篡改。
AU-04	字段脱敏规则必须在列表、详情、导出、看板四个入口保持一致。	P0	避免同一字段在不同页面规则不一致。
AU-05	权限不足时，系统应给出明确拒绝信息，但不得泄露敏感内容本身。	P0	例如可说明“无权限查看联系方式”，但不暴露局部号码。

4.10 运行监控与内部评测（内部能力）

这部分主要服务于产品、运营、算法和管理员，帮助团队持续监控系统稳定性与 AI 质量。

功能要求

Requirement ID	需求说明	优先级	验收 / 说明
OP-01	内部运行监控页应能看到当前排队任务、失败任务、超时任务及其主要原因分类。	P1	支持定位“是检索慢、AI 慢还是导出慢”。
OP-02	系统应保留按版本查看 AI 草案命中率、AI 超时率、Run 完成率的能力。	P1	便于产品与算法持续优化。
EV-01	内部评测页应支持选择一组样本数据，比较不同提示词 / 模型版本下的关键词提取与 verdict 辅助效果。	P2	可先做仅内部可见页面。

5. 异常路径与降级策略

5.1 异常路径（Unhappy Path）

异常场景	触发条件	用户可见处理	系统规则
AI 关键词草案超时	生成超过 10 秒未返回	保留可编辑的条件面板；提示“AI 草案暂未返回，可手动继续或稍后重试”。	本次 AI 任务记为超时；不自动发起 Search Run。
JD 内容过长	超过系统可处理上限	弹出阻断提示，并提供“智能精简后继续”或“返回编辑”。	完整保存原文；只有用户确认后的精简文本才进入 AI。
检索参数 / 分页异常	来源接口返回无效空值	显示“检索参数异常”而不是“没有候选人”。	当前 Run 标记为失败或参数错误，允许用户修正后发起新 Run。
外部接口超时 / 5xx	页面抓取在限制时间内未完成	已成功返回的页面继续可用；当前页显示重试入口。	系统做有限次数自动重试；超出后保留失败原因。
AI 简历分析超时	详情页辅助分析超过 10 秒	简历原文保持可读；AI 面板显示失败并允许重试。	不影响 verdict 提交与候选池操作。
并发压力过高	系统容量达到阈值	新 Run 进入排队；已有列表与详情	系统优先保障已返回快照浏

		浏览不受影响。	览、verdict 提交与审计写入。
权限不足	用户尝试查看敏感字段或导出敏感模板	直接拒绝并给出原因说明。	记录审计事件；不泄露敏感字段内容。
导出失败	文件生成或下载链路失败	导出中心展示失败原因与重试按钮。	失败文件不应残留为可下载状态。
候选重复 / 唯一标识不稳定	同一人跨页或跨 Run 出现	列表中标记“疑似重复”；池中聚合展示来源。	保留原始快照；前台做视图级合并或提示。
多用户 verdict 冲突	不同人给出相反判断	详情页与候选池显示“冲突”状态。	所有版本保留，主管可复核。

5.2 高负载与外部异常时的降级策略

等级	适用情况	系统处理策略
L0 正常	所有能力可用	正常检索、详情 AI、导出与看板。
L1 外部依赖变慢	检索或 AI 辅助出现波动	优先保证 Search Run 创建成功、已返回页可浏览；AI 辅助异步降级。
L2 外部依赖不稳定 / 系统高负载	错误率明显升高	新 Run 排队；暂停非必要批量 AI 任务；保持手动阅读与 verdict 提交可用。
L3 合规 / 权限风险态	存在异常导出或权限事件	临时收紧敏感字段展示与导出，保留核心浏览与审计查询。

降级原则

优先保证已返回快照可读、verdict 可提交、审计可写入；其次才是批量 AI 能力和非关键增强。

6. 非功能需求与数据对象

6.1 非功能需求

类别	要求	优先级
性能	用户提交 Search Run 后，系统应在 2 秒内返回“已提交 / 排队 / 失败原因”中的一种明确状态。	P0
性能	在外部依赖正常时，首批结果页应在 P50 ≤ 5 秒、P95 ≤ 12 秒内可见。	P0
性能	打开候选详情后，原始简历内容应在 P50 ≤ 2 秒、P95 ≤ 5 秒内可见。	P0
性能	AI 辅助在 10 秒内未返回时必须自动走降级文案与重试机制。	P0
可靠性	任何已成功返回的页快照、已提交 verdict、已完成导出审计都不能因重试或任务重启而重复或丢失。	P0
可靠性	异常重试应有上限；超过上限时必须转为可见的失败状态，不允许无限重试。	P0

并发 / 吞吐	MVP 以支持至少 50 个并发 Search Run（每个 3 页）和 100 个并发详情 AI 辅助为目标容量。	P1
并发 / 吞吐	超载时应排队新任务，且不影响已返回快照浏览、verdict 提交、导出中心查看。	P0
数据安全	敏感字段默认脱敏；不同角色看到的数据范围必须一致且可审计。	P0
数据安全	导出、下载、查看敏感字段都必须纳入审计。	P0
留存 / 删除	系统需支持配置化数据留存策略；MVP 默认：导出文件 7 天过期，审计日志至少保留 180 天。	P1
可追溯性	AI 输出必须带来源版本信息与证据引用；Search Run 必须能定位到 JD 版本与条件方案版本。	P0
可运维性	内部页面应能看到 Run 完成率、AI 超时率、导出失败率与主要错误分类。	P1
可用性	核心表单支持粘贴、键盘切换、明确的空状态 / 加载态 / 错误态。	P1

6.2 核心业务对象定义

对象	定义	核心字段	关键业务规则
JD Case	一个招聘需求的工作容器。	名称、负责人、状态、标签、当前激活 JD 版本	Case 可以被归档，但历史记录不可丢。
JD Version	JD 文本的一个冻结版本。	版本号、正文、说明、创建人、创建时间、是否激活	只有一个激活版本可用于新检索。
Condition Plan	用户确认后的检索条件方案。	方案名称、必须项、加分项、排除项、地点、年限、学历	启动 Run 后方案冻结。
Search Run	一次执行中的检索任务。	发起人、JD 版本、方案、状态、开始时间、结束时间	任何条件修改都产生新 Run。
Page Snapshot	某次 Run 中某一页返回结果的冻结快照。	页码、候选数量、返回时间、原始返回体摘要	已成功返回的页不可被覆盖。
Candidate Snapshot	某一候选在某次 Run 中的快照记录。	来源页、简历摘要、命中摘要、敏感字段状态	展示以快照为准，不做静默实时刷新。
Review Record	一次候选 verdict 事件。	verdict、原因、备注、证据引用、操作者、时间	多次修改需要保留历史。
Candidate Pool Item	Case 级候选池中的一条有效候选。	来源 Run、最新 verdict、状态、最近更新时间	从池中移除不等于删除历史。
Export Task	一次导出任务。	导出范围、模板、发起人、状态、文件有效期	文件过期后不可下载，但任务记录保留。
Audit Event	一次敏感操作的审计记录。	人、对象、动作、时间、结果、上下文	普通页面不可修改。

7. 发布计划、验收与治理

7.1 建议发布节奏

阶段	建议范围
迭代 1（P0 核心闭环）	JD Case、版本、关键词草案与确认、Search Run、候选列表、候选详情、三态 verdict、候选池。
迭代 2（P0 合规与交付）	脱敏导出、权限控制、审计中心、异常处理补齐、运行状态与失败原因可见。
迭代 3（P1 运营与优化）	团队看板、内部运行监控、AI 效果版本对比与体验打磨。

7.2 MVP 验收标准

验收项	验收说明
AC-01	顾问可以在一个 Case 内完成“录入 JD → 确认条件 → 发起 Run → 浏览候选 → 打 verdict → 加入候选池”的闭环。
AC-02	系统能明确区分“0 结果”和“参数异常 / 分页异常”，不把二者混淆。
AC-03	AI 关键词草案或 AI 简历分析失败时，顾问仍可继续手工完成后续操作。
AC-04	任一 Run 中断后，已成功返回的页仍能被查看，重试不会生成重复页。
AC-05	历史 Search Run、JD 版本与 verdict 记录可被完整复盘。
AC-06	导出默认脱敏，敏感导出受权限与原因校验约束。
AC-07	管理员可查询敏感动作的审计日志，至少覆盖查看、检索、verdict、导出、下载。
AC-08	Team Lead 至少可看到 Case 数、运行中任务、候选打开量、Match / Maybe 数和失败分布。

7.3 依赖与待确认问题

依赖项	说明	风险提示
外部简历库接口契约	需要稳定的字段定义、鉴权信息、分页语义与可接受频率。	若候选唯一标识不稳定，将影响跨页去重与池内聚合策略。
合规规则	需要明确哪些字段默认为敏感字段、不同角色的可见边界、导出审批规则。	未明确前，系统只能采取更保守的默认脱敏策略。
角色与组织关系	需要业务侧明确顾问、主管、管理员的真实权限边界。	否则团队看板和跨人复核能力会反复修改。
AI 模型与预算	需要明确本期允许的模型能力、预算上限与可接受时延。	这会影响关键词草案质量与详情页辅助体验。

评测样本	需要沉淀一批带人工 verdict 的样本用于内部评测。	否则无法持续判断 AI 是否在变好。

待确认问题

- 是否允许顾问在未获主管授权时导出非脱敏联系方式？本 PRD 默认不允许。
- 外部简历库是否提供稳定候选唯一标识？若没有，需确认产品侧对“疑似重复”的可接受体验。
- 同一 Case 是否需要多人协作评论区？本期先以 verdict 历史 + 备注满足，评论区暂不纳入上线门槛。
- 数据留存是否因客户类型不同而不同？本期只要求“支持配置化”，具体周期待法务 / 运营确定。

7.4 变更管理规则

- PRD 评审通过后，任何新增 / 删除 / 改动需求，必须更新版本记录、影响范围、责任人和生效日期。
- 需求变更必须标记影响的 Requirement ID（如 KW-03、SR-04），禁止口头漂移。
- 与权限、脱敏、审计相关的改动，必须同步给产品、研发、测试和合规。

附录 A. 术语表

术语	定义
JD Case	围绕一个招聘需求建立的工作容器。
JD Version	JD 正文的一个冻结版本。
Condition Plan	用户确认后的检索条件方案。
Search Run	一次条件已确认的检索执行记录。
Page Snapshot	某次 Run 某一页返回结果的快照。
Candidate Pool	Case 级沉淀的短名单候选集合。
Verdict	顾问对候选给出的 Match / Maybe / No 判断。