

Day 1 复习总表：HTML5 基础 + Git 入门

Step 项	完成事项	对应代码 / 指令	代码详解
Step 1-2 项目初始化	创建项目文件夹，初始化 Git 仓库	<pre>(bash) mkdir my-portfolio && cd my-portfolio git init</pre>	• <code>mkdir</code> 创建文件夹，<code>cd</code> 进入文件夹 • <code>git init</code> 在当前目录生成隐藏的 <code>.git</code> 文件夹，这就是"仓库"，以后所有版本历史都存在这里
Step 3 编写 HTML 骨架	创建 <code>index.html</code> ，写出语义化结构	<pre>(html) <header><nav>... </nav></header> <main><section id="home">... </section></main> <footer>...</footer></pre>	• <code><header></code> 页面头部（导航/Logo） • <code><main></code> 页面主体内容 • <code><section id="..."></code> 逻辑分区，配合锚点链接跳转 • <code><footer></code> 页脚（版权信息）
Step 4 首次 Git 提交	把 <code>index.html</code> 保存为第一个提交记录	<pre>(bash) git status git add index.html git commit -m "feat: 初始化作品集首页HTML骨架"</pre>	• <code>git status</code> 查看当前改动状态（红色=未追踪，绿色=已暂存） • <code>git add</code> 把文件放入暂存区 • <code>git commit -m</code> 生成正式的版本快照，<code>feat:</code> 前缀表示新功能
Step 5 概念拆解：语义化	理解为什么用语义标签而不是 <code><div></code>	<pre>(html) <!-- ❌ --><div class="header"> <!-- ✅ --><header></pre>	• 语义化标签让搜索引擎（SEO）和屏幕阅读器能理解页面结构 • 对未来的自己/同事也更易读 • 一句话总结：语义化 = 让所有人都能理解你的网页结构
Step 6 分支开发 about.html	在独立分支上开发关于我页面	<pre>(bash) git checkout -b feature/about-page (html) <article>... </article> <aside>...</aside></pre>	• <code>git checkout -b</code> 创建并切换到新分支，隔离开发不影响 main • <code><article></code> 可独立分发的完整内容块（自我介绍） • <code><aside></code> 侧边栏/补充信息（技能列表）

Step 项	完成事项	对应代码 / 指令	代码详解
Step 7 提交 + 修正 身份 + 合并	把 about.html 提交 并合并回 main	<pre> bash git add about.html git commit -m "feat: add about page..." git config --global user.name "... git commit --amend - --reset-author git checkout main && git merge feature/about-page git branch -d feature/about-page </pre>	• <code>git config --global</code> 设置全局身份信息（只需配置一次） • <code>commit --amend --reset-author</code> 修正已提交记录的作者信息 • <code>merge</code> 把 feature 分支的改动合并回 main（Fast-forward 表示无冲突） • <code>branch -d</code> 删除已合并完毕、不再需要的临时分支
Step 8 Code Review + 自 评	通过问答检验语义化 标签的理解	考察问题： 1. <code><article></code> 和 <code><section></code> 的区别 2. <code><aside></code> 适合放什么内容 3. 为什么链接写 <code>index.html#home</code> 而不是 <code>#home</code>	• <code><article></code> 是可独立分发的完整信息块，<code><section></code> 通常是 <code><article></code> 的逻辑子集 • <code><aside></code> 适合放侧边栏/补充信息，不适合放核心内容（如技能列表） • <code>#home</code> 只在当前页面找锚点；<code>index.html#home</code> 会先跳转页面再定位，适合跨页面链接

本日核心概念速查

概念	一句话记忆
语义化标签	让机器和人都能"读懂"页面结构，而不只是"看到"内容
<code><article></code> vs <code><section></code>	前者能独立拎出去用，后者是页面里的一个逻辑分区
<code>git add</code> → <code>commit</code>	暂存区打包 → 仓库正式存档
<code>git checkout -b</code> → <code>merge</code>	开分支隔离开发 → 完成后合并回主线
<code>commit --amend --reset-author</code>	忘记配置身份信息时，用来"打补丁"修正已有提交