

Day 2 复习总表：CSS 基础与盒模型

Step 项	完成事项	对应代码 / 指令	代码详解
Step 2-3	创建 <code>styles.css</code> ，在 HTML 中引入 CSS	<code>html</code> <code><link rel="stylesheet" href="styles.css" /></code>	• <code><link></code> 是自闭合标签，用于引入外部资源 • <code>rel="stylesheet"</code> 声明引入的是样式表 • <code>href</code> 指定样式文件路径
Step 4	设置全局字体、背景、文字颜色、行高 标签选择器与基础样式	<code>css</code> <code>body { font-family: Arial, sans-serif; background-color: #f4f4f4; color: #333; margin: 0; padding: 0; line-height: 1.6; }</code>	• <code>body</code> 是标签选择器，直接选中 <code><body></code> • <code>#f4f4f4</code> (<code>#333</code>) 十六进制颜色码，浅灰背景+深灰文字比纯白纯黑更柔和 • <code>margin/padding: 0</code> 清除浏览器默认边距 • <code>line-height: 1.6</code> 行高 1.6 倍，提升可读性
Step 5	深蓝背景、白色文字、横排菜单、悬停变色 类选择器与导航栏	<code>css</code> <code>header { background-color: #2c3e50; }</code> <code>nav ul { display: flex; justify-content: center; }</code> <code>nav ul li a:hover { color: #18bc9c; }</code>	• <code>.logo</code>、<code>header</code> 等是类选择器/标签选择器 • <code>nav ul li a</code> 是后代选择器：选中嵌套在 <code>nav>ul>li</code> 里的 <code>a</code> • <code>:hover</code> 是伪类选择器，鼠标悬停时生效
Step 6	白色卡片、圆角、阴影，盒模型与卡片样式	<code>css</code> <code>section { background-color: #fff; border-radius: 8px; padding: 30px; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1); }</code>	• 盒模型四层结构： <code>content</code> → <code>padding</code> → <code>border</code> → <code>margin</code> • <code>border-radius</code> 圆角 • <code>box-shadow: 水平 垂直 模糊 颜色</code> 阴影效果 • <code>rgba(0,0,0,0.1)</code> 表示半透明黑色（最后一位是透明度）
Step 7	修复默认焦点框，输入框圆角+聚焦变色，按钮样式 表单美化	<code>css</code> <code>nav ul li a:focus { outline: none; }</code>	• <code>input[type="text"]</code> 是属性选择器，按 <code>type</code> 属性值精确选中

Step 项	完成事项	对应代码 / 指令	代码详解
		<pre>input:focus { border-color: #2c3e50; } button[type="submit"] { background: #2c3e50; cursor: pointer; }</pre>	• <code>outline: none</code> 去掉浏览器默认焦点框 • <code>:focus</code> 输入框被点击/聚焦时生效 • <code>cursor: pointer</code> 鼠标悬停变小手，提示可点击
Step 8	深蓝背景、居中、浅灰文字，与导航栏呼应 美化页脚	<pre>css footer { background-color: #2c3e50; text-align: center; } footer p { color: #bdc3c7; font-size: 14px; }</pre>	• 页脚和导航栏用同色背景，视觉首尾呼应 • <code>#bdc3c7</code> 浅灰色，作为次要信息不抢视觉焦点
Step 9	让 验证 about.html 样式统一	<pre>css article, aside { background-color: #fff; border-radius: 8px; box-shadow: ...; }</pre>	• <code>article, aside</code> 是分组选择器：逗号分隔，共享同一组样式 • 让两个页面视觉风格保持一致，提升专业感，减少用户认知负担
Step 10	保存本日 CSS 改动 Git 提交	<pre>bash git add index.html about.html styles.css git commit -m "feat: add CSS styling for portfolio site"</pre>	• 三个文件都改动了：两个 HTML 加了 <code><link></code>，新增 styles.css • 一次提交把"样式系统上线"这个完整功能打包记录
Step 11	通过问答检验盒模型、选择器理解 Code Review + 自评	考察问题： 1. margin 和 padding 的区别 2. <code>nav ul li a</code> 是什么选择器 3. <code>display: inline-block</code> 的作用	• margin 是盒子之间的距离，padding 是盒子内容和边框之间的距离（包装箱类比：padding=商品与外箱的空隙，margin=箱子与箱子的间距） • <code>nav ul li a</code> 是后代选择器，按层级由外到内逐层定位 • <code>inline-block</code> 让元素横向排列且可单独设置宽高，去掉会变成垂直堆叠

本日核心概念速查

概念	一句话记忆
盒模型四层	content → padding → border → margin，由内到外
类选择器 vs 标签选择器	<code>.class</code> 精确复用； <code>tag</code> 全局影响，优先级最低
<code>:hover</code> / <code>:focus</code>	伪类，描述元素的"状态"而不是"结构位置"
<code>box-shadow</code>	水平偏移 垂直偏移 模糊半径 颜色，四个参数
Flexbox 首次登场	<code>display: flex</code> 让导航栏子元素横向排列（Day 3 会深入）