

Day 7 复习总表：DOM 交互基础

Step 完成 对应代码 / 指令
项 事项

代码详解

Step 1 点击导航链接
1 导航链接
导航链接
栏平时页
滑滚动面平
滑滚动
动到
对应
区
块,
而非
瞬间
跳转

```
(js)
const navLinks = document.querySelectorAll('nav
ul li a');
navLinks.forEach(link => {
  link.addEventListener('click', function (e) {
    e.preventDefault();
    const targetId = this.getAttribute('href');
    document.querySelector(targetId).scrollIntoView({
      behavior: 'smooth' });
  });
});
```

- `querySelectorAll` 一次选中所有导航链接
- `forEach` 给每个链接绑定同样的点击逻辑（代码复用，不用写死每个链接）
- `e.preventDefault()` 阻止链接默认的瞬间跳转
- `this.getAttribute('href')` 动态取出被点击链接的目标 id
- `scrollIntoView({behavior: 'smooth'})` 平滑滚动过去

Step 2 提交表单
2 提交表单
提交表单
给出提示
提示
清空
输入
框,
不刷
新页
面

```
(js)
const contactForm =
document.querySelector('#contact form');
contactForm.addEventListener('submit', function
(e) {
  e.preventDefault();
  const nameValue =
document.getElementById('name').value;
  alert(+"谢谢你, ${nameValue}! 你的消息已收
到。")+();
  contactForm.reset();
});
```

- `submit` 事件监听表单被提交这个动作
- `e.preventDefault()` 阻止默认的页面刷新行为（表单默认会提交并刷新）
- `.value` 取输入框当前文字内容
- 模板字符串 `${}` 把变量直接拼进提示文字
- `.reset()` 把表单恢复成空白状态

Step 3 点击按钮
3 点击按钮
深色模式
切换
按钮
(可
选)
来回
切换

```
(css)
body.dark-mode { background-color: #1a1a1a;
color: #f4f4f4; }

(html)
<button id="theme-toggle">切换深色模式</button>

(js)
document.getElementById('theme-toggle')
.addEventListner('click', function () {
  document.body.classList.toggle('dark-mode');
});
```

- CSS 里的 `body.dark-mode` 提前定义好"深色模式长什么样"
- `classList.toggle('dark-mode')` 检查 body 有没有这个类名：没有就加，有就去掉
- 核心思想：职责分离——样式归 CSS 管，开关逻辑归 JS 管，不直接用 JS 写死颜色值

Step 4 把以上改动提交
4 把以上改动提交
提交
保存
成

```
(bash)
git add script.js styles.css index.html
git status
```

- `git add 文件名...` 把改动过的文件放进暂存区，准备提交
- `git status` 提交前检查一遍，确认暂存区文件跟预期一致

Step 项	完成 事项	对应代码 / 指令	代码详解
到 Git	一条 有意义的提交记录	<code>git commit -m "feat: add DOM interactivity (smooth scroll, form feedback, theme toggle)"</code>	• <code>git commit -m "..."</code> 生成正式提交记录；<code>feat:</code> 前缀表示这是新功能
Step 5 自我检查	通过 3 道题巩固理解，无新代码	题目考察： 1. 动态获取 vs 硬编码 2. <code>e.preventDefault()</code> 分别阻止了什么默认行为 3. <code>classList.toggle()</code> 相比直接改 <code>style</code> 的好处	• 硬编码 vs 动态取值 → 考察代码复用思想（一份逻辑服务所有链接） • <code>preventDefault()</code> → 考察对浏览器默认行为的认知（链接默认跳转 / 表单默认刷新） • <code>classList.toggle()</code> → 考察职责分离原则（样式 CSS，行为 JS）

本日核心概念速查

概念	一句话记忆
<code>e.preventDefault()</code>	阻止浏览器"自己想做的事", 换成自己写的逻辑
<code>querySelectorAll</code> + <code>forEach</code>	一份点击逻辑, 服务一整组元素, 不用复制粘贴
<code>classList.toggle()</code>	只管开关一个类名, 不影响元素身上其他的 class
模板字符串 <code>`\${}`</code>	变量直接嵌进字符串, 不用再用 <code>+</code> 拼接
<code>git add</code> → <code>status</code> → <code>commit -m</code>	暂存 → 检查 → 落盘存档, 三步走标准流程