

17 Day 8: JavaScript 数组与数据驱动渲染

🎯 最终交付成果

成果	验证方式
用箭头函数改写至少 3 个函数	控制台调用无报错，返回值正确
用数组方法（push / pop / map / filter / reduce）处理数据	控制台打印结果符合预期
用「对象数组 + map()」动态生成 3 张项目卡片	Projects 区域显示 3 张卡片，源码里看不到写死的 <code><article></code>
页脚年份自动读取当前年份，不再写死	页面页脚显示当前年度，且不会报错
一条规范的 Git 提交记录	<code>git log</code> 能看到本次提交，信息清晰

📁 最终文件结构

text

my-portfolio/

├─ index.html ← Projects 区域改为空容器，交给 JS 渲染

├─ about.html

├─ styles.css

└─ script.js ← 本日主要修改文件

Step 架构总览

Step	内容	预计时间	目标
Step 1	晨会	10min	理解今日目标和上下文
Step 2	函数写法回顾	10min	掌握声明式函数 vs 箭头函数
Step 3	数组基础	10min	掌握数组创建 / 访问 / 修改 / 遍历
Step 4	数组方法进阶	15min	掌握 push / pop / map / filter / reduce
Step 5	数据驱动渲染	15min	用对象数组 + map() 生成 HTML
Step 6	插入页面	5min	innerHTML 的应用
Step 7	动态页脚年份	10min	防御性编程 (if 判断)
Step 8	Git 提交	5min	规范提交信息
Step 9	自查 + 复习总表	10min	巩固理解, 产出可查阅的复习表

Step 1: 晨会

昨日回顾 (2分钟)

昨天我们完成了 Day 7 — DOM 交互基础:

- 导航栏点击后平滑滚动, 而不是瞬间跳转
- 表单提交后弹出提示、清空输入框, 不刷新页面
- 深色模式切换按钮 (`classList.toggle`)
- 规范的 Git 提交

快速测验 (口头回答):

1. `querySelector` 和 `querySelectorAll` 的区别是什么?
2. `classList.toggle('dark-mode')` 具体做了什么事?

今日目标说明（3分钟）

目标	完成标准
掌握箭头函数写法	能看懂并写出隐式返回的箭头函数
掌握数组常用方法	能说出 push/pop 和 map/filter/reduce 的本质区别
理解"数据驱动页面"	能解释为什么把项目数据放进数组比直接写 HTML 更好
完成页脚年份自动化	页面显示当前年份，不用每年手动改

概念预热（3分钟）

场景题： 如果 Projects 区域要新增第 4 个项目，你现在需要改 `index.html` 还是 `script.js`？为什么？

先自己想一下答案，不着急——这正是今天要学的核心思路，做完 Step 5 你会有更清楚的答案。

PM 视角导入（2分钟）

为什么要学"数据驱动渲染"？

text

产品经理视角：

- 页面上的内容（项目列表、用户数据、商品信息.....）几乎不可能是写死的
- 真实项目里，这些数据通常来自数据库或接口（API），前端要做的是拿到数据，"渲染"出页面
- 今天用一个写死的 `projects` 数组模拟这个过程，是迈向"真实开发模式"的第一步
- 以后数据从后端接口来，页面结构完全不用变，只是数据来源从"写死的数组"换成"接口返回的数据"

课前预习：

1. 复习昨天 Day 7 的两个知识点 (`e.preventDefault()`)、(`classList.toggle()`)
2. 确保 `script.js` / `index.html` 还是 Day 7 提交后的状态
3. 准备好了，回复"进入 Step 2"