

Day 9 复习总表：CSS Grid 布局 + Git 远程仓库首次配置

Step 项	完成事项	对应代码 / 指令	代码详解
Step 2 Grid 核心概念	理解容器、轨道、间距	<code>css</code> <code>display: grid;</code> <code>grid-template-columns: 100px 100px 100px;</code> <code>gap: 10px;</code>	• <code>display: grid</code> 把元素变成 Grid 容器，子元素自动变网格项目 • <code>grid-template-columns</code> 定义列轨道数量和宽度 • <code>gap</code> 同时控制行、列间距
Step 3 Grid 重构项目卡片	用固定列数的 Grid 替代原有 Flexbox 网格	<code>css</code> <code>.project-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 20px; }</code>	• <code>repeat(3, 1fr)</code> 是 <code>1fr 1fr 1fr</code> 的简写，把容器宽度平均分成 3 份 • <code>1fr</code> 是新单位，表示"占用可用空间的等分份额"
Step 4 响应式列数	用 auto-fit + minmax 实现自适应列数	<code>css</code> <code>grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));</code>	• <code>auto-fit</code> 让浏览器自动计算能放下几列，不用写死数字 • <code>minmax(250px, 1fr)</code> 每列最小 250px，最大均分剩余空间 • 一行代码替代多条 <code>@media</code> 断点规则
Step 5 Flexbox vs Grid 对比	建立"什么场景用什么布局"的判断力	—	• Flexbox：一维，适合导航栏、按钮组、Hero 居中 • Grid：二维，适合卡片网格、整体页面骨架 • 两者常常同时使用，不是互相替代关系
Step 6 Git 远程仓库配置 + 首次推送	本地仓库关联 GitHub，首次推送	<code>bash</code> <code>git remote add origin <url></code> <code>git branch -M main</code> <code>git push -u origin main</code>	• <code>remote add</code> 只需执行一次，建立本地与远程的关联 • <code>branch -M main</code> 统一分支名 • <code>push -u</code> 首次推送并建立追踪关系，之后可简写为 <code>git push</code>
Step 7 Code Review + 自评	5 道概念题检验理解	考察问题： 1. Flex vs Grid 本质区别 2. 固定列数 vs 自适应列数适用场景 3. <code>minmax()</code> 两参数含义 4. <code>remote add</code> 执行次数 5. <code>push</code> vs <code>push -u</code> 区别	• Flexbox 一维（一次只能精确控制一个方向）；Grid 二维（同时控制行列） • 已知列数用 <code>repeat(N, 1fr)</code>；不确定列数、只知道最小宽度用 <code>auto-fit</code>+<code>minmax</code> • <code>minmax(最小值, 最大值)</code> • <code>remote add</code> 只需一次 • 两者都推送 commit；区别在于 <code>-u</code> 是否建立追踪关系（只有首次需要）

本日核心概念速查

概念	一句话记忆
Flexbox vs Grid	一维 vs 二维——一次管一个方向 vs 同时管行和列
<code>repeat(3, 1fr)</code>	"重复 3 次 1fr", 等同于写 3 个 1fr, 把空间平均分
<code>auto-fit</code> + <code>minmax()</code>	不用算列数, 浏览器根据最小宽度自动计算能放几列
<code>git remote add</code>	只需一次, 给远程仓库起个本地别名 (通常叫 origin)
<code>git push -u origin main</code>	只有首次需要写全, 之后直接 <code>git push</code> 即可