

字节域语义内容理解实验说明

助教：李方成

lifangcheng2002@163.com

教师：吴科君

kjwu@hust.edu.cn

01 多媒体通信与码流损坏

图像和视频经过压缩编码后，以二进制码流的形式传输或存储。




Gilbert-Elliott 二状态模型



G 状态错误率低； B 状态错误率高。
 r 较小时，错误容易连续出现，形成突发损坏。

常见的码流损坏



课程使用离散时间表达， p 、 r 表示状态转移概率；
连续时间模型中相应参数写作转移率。

02 图像与视频码流结构

JPEG 图像码流



文件标记、尺寸、量化表或 Huffman 表受损，可能直接导致解码失败；扫描数据受损会出现错块、花屏和错误传播。

H.264 视频码流



SPS/PPS 或关键帧受损会影响后续多帧；P、B 帧依赖参考帧，错误可沿时间方向继续传播。

码流结构受损 → 无法正确解码 → 像素域模型得不到可靠输入 → 直接从字节中理解内容

03 代表性字节模型

字节模型直接读取 0—255 字节值，重点解决超长序列和多尺度结构建模。

MEGABYTE

2023

全局模型处理字节块
局部模型预测块内字节

论文公开；社区实现

ByteFormer

2023

卷积缩短序列
窗口 Transformer 分类

官方代码与预训练权重

MambaByte

2024

选择性状态空间模型
近似线性处理长序列

官方代码与权重

bGPT

2024

Patch-level + Byte-level
多模态字节生成

官方代码与多模态权重

mBLM


2025

多层次 Byte Patch
Transformer /
Mamba 可选

官方代码与 Python 包

课程选择 ByteFormer： 直接支持文件分类，有公开代码和预训练权重，适合完成 MNIST 微调。

04 ByteFormer 框架与课程任务




- 使用公开的 ByteFormer Tiny 预训练权重
- 将分类头改为 10 个类别
- 在训练集更新参数，用验证集选择模型
- 最后在独立测试集上报告结果

基础任务：完成码流图像分类、参数对比和结果分析。

05 课程数据集与三类划分

课程仓库已经提供固定划分，所有同学使用相同样本。



训练集

5,000

每类 500 张
包含原图与轻微
旋转、平移视图

验证集

1,000

每类 100 张
用于选择最佳模
型

测试集

1,000

每类 100 张
训练结束后独立
评估

数据文件: data/course_1of10/ 测试集不参与训练和模型选择。

06 实验环境与在线平台

平台界面、免费额度和租用价格可能调整，以平台当前页面为准。

运行平台	适用情况	入口
Kaggle 免费 GPU	推荐；导入课程 Notebook 后运行	Notebook + Internet + GPU
AutoDL 租用 GPU	Kaggle 额度不足时使用	选择 PyTorch 镜像，打开 Terminal
本地环境	用于查看代码或小规模检查	Python 、 PyTorch 环境

[知乎 | Kaggle GPU资源使用教程](#)

[CSDN | Kaggle平台使用指导](#)

[Kaggle官方Notebook文档](#)

[AutoDL官方快速开始](#)

07 获取代码、数据与预训练权重

课程 Notebook 中已经写好相同命令。

```
!git clone https://github.com/Franklin-L/byteformer-mnist-course.git
%cd /kaggle/working/byteformer-mnist-course
!python -m pip install -r requirements.txt
!python prepare.py
```

看到 [READY] 即准备完成；课程数据集随仓库提供， ByteFormer 预训练权重自动下载并校验。

train_course_subset.py : 训练 evaluate_course_corruption.py : 测试
predict.py : 单图预测 data/course_1of10/ : 固定数据 outputs/ : 实验结果

08 模型训练与参数设置

训练 / 验证 / 测试 5,000 / 1,000 / 1,000

训练轮数 根据验证结果自行设置

batch size 自行设置，参考 32

学习率 主干 $1e-4$ ；分类头 10 倍

输入增强 轻微旋转与水平平移

```
EPOCHS = int(input("epochs: "))
BATCH_SIZE = int(input("batch: "))
!python train_course_subset.py \
  --method clean --epochs {EPOCHS} \
  --batch-size {BATCH_SIZE} --clean-augmentations \
  --output outputs/course_clean
```

训练过程中观察验证集准确率；
结果保存在 outputs/course_clean/。

轮数与 batch size 没有固定答案，请在报告中写明自己的设置。

09 训练结果分析

```
from IPython.display import display, Image
display(Image("outputs/course_clean/curves.png"))
```

训练损失

是否总体下降？
是否出现明显波动？

验证结果

准确率怎样变化？
最佳结果出现在哪一轮？

测试结果

加载验证集选出的模型，
在独立测试集上评估。

history.csv 保存每轮结果； metrics.json 保存最佳轮次、参数和运行时间。

10 测试、单图预测与错例检查


```
!python evaluate_course_corruption.py \  
  --checkpoint outputs/course_clean/best.pt --output outputs/course_clean_eval  
!python predict.py --checkpoint outputs/course_clean/best.pt --index 0
```

Clean：基础任务的独立测试结果。

Medium-Flip / Loss / Mixed：加分项使用。

将 --index 改成其他测试索引，可查看预测概率。

结合预测图和错误索引分析典型错例。



真实标签 7 | 模型预测 7

11 参数对比实验

```
COMPARISON_EPOCHS = int(input("epochs: "))
COMPARISON_BATCH_SIZE = int(input("batch: "))
!python train_course_subset.py --method clean \
  --epochs {COMPARISON_EPOCHS} --batch-size {COMPARISON_BATCH_SIZE} \
  --clean-augmentations --output outputs/comparison
```

轮数和 batch size 均可自行设置。

建议一次只改变一个参数，其他条件保持一致。

保留第一次结果，另存 outputs/comparison。

比较内容

- 验证集准确率与训练时间
- 损失曲线和收敛速度
- 参数变化带来的收益与代价

报告中列出两次设置及结果，并说明比较结论。

12 AutoDL 运行与常见问题

```
cd /root/autodl-tmp
git clone https://github.com/Franklin-L/byteformer-mnist-course.git
cd byteformer-mnist-course
python -m pip install -r requirements.txt
python prepare.py
python train_course_subset.py --method clean \
    --epochs "$EPOCHS" --batch-size "$BATCH_SIZE" \
    --clean-augmentations --output outputs/course_clean
```

运行前在 Terminal 中设置 EPOCHS 和 BATCH_SIZE ;
实验结束后下载 outputs 并在控制台关机。

没有使用 GPU 检查 Kaggle 加速器或 AutoDL 实例

缺少 Python 包 重新安装 requirements.txt

显存不足 减小 batch size 并记录实际值

输出目录已有文件 改用新的 output 目录

[AutoDL官方快速开始](#)

13 实验结果与报告提交

- ① 保存训练曲线和测试结果。
- ② 完成一次参数对比。
- ③ 展示单图预测或典型错例。
- ④ 填写实验环境、命令、参数与结果分析。
- ⑤ 打包代码、结果图和实验报告。

数据集和 Python 环境不需要重复提交。

基础任务检查

完成训练、验证和测试流程

记录实际轮数与 batch size

区分验证集结果和测试集结果

说明曲线变化与参数对比

给出预测结果与错例分析

提交个人实验报告

报告分别列出训练集、验证集和测试集的用途与结果。

14 加分项：损坏码流分类

课程提供与干净测试集对应的损坏测试数据，共包含以下两种基本损坏。

Bit flip | 比特翻转

翻转选中字节的 1 位（长度不变）

10100110 → 10100010

Byte loss | 字节丢失

删除字节，后续字节前移

FF D8 A1 3C → FF D8 3C

Mixed | 混合损坏

每个样本随机选择翻转或丢失
检验模型对未知损坏的适应能力

可以尝试的方向

① 结果分析

比较 Clean、Flip、Loss、Mixed，
观察哪类损坏影响更大。

② 损坏增强

训练时随机加入 bit flip 和 byte loss 样本。

③ 一致性约束

让同一图像的干净码流与损坏码流输出接近。

参考资料：[CBSU-ALLM](#) [BRACE](#) [BSCV](#)

提交改进方法、训练设置以及四类测试结果；可自行组合其他增强或鲁棒训练方法。

15 配套材料与参考文献

实验步骤、命令和数据说明见课程仓库与 Notebook。

[课程仓库：代码、Notebook、数据、PPT和报告模板](#)

[ByteFormer: Bytes Are All You Need](#)

[MEGABYTE: Predicting Million-byte Sequences](#)

[MambaByte: Token-free Selective State Space Model](#)

[bGPT: Byte Models are Digital World Simulators](#)

[mBLM: Hierarchical Transformers for Byte Modeling](#)

[Kaggle Notebook官方文档](#)

[AutoDL官方快速开始](#)