

ByteFormer 微调 MNIST

零基础图像分类实验课

按步骤运行 • 查看真实结果 • 亲手修改一个参数

<https://github.com/Franklin-L/byteformer-mnist-course>

01 任务要求与完成路线

■ 完成一次真实微调

加载官方预训练 ByteFormer，识别 MNIST 手写数字 0—9；教师正式测试 97.07%。

■ 亲手完成三个操作

运行基线 → 把训练轮数 8 改为 10 → 查看并解释一个错例。

■ 交付自己的实验记录

保留指标、曲线、错例和 Word 报告，不能用教师结果代替自己的运行。


02 实验原理：文件字节输入 + 预训练微调

手写数字图 → JPEG 文件 → 字节序列 → ByteFormer → 数字 0—9

- ① 加载 Apple 官方 ImageNet JPEG 预训练 ByteFormer Tiny。
- ② 保留完整 12 层主干，把原 1000 类分类头换成 10 类。
- ③ 使用 MNIST 继续训练全部参数，输出数字 0—9 的分类结果。

学生只需运行脚本；图像转 JPEG、字节读取、模型加载均已封装。

03 MNIST 数据与训练 / 验证 / 测试划分



28×28 灰度图； 10 个数字类别。
原始文件已随 GitHub 仓库提供。

训练
50,000 张

更新模型参数

验证
1,000 张

每轮检查，选择 best.pt

测试
10,000 张

模型确定后最终评估

官方 60,000 张训练图先分为 50,000 训练池 +10,000 验证池；本课固定取 1,000 验证图，余 9,000 张未使用。

04 平台与配套材料：优先 Kaggle，备用 AutoDL

免费额度、可用 GPU 与租用价格，以平台当前页面为准。

路线	学生要准备什么	使用方式
Kaggle 免费 GPU	账号、可用 GPU 额度、Internet	导入课程 Notebook，逐格运行
AutoDL 备用	按当前报价租 1 张 GPU	选择 PyTorch 镜像，打开 Terminal
本地 CPU	已有 Python/PyTorch 环境	小样本流程检查，不替代正式实验

[Kaggle: 创建 Notebook](#)

[AutoDL: 实例与价格](#)

配套：course_kaggle.ipynb 逐步操作 | README 完整命令 | Word 实验报告模板。

05 Kaggle 准备：导入、GPU、网络，一次设好

1. 从 GitHub 下载 `course_kaggle.ipynb`。
2. 新建 Notebook，File → Import Notebook。
3. 在设置中选择 GPU Accelerator。
4. 打开 Internet，按提示完成账号验证。
5. 从上到下逐格运行，先完成环境检查。

成功标志

GPU available: True

随后运行“获取课程”单元格。

命令规则

Kaggle 单元格：!python ...

切换目录：%cd ...

AutoDL 终端：python ...

首次不要直接 Run All：练习单元格需要亲手把 EPOCHS 从 8 改为 10。

06 获取代码、数据与预训练权重

Kaggle 笔记本已写好这些命令，按顺序运行即可。

```
!git clone https://github.com/Franklin-L/byteformer-mnist-course.git
%cd /kaggle/working/byteformer-mnist-course
!python -m pip install -r requirements.txt
!python prepare.py
```

看到 [READY] 即准备完成：MNIST 约 11.6MB 随仓库提供；官方权重约 64MB 自动下载并校验。

prepare.py : 准备资源 train.py : 微调 evaluate.py : 评估 predict.py : 预测
data/ : 数据 checkpoints/ : 预训练权重 outputs/ : 你自己的实验结果

07 正式训练：看懂参数，运行一条命令

训练样本	50,000
验证 / 测试	1,000 / 10,000
训练轮数	8
batch size	32
学习率	主干 $1e-4$ ； 分类头 10 倍

```
!python train.py
```

出现 [TRAIN] 和每轮 [EPOCH] ，
最后看到 [DONE] 。

输出保存到 outputs/baseline/ 。
训练中不要关闭运行会话。

后期学习率自动衰减：第 4 、 6 轮结束后乘 0.2 。学生无需修改底层训练代码。

08 正式实测结果：先用验证选模型，再做测试

最佳验证准确率



97.30%

完整测试准确率

97.07%

最佳模型 / 计划轮数

第 5 轮 / 8 轮



本机 RTX4090：8 轮约 11.88 分钟，不含安装下载及末尾出图。云平台耗时以实际运行为准。

09 评估、单图预测与错例检查


```
!python evaluate.py --checkpoint outputs/baseline/best.pt  
!python predict.py --checkpoint outputs/baseline/best.pt --index 0
```

评估：读取 best.pt，保存 evaluation.json。

预测：显示真实标签与预测，生成单图结果。

实操：换一个 0—9999 的测试索引。

错例：Notebook 自动给出错误样本索引。



真实标签 7 | 模型预测 7

Notebook 另提供完整预测图和混淆矩阵，供查找与分析错例。

10 学生实操：只把训练轮数 8 改为 10

```
EPOCHS = 10 # 亲手把原来的 8 改为 10  
!python train.py --epochs {EPOCHS} --output outputs/epochs10
```

保持样本数、随机种子、batch 和学习率策略不变。

两次都从同一官方预训练权重开始。

保留 baseline，另存 epochs10。

用自己的结果回答

- 验证准确率是否提高？
- 训练损失怎样变化？
- 增加轮数的收益与代价？
- 为什么还需要验证集？

不预设 10 轮一定更好。教师已验证 8 轮正式基线；10 轮是学生亲手运行并填写的练习。

11 AutoDL 备用路线：开机 → 运行 → 下载 → 关机

租用 1 张 GPU 并选择 PyTorch 镜像 → 打开 JupyterLab → Terminal；以下命令前不加！。

```
cd /root/autodl-tmp
git clone https://github.com/Franklin-L/byteformer-mnist-course.git
cd byteformer-mnist-course
python -m pip install -r requirements.txt
python prepare.py
python train.py
```

运行后下载 outputs 中的指标和图；如需继续预测，保存 best.pt。

结束后回控制台关机：关闭浏览器不等于关机。价格以页面当前报价为准。

[AutoDL官方快速开始（实例、JupyterLab、Terminal）](#)

12 常见问题：从错误最后一行定位

现象	处理
GPU available: False	开启 Kaggle GPU ； 或确认 AutoDL 实例和 PyTorch 环境
No module named ...	在当前课程目录安装 requirements.txt ， 确认使用同一环境
下载超时 / 校验失败	开启 Internet 重试；或使用教师预下载资源包
CUDA out of memory	batch-size 改 16 或 8 ， 两组对比保持一致
输出目录已存在 / best.pt 找不到	重跑使用新 output ； 评估 checkpoint 对应实际训练目录
准确率低于参考	核对样本量、轮数、预训练来源与学习率策略，记录真实结果

CPU 备用： README 提供 1,000 张训练图、 1 轮的流程检查命令； 它不代表正式 95% 以上的课程效果。

13 下载结果、填写报告并提交

- ① 运行 Notebook 最后的打包单元格。
- ② 在文件面板下载 `byteformer_mnist_results.zip`。
- ③ 用 Word 模板填写自己的环境、命令、指标和解释。
- ④ 附两组曲线、预测图、错例证据。

默认不用提交数据集、Python 环境或大模型。

建议评分 / 100 分

环境与数据	15
基线完成	25
曲线与指标解读	20
单参数对比	20
错例分析	10
报告完整性	10

提交渠道与截止时间由任课教师说明；只填写真实运行结果，验证与测试指标不要混写。

14 课程入口与参考资料

详细点击步骤、完整命令和排错说明，统一放在配套指南与 Notebook。

[课程仓库：代码、Notebook、数据、PPT、报告模板](#)

[Kaggle Notebook 官方文档](#)

[AutoDL 官方快速开始](#)

[ByteFormer 原论文：Bytes Are All You Need](#)

[Apple CoreNet：ByteFormer代码与预训练权重](#)

[MNIST：CVDF镜像与原作者说明](#)

校园、校徽来自教师样例并保留原权利；代码、数据与模型归属见仓库说明。