

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-OP-DD-012

PROCÉDURE DE FORAGE À DISTANCE AVEC FOREUSE AU DIAMANT

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires pour le forage à distance avec une foreuse au diamant.

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL (MRI) ainsi qu'au département de géologie du client. Le forage à distance doit être décidé par le département de géologie du client en fonction des dangers pouvant être présents lors du forage. Le foreur ou la supervision de MRI sont invités à proposer le forage à distance s'il le considère davantage sécuritaire que le forage conventionnel.

Les articles 439 et 440 du Règlement sur la Santé et la Sécurité du travail dans les Mines prévoient :

439. Il est interdit de forer à une distance inférieure à:

- 1° 150 mm (5,9 po) d'un fond de trou qui a été chargé et qui a sauté;
- 2° 1,5 m (4,9 pi) d'un trou contenant des explosifs à la suite d'un raté;
- 3° 1,5 m (4,9 pi) du matériau sauté pouvant cacher un raté;
- (...)

440. Malgré l'article 439, des trous peuvent être forés à des distances moindres que celles prévues à cet article pourvu que le forage soit exécuté au moyen d'un dispositif de commande à distance sous surveillance et que la zone de forage soit évacuée.

Ce qui signifie que si un plancher n'a pas été soufflé et vérifié, et qu'il n'est pas possible de déterminer s'il y a présence d'explosifs, le départ du trou le plus proche doit être à 1,5 mètre de la roche abattue, **OU** le forage doit se faire à distance.

Cette procédure vient encadrer les travaux de forage à distance.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document est le directeur des opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès de cette personne

PROCÉDURE DE FORAGE À DISTANCE AVEC FOREUSE AU DIAMANT

RESPONSABILITÉS

LE FOREUR

Le foreur doit appliquer la procédure de forage à distance selon les exigences proposées par le client. Il doit respecter toutes les procédures entourant le forage avec une foreuse au diamant ou tout autre équipement. Cette procédure est le minimum demandé par Machines Roger International.

LE SUPERVISEUR MRI

Le superviseur MRI doit s'assurer de l'application de cette procédure ainsi que du respect du plan et devis de l'ingénierie du client. Il doit aussi participer à toute analyse de risque demandée par nous ou par le client.

GÉOLOGIE DU CLIENT

La géologie responsable du forage doit émettre des plans et devis de forage à distance. Ces plans et devis doivent prendre en considération les risques associés à ce type de forage. L'ingénierie du client doit être l'initiateur, si une analyse de risque est nécessaire, ou minimalement participer à cette analyse de risque.

OPÉRATIONS SOUS-TERRE

Le département des opérations sous-terre doit exiger l'application de cette procédure. Il doit aussi participer à la mise en place des travaux en collaboration avec MRI et la géologie, en plus de participer à toute analyse de risque reliée au forage à distance.


PROCÉDURE

1. Positionner la foreuse selon les plans et devis de forage
2. Installer le système à distance entre le foreur et le trou à forer **à un minimum de 50' (15 mètres) (Se référer aux plans de forage):**
 - a. Le foreur et l'aide-foreur doivent être vers la sortie en s'assurant que rien ne bloque l'accès
 - b. Ne pas être dans la ligne de sautage, où
 - c. Certains clients pourraient aussi exiger d'être derrière une protection comme :
 - i. Une galerie perpendiculaire à celle où la foreuse est installée
 - ii. Un équipement
 - iii. Un amas de roche
3. Tous les accès aux lieux forage (foreur et la foreuse) doivent être barricadés par une clôture (selon exigences/procédures du client) ou gardés par un travailleur,
4. Une signalisation indiquant le type de travaux (ex. : ACCÈS INTERDIT, FORAGE EN COURS, FORAGE À DISTANCE.) doit être appliquée sur la clôture
5. Cette procédure doit être mise dans un sac étanche sur les clôtures de tous les accès et signée par le foreur qui aura visité ces endroits **avant le début du forage à distance, au début de chaque quart de travail.**

PROCÉDURE DE FORAGE À DISTANCE AVEC FOREUSE AU DIAMANT

6. Si une visite des lieux de forage est nécessaire, l'opérateur doit être contacté par radio, ou si un contact visuel est possible, le foreur se déplacera pour aller rejoindre la ou les personnes voulant visiter les lieux.
7. Le foreur et l'aide-foreur resteront en tout temps dans la zone sécuritaire pendant le forage.

Correctifs apportés	Date	Par
Dans la partie APPLICATION, précisions du forage vs les articles 439 et 440 Préciser de se référer aux plans de forage point #2b	2 avril 2025	S. Tremblay F. Croteau É. Thibeault



Christian St-Amour
Directeur des opérations

PROCÉDURE DE FORAGE À DISTANCE AVEC FOREUSE AU DIAMANT

FEUILLE DE SIGNATURES DES BARRICADES LORS DU FORAGE À DISTANCE

Signatures du foreur :

Nom en lettres moulées _____ Signature : _____

Date : _____ Nuit ☐ Jour ☐ Heure : _____ : _____

Signatures du foreur :

Nom en lettres moulées _____ Signature : _____

Date : _____ Nuit ☐ Jour ☐ Heure : _____ : _____

Signatures du foreur :

Nom en lettres moulées _____ Signature : _____

Date : _____ Nuit ☐ Jour ☐ Heure : _____ : _____

Signatures du foreur :

Nom en lettres moulées _____ Signature : _____

Date : _____ Nuit ☐ Jour ☐ Heure : _____ : _____

Signatures du foreur :

Nom en lettres moulées _____ Signature : _____

Date : _____ Nuit ☐ Jour ☐ Heure : _____ : _____

Signatures du foreur :

Nom en lettres moulées _____ Signature : _____

Date : _____ Nuit ☐ Jour ☐ Heure : _____ : _____

Signatures du foreur :

Nom en lettres moulées _____ Signature : _____

Date : _____ Nuit ☐ Jour ☐ Heure : _____ : _____

Signatures du foreur :

Nom en lettres moulées _____ Signature : _____

Date : _____ Nuit ☐ Jour ☐ Heure : _____ : _____

Signatures du foreur :

Nom en lettres moulées _____ Signature : _____

Date : _____ Nuit ☐ Jour ☐ Heure : _____ : _____

PROCÉDURE DE FORAGE À DISTANCE AVEC FOREUSE AU DIAMANT