

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-OP-DD-013

PROCÉDURE DE TRAVAIL LORS DU DÉPLACEMENT D'UNE FOREUSE AU DIAMANT SUR UN PLANCHER

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires pour déplacer une foreuse au diamant sur un plancher de forage. Que ce soit avec le FEED EXTENSION, la BARRE DE SWING ou la BARRE DE FORCE.

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document est le directeur des opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès d'une de ces personnes.

*On entend par **"ZONE D'EXCLUSION"**, la zone du côté de la barrière (clôture et porte) où l'opérateur et les contrôles sont situés.*

RESPONSABILITÉS

Le superviseur est responsable de faire connaître cette procédure au travailleur et de s'assurer qu'il la respecte. Le travailleur doit respecter la procédure en tout temps.

Équipement de protection individuel	Outils nécessaire
- Équipements de protection individuelles de base approuvés par le site	- Barre de swing - Barre de force - Chaîne

PROCÉDURE DE TRAVAIL LORS DU DÉPLACEMENT D'UNE FOREUSE AU DIAMANT SUR UN PLANCHER

PROCÉDURE POUR LES DÉPLACEMENTS SUR LE PLANCHER À L'AIDE DU "FEED EXTENSION"

TOUJOURS ÊTRE DANS LA ZONE D'EXCLUSION LORS DE TOUT MOUVEMENT DE LA FOREUSE

- 1- Lorsque la foreuse a été déposée sur le plancher par l'équipement de transport, s'assurer qu'elle est le plus près de son point d'arrivée finale;
- 2- Si la foreuse ne peut être assez approchée, il est permis de mettre trois (3) tiges de forage sur le plancher et déposer la foreuse dessus pour aider le déplacement sur une longue distance;
- 3- Pour déplacer la foreuse sur le plancher, étirer le "feed extension" vers le mur à rejoindre;
- 4- Attacher une chaîne entre un point d'ancrage situé dans l'enlèvement de la foreuse et le clam de la foreuse;
- 5- Rétracter le "feed extension", la foreuse se déplacera vers le mur où elle doit être installée;
- 6- Toujours s'assurer d'avoir au moins deux (2) tiges sous la foreuse si on en utilise pour rouler la foreuse.

PROCÉDURE pour déplacer la foreuse à l'aide de la BARRE DE FORCE

- 1- Mettre la tête de la foreuse à l'extrémité opposée au côté que vous voulez déplacer, ceci vous facilitera le travail
- 2- Glisser la barre levier sous le treuil du côté opposé auquel vous voulez déplacer la foreuse.



PROCÉDURE DE TRAVAIL LORS DU DÉPLACEMENT D'UNE FOREUSE AU DIAMANT SUR UN PLANCHER

TOUJOURS ORIENTER LE CÔTÉ LE PLUS LONG (OU CÔTÉ PLAT) DE LA BARRE VERS LE BAS AFIN D'ASSURER UNE BONNE ADHÉRENCE AU PLANCHER.



3- Pousser la barre à l'aide des jambes et des bras;



SI VOUS AVEZ DE LA DIFFICULTÉ À LEVER LA BARRE C'EST QU'ELLE EST GLISSÉE TROP LOIN SOUS LE TREUIL.

TOUJOURS ÊTRE CONSCIENT QUE LA BARRE PEUT ÉCHAPPER

PROCÉDURE DE TRAVAIL LORS DU DÉPLACEMENT D'UNE FOREUSE AU DIAMANT SUR UN PLANCHER

- 4- Pour les foreuses munis d'un anneau de levage, insérer la barre de levage à l'intérieur de celle-ci et utiliser la même méthode de levage que les étapes précédentes;



PROCÉDURE POUR DÉPLACER LA FOREUSE À L'AIDE DE LA "PATTE DE SWING"

TOUJOURS ÊTRE DANS LA ZONE D'EXCLUSION LORS DE TOUT MOUVEMENT DE LA FOREUSE

- 1- Positionner la foreuse à 0°, la tête centrée avec le feedframe et surélever légèrement la partie que l'on veut déplacer;
- 2- Ajuster la longueur de la barre de swing pour effectuer le mouvement désiré;



S'assurer de replacer la pine et la contre-pine

PROCÉDURE DE TRAVAIL LORS DU DÉPLACEMENT D'UNE FOREUSE AU DIAMANT SUR UN PLANCHER

- 3- Insérer la barre de swing du bon côté de la tour et l'incliner du côté opposé au mouvement recherché. La barre doit être placée du côté inverse au mouvement désiré



S'assurer de coincer la barre solidement


TOUJOURS ÊTRE DANS LA ZONE D'EXCLUSION LORS DE TOUT MOUVEMENT DE LA FOREUSE

- 4- Avec l'hydraulique, appliquer une pression délicate sur la barre de swing avec la tour. La foreuse fera le déplacement planifié, orientés par la barre de swing, les patins doivent demeurer au sol;
- 5- Répéter les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que la foreuse atteigne la position désirée;

**APPLIQUER ENSUITE L'OUTIL D'ENLIGNEMENT PRIVILÉGIÉ SUR LE CONTRAT
POUR LES DERNIERS DÉPLACEMENTS PRÉCIS.**

**TN-14
WALLY WALLER
SPAD ET CORDES**

Ajouts ou modifications	Date	Par
Nouvelle procédure	8 octobre 2021	S. Tremblay
Révision complète	12 mars 2025	S. Tremblay F. Croteau



Christian St-Amour
Directeur des opérations