

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-SEC-001

PROCÉDURE LORS DU DÉFONÇAGE DE TROUS FORÉS SOUS TERRE

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires pour effectuer le défonçage de trous sous terre.

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

Quand cette procédure est appliquée, elle doit être mise dans un sac et accrochée à la barricade à l'endroit de défonçage. Le formulaire en annexe doit être **signé au début de chaque quart** par le foreur, l'aide-foreur ou une personne désignée qui vient faire l'inspection à l'endroit du défonçage. Si ce n'est pas le foreur ou l'aide-foreur qui vient faire l'inspection, la personne désignée doit communiquer avec le foreur pour confirmer que la procédure est bien appliquée et qu'elle a été signée.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document est le surintendant Santé-Sécurité. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès de cette personne.

RESPONSABILITÉS

Le travailleur responsable du forage doit s'assurer d'appliquer cette procédure et de respecter les consignes qui proviennent du département d'ingénierie.

PROCÉDURE POUR LE DÉFONÇAGE INITIAL

Un trou à forer, de tout diamètre ou de toute longueur, que ce soit par forage à diamant, forage ITH ou autres, doit être identifié sur un plan d'ingénierie. Toute excavation pouvant être traversée par ce trou doit être également indiquée sur le plan.

PROCÉDURE LORS DU DÉFONÇAGE DE TROUS FORÉS SOUS TERRE

Lorsqu'un trou est prévu de déboucher ou possiblement déboucher dans une excavation quelconque, l'opérateur de la foreuse a deux alternatives, A ou B. Il doit appliquer son choix au moins 5 mètres (15 pieds) avant de défoncer :

- A) Une zone minimale d'environ quinze 15 mètres (45 pieds) autour du point estimé du défonçage du trou doit être fermée par une barrière (grillage, orange, etc.) et être indiquée par une affiche « Ouverture dangereuse » ainsi qu'un ruban rouge élastique « Forage en cours » accompagné d'une carte y indiquant le risque.
- B) Une personne doit être envoyée pour surveiller la zone de défonçage et avertir les travailleurs œuvrant dans la zone. Cette personne doit recevoir les directives du foreur et s'être entendue sur le temps et l'emplacement du défonçage. Elle ne doit en aucun temps se retrouver dans la zone de défoncement.

N.B. : Dans les deux cas, il faudra s'assurer que tous les accès menant à la zone sont barricadés ou surveillés.

S'il y a un danger quelconque à l'endroit du défonçage, ex : près des câbles électriques, d'une poudrière, d'une station électrique ou autres, l'opérateur doit immédiatement :

- Communiquer avec le superviseur responsable, afin de prendre des précautions supplémentaires.
- Après le défoncement, il faut attendre que les aciers soient complètement sortis du trou pour libérer la zone de sécurité de 15 mètres (45 pieds).
- Si le trou défonce dans une galerie non fréquentée, un périmètre de 5 mètres (15 pieds) autour du trou devra être délimité avec une barrière orange et une affiche « Ouverture dangereuse ».
- Si le trou défonce dans une voie de circulation qui ne peut être barricadée, on devra réhabiliter sans délai la zone endommagée et bloquer l'arrivée du trou avec un bouchon de bois de grosseur appropriée, retenue par un grillage fixé au toit ou une plaque de câble fixée dans le grillage.
- On peut aussi installer une plaque d'acier au toit selon les spécifications initialement établies par l'ingénierie en prévision du cuvelage de ce trou.
- Un cône rouge doit être placé sur le départ du trou foré, afin d'éviter toutes chutes d'objets à l'intérieur de ce trou.

ALÉSAGE :

Lorsqu'on doit aléser un trou après le défonçage initial, soit de façon ascendante ou descendante, on doit respecter les règles suivantes :

- Si le trou défonce dans une galerie, rampe ou autre, un déflecteur doit être installé pour dévier les boues de forage sur le bord du mur.

PROCÉDURE LORS DU DÉFONÇAGE DE TROUS FORÉS SOUS TERRE

- S'il est impossible de dévier les boues de forage, un périmètre de **cinq 5 mètres (15 pieds)** autour du trou doit être délimité avant la fin du trou à aléser et on doit procéder à l'alternative A ou B, mentionné précédemment.
- Si le trou défonce dans un chantier ou une galerie non fréquentée, le secteur doit être fermé par une barrière avec l'affiche appropriée.


DÉFONÇAGE DANS UN CHANTIER :

- Le foreur ne peut pas défoncez ou débloquent un trou, s'il n'a pas préalablement installé une barrière orange avec une affiche « ouverture dangereuse » et un ruban rouge élastique « forage en cours » à la hauteur de la baie de havage à distance.
- Une affiche « forage en cours » doit être installée sur le pilier du point de soutirage au niveau inférieur du chantier.
- Les deux superviseurs responsables (forage et déblayage) doivent informer tous les gens concernés qu'il y a du forage et simultanément du déblayage dans le chantier.
- Ils doivent vérifier si le forage qu'on veut effectuer pourrait endommager la chargeuse. Exemple : Effondrement ou des tubes de forage échappés.
- S'il y a un risque, une évaluation sur les lieux devra être faite par les superviseurs, afin de déterminer s'il est pertinent de poursuivre les activités de forage et de soutirage en même temps.

Il est strictement défendu de travailler au niveau inférieur d'un chantier lorsque le forage est effectué au niveau supérieur, à l'exception d'une chargeuse téléguidée. Lors de l'utilisation de la foreuse de blocs dans un chantier, toutes les opérations de forage devront être suspendues.

Si un trou défonce alors qu'il n'est pas prévu être défoncé, le forage doit être arrêté. Le foreur doit immédiatement appeler son superviseur et l'accès de l'endroit où le trou a défoncé doit être fermé. La mine déterminera les autres actions à faire.

Ajouts ou modifications	Date	Par
Ajout de la signature de la procédure dans la partie APPLICATION	21 décembre 2023	S. Tremblay
Ajout du formulaire de signature en annexe		
Ajout du point de défoncement imprévu	23 juillet 2024	S. Tremblay


Stéphane Tremblay
Surintendant Santé-Sécurité

PROCÉDURE LORS DU DÉFONÇAGE DE TROUS FORÉS SOUS TERRE

FORMULAIRE DE SIGNATURE DÉBUT DE CHAQUE QUART

Lieu où se situe la foreuse : _____

Numéro de la foreuse : _____

Endroit du défonçage : _____

Date : _____ Heure : _____ Jour _____ Nuit _____

Nom du vérificateur en lettres moulées : _____

Signature du vérificateur : _____

Date : _____ Heure : _____ Jour _____ Nuit _____

Nom du vérificateur en lettres moulées : _____

Signature du vérificateur : _____

Date : _____ Heure : _____ Jour _____ Nuit _____

Nom du vérificateur en lettres moulées : _____

Signature du vérificateur : _____

Date : _____ Heure : _____ Jour _____ Nuit _____

Nom du vérificateur en lettres moulées : _____

Signature du vérificateur : _____

Date : _____ Heure : _____ Jour _____ Nuit _____

Nom du vérificateur en lettres moulées : _____

Signature du vérificateur : _____

PROCÉDURE LORS DU DÉFONÇAGE DE TROUS FORÉS SOUS TERRE

FORMULAIRE DE SIGNATURE DÉBUT DE CHAQUE QUART (suite 1)

Date : _____ Heure : _____ Jour _____ Nuit _____

Nom du vérificateur en lettres moulées : _____

Signature du vérificateur : _____

Date : _____ Heure : _____ Jour _____ Nuit _____

Nom du vérificateur en lettres moulées : _____

Signature du vérificateur : _____

Date : _____ Heure : _____ Jour _____ Nuit _____

Nom du vérificateur en lettres moulées : _____

Signature du vérificateur : _____

Date : _____ Heure : _____ Jour _____ Nuit _____

Nom du vérificateur en lettres moulées : _____

Signature du vérificateur : _____

Date : _____ Heure : _____ Jour _____ Nuit _____

Nom du vérificateur en lettres moulées : _____

Signature du vérificateur : _____

Date : _____ Heure : _____ Jour _____ Nuit _____

Nom du vérificateur en lettres moulées : _____

Signature du vérificateur : _____

PROCÉDURE LORS DU DÉFONÇAGE DE TROUS FORÉS SOUS TERRE

FORMULAIRE DE SIGNATURE DÉBUT DE CHAQUE QUART (suite 2)

Date : _____ Heure : _____ Jour _____ Nuit _____

Nom du vérificateur en lettres moulées : _____

Signature du vérificateur : _____

Date : _____ Heure : _____ Jour _____ Nuit _____

Nom du vérificateur en lettres moulées : _____

Signature du vérificateur : _____

Date : _____ Heure : _____ Jour _____ Nuit _____

Nom du vérificateur en lettres moulées : _____

Signature du vérificateur : _____

Date : _____ Heure : _____ Jour _____ Nuit _____

Nom du vérificateur en lettres moulées : _____

Signature du vérificateur : _____

Date : _____ Heure : _____ Jour _____ Nuit _____

Nom du vérificateur en lettres moulées : _____

Signature du vérificateur : _____

Date : _____ Heure : _____ Jour _____ Nuit _____

Nom du vérificateur en lettres moulées : _____

Signature du vérificateur : _____