

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-OP-BU-001

PROCÉDURE DE FORAGE AVEC LA FOREUSE V-KING

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires pour forer avec la foreuse V-KING.

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

La personne ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document est le Directeur des Opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès d'une de ces personnes.

RESPONSABILITÉS

Le travailleur responsable du forage doit s'assurer d'appliquer cette procédure. Il doit respecter les consignes qui proviennent du département d'ingénierie à partir des plans et devis de forage des chantiers ou du câblage. Le superviseur doit s'assurer que les procédures et les consignes sont respectées

LE PORT DE LA DOUBLE PROTECTION AUDITIVE EST OBLIGATOIRE

MÉTHODE

1. Les employés de MRI sont autorisés à déplacer les matériaux de forage dans leur lieu de travail en utilisant l'équipement de l'entreprise, à condition qu'ils soient formés et que tous les règlements et directives soient suivis conformément aux politiques de la compagnie.

PROCÉDURE DE FORAGE AVEC LA FOREUSE V-KING

2. Avant de procéder aux travaux, l'employé doit inspecter le lieu de travail et remplir toutes les sections de la carte de travail et de la fiche d'inspection quotidienne de la foreuse.
3. Toutes les conduites d'air flexibles supérieures à 1 pouce de diamètre doivent être équipé d'un dispositif anti-fouettement approprié et ce à tous les points de connexion.
4. Toujours s'assurer que les conduites d'air et d'eau sont suffisamment longues pour couvrir toute la surface à forer et ce sans être entortillées.
5. L'opérateur doit vérifier à chaque début de quart, le niveau d'huile de tous les équipements nécessitant ce lubrifiant. Il doit ajouter le bon type de lubrifiant tout en s'assurant que la conduite d'air est purgée **d'ouvrir la valve et** avant d'ouvrir le bouchon de remplissage.
6. La foreuse V-KING est autopropulsée et peut être déplacée sur de courtes distances dans une galerie ou un chantier. Le V-KING est actionné par des commandes situées sur le milieu de l'appareil. Avant même de déplacer le V-KING, l'opérateur doit s'assurer que les conditions du plancher de la galerie ou du chantier sont favorable au déplacement de l'unité de forage. Lorsque vous déplacez la foreuse, l'opérateur prend en considération :
 - a. La glissière est complètement basculée, reposant sur le châssis du V-KING
 - b. Les vérins de stabilisations ont été complètement enlevés.
 - c. Les boyaux à l'air et à l'eau sont de longueur appropriée pour la totalité du déplacement.
 - d. Les boyaux longent le mur et que le V-KING ne passera pas dessus lors du déplacement
 - e. La table de forage pivotante doit être dans une position sécuritaire pour compléter le déplacement.
7. Pour déplacer le V-KING sur une plus longue distance, où l'autopropulsion est irréaliste, la fonction de remorquage doit être envisagée. Lorsque vous utilisez cette méthode l'opérateur doit s'assurer que :
 - a. Toutes les conduites d'air et d'eau ont été retirées.

PROCÉDURE DE FORAGE AVEC LA FOREUSE V-KING

- b. La glissière est complètement basculée, reposant sur le châssis du V-KING.
 - c. Les vérins de stabilisations ont été complètement levés,
 - d. La foreuse soit correctement stabilisée et bien attachée au véhicule de remorquage
- 8. Avant de déplacer la foreuse à l'endroit de forage, la place de travail doit être lavée, puis inspectée. Toutes les roches branlantes doivent être écaillées, tout comme les matériaux retenus dans le grillage qui seraient susceptibles de chuter lors des opérations de forage.
- 9. Le forage doit être effectué selon les plans et devis et les instructions fournis par la mine.
- 10. Mise en place sur la première ligne de forage :
 - a. L'opérateur doit positionner la foreuse sur la première ligne conformément aux directives de la mine, c'est-à-dire sous la ligne de référence selon le point de pivot, avec l'inclinaison et la plongée requise.
 - b. Une fois la foreuse en position, les stabilisateurs seront descendus sur des blocs de bois pour un meilleur contrôle de la stabilité.
 - c. Le travailleur ajustera la foreuse dans la position souhaitée à l'aide du rapporteur d'angle et du faisceau laser sur les lignes marquées par l'équipe d'arpentage de la mine.
- 11. Au collet du trou
 - a. L'opérateur doit contrôler la production de poussière en utilisant une quantité suffisante d'eau pendant le forage. **LE FORAGE À SEC EST INTERDIT.**
 - b. Lors du forage de trous descendant, le foreur devra installer un tubage d'une longueur minimum de 12 pouces dans le roc.
 - c. Après chaque trou descendant sont complété, l'opérateur installera des bouchons sur chacun des trous afin d'empêcher la chute de pierre ou de débris qui pourrait entraîner un blocage du trou.

PROCÉDURE DE FORAGE AVEC LA FOREUSE V-KING

12. Ajout/retrait de tiges de forage

- a. Il est strictement interdit d'utiliser la rotation de la foreuse lorsque l'opérateur ajoute ou retire les tiges de forages et que le garde n'est pas en place.
- b. Le contrôle de la rotation doit être en position neutre avec la barrure en place (voir image 1)



- c. Le garde doit être relevé pour permettre l'accès foreuse et redescendu une fois la tige ajoutée (voir image 2)



13. Des barricades appropriées doivent être installées à l'entrée du chantier afin d'indiquer qu'il y a du forage en cours.
14. Pour les trous qui défoncent, la procédure de défonçage de MRI ou de la mine doit être appliquée
15. Toutes les tiges de forage qui ne sont pas utilisées doivent être rangées dans le support de tige muni d'une chaîne empêchant les chutes des tiges
16. Les forets usés doivent être retournés à la surface, pour procéder à l'affûtage selon les modalités du contrat

PROCÉDURE DE FORAGE AVEC LA FOREUSE V-KING

ENTRETIEN GÉNÉRAL

1. Vérifiez le niveau d'huile dans le réservoir hydraulique (3) trois fois par semaine.
2. Graisser l'ensemble des points de graissages à tous les quarts



Christian St-amour

Directeur des opérations