

PROCÉDURE DE TRAVAIL

ATELIER-MEC-001

PROCÉDURE POUR LE CONTRÔLE DES ENTRÉES, DES SORTIES ET DES DÉPLACEMENTS D'ÉQUIPEMENTS DANS L'ATELIER

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires pour les entrées, les sorties et les déplacements d'équipements dans l'atelier.

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document est le directeur de l'entretien. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès de cette personne.

RESPONSABILITÉS

Les travailleurs de l'atelier et les opérateurs des équipements doivent respecter la procédure et le superviseur doit s'assurer que la procédure est respectée en tout temps

Les opérateurs des différents équipements doivent être aptes à les opérer.

PROCÉDURE

Lorsque l'opérateur de la chargeuse à fourche doit rentrer ou sortir du matériel :

- Il peut ouvrir la porte à l'aide de la télécommande ou demander à quelqu'un de lui ouvrir à l'aide de la commande intérieure;
 - Lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte, une lumière stroboscopique s'allumera pour avertir toutes les personnes présentes dans l'atelier;
- Il doit attendre qu'un travailleur de l'intérieur vienne le guider pour déposer ou ramasser le matériel

- Cette personne désignée doit s'assurer que l'espace est suffisant pour y déposer ou sortir le matériel;
 - Le signaleur doit s'assurer d'être visible en tout temps pour l'opérateur;
 - Il doit utiliser des signaux clairs;
- L'opérateur doit appuyer sur le klaxon de la chargeuse à deux reprises avant d'entrer;
 - Quand il a déposé ou ramassé le matériel, il doit s'assurer que la voie est libre derrière le véhicule, avec l'aide du signaleur si nécessaire.
 - Il peut refermer la porte avec la télécommande ou demander au signaleur de la fermer avec la commande intérieure;

Lorsqu'un équipement roulant doit être rentré dans l'atelier pour des réparations ou sorti de l'atelier :

- Le superviseur de l'atelier doit être averti qu'un équipement sera rentré ou sorti;
- Un travailleur de l'atelier doit être désigné pour ouvrir la porte et diriger l'opérateur
- Pour tout équipement sur tractions, des lanières de caoutchouc doivent être déposées sur le plancher du garage, sous les tractions
- L'entrée ou la sortie de l'équipement doit se faire à vitesse très lente;
- Le frein de stationnement doit être appliqué quand les manœuvres sont terminées

Lorsqu'un équipement doit être déplacé dans l'atelier :

- Le superviseur de l'atelier doit être averti qu'un équipement sera déplacé;
- Pour tout équipement sur tractions, des lanières de caoutchouc doivent être déposées sur le plancher du garage, sous les tractions;
- Un travailleur de l'atelier doit être désigné pour diriger l'opérateur
- Le déplacement de l'équipement doit se faire à vitesse très lente;
- Le frein de stationnement doit être appliqué quand les manœuvres sont terminées



 Karl Béchard
 Directeur de l'entretien