

	Fiche de cadenassage	
	NUMÉRO :	
	DATE: 20 MAI 2025	
	VERSION : 1	

Cadenassage Kovatera KT-200

DÉPARTEMENT PROPRIÉTAIRE :	Opération
NUMÉRO D'UNITÉ DE L'ÉQUIPEMENT	
SECTEUR :	Équipements

VALIDÉE PAR FREDERICK CROTEAU	<i>Frédéric Croteau</i>
APPROUVÉ PAR CHRISTIAN ST-AMOUR	<i>[Signature]</i>

CETTE INSTRUCTION DE TRAVAIL S'ADRESSE À :	SECTIONS À LIRE :
Tout le personnel se trouvant dans la zone de forage et de cadenassage	Toutes

1. OBJECTIFS

Cette fiche de cadenassage a comme objectif de présenter la méthode de cadenassage du Kovatera KT-200.

Travaux qui nécessitent un **cadenassage** :

- Travaux sur le système hydraulique
- Travaux sur le système électrique
- Travaux mécaniques (filtres, courroie alternateur, refroidisseur, tout travaux sous le capot du véhicule)

SI UNE TÂCHE N'APPARAÎT PAS DANS CETTE FICHE, UNE ANALYSE DE RISQUE DOIT ÊTRE FAITE

2. MATERIEL ET FORMATIONS

ÉPI OBLIGATOIRES	PERMIS OBLIGATOIRES	FORMATION OBLIGATOIRES
Équipements de protection de base sur le site minier	Permis général d'explosifs	- FMTM module 1,2,3,4,5 et 7 - Formation Cadenassage (site ou MRI)

	Fiche de cadenassage	
	NUMÉRO :	
	DATE: 20 MAI 2025	
	VERSION : 1	

Cadenassage Kovatera KT-200

MATÉRIEL NÉCESSAIRE	
ÉQUIPEMENTS	PRODUITS
• Pince de verrouillage • Cadenas personnel • Cadenas de série • Boîte de cadenassage (à la foreuse) • Scellés • Étiquettes de contrôle • Ruban jaune	
À la mine Odyssey, seules les pinces avec crochet intégré sont conformes aux exigences.	

AUCUN TRAVAILLEUR NE PEUT PASSER AU-DELÀ DU RUBAN JAUNE PENDANT LES TRAVAUX DE CADENASSAGE S’IL N’APPOSE PAS SON CADENAS SUR LA PINCE DE VERROUILLAGE

POUR LE CADENASSAGE À LA MINE ODYSSEY, L’ÉTIQUETTE DE CONTRÔLE DES ÉNERGIES DOIT ÊTRE REMPLIE, ACCROCHÉE À LA PINCE DE VERROUILLAGE ET REMISE AU SUPERVISEUR QUI DOIT LA CONSERVER 3 MOIS.



ETIQUETTE CONTRÔLE DES ENERGIES

Nom du responsable :
d'équipement :
Date : Heure :
Nom du superviseur :
Description de la tâche à effectuer :
PCE :

IDENTIFICATION DES ENERGIES A CONTRÔLER			
Energie	Ref (s)	Ref (s)	Dispositif
Electrique			
Hydraulique			
Mécanique			
Pneumatique			
Géomécanique			
Chimique			
Thermique			
Mécanique			
Autre :			
Base de données			
Modélisation			

Liste des mesures de contrôle pour la sécurité:
1) Personne de sécurité
2) Opérateur compétent aux commandes avec moyen de communication

AGICO EAGLE

142715



VERSO

Note : L'équipement doit être sécurisé par un cadenas départemental
Nom du responsable :
Date : Heure :
Raison :



Il est strictement interdit d'enlever ce cadenas sans l'autorisation et les compétences requises

Cadenassage Kovatera KT-200

3. INSTRUCTION DE TRAVAIL

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
		ÉNERGIE GRAVITATIONNELLE	
1.		Les cales de roues doivent être en place en tout temps lorsque la fiche de cadenassage est appliquée.	Éviter les déplacements inattendus du véhicule
		CADENASSAGE SIMPLE	
2.		Fermer le contact	Toujours fermer le moteur de l'équipement par l'interrupteur
3.		- Mettre l'interrupteur principal en position "OFF" - Mettre la pince de verrouillage sur l'interrupteur principal - Appliquer votre cadenas personnel sur un des trous de la pince	Toujours laisser un trou libre pour l'ajout d'une autre pince
3.		FAIRE LE TEST DE DÉMARRAGE DU MOTEUR DIESEL EN TOURNANT LE BOUTON DE DÉMARRAGE OFF/START	
		TRAVAUX INACHEVÉS	
4.		Retirer les cadenas personnels, poser un scellé avec étiquette de contrôle sur la pince ou la boîte.	

	Fiche de cadenassage
	NUMÉRO :
	DATE: 20 MAI 2025
	VERSION : 1

Cadenassage Kovatera KT-200

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
5.		Inscrire le numéro du scellé sur l'étiquette, détacher la partie amovible et la remettre au superviseur	
6.		Les travailleurs du quart suivant pourront apposer leur pince de verrouillage et y apposer leur cadenas personnel	
		DÉCADENASSAGE	
7.		APPLIQUER LE PROCESSUS INVERSE	

Ajouts ou modifications	Date	Par