

Cadenassage Manitou

DÉPARTEMENT PROPRIÉTAIRE :	Opération
NUMÉRO D'UNITÉ DE L'ÉQUIPEMENT	
SECTEUR :	Équipements

VALIDÉE PAR FREDERICK CROTEAU	<i>Frédéric Croteau</i>
APPROUVÉ PAR CHRISTIAN ST-AMOUR	<i>CSA</i>

CETTE INSTRUCTION DE TRAVAIL S'ADRESSE À :	SECTIONS À LIRE :
Tout le personnel se trouvant dans la zone de forage et de cadenassage	Toutes

1. OBJECTIFS

Cette fiche de cadenassage a comme objectif de présenter la méthode de cadenassage des tracteurs Travaux qui nécessitent un **cadenassage** :

- Travaux sur le système hydraulique
- Travaux sur le système électrique
- Travaux mécaniques (filtres, courroie alternateur, refroidisseur, tout travaux sous le capot du véhicule)

SI UNE TÂCHE N'APPARAÎT PAS DANS CETTE FICHE, UNE ANALYSE DE RISQUE DOIT ÊTRE FAITE

2. MATERIEL ET FORMATIONS

ÉPI OBLIGATOIRES	PERMIS OBLIGATOIRES	FORMATION OBLIGATOIRES
Équipements de protection de base sur le site minier	Permis général d'explosifs	- FMTM module 1,2,3,4,5 et 7 - Formation Cadenassage (site ou MRI)

Cadenassage Manitou

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

ÉQUIPEMENTS	PRODUITS
• Pince de verrouillage • Cadenas personnel • Cadenas de série • Boite de cadenassage (à la foreuse) • Scellés • Étiquettes de contrôle • Ruban jaune	
À la mine Odyssey, seules les pinces avec crochet intégré sont conformes aux exigences.	

AUCUN TRAVAILLEUR NE PEUT PASSER AU-DELÀ DU RUBAN JAUNE PENDANT LES TRAVAUX DE CADENASSAGE S'IL N'APPOSE PAS SON CADENAS SUR LA PINCE DE VERROUILLAGE

POUR LE CADENASSAGE À LA MINE ODYSSEY, L'ÉTIQUETTE DE CONTRÔLE DES ÉNERGIES DOIT ÊTRE REMPLIE, ACCROCHÉE À LA PINCE DE VERROUILLAGE ET REMISE AU SUPERVISEUR QUI DOIT LA CONSERVER 3 MOIS.

AGIRCO EAGLE
MACHINES

ÉTIQUETTE CONTRÔLE DES ÉNERGIES

Nom du responsable : _____
d'équipement : _____
Date : _____ Heure : _____
Nom du superviseur : _____
Description de la tâche à effectuer : _____

PCOE : _____

IDENTIFICATION DES ÉNERGIES À CONTRÔLER

Énergie	Del (S)	Nom (S)	Dispositif	Indicateur responsable
Électrique				
Hydraulique				
Mécanique				
Pneumatique				
Électrothermique				
Thermique				
Acoustique				
Autre :				
Source de démarrage				
Secours/urgence				

Liste des responsabilités de contrôle pour le diagnostic :

1) Personnel de sécurité
2) Technicien compétent aux commandes sans risque de communication

20 2149712

AGIRCO EAGLE
MACHINES

VERSO

Note : L'équipement doit être sécurisé par un cadenas déperlant.


Nom du responsable : _____
Date : _____ Heure : _____
Raison : _____

DANGER

Il est strictement interdit d'enlever ce cadenas sans l'autorisation et les compétences requises.

Cadenassage Manitou

3. INSTRUCTION DE TRAVAIL

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
		ÉNERGIE GRAVITATIONNELLE	
1.		Les cales de roues doivent être en place en tout temps lorsque la fiche de cadenassage est appliquée.	Éviter les déplacements inattendus du véhicule
		CADENASSAGE SIMPLE	
2.		Fermer le contact	Toujours fermer le moteur de l'équipement par l'interrupteur
3.	 	- Mettre l'interrupteur principal en position "OFF" - Mettre la pince de verrouillage sur l'interrupteur principal - Appliquer votre cadenas personnel sur un des trous de la pince	Toujours laisser un trou libre pour l'ajout d'une autre pince

	Fiche de cadenassage
	NUMÉRO :
	DATE: 20 MAI 2025
	VERSION : PREMIÈRE VERSION

Cadenassage Manitou

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
		FAIRE LE TEST DE DÉMARRAGE SUR LE MOTEUR DIESEL EN TOURNANT LA CLÉ DE CONTACT	
		TRAVAUX INACHEVÉS	
4.		Retirer les cadenas personnels, poser un scellé avec étiquette de contrôle sur la pince ou la boîte	
5.		Inscrire le numéro du scellé sur l'étiquette, détacher la partie amovible et la remettre au superviseur.	
6.		Les travailleurs du quart suivant pourront apposer leur pince de verrouillage et y apposer leur cadenas personnel	
		DÉCADENASSAGE	
7.		Faire le processus inverse	

Ajouts ou modifications	Date	Par