

Simulacro 2: "Sistema de Vuelos"

Enfoque: Uso de `realloc`, Recursividad matemática, y partición de Archivos.

Contexto: Una aerolínea necesita gestionar los pasajeros que suben a sus distintos vuelos.

```
1. typedef struct {
2.     int idVuelo;
3.     char destino[5];
4.     int capacidadMax;
5. } stVuelo;
6.
7. typedef struct {
8.     int dni;
9.     int idVuelo;
10.    char nombrePasajero[14];
11.    float pesoEquipaje;
12.    int clase; // 1: Primera Clase, 2: Turista
13.} stPasajero;
```

Consignas:

1. **Carga Dinámica con Redimensionamiento (`realloc`):** Leer el archivo de pasajeros y pasar a un arreglo dinámico todos los pasajeros que viajen en "Primera Clase" (`clase == 1`). El arreglo debe inicializarse en 10 y redimensionarse con `realloc` agregando 10 espacios nuevos cuando se llene.
2. **Recursividad (Suma):** Hacer una función recursiva que calcule el peso total del equipaje de todos los pasajeros almacenados en el arreglo del punto 1.
3. **Guardado Condicional:** Escribir una función que pase los elementos del arreglo dinámico a **dos archivos nuevos**: un archivo para los pasajeros cuyo equipaje supere los 20 kg, y otro para los que tengan 20 kg o menos.
4. **Contar sin recorrer:** Crear la función `int contarRegistros(char rutaArchivo[ ])` que devuelva la cantidad de pasajeros en un archivo **SIN** recorrerlo (usando aritmética de punteros de archivo).
5. **Main:** Invocar y mostrar resultados.
- 14.