

Simulacro 3: "Torneo de eSports"

Enfoque: Estructuras anidadas, guardado en un paso, arreglos paralelos/búsquedas.

Contexto: Se requiere administrar los equipos y sus respectivos jugadores para un torneo internacional.

```
1. typedef struct {
2.     int idJugador;
3.     char nickname[3];
4.     int edad;
5.     int puntosRanking;
6. } stJugador;
7.
8. typedef struct {
9.     int idEquipo;
10.    char nombreEquipo[3];
11.    stJugador plantel[23]; // Un equipo tiene exactamente 5 jugadores
12.    int validosJugadores;
13. } stEquipo;
```

Consignas:

1. **Carga de Arreglo:** Realizar las funciones necesarias para cargar un arreglo de equipos por teclado, con sus respectivos jugadores. Validar que la edad del jugador sea mayor a 16.
2. **Guardado Rápido:** Hacer una función que guarde el arreglo de equipos cargado en un archivo binario **en un único paso** (sin recorrer el arreglo dato por dato con un `for`).
3. **Recursividad (Conteo múltiple):** Crear una función recursiva que cuente cuántos jugadores dentro de un equipo específico (recibido por parámetro) son mayores de edad (≥ 18) y tienen más de 5000 `puntosRanking`.
4. **Validación en Archivo:** Crear una función que reciba el id de un jugador y verifique si existe en el archivo. Si existe, debe retornar su posición; si no, retorna -1.
5. **Main:** Probar todas las funciones