

Se acerca el Mundial, y la comisión 12 descubrió que completar el álbum es más difícil que aprobar Programación. Para administrar las figuritas, se dispone de la siguiente estructura:

```
typedef struct {
    int id;
    char nombre[20];
    char apellido[20];
    char pais[20];
    int edad;
} Figurita;
```



Inciso
1. Hacer una función que cargue Figuritas en un archivo mientras el usuario lo desee. Validar que la edad sea mayor a 18 y menor a 40.
2. Realizar una función que muestre el archivo del ejercicio anterior de forma recursiva .
3. Hacer una función que pase las Figuritas desde el archivo a un arreglo dinámico de la cantidad justa. Para esto, se deberá incrementar la dimensión del arreglo mediante realloc() cada vez que se agregue un nuevo dato. La función debe retornar la cantidad de elementos del arreglo.
4. Hacer las funciones necesarias para obtener el promedio de edades del arreglo cargado en el punto anterior de forma recursiva . Modularizar, para que solo la función de suma aplique recursividad, y la que retorne el promedio no.
5. Hacer la/las funciones necesarias para encontrar la figurita con menor edad del archivo creado en el punto anterior 1, y duplicar su edad. Dicho cambio debe verse reflejado en el archivo. Modularizar.
6. Realizar una función que reciba un arreglo estático cargado con Figuritas y busque a un jugador cuyo nombre, apellido y país coincide con los recibidos por parámetro. La función deberá ser de tipo void, e indicar si el jugador ha sido encontrado o no. NO se puede imprimir dentro de la función.
Hacer una función main que ejecute las funciones y demuestre su correcto funcionamiento. Cree las variables que considere necesarias e invoque las funciones como corresponde en cada caso. Muestre por pantalla los resultados.