

Encabezado, definido con la etiqueta `<header>`

Active

Link

Link

Disabled

Section

Usualmente, las páginas suelen dividirse en secciones. en el proyecto anterior, nosotros utilizamos `div`s para crear estas secciones, pero existen desde HTML5 etiquetas específicas para esto.

Para definir una sección de la página utilizamos la etiqueta `<section>`

Article

¿Qué son? ¿Para qué sirven?

Los artículos en html se utilizan para definir secciones independientes de contenido. Un artículo debería poder ser extraído de la página web y aún tener sentido fuera del contexto.

Para definir un artículo utilizamos la etiqueta `<article>`

Al margen de esto.

Existe una etiqueta para definir contenido relacionado pero no principal en nuestra página.

Este contenido lo definimos con la etiqueta

`<aside>`

Este es el pie de página, definido con la etiqueta `<footer>`

```
<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet"
    href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css">
    <style>
      body{background-color: azure;}
      main{background-color: white;}
      header,footer{
        background-color: #333;
        color:#AAA;
        padding:10px 10%;
        text-align: center;
      }
      .container,section,article,aside{
        border: 1px solid #E0E0E0;
        border-collapse: collapse;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <main class="container-fluid">
      <header>
        <h1>Encabezado, definido con la etiqueta
        <span class="btn-primary">&lt;header&gt;</span>
        </h1>
      </header>
```

```

<nav class="container">
  <ul class="nav nav-pills">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link active" href="#">Active</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
    </li>
  </ul>
</nav>
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-8">
      <section>
        <h2>Section</h2>
        <p>
          Usualmente, las páginas suelen dividirse en
          secciones. en el proyecto anterior, nosotros
          utilizamos divs para crear estas secciones, pero
          existen desde HTML5 etiquetas específicas para
          esto.
        </p>
        <p>
          Para definir una sección de la página utilizamos
          la etiqueta
          <span class="btn btn-primary">
            &lt;section&gt;
          </span>
        </p>
      </section>
      <article>
        <h2>Article</h2>
        <h3>¿Qué son? ¿Para qué sirven?</h3>
        <p>
          Los artículos en html se utilizan para
          definir secciones independientes de
          contenido. Un artículo debería poder
          ser extraído de la página web y aún
          tener sentido fuera del contexto.
        </p>
        <p>
          Para definir un artículo utilizamos la

```

```

</html>
</body>
</main>
</footer>
  <span class="btn btn-primary">&lt;footer&gt;</span>
  Este es el pie de página, definido con la etiqueta
</div>
</div>
</div>
  </div>
    <div class="col-4">
      <aside>
        <h2>Al margen de esto.</h2>
        <p>
          Existe una etiqueta para definir
          contenido relacionado pero no
          principal en nuestra página.
        </p>
        <p>
          Este contenido lo definimos con la
          etiqueta
          <span class="btn btn-primary">
            &lt;aside&gt;
          </span>
        </p>
      </aside>
    </div>
  </div>
</div>
  <span class="btn btn-primary">
    &lt;article&gt;
  </span>
  </p>
</article>
</div>
  etiqueta
  <span class="btn btn-primary">
    &lt;article&gt;
  </span>

```