



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
**FEDERICO II**

Dipartimento di Ingegneria  
Corso di Laurea Triennale in Informatica

# Progettazione e sviluppo della base di dati SavingMoneyUnina

Docente:  
Prof. Mara Sangiovanni

Autori:  
Francesco Donnarumma  
N86004658  
Arturo Donnarumma  
N86004837

---

Anno Accademico 2023/2024

# Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Progettazione Concettuale</b>	<b>3</b>
2.1	Diagramma Delle Classi UML . . . . .	3
2.2	Diagramma ER (Entità Relazione) . . . . .	4
2.3	Ristrutturazione . . . . .	5
2.3.1	Attributi multipli . . . . .	5
2.3.2	Generalizzazioni . . . . .	5
2.3.3	Analisi degli identificativi . . . . .	5
2.3.4	Diagramma UML ristrutturato . . . . .	6
2.4	Dizionari . . . . .	7
2.4.1	Dizionario delle classi . . . . .	7
2.4.2	Dizionario delle associazioni . . . . .	8
2.4.3	Dizionario dei vincoli . . . . .	9
<b>3</b>	<b>Progettazione Logica</b>	<b>11</b>
3.1	Schema Logico . . . . .	11
3.1.1	Traduzione delle classi e delle associazioni . . . . .	11
3.1.2	Modalità di traduzione delle associazioni . . . . .	12
<b>4</b>	<b>Schema Fisico</b>	<b>13</b>
4.1	Definizioni SQL delle tabelle . . . . .	13
4.1.1	User . . . . .	13
4.1.2	Familiar . . . . .	13
4.1.3	BankAccount . . . . .	14
4.1.4	Card . . . . .	14
4.1.5	Transaction . . . . .	14
4.1.6	Wallet . . . . .	14
4.1.7	TransactionInWallet . . . . .	15
4.2	Definizioni SQL dei trigger . . . . .	15
4.2.1	check_card_owner_trigger . . . . .	15
4.2.2	connect_transaction_to_wallet_trigger . . . . .	16
4.2.3	update_wallet_category_trigger . . . . .	20
4.3	Definizioni SQL delle funzioni . . . . .	21
4.3.1	expired_card . . . . .	21
<b>5</b>	<b>Conclusione</b>	<b>22</b>

# Capitolo 1

## Introduzione

Benvenuti nella documentazione dettagliata relativa alla struttura del database di SavingMoneyUnina. Questo documento fornisce una panoramica completa degli elementi chiave che costituiscono la base di dati, offrendo informazioni essenziali sulla progettazione e organizzazione necessarie per una gestione efficiente delle transazioni finanziarie.

Il database di SavingMoneyUnina è stato progettato per facilitare la registrazione, il recupero e l'analisi efficiente delle informazioni finanziarie personali e familiari. Attraverso una struttura intuitiva, consentiamo agli utenti di tracciare e gestire le transazioni provenienti da diverse fonti finanziarie.

La documentazione dettaglierà le tabelle principali, le relazioni chiave e gli schemi di collegamento tra i dati, fornendo una visione chiara sulla gestione automatica e manuale delle transazioni.

Questa guida è essenziale per coloro che necessitano di una visione approfondita sulla progettazione del database, utile sia nello sviluppo che nella manutenzione del sistema nell'ecosistema finanziario.

# Capitolo 2

## Progettazione Concettuale

### 2.1 Diagramma Delle Classi UML




Figura 2.1: Diagramma UML

## 2.2 Diagramma ER (Entità Relazione)




Figura 2.2: Diagramma ER

## 2.3 Ristrutturazione

### 2.3.1 Attributi multipli

Per quanto riguarda la gestione di attributi multipli, abbiamo deciso di gestire l'attributo *category* della tabella **Transaction**, originariamente definito come enumerazione, trasformandolo in una stringa, poiché non abbiamo bisogno di valori specifici, trattandosi di una categoria personalizzabile.

Anche per l'attributo *cardType* è stata applicata la stessa procedura. Il controllo dell'attributo verrà gestito tramite i vincoli approfonditi nel dizionario dei vincoli.

### 2.3.2 Generalizzazioni

Per la generalizzazione, essendo di tipologia totale e disgiunta, abbiamo optato per il metodo di eliminare la classe generale. Abbiamo trasferito tutti gli attributi di essa nelle classi specializzate, conservando le relative relazioni.

### 2.3.3 Analisi degli identificativi

Per la maggior parte delle classi, saranno utilizzati come identificativi attributi già presenti di natura nelle classi stesse, poiché risultano sufficienti e non richiedono l'uso di una chiave surrogata. Tuttavia, in alcune classi, sono presenti chiavi surrogate, identificate con il prefisso **ID\_**.

### 2.3.4 Diagramma UML ristrutturato




Figura 2.3: Diagramma UML Ristrutturato

## 2.4 Dizionari

### 2.4.1 Dizionario delle classi

Classe	Descrizione	Attributi
<b>User</b>	Classe utilizzata per identificare gli utenti registrati alla piattaforma.	<b>email</b> ( <i>String</i> ): chiave primaria, email con la quale l'utente si è registrato. <b>username</b> ( <i>String</i> ): nome che viene mostrato per riconoscere lo stesso. <b>password</b> ( <i>String</i> ): stringa atta alla convalidazione durante l'accesso all'account. <b>address</b> ( <i>String</i> ): indirizzo del domicilio. <b>name</b> ( <i>String</i> ): nome. <b>surname</b> ( <i>String</i> ): cognome. <b>CF</b> ( <i>String</i> ): codice fiscale. <b>dateOfBirth</b> ( <i>Date</i> ): data di nascita.
<b>Familiar</b>	Classe utilizzata per identificare i familiari degli utenti presenti nel database.	<b>name</b> ( <i>String</i> ): nome. <b>surname</b> ( <i>String</i> ): cognome. <b>CF</b> ( <i>String</i> ): codice fiscale, chiave primaria nel caso del familiare. <b>dateOfBirth</b> ( <i>Date</i> ): data di nascita.
<b>BankAccount</b>	Classe utilizzata per identificare i conti correnti appartenenti a utenti o familiari.	<b>balance</b> ( <i>Integer</i> ): indica il saldo disponibile sul conto corrente. <b>accountNumber</b> ( <i>String</i> ): chiave primaria, identificativa del conto corrente. <b>bank</b> ( <i>String</i> ): nome della banca alla quale è associato il conto corrente.
<b>Card</b>	Classe utilizzata per identificare le carte appartenenti a utenti o familiari.	<b>IBAN</b> ( <i>String</i> ): codice identificativo della carta. <b>CVV</b> ( <i>String</i> ): codice di sicurezza per le transazioni delle carte. <b>expireDate</b> ( <i>Date</i> ): data che indica la scadenza della carta. <b>cardType</b> ( <i>String</i> ): campo che indica la tipologia della carta.
<b>Transaction</b>	Classe utilizzata per tenere traccia di tutte le transazioni effettuate.	<b>ID_Transaction</b> ( <i>Serial</i> ): chiave surrogata, identificativo della singola transazione. <b>amount</b> ( <i>Float</i> ): indica l'ammontare della transazione. <b>date</b> ( <i>Date</i> ): data in cui è avvenuta la transazione. <b>category</b> ( <i>String</i> ): tipologia di transazione. Serve per l'associazione automatica ai portafogli.



Classe	Descrizione	Attributi
<b>Wallet</b>	Classe utilizzata per raggruppare transazioni.	<b>ID_Wallet</b> ( <i>Serial</i> ): chiave surrogata, identificativo del singolo portafoglio. <b>name</b> ( <i>String</i> ): nome del portafoglio. <b>walletCategory</b> ( <i>String</i> ): categoria del portafoglio. <b>totalAmount</b> ( <i>Float</i> ): indica la somma di tutte le transazioni relative al portafoglio.

## 2.4.2 Dizionario delle associazioni

Associazione	Descrizione	Classi coinvolte
<b>To Be Related</b>	Esprime la parentela tra gli utenti e i familiari	<b>Familiar</b> [1] ( <b>relates to</b> ): indica, per ogni familiare, con quale utente è imparentato. <b>User</b> [0..*] ( <b>is related to</b> ): indica quali sono i familiari che sono imparentati con esso.
<b>To Own</b>	Esprime il possesso degli utenti sui conti correnti	<b>User</b> [0..*] ( <b>owns</b> ): indica, per ogni utente, quali sono i conti correnti che possiede. <b>BankAccount</b> [1] ( <b>is owned by</b> ): indica l'utente che possiede il conto corrente in questione.
<b>To Own</b>	Esprime il possesso dei familiari sui conti correnti	<b>Familiar</b> [0..*] ( <b>owns</b> ): indica, per ogni familiare, quali sono i conti correnti che possiede. <b>BankAccount</b> [1] ( <b>is owned by</b> ): indica il familiare che possiede il conto corrente in questione.
<b>To Be In</b>	Esprime la correlazione tra le carte e i conti correnti	<b>Card</b> [1] ( <b>is in</b> ): indica, per ogni carta, qual è il conto corrente a cui sono associate. <b>BankAccount</b> [1..*] ( <b>has</b> ): indica quali sono le carte che sono associate al conto corrente in questione.
<b>To Own</b>	Esprime il possesso degli utenti sulle carte	<b>User</b> [0..*] ( <b>owns</b> ): indica, per ogni utente, quali sono le carte che possiede. <b>Card</b> [1] ( <b>is owned by</b> ): indica l'utente che possiede la carta in questione.
<b>To Own</b>	Esprime il possesso dei familiari sulle carte	<b>Familiar</b> [0..*] ( <b>owns</b> ): indica, per ogni utente, quali sono le carte che possiede. <b>Card</b> [1] ( <b>is owned by</b> ): indica l'utente che possiede la carta in questione.

Associazione	Descrizione	Classi coinvolte
<b>To Make</b>	Esprime il collegamento una la transazione e la carta con la quale è stata effettuata	<b>Card [0..*] (makes)</b> : indica, per ogni carta, tutte le transazioni effettuate. <b>Transaction [1] (is made by)</b> : indica con quale carta è stata effettuata la transazione in questione.
<b>To Be In</b>	Esprime la correlazione tra le transazioni e i portafogli	<b>Wallet [0..*] (has)</b> : indica, per ogni portafoglio, quali sono le transazioni che lo compongono. <b>Transaction [0..*] (is in)</b> : indica qual è il portafoglio a cui fa riferimento la transazione in questione.

### 2.4.3 Dizionario dei vincoli

Vincolo	Tipo	Descrizione
<b>unique_username</b>	Intrarelazionale	Nella tabella User non ci possono essere t-uple diverse con lo stesso username.
<b>unique_CF</b>	Intrarelazionale	Nella tabella User non ci possono essere t-uple diverse con lo stesso CF.
<b>check_BirthDate_User</b>	Dominio	Nella tabella User la data deve essere necessariamente antecedente alla data odierna.
<b>check_BirthDate_Familiar</b>	Dominio	Nella tabella Familiar la data deve essere necessariamente antecedente alla data odierna.
<b>ownership_check_BA</b>	N-upla	Per ogni t-upla della tabella BankAccount, essa deve essere associata necessariamente o ad un Utente o ad un Familiare, ma non ad entrambi.
<b>ownership_check_Card</b>	N-upla	Per ogni t-upla della tabella Card, essa deve essere associata necessariamente o ad un Utente o ad un Familiare, ma non ad entrambi.
<b>cardType_Check</b>	Dominio	Nella tabella Card, per ogni t-upla, il campo cardCategory deve essere necessariamente “prepaid”, “debit” o “credit”.
<b>check_Transaction_Date</b>	Dominio	Nella tabella Transaction, per ogni t-upla, la data deve essere necessariamente antecedente o coincidente alla data odierna.

Vincolo	Tipo	Descrizione
<b>check_Card_Owner</b>	Interrelazionale	Quando viene inserita una carta, il proprietario di essa deve essere anche il proprietario del conto corrente al quale viene associata la carta, o al massimo un suo familiare, in entrambe le direzioni
<b>check_Expire_Date</b>	Interrelazionale	Quando viene inserita una transazione, la carta con la quale è stata effettuata la transazione deve risultare valida al momento della transazione stessa.

# Capitolo 3

## Progettazione Logica

### 3.1 Schema Logico

#### 3.1.1 Traduzione delle classi e delle associazioni

---

**User** (email, username, password, address, name, surname, CF, dateOfBirth)

---

**Familiar** (name, surname, CF, dateOfBirth, familiarEmail)  
*Chiavi esterne:* familiarEmail → User.email

---

**BankAccount** (balance, accountNumber, bank, ownerCF, ownerEmail)  
*Chiavi esterne:* ownerCF → Familiar.CF  
ownerEmail → User.email

---

**Card** (IBAN, CVV, expireDate, cardCategory, BA\_Number, ownerCF, ownerEmail)  
*Chiavi esterne:* BA\_Number → BankAccount.accountNumber  
ownerCF → Familiar.CF  
ownerEmail → User.email

---

**Wallet** (ID\_Wallet, name, WalletCategory, totalAmount, ownerEmail)  
*Chiavi esterne:* ownerEmail → User.email

---

**Transaction** (ID\_Transaction, amount, date, category, CardIBAN)  
*Chiavi esterne:* cardIBAN → Card.IBAN

---

**TransactionInWallet** (ID\_Transaction, ID\_Wallet)  
*Chiavi esterne:* ID\_Transaction → Transaction.ID\_Transaction  
ID\_Wallet → Wallet.ID\_Wallet

---

### 3.1.2 Modalità di traduzione delle associazioni

Associazione	Implementazione
<b>To Be Related</b>	Relazione 0..* a 1, è stata migrata la chiave primaria di <i>User</i> (Email) in <i>Familiar</i> (familiarEmail)
<b>To Own</b>	Tutte le relazioni di questo genere, tra <i>Familiar</i> , <i>User</i> , <i>BankAccount</i> , <i>Card</i> e <i>Wallet</i> , sono di tipologia 0..* a 1, di conseguenza sono state gestite tutte allo stesso modo. Ovvero migrando la chiave primaria dell'entità debole, nell'entità forte. Per controllare nel dettaglio le chiavi esterne in ognuna delle tabelle indicate vedere la tabella Traduzione delle classi.
<b>To Be In (Card/BankAccount)</b>	Relazione 1..* a 1, è stata migrata la chiave primaria di <i>BankAccount</i> (accountNumber) in <i>Card</i> (BA_Number)
<b>To Make</b>	Relazione 0..* a 1, è stata migrata la chiave primaria di <i>Card</i> (IBAN) in <i>Transaction</i> (CardIBAN)
<b>To Be In (Transaction/Wallet)</b>	Relazione 0..* a 0..*, è stata creata la tabella ponte <i>TransactionInWallet</i> che contiene le chiavi primarie di <i>Transaction</i> (ID_Transaction) e di <i>Wallet</i> (ID_Wallet)

# Capitolo 4

## Schema Fisico

### 4.1 Definizioni SQL delle tabelle

#### 4.1.1 User

```
CREATE TABLE smu."user"1 (  
    email character varying(100) NOT NULL,  
    username character varying(20) NOT NULL,  
    password character varying(30) NOT NULL,  
    address character varying(100),  
    name character varying(20) NOT NULL,  
    surname character varying(30) NOT NULL,  
    cf character varying(16) NOT NULL,  
    dateofbirth date NOT NULL,  
    CONSTRAINT check_birthdate_user CHECK ((dateofbirth <  
        CURRENT_DATE))  
);
```

#### 4.1.2 Familiar

```
CREATE TABLE smu.familiar (  
    name character varying(20) NOT NULL,  
    surname character varying(30) NOT NULL,  
    cf character varying(16) NOT NULL,  
    dateofbirth date NOT NULL,  
    familiaremail character varying(100) NOT NULL,  
    CONSTRAINT check_birthdate_familiar CHECK ((  
        dateofbirth < CURRENT_DATE))  
);
```

---

<sup>1</sup>vengono usate le virgolette perché altrimenti la parola *user* verrebbe identificata come keyword

### 4.1.3 BankAccount

```
CREATE TABLE smu.bankaccount (  
    balance integer NOT NULL,  
    accountnumber integer NOT NULL,  
    bank character varying(40),  
    ownercf character varying(16),  
    owneremail character varying(100),  
    CONSTRAINT ownership_check_ba CHECK (((ownercf IS  
        NULL) <> (owneremail IS NULL)))  
);
```

### 4.1.4 Card

```
CREATE TABLE smu.card (  
    iban character varying(27) NOT NULL,  
    cvv character varying(3) NOT NULL,  
    expiredata date NOT NULL,  
    cardtype character varying(11),  
    ba_number integer NOT NULL,  
    ownercf character varying(16),  
    owneremail character varying(100),  
    CONSTRAINT cardtype_check CHECK (((cardtype)::text =  
        ANY ((ARRAY['prepaid'::character varying, 'debit'  
            ::character varying, 'credit'::character varying  
                ]::text[]))),  
    CONSTRAINT ownership_check_card CHECK (((ownercf IS  
        NULL) <> (owneremail IS NULL)))  
);
```

### 4.1.5 Transaction

```
CREATE TABLE smu.transaction (  
    id_transaction integer NOT NULL,  
    amount double precision NOT NULL,  
    date date NOT NULL,  
    category character varying(35),  
    cardiban character varying(27) NOT NULL,  
    CONSTRAINT check_transaction_date CHECK ((date <=  
        CURRENT_DATE))  
);
```

### 4.1.6 Wallet

```
CREATE TABLE smu.wallet (  
    id_wallet integer NOT NULL,  
    name character varying(35) NOT NULL,  
    walletcategory character varying(35) NOT NULL,  
    totalamount double precision NOT NULL,  
    owneremail character varying(100) NOT NULL  
);
```

### 4.1.7 TransactionInWallet

```
CREATE TABLE smu.transactioninwallet (  
    id_transaction integer NOT NULL,  
    id_wallet integer NOT NULL  
);
```

## 4.2 Definizioni SQL dei trigger

### 4.2.1 check\_card\_owner\_trigger

```
CREATE TRIGGER check_card_owner_trigger  
    BEFORE INSERT ON smu.card  
    FOR EACH ROW  
    EXECUTE FUNCTION smu.check_card_owner();  
  
CREATE FUNCTION smu.check_card_owner() RETURNS trigger  
    LANGUAGE plpgsql  
    AS $$  
DECLARE  
    BA_used smu.bankaccount%ROWTYPE;  
    familiar_email smu.familiar.familiaremail%TYPE;  
BEGIN  
  
    familiar_email := NULL;  
  
    -- Recupera le informazioni relative al conto  
    -- corrente  
    -- al quale si sta associando la carta  
    SELECT *  
    INTO BA_used  
    FROM smu.bankaccount  
    WHERE accountnumber = NEW.ba_number;  
  
    -- Recupera l'email dell'account al quale e'  
    -- associato  
    -- il familiare, proprietario della carta  
    IF NEW.ownercf IS NOT NULL THEN  
        SELECT familiaremail  
        INTO familiar_email  
        FROM smu.familiar  
        WHERE cf = NEW.ownercf;  
    END IF;  
  
    -- Se tutte le condizioni sono vere, viene inserita  
    -- la carta, altrimenti viene restituita una  
    -- exception  
    IF (BA_used.owneremail = NEW.owneremail OR BA_used.  
        ownercf = NEW.ownercf) OR  
        (familiar_email = BA_used.owneremail) OR BA_used.  
        ownercf IN (SELECT CF FROM smu.familiar WHERE  
                    familiaremail = NEW.owneremail)
```



```
THEN
    -- L'IF e' stato strutturato in questo modo
    -- perche' non basta negare le condizioni per
    -- avere
    -- solo un IF THEN. Questo perche' nel caso in
    -- cui alcuni attributi sono NULL il sistema
    -- non e' in grado di fornire una valutazione
    -- sulla condizione, quindi gli AND da
    -- sostituire
    -- agli attuali OR sarebbero sempre falsi.
ELSE
    RAISE EXCEPTION 'Il proprietario della carta deve
        essere anche il proprietario del conto
        corrente, o al massimo un suo familiare.';
END IF;

-- Nell'ultima porzione della condizione dell'IF
-- viene controllato se il codice fiscale
-- del proprietario del conto corrente e' presente
-- nell'elenco dei familiari associati
-- all'email del proprietario della carta

RETURN NEW;
END;
$$;
```

#### 4.2.2 connect\_transaction\_to\_wallet\_trigger

```
CREATE TRIGGER connect_transaction_to_wallet_trigger
    AFTER INSERT OR UPDATE ON smu.transaction
    FOR EACH ROW
    EXECUTE FUNCTION smu.connect_transaction_to_wallet();

CREATE FUNCTION smu.connect_transaction_to_wallet()
    RETURNS trigger
    LANGUAGE plpgsql
    AS $$
DECLARE
    wallet_row smu.wallet%ROWTYPE;
    card_row smu.card%ROWTYPE;
    old_card_row smu.card%ROWTYPE;
    account_email smu.user.email%TYPE;
    ba_row smu.bankaccount%ROWTYPE;
    old_ba_row smu.bankaccount%ROWTYPE;
BEGIN

    -- Selezione la carta con la quale e' stata
    -- effettuata la transazione
    SELECT *
    INTO card_row
    FROM smu.card
    WHERE iban = NEW.cardiban;
```

```
-- Controlla se la carta e' scaduta o meno al momento
    della transazione
IF smu.expired_card(card_row.expiredata, NEW.date)
    THEN
        RAISE EXCEPTION 'La carta risultava scaduta al
            momento della transazione';
END IF;

-- Recupero il conto corrente al quale e' associato
    la carta
SELECT *
INTO ba_row
FROM smu.bankaccount
WHERE accountnumber = card_row.ba_number;

-- Controllo se la transazione puo' essere effettuata
    o meno
IF TG_OP = 'INSERT' AND ba_row.balance < NEW.amount
    THEN
        RAISE EXCEPTION 'Saldo sul conto corrente
            insufficiente';
ELSIF TG_OP = 'UPDATE' AND (ba_row.balance + OLD.
    amount) < NEW.amount THEN
        RAISE EXCEPTION 'Saldo sul conto corrente
            insufficiente al momento della transazione';
END IF;

-- Recupero l'email dell'account al quale saranno
    associati i portafogli
IF card_row.owneremail IS NOT NULL THEN
    -- Se la carta appartiene ad un utente, mi salvo
        l'email nella variabile account_email
    account_email := card_row.owneremail;
ELSE
    -- Altrimenti, appartiene sicuramente ad un
        familiare e vado a
    -- recuperare l'email dell'utente al quale e'
        associato
    SELECT familiaremail
    INTO account_email
    FROM smu.familiar
    WHERE cf = card_row.ownercf;
END IF;

IF TG_OP = 'INSERT' THEN
    -- Trova i wallet con la stessa categoria della
        transazione
    -- appena inserita che appartengono all'utente
        corretto
    FOR wallet_row IN
        SELECT *
```

```
        FROM smu.wallet
        WHERE walletcategory = NEW.category AND
              owneremail = account_email
LOOP

    -- Collega la transazione al wallet trovato
    INSERT INTO smu.transactioninwallet (
        id_transaction, id_wallet)
    VALUES (NEW.id_transaction, wallet_row.
        id_wallet);

    -- Aggiorna il campo totalamount del wallet
    UPDATE smu.wallet
    SET totalamount = totalamount + NEW.amount
    WHERE id_wallet = wallet_row.id_wallet;

END LOOP;

-- Aggiorna il saldo del conto corrente
UPDATE smu.bankaccount
SET balance = balance - NEW.amount
WHERE accountnumber = ba_row.accountnumber;
END IF;

IF TG_OP = 'UPDATE' THEN

    -- Se e' stata modificata la categoria, la
    transazione viene collegata ai nuovi
    portafogli
    -- altrimenti viene ricollegata agli stessi

    -- Scollego la transazione da tutti i portafogli
    DELETE FROM smu.transactioninwallet WHERE
        id_transaction = OLD.id_transaction;

    -- Seleziona tutti i portafogli a cui era
    collegata la transazione
    FOR wallet_row IN
        SELECT *
        FROM smu.wallet
        WHERE walletcategory = OLD.category AND
              owneremail = account_email
    LOOP

        -- Aggiorna il campo totalamount del wallet
        UPDATE smu.wallet
        SET totalamount = totalamount - OLD.amount
        WHERE id_wallet = wallet_row.id_wallet;

    END LOOP;

    -- Seleziona tutti i portafogli a cui deve essere
```

```
        collegata la transazione
FOR wallet_row IN
    SELECT *
    FROM smu.wallet
    WHERE walletcategory = NEW.category AND
        owneremail = account_email
LOOP
    -- Collega la transazione al wallet trovato
    INSERT INTO smu.transactioninwallet (
        id_transaction, id_wallet)
    VALUES (NEW.id_transaction, wallet_row.
        id_wallet);

    -- Aggiorna il campo totalamount del wallet
    UPDATE smu.wallet
    SET totalamount = totalamount + NEW.amount
    WHERE id_wallet = wallet_row.id_wallet;
END LOOP;

-- Selezione la carta con la quale e' stata
    effettuata inizialmente la transazione
SELECT *
INTO old_card_row
FROM smu.card
WHERE iban = OLD.cardiban;

-- Recupero il conto corrente al quale e'
    associato la vecchia carta
SELECT *
INTO old_ba_row
FROM smu.bankaccount
WHERE accountnumber = old_card_row.ba_number;

-- Aggiorno il saldo del vecchio conto corrente
UPDATE smu.bankaccount
SET balance = balance + OLD.amount
WHERE accountnumber = old_ba_row.accountnumber;

-- Aggiorno il saldo del nuovo conto corrente
UPDATE smu.bankaccount
SET balance = balance - NEW.amount
WHERE accountnumber = ba_row.accountnumber;

END IF;

RETURN NEW;
END;
$;
```

### 4.2.3 update\_wallet\_category\_trigger

```
CREATE TRIGGER update_wallet_category_trigger
  AFTER UPDATE OF walletcategory ON smu.wallet
  FOR EACH ROW
  EXECUTE FUNCTION smu.update_wallet_category();

CREATE FUNCTION smu.update_wallet_category() RETURNS
  trigger
  LANGUAGE plpgsql
  AS $$
DECLARE
  transaction_row smu.transaction%ROWTYPE;
BEGIN

  -- Vengono scollegate tutte le transazioni dal wallet
  DELETE FROM smu.transactioninwallet WHERE id_wallet =
    OLD.id_wallet;

  -- Reimposta a 0 la somma degli importi del
    portafoglio
  UPDATE smu.wallet
  SET totalamount = 0
  WHERE id_wallet = NEW.id_wallet;

  FOR transaction_row IN
    SELECT *
    FROM smu.transaction AS T
    WHERE T.category = NEW.walletcategory AND T.
      cardiban IN
      (SELECT iban FROM smu.card
      WHERE owneremail = NEW.owneremail UNION
      SELECT C.iban FROM smu.familiar AS F JOIN
      smu.card AS C ON F.cf = C.ownercf
      WHERE familiaremail = NEW.owneremail)
  LOOP
    -- Collega la transazione trovata
    INSERT INTO smu.transactioninwallet (
      id_transaction, id_wallet)
    VALUES (transaction_row.id_transaction, NEW.
      id_wallet);

    -- Aggiorna il campo totalamount del wallet
    UPDATE smu.wallet
    SET totalamount = totalamount + transaction_row.
      amount
    WHERE id_wallet = NEW.id_wallet;
  END LOOP;

  RETURN NEW;

END;
$$;
```

## 4.3 Definizioni SQL delle funzioni

### 4.3.1 expired\_card

```
CREATE FUNCTION smu.expired_card(card_expire_date date,
    transaction_date date) RETURNS boolean
    LANGUAGE plpgsql
    AS $$
BEGIN
    -- Questa funzione controlla se la carta data in
    -- input era scaduta
    -- al momento della transazione data in input. La
    -- funzione viene usata
    -- all'interno della funzione "
    -- connect_transaction_to_wallet" la quale viene
    -- eseguita ad ogni inserimento di una nuova
    -- transazione.
    -- Questa funzione viene utilizzata per garantire il
    -- vincolo "check_expire_date".
    IF card_expire_date < transaction_date THEN
        RETURN TRUE;
    ELSE
        RETURN FALSE;
    END IF;
END;
$;
```

# Capitolo 5

## Conclusione

In conclusione, la documentazione dettagliata sul database di SavingMoneyUnina fornisce una guida esaustiva e indispensabile per comprendere appieno la struttura e il funzionamento del sistema.

Grazie alla sua chiarezza e completezza, questa guida supporta gli utenti nello sfruttare appieno le potenzialità del database per registrare, gestire e analizzare le proprie transazioni finanziarie in modo efficiente e accurato.

Con una progettazione intuitiva e relazioni ben definite, il database si pone come uno strumento fondamentale per una gestione finanziaria personale e familiare efficace, sia nel presente che nel futuro.