HueCorrectModifier(StripModifier)

base classes — `bpy_struct`, `StripModifier`

- **class** bpy.types.**HueCorrectModifier(StripModifier)**

    Hue correction modifier for sequence strip

    - **curve_mapping**

        TYPE:

        `CurveMapping`, (readonly)

    - **classmethod bl_rna_get_subclass(id, default=None)**

        PARAMETERS:

        id (*str*) – The RNA type identifier.

        RETURNS:

        The RNA type or default when not found.

        RETURN TYPE:

        `bpy.types.Struct` subclass

    - **classmethod bl_rna_get_subclass_py(id, default=None)**

        PARAMETERS:

        id (*str*) – The RNA type identifier.

        RETURNS:

        The class or default when not found.

        RETURN TYPE:

        type

Inherited Properties

- `bpy_struct.id_data`
- `StripModifier.name`
- `StripModifier.type`
- `StripModifier.mute`
- `StripModifier.show_expanded`
- `StripModifier.input_mask_type`
- `StripModifier.mask_time`
- `StripModifier.input_mask_strip`
- `StripModifier.input_mask_id`

Inherited Functions

- `bpy_struct.as_pointer`
- `bpy_struct.driver_add`
- `bpy_struct.driver_remove`
- `bpy_struct.get`
- `bpy_struct.id_properties_clear`
- `bpy_struct.id_properties_ensure`
- `bpy_struct.id_properties_ui`
- `bpy_struct.is_property_hidden`
- `bpy_struct.is_property_overridable_library`
- `bpy_struct.is_property_readonly`
- `bpy_struct.keyframe_delete`
- `bpy_struct.keyframe_insert`
- `bpy_struct.keys`
- `bpy_struct.path_from_id`
- `bpy_struct.path_resolve`
- `bpy_struct.pop`
- `bpy_struct.property_overridable_library_set`
- `bpy_struct.property_unset`
- `bpy_struct.type_recast`
- `bpy_struct.values`

- bpy_struct.is_property_set
- bpy_struct.items
- StripModifier.bl_rna_get_subclass
- StripModifier.bl_rna_get_subclass_py