

[Skip to content](#)

ThemeTextEditor(bpy_struct)

base class — `bpy_struct`

class bpy.types.ThemeTextEditor(bpy_struct)

Theme settings for the Text Editor

cursor

TYPE:

`mathutils.Color` of 3 items in [0, 1], default (0.0, 0.0, 0.0)

line_numbers

TYPE:

`mathutils.Color` of 3 items in [0, 1], default (0.0, 0.0, 0.0)

line_numbers_background

TYPE:

`mathutils.Color` of 3 items in [0, 1], default (0.0, 0.0, 0.0)

selected_text

TYPE:

`mathutils.Color` of 3 items in [0, 1], default (0.0, 0.0, 0.0)

space

Settings for space

TYPE:

`ThemeSpaceGeneric`, (readonly, never None)

syntax_builtin

TYPE:

`mathutils.Color` of 3 items in [0, 1], default (0.0, 0.0, 0.0)

syntax_comment

TYPE:

`mathutils.Color` of 3 items in [0, 1], default (0.0, 0.0, 0.0)

syntax_numbers

TYPE:

`mathutils.Color` of 3 items in [0, 1], default (0.0, 0.0, 0.0)

syntax_preprocessor

TYPE:

`mathutils.Color` of 3 items in [0, 1], default (0.0, 0.0, 0.0)

syntax_reserved

TYPE:

`mathutils.Color` of 3 items in [0, 1], default (0.0, 0.0, 0.0)

syntax_special

TYPE:

`mathutils.Color` of 3 items in [0, 1], default (0.0, 0.0, 0.0)

syntax_string

TYPE:

`mathutils.Color` of 3 items in [0, 1], default (0.0, 0.0, 0.0)

syntax_symbols

TYPE:

`mathutils.Color` of 3 items in [0, 1], default (0.0, 0.0, 0.0)

classmethod bl_ma_get_subclass(id, default=None)

PARAMETERS:

id (*str*) – The RNA type identifier.

RETURNS:

The RNA type or default when not found.

RETURN TYPE:

`bpy.types.Struct` subclass

classmethod bl_ma_get_subclass_py(id, default=None)

PARAMETERS:

id (*str*) – The RNA type identifier.

RETURNS:

The class or default when not found.

RETURN TYPE:

type

Inherited Properties

- `bpy_struct.id_data`

Inherited Functions

- | | |
|---|--|
| • <code>bpy_struct.as_pointer</code> | • <code>bpy_struct.items</code> |
| • <code>bpy_struct.driver_add</code> | • <code>bpy_struct.keyframe_delete</code> |
| • <code>bpy_struct.driver_remove</code> | • <code>bpy_struct.keyframe_insert</code> |
| • <code>bpy_struct.get</code> | • <code>bpy_struct.keys</code> |
| • <code>bpy_struct.id_properties_clear</code> | • <code>bpy_struct.path_from_id</code> |
| • <code>bpy_struct.id_properties_ensure</code> | • <code>bpy_struct.path_resolve</code> |
| • <code>bpy_struct.id_properties_ui</code> | • <code>bpy_struct.pop</code> |
| • <code>bpy_struct.is_property_hidden</code> | • <code>bpy_struct.property_overridable_library_set</code> |
| • <code>bpy_struct.is_property_overridable_library</code> | • <code>bpy_struct.property_unset</code> |
| • <code>bpy_struct.is_property_readonly</code> | • <code>bpy_struct.type_recast</code> |
| • <code>bpy_struct.is_property_set</code> | • <code>bpy_struct.values</code> |

References

- `Theme.text_editor`

