SEQUENCER_FH_sound_strip(FileHandler)

base classes — `bpy_struct`, `FileHandler`

class bpy.types.**SEQUENCER_FH_sound_strip(FileHandler)**

> **classmethod bl_rna_get_subclass(id, default=None)**
>
> > **PARAMETERS:**
> >
> > > **id** (*str*) – The RNA type identifier.
> >
> > **RETURNS:**
> >
> > > The RNA type or default when not found.
> >
> > **RETURN TYPE:**
> >
> > > `bpy.types.Struct` subclass
>
> **classmethod bl_rna_get_subclass_py(id, default=None)**
>
> > **PARAMETERS:**
> >
> > > **id** (*str*) – The RNA type identifier.
> >
> > **RETURNS:**
> >
> > > The class or default when not found.
> >
> > **RETURN TYPE:**
> >
> > > type

Inherited Properties

- `bpy_struct.id_data`
- `FileHandler.bl_idname`
- `FileHandler.bl_import_operator`
- `FileHandler.bl_export_operator`
- `FileHandler.bl_label`
- `FileHandler.bl_file_extensions`

Inherited Functions

- `bpy_struct.as_pointer`
- `bpy_struct.driver_add`
- `bpy_struct.driver_remove`
- `bpy_struct.get`
- `bpy_struct.id_properties_clear`
- `bpy_struct.id_properties_ensure`
- `bpy_struct.id_properties_ui`
- `bpy_struct.is_property_hidden`
- `bpy_struct.is_property_overridable_library`
- `bpy_struct.is_property_readonly`
- `bpy_struct.is_property_set`
- `bpy_struct.items`
- `bpy_struct.keyframe_delete`
- `bpy_struct.keyframe_insert`
- `bpy_struct.keys`
- `bpy_struct.path_from_id`
- `bpy_struct.path_resolve`
- `bpy_struct.pop`
- `bpy_struct.property_overridable_library_set`
- `bpy_struct.property_unset`
- `bpy_struct.type_recast`
- `bpy_struct.values`
- `FileHandler.poll_drop`
- `FileHandler.bl_rna_get_subclass`
- `FileHandler.bl_rna_get_subclass_py`