

[Skip to content](#)

SequencerCacheOverlay(bpy_struct)

base class — `bpy_struct`

class `bpy.types.SequencerCacheOverlay(bpy_struct)`

show_cache

Visualize cached images on the timeline

TYPE:

boolean, default False

show_cache_composite

Visualize cached composite images

TYPE:

boolean, default False

show_cache_final_out

Visualize cached complete frames

TYPE:

boolean, default False

show_cache_preprocessed

Visualize cached pre-processed images

TYPE:

boolean, default False

show_cache_raw

Visualize cached raw images

TYPE:

boolean, default False

classmethod `bl_ma_get_subclass(id, default=None)`

PARAMETERS:

id (*str*) – The RNA type identifier.

RETURNS:

The RNA type or default when not found.

RETURN TYPE:

`bpy.types.Struct` subclass

classmethod `bl_ma_get_subclass_py(id, default=None)`

PARAMETERS:

id (*str*) – The RNA type identifier.

RETURNS:

The class or default when not found.

RETURN TYPE:

type

Inherited Properties

- `bpy_struct.id_data`

Inherited Functions

- `bpy_struct.as_pointer`
- `bpy_struct.driver_add`
- `bpy_struct.driver_remove`
- `bpy_struct.get`
- `bpy_struct.id_properties_clear`
- `bpy_struct.id_properties_ensure`
- `bpy_struct.id_properties_ui`
- `bpy_struct.is_property_hidden`
- `bpy_struct.is_property_overridable_library`
- `bpy_struct.is_property_readonly`
- `bpy_struct.is_property_set`
- `bpy_struct.items`
- `bpy_struct.keyframe_delete`
- `bpy_struct.keyframe_insert`
- `bpy_struct.keys`
- `bpy_struct.path_from_id`
- `bpy_struct.path_resolve`
- `bpy_struct.pop`
- `bpy_struct.property_overridable_library_set`
- `bpy_struct.property_unset`
- `bpy_struct.type_recast`
- `bpy_struct.values`

References

- `SpaceSequenceEditor.cache_overlay`