

[Skip to content](#)

# GreasePencilLayerMask(bpy\_struct)

base class — [bpy\\_struct](#)

**class** bpy.types.GreasePencilLayerMask(bpy\_struct)

List of Mask Layers

## hide

Set mask Visibility

### TYPE:

boolean, default False

## invert

Invert mask

### TYPE:

boolean, default False

## name

Mask layer name

### TYPE:

string, default ‘’, (never None)

**classmethod** bl\_ma\_get\_subclass(id, default=None)

### PARAMETERS:

**id** (*str*) – The RNA type identifier.

### RETURNS:

The RNA type or default when not found.

### RETURN TYPE:

[bpy.types.Struct](#) subclass

**classmethod** bl\_ma\_get\_subclass\_py(id, default=None)

### PARAMETERS:

**id** (*str*) – The RNA type identifier.

### RETURNS:

The class or default when not found.

### RETURN TYPE:

type

## Inherited Properties

- [bpy\\_struct.id\\_data](#)

## Inherited Functions

- [bpy\\_struct.as\\_pointer](#)
- [bpy\\_struct.driver\\_add](#)
- [bpy\\_struct.driver\\_remove](#)
- [bpy\\_struct.items](#)
- [bpy\\_struct.keyframe\\_delete](#)
- [bpy\\_struct.keyframe\\_insert](#)

- bpy\_struct.driver\_remove
- bpy\_struct.get
- bpy\_struct.id\_properties\_clear
- bpy\_struct.id\_properties\_ensure
- bpy\_struct.id\_properties\_ui
- bpy\_struct.is\_property\_hidden
- bpy\_struct.is\_property\_overridable\_library
- bpy\_struct.is\_property\_readonly
- bpy\_struct.is\_property\_set
- bpy\_struct.keyframe\_insert
- bpy\_struct.keys
- bpy\_struct.path\_from\_id
- bpy\_struct.path\_resolve
- bpy\_struct.pop
- bpy\_struct.property\_overridable\_library\_set
- bpy\_struct.property\_unset
- bpy\_struct.type\_recast
- bpy\_struct.values

## References

- GreasePencilLayer.mask\_layers

[Previous](#)  
[GreasePencilLayerGroup\(bpy\\_struct\)](#)  
[Report issue on this page](#)

Copyright © Blender Authors  
Made with [Furo](#)

[Next](#)  
[GreasePencilLayerMasks\(bpy\\_struct\)](#)