LineStyleGeometryModifier_BackboneStretcher(LineStyleGeomet

base classes — `bpy_struct`, `LineStyleModifier`, `LineStyleGeometryModifier`

class bpy.types.**LineStyleGeometryModifier_BackboneStretcher(LineStyleGeometryModifier)**

Stretch the beginning and the end of stroke backbone

backbone_length

Amount of backbone stretching

TYPE:

float in [-inf, inf], default 0.0

expanded

True if the modifier tab is expanded

TYPE:

boolean, default False

type

Type of the modifier

TYPE:

enum in Linestyle Geometry Modifier Type Items, default '2D_OFFSET', (readonly)

use

Enable or disable this modifier during stroke rendering

TYPE:

boolean, default False

classmethod bl_rna_get_subclass(id, default=None)

PARAMETERS:

id (*str*) – The RNA type identifier.

RETURNS:

The RNA type or default when not found.

RETURN TYPE:

`bpy.types.Struct` subclass

classmethod bl_rna_get_subclass_py(id, default=None)

PARAMETERS:

id (*str*) – The RNA type identifier.

RETURNS:

The class or default when not found.

RETURN TYPE:

type

Inherited Properties

- `bpy_struct.id_data` • `LineStyleGeometryModifier.name`

Inherited Functions

- bpy_struct.as_pointer
- bpy_struct.driver_add
- bpy_struct.driver_remove
- bpy_struct.get
- bpy_struct.id_properties_clear
- bpy_struct.id_properties_ensure
- bpy_struct.id_properties_ui
- bpy_struct.is_property_hidden
- bpy_struct.is_property_overridable_library
- bpy_struct.is_property_readonly
- bpy_struct.is_property_set
- bpy_struct.items
- bpy_struct.keyframe_delete
- bpy_struct.keyframe_insert
- bpy_struct.keys
- bpy_struct.path_from_id
- bpy_struct.path_resolve
- bpy_struct.pop
- bpy_struct.property_overridable_library_set
- bpy_struct.property_unset
- bpy_struct.type_recast
- bpy_struct.values
- LineStyleModifier.bl_rna_get_subclass
- LineStyleModifier.bl_rna_get_subclass_py
- LineStyleGeometryModifier.bl_rna_get_subclas
- LineStyleGeometryModifier.bl_rna_get_subclas