

CollisionModifier(Modifier)

base classes — `bpy_struct`, `Modifier`

class `bpy.types.CollisionModifier(Modifier)`

Collision modifier defining modifier stack position used for collision

settings

TYPE:

`CollisionSettings`, (readonly, never None)

classmethod `bl_rna_get_subclass(id, default=None)`

PARAMETERS:

id (*str*) – The RNA type identifier.

RETURNS:

The RNA type or default when not found.

RETURN TYPE:

`bpy.types.Struct` subclass

classmethod `bl_rna_get_subclass_py(id, default=None)`

PARAMETERS:

id (*str*) – The RNA type identifier.

RETURNS:

The class or default when not found.

RETURN TYPE:

type

Inherited Properties

- `bpy_struct.id_data`
- `Modifier.name`
- `Modifier.type`
- `Modifier.show_viewport`
- `Modifier.show_render`
- `Modifier.show_in_editmode`
- `Modifier.show_on_cage`
- `Modifier.show_expanded`
- `Modifier.is_active`
- `Modifier.use_pin_to_last`
- `Modifier.is_override_data`
- `Modifier.use_apply_on_spline`
- `Modifier.execution_time`
- `Modifier.persistent_uid`

Inherited Functions

- `bpy_struct.as_pointer`
- `bpy_struct.driver_add`
- `bpy_struct.driver_remove`
- `bpy_struct.get`
- `bpy_struct.id_properties_clear`
- `bpy_struct.id_properties_ensure`
- `bpy_struct.id_properties_ui`
- `bpy_struct.is_property_hidden`
- `bpy_struct.keyframe_delete`
- `bpy_struct.keyframe_insert`
- `bpy_struct.keys`
- `bpy_struct.path_from_id`
- `bpy_struct.path_resolve`
- `bpy_struct.pop`
- `bpy_struct.property_overridable_library_set`
- `bpy_struct.property_unset`

- [bpy_struct.is_property_overridable_library](#)
- [bpy_struct.is_property_readonly](#)
- [bpy_struct.is_property_set](#)
- [bpy_struct.items](#)
- [bpy_struct.type_recast](#)
- [bpy_struct.values](#)
- [Modifier.bl_rna_get_subclass](#)
- [Modifier.bl_rna_get_subclass_py](#)