

[Skip to content](#)

RepeatItem(bpy_struct)

base class — [bpy_struct](#)

class `bpy.types.RepeatItem(bpy_struct)`

color

Color of the corresponding socket type in the node editor

TYPE:

float array of 4 items in [0, inf], default (0.0, 0.0, 0.0, 0.0), (readonly)

name

TYPE:

string, default ‘’, (never None)

socket_type

TYPE:

enum in [Node Socket Data Type Items](#), default ‘FLOAT’

classmethod `bl_rna_get_subclass(id, default=None)`

PARAMETERS:

id (*str*) – The RNA type identifier.

RETURNS:

The RNA type or default when not found.

RETURN TYPE:

[bpy.types.Struct](#) subclass

classmethod `bl_rna_get_subclass_py(id, default=None)`

PARAMETERS:

id (*str*) – The RNA type identifier.

RETURNS:

The class or default when not found.

RETURN TYPE:

type

Inherited Properties

- [bpy_struct.id_data](#)

Inherited Functions

- [bpy_struct.as_pointer](#)
- [bpy_struct.driver_add](#)
- [bpy_struct.driver_remove](#)
- [bpy_struct.get](#)
- [bpy_struct.id_properties_clear](#)
- [bpy_struct.id_properties_ensure](#)
- [bpy_struct.id_properties_ui](#)
- [bpy_struct.items](#)
- [bpy_struct.keyframe_delete](#)
- [bpy_struct.keyframe_insert](#)
- [bpy_struct.keys](#)
- [bpy_struct.path_from_id](#)
- [bpy_struct.path_resolve](#)
- [bpy_struct.pop](#)

- [bpy_struct.is_property_hidden](#)
- [bpy_struct.is_property_overridable_library](#)
- [bpy_struct.is_property_readonly](#)
- [bpy_struct.is_property_set](#)
- [bpy_struct.property_overridable_library_set](#)
- [bpy_struct.property_unset](#)
- [bpy_struct.type_recast](#)
- [bpy_struct.values](#)

References

- [GeometryNodeBake.active_item](#)
- [GeometryNodeCaptureAttribute.active_item](#)
- [GeometryNodeRepeatOutput.active_item](#)
- [GeometryNodeRepeatOutput.repeat_items](#)
- [NodeGeometryRepeatOutputItems.new](#)
- [NodeGeometryRepeatOutputItems.remove](#)

[Previous](#)
[RenderViews\(bpy_struct\)](#)
[Report issue on this page](#)

Copyright © Blender Authors
 Made with [Furo](#)

[RepeatZoneViewerPathElem\(ViewerPathEle](#)

[No](#)