

Divulgação de Resultados das Eleições

Especificação de Arquivo



EA11 – Arquivo de configuração de eleições

Sumário

- 1. Descrição
- 2. Formato do nome do arquivo
- 3. Representação do arquivo
- 4. Dicionário de dados

1. Descrição

Esse arquivo contém informações acerca de todas as eleições disponíveis para divulgação. Os arquivos JSON serão consumidos pelo aplicativo Resultados.

2. Formato do nome do arquivo

O nome do arquivo é formado conforme o padrão a seguir:

ele-c.json

3. Representação do arquivo

```
{
  "dg": "<dd/mm/aaaa>",
  "hg": "<hh:mm:ss>",
  "idg": "{inteiro}",
  "f": "{s|o}",
  "arq": [
    {
      "tp": "<e|ab|u|cm|cs|a>",
      "dir": "<texto>"
    }
  ],
  "pl": [
    {
      "cd": "<inteiro>",
      "cdpr": "<inteiro>",
      "c": "<texto>",
      "dt": "<dd/mm/aaaa>",
      "dtlim": "<dd/mm/aaaa>",
      "e": [
        {
          "cd": "<inteiro>",
          "cdt2": "<inteiro>",
          "sqele": "<inteiro>",
          "nm": "<texto>"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    "t": "{1|2}",
    "tp": "<inteiro>",
    "abr": [
      {
        "cd": "{br|<sigla da uf>}",
        "mu": [
          {
            "cd": "<inteiro>",
            "cdi": "<inteiro>"
          }
        ],
        "cp": [
          {
            "cd": "<inteiro>",
            "ds": "<texto>",
            "tp": "<inteiro>"
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
}

```

Estrutura do Arquivo

```

EA11
├─ dg (Data de geração)
├─ hg (Hora de geração)
├─ idg (identificador de geração)
├─ f (Fase: 's' ou 'o')
├─ arq[] (Diretórios por tipo de arquivo)
│   └─ tp (Tipo do arquivo)
│       └─ dir (Diretório base)
└─ pl[] (Lista de pleitos)
    └─ cd (Código do pleito)
        └─ cdpr (Código do processo eleitoral)
            └─ c (Ciclo eleitoral)
                └─ dt (Data do pleito)
                    └─ dtlim (Data limite para divulgação)
                        └─ e[] (Eleições)
                            └─ cd (Código da eleição)
                                └─ cdt2 (Código 2º turno - opcional)
                                    └─ nm (Nome)
                                        └─ t (Turno: '1' ou '2')
                                            └─ tp (Tipo da eleição)
                                                └─ abr[] (Abrangências)
                                                    └─ cd (Código: 'br' ou UF)
                                                        └─ cp[] (Cargos ou perguntas)
                                                            └─ cd, ds, tp

```

```

└─ mu[] (Municípios)
    └─ cd (Código TSE - 5 dígitos)
        └─ cdi (Código IBGE - 5 dígitos)

```

4. Dicionário de dados

Elemento: [raiz]

- Conteúdo: Um elemento "pl" para cada pleito do processo eleitoral.

Atributos

dg	Data da geração do arquivo.
hg	Hora da geração do arquivo.
idg	Código identificador da geração do arquivo json.
f	Fase em que foi gerado o arquivo. Pode ser: - s: Simulado – se o arquivo foi gerado durante o simulado. - o: Oficial – se o arquivo foi gerado com resultados reais da eleição.

Elemento: arq

- Conteúdo: Uma lista de tipos de arquivos JSON e seu respectivos caminhos para construção da URL de download.

Atributos

tp	Tipo de arquivo , utilizado para identificar os tipos de arquivos JSON. Lista todos os tipos de arquivo vigentes exceto o arquivo de configuração de eleições e os arquivos de urna. Pode ser: e - Arquivo de eleitos u - Arquivo unificado ab - Arquivo de acompanhamento UF e BR cm - Arquivo de configuração de municípios cs - Arquivo de configuração de seções eleitorais a - Certificado digital aux - Arquivo auxiliar de seção ft - Fotos de candidatos
dir	Diretório , contém o caminho onde os arquivos estão localizados. Exemplo: <code><base>/<ambiente>/<ciclo>/<cd_eleicao>/dados/<uf></code> . Pode ser utilizado para construir a URL para baixar os arquivos JSON, substituindo-se os parâmetros de acordo com o arquivo desejado. Tokens de substituição: - <base>: Host do servidor (ex: <code>https://resultados.tse.jus.br</code>) - <ambiente>: oficial ou simulado - <ciclo>: Ciclo eleitoral (ex: <code>ele2024</code>) - <cd_eleicao>: Código da eleição (ex: <code>544</code>)

Atributos

- **<uf>**: Sigla da UF em letras minúsculas

- **<cd_pleito>**: Código do pleito.

Para mais informações ver documento de instruções para download dos arquivos.

Elemento: pl (Pleito)

- Conteúdo: Um elemento "e" para cada eleição do pleito.

Atributos

cd	Código do pleito , utilizado para identificar os códigos de eleições que participam do mesmo processo eleitoral.
cdpr	Código do processo eleitoral, utilizado para identificar os códigos de pleitos que participam do mesmo processo eleitoral.
c	Ciclo eleitoral dos softwares que foram usados para geração do arquivo.
dt	Data de ocorrência das eleições do pleito no formato dd/mm/aaaa
dtlim	Data limite para a divulgação dos resultados no formato dd/mm/aaaa

Elemento: e (Eleição)

- Conteúdo: Um elemento "abr" para cada UF que participa da eleição.

Atributos

cd	Código da eleição
cdt2	Código da eleição para o segundo turno.
squele	Sequencial da eleição. Código sequencial que identifica a eleição no DivulgaCand. Não estará presente em consulta popular.
nm	Nome da eleição
t	Turno da eleição
tp	Número identificador do tipo da eleição . Pode ser: 1 - Estadual ordinária 2 - Estadual suplementar 3 - Municipal ordinária 4 - Municipal suplementar 5 - Consulta popular nacional 6 - Consulta popular estadual 7 - Consulta popular municipal 8 - Federal ordinária 9 - Federal suplementar

Elemento: abr (Abrangência)

- Descrição: Abrangência onde ocorrerá a eleição em questão.
- Conteúdo:
 - Um elemento “cp” para cada cargo ou pergunta em disputa na abrangência e na eleição.
 - Um elemento “mu” para cada município ou localidade do exterior que faz parte da abrangência em questão.

Atributos

Código da abrangência, pode ser:

- - A sigla **br** ocorre para os seguintes tipos de eleições:
 - I. Apenas 1º turno:
 - **1**- Estadual ordinária e
 - **3**- Municipal ordinária.
 - II. **5**- Consulta popular nacional, **8**- Federal ordinária e **9**- Federal suplementar;
- cd
 - - A sigla da UF ocorre para os seguintes tipos de eleições:
 - I. Apenas 2º turno:
 - **1**- Estadual ordinária e
 - **3**- Municipal ordinária.
 - II. **2**- Estadual suplementar, **4**- Municipal suplementar, **6**- Consulta popular estadual, **7**- Consulta popular municipal

Elemento: mu (Municípios)

- Descrição: Lista com informações dos municípios que participam da eleição em uma determinada UF (especificada no elemento abr, no atributo cd). Será preenchido somente quando a eleição for do tipo:
 - **4**- Municipal suplementar,
 - **7**- Consulta popular municipal ou
 - eleição de 2º turno com o tipo **3**- Municipal ordinária.

Atributos

cd **Código identificador do município**, de acordo com o cadastro da **Justiça Eleitoral**.
Ex.: **00001**, **00002**, **00003**

cdi **Código identificador do município**, de acordo com o cadastro do **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE**.

Elemento: cp (Cargo ou Pergunta)

- Descrição: Contêm informações referentes ao cargo ou à pergunta.

Atributos

cd **Código do cargo ou da pergunta**.

ds **Nome do cargo ou descrição da pergunta**.

Atributos

tp	Número identificado do tipo de cargo . Pode ser: 1 – Cargos majoritários 2 – Cargos proporcionais 3 – Pergunta de consulta popular
----	---