# 实验一 AI 认识初步和 windows 系统操作

## 一、实验目的要求

通过实验,首先学习掌握主流大语言模型的使用,增加对 AI 的认识,作为开启人工智能学习之门。其次,学习 windows 操作系统使用操作,以加深对计算机系统的认识,为深入学习 AI 打下系统基础。

具体目标要求如下:

- 1)调研学会主流大语言模型工具,特别是国产免费大模型的使用
- 2) 学会围绕自己感兴趣的问题与大语言模型工具进行讨论
- 3) 熟悉基本的 windows 操作,掌握查看 windows 操作系统信息的方法
- 4) 学会 windows 中安装软件的方法——以虚拟机 vmware 软件为例
- 5) 学会在 vmware 中创建一个新的虚拟机,并且在虚拟机中安装新的 windows 操作系统的方法。

## 二、实验内容步骤

任务一:认识 AI 初步,围绕最火爆的人工智能语言大模型应做一个调研。结合人工智能的概念或自己感兴趣的一个问题,使用至少五种经典国产大模型工具如百度的文心一言、阿里的通义千问、抖音的豆包等,进行问答操作,并进行比较分析。

- 1. 操作线上大模型网址
  - a) 打开文心一言网址
  - b) 打开通义千问网址
  - c) 打开豆包网址
  - d) 打开 deepseek 网址
- 2. Deepseek 本地化部署使用

DeepSeek (深度求索)是一家专注于人工智能基础技术研究的中国公司,成立于 2023 年,总部位于杭州。其核心目标是推动通用人工智能 (AGI)的实现,聚焦大模型领域的探索与创新。公司旗下 DeepSeek 开源模型有着不俗的性能表现。

在这一部分,我们将使用 ollama 工具来本地化部署 Deepseek。

(1) 安装 ollama

011ama 是一个开源的大型语言模型运行框架,它让用户能够在本地轻松

运行、创建和管理各种开源大语言模型。它的主要特点是简单易用、性能优异,并支持多种流行的开源模型。(Windows 版本的部署流程已在课堂中演示, Linux 版本的部署流程如下。)

Windows 和 Mac 系统安装网址: https://ollama.com/。默认安装后验证版本

# **Download Ollama**



#### **Download for Windows**

Requires Windows 10 or later

ollama -v # 输出版本号即成功 Ubuntu/WSL 系统也可以通过命令一键安装

curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh

sudo systemctl start ollama

(2) 通过 011ama 命令行拉取模型

ollama run deepseek-r1:1.5b

```
(base) miracle@EnhaoHuang:~$ sudo systemctl start ollama (base) miracle@EnhaoHuang:~$ ollama run deepseek-r1:1.5b
pulling manifest
pulling aabd4debf0c8... 100%
                                                                                                          1.1 GB
pulling 369ca498f347... 100%
                                                                                                           387 B
pulling 6e4c38e1172f... 100%
                                                                                                          1.1 KB
pulling f4d24e9138dd...
                            100%
                                                                                                           148 B
pulling a85fe2a2e58e... 100%
                                                                                                           487 B
verifying sha256 digest
writing manifest
success
 >>> Send a message (/? for help)
```

在这里,我们拉取了 deepseek 1.5b 模型

(3) 与本地的 DeepSeek-1.5b 模型对话

success
>>> 你好,请问你是什么模型
<think>
您好! 我是由中国的深度求索(DeepSeek)公司独立开发的智能助手DeepSeek-R1,有关模型和产品的详细内容请参考官方文档。
</think>
您好! 我是由中国的深度求索(DeepSeek)公司独立开发的智能助手DeepSeek-R1,有关模型和产品的详细内容请参考官方文档。
>>> Send a message (/? for help)

任务二: 在学在浙大上给定的操作视频,完成以下基本的内容操作。



选择 windows 操作系统 windows 10 版本。

- 1、学习 windows 基本操作
- 1) 桌面、窗口、任务栏、启动菜单、右键菜单、快捷方式等
- 2) 基本的快捷键
- 2、查看 windows 信息
- 1) 查看机器的基本信息: CPU 主频、内存、硬盘存储、设备等;
- 2) 查看任务讲程基本信息:
- 3) 查看机器上安装的软件程序信息;
- 4) 查看系统用户信息;
- 2、学习在 windows 中安装软件
- 以安装 vmware 虚拟机软件为例。
- 3、学习 vmware 软件中安装 windows。

特殊说明:如果没有 windows 环境,建议去机房有 windows 的电脑中完成。还有一种选择,如果你的机器环境是 MacOS,可以在 macos 中安装 Vmware Fusion 软件,然后在 Vmware Fusion 中创建虚拟机,再在虚拟机中安装 windows。然后,在虚拟机的 windows 中完成 windows 基本操作。

## 三、实验感受与记录

#### 3-1、实验感受(总结实验过程中的收获或疑问)

#### (1) 各个大模型使用测试比较

我在测试几个大模型的时候,使用了之前在网上很火的一个问题"9.11和9.8哪个大",当时大部分模型都会直接认为9.11更大。实际上,由于训练语料中版本号和数字混合,导致模型出现了这样的"幻觉"现象,在版本号中,9.11确实是比9.8更新的版本。尽管各个模型厂商都已经针对这一问题进行了重新调整,现在的模型在比较数字上已经不太会出错,但是这也提醒我们,大模型的回答与训练语料高度相关,要注意大模型的"幻觉"问题,避免被误导。

#### (2) DeepSeek 的本地部署

使用 011ama 部署本地 DeepSeek 蒸馏模型十分便捷,可以在个人电脑上方便使用。本地小模型与官方 671b 模型的区别,不仅仅在于参数量,还受到模型的蒸馏和量化技术影响。以 011ama 下载的 deepseek-r1:32b 模型为例,模型基于qwen2 架构,与 DeepSeek 存在本质区别,这种参数规模的缩减主要通过蒸馏技术实现,即将大规模教师模型(DeepSeek)的知识迁移到较小的学生模型(Qwen2)中。然而,这一过程可能会导致部分复杂语义模式的学习能力丢失。

同时,4-bit 量化通过将权重从传统的浮点数(如 FP32)压缩到仅使用 4 位二进制数来表示,从而显著减少模型的存储需求和计算复杂度,使得模型能够在普通个人电脑硬件上运行。由于权重精度的降低,模型在推理过程中可能会引入数值误差,导致细节捕捉和上下文理解能力下降。因此,在使用本地部署的大模型时,当出现明显性能下降时,可以清空上下文再次提问(ollama 中为 `/clear`),并且在交给本地模型的任务中避免出现复杂的细节处理,可以更好得发挥本地模型的能力。

#### (3) VMware 虚拟机操作

从官网下载 VMware 时,需要先注册一个账号。注册时的密码规则要求必须有标点符号,但是不能有逗号,然而系统的密码检查会给逗号也报绿色,但是提交注册的时候显示未知错误,这一步用了很长时间才发现。后续下载安装一直按引导程序进行即可,只需注意在安装前把 windows 系统的虚拟化平台打开。

虚拟机的创建和 win10 的安装过程比较繁琐,我在网上找了教程,一步步进行安装,遇到不知道的选项就通过网络搜索和大模型问答来解决。因为每台电脑的硬件配置不同,虚拟机的各个配置项也需要按照实际硬件条件来选。我的物理机具有 40G 内存和 2T 硬盘,因此我为虚拟机分配了 8G 内存和 128G 虚拟磁盘,并且安装了 64 位的专业版 win10 系统,以期获得更好的性能表现。还可以在VMware 中再安装一个 VMware Tools 来增强虚拟机使用体验。

## 3-2、 实验记录(截取一些操作界面放置于如下)

## (一) 任务 1:人工智能大语言模型工具使用初步

### (截取部分操作界面如下)

- 1. 常用大语言模型工具使用操作:
  - (1) 《文心一言》的使用操作(截图)

地址: https://yiyan.baidu.com/



#### (2) 《通义千问》的使用操作(截图)

地址: https://tongyi.aliyun.com/qianwen/



### (3) 《Kimi》的使用操作(截图)

地址: https://kimi.moonshot.cn/



### (4) 《豆包》的使用操作(截图)

地址: https://www.doubao.com/chat/



#### (5)《DeepSeek》的使用操作(截图)

地址: https://chat.deepseek.com/ V3 版本:

比较9.11和9.8的大小

9.11和9.8哪个大



★ 比较 9.11 和 9.8 的大小:

- 1 比较整数部分:
  - 。 两个数的整数部分都是 9, 相等。
- 2. 比较小数部分:
  - 。将 9.8 转换为 9.80 以便比较。
  - 。 0.11 (来自 9.11) 与 0.80 (来自 9.80) 相比, 0.80 更大。

因此, 9.8 大于 9.11。

最终答案: \boxed{9.8}

9 2 b P

#### R1 版本:

#### 9.8大于9.11的比较

9.11和9.8哪个大



※ 已深度思考 (用时 16 秒) ヘ

嗯,用户问的是9.11和9.8哪个大。这个问题看起来简单,但可能对刚开始学小数的人来说有点挑战。首先,我需要确定 用户是否了解小数的基本概念,比如十分位、百分位这些位数的意义。有时候,人们可能会被数字的长度误导,比如看 到9.11有两位小数,而9.8只有一位,就错误地认为9.11更大。但其实应该先比较整数部分,再依次比较小数部分的每一

首先,整数部分都是9,所以需要比较小数部分。9.8可以写成9.80,这样更容易和9.11比较。接下来比较十分位,9.80 的十分位是8, 而9.11的十分位是1。显然8比1大, 所以9.80 (也就是原来的9.8) 比9.11大。

不过,用户可能不太理解为什么要补零,或者为什么会这样比较。可能需要进一步解释补零的作用,让位数对齐,这样 比较起来更直观。比如,把9.8写成9.80,这样十分位是8,百分位是0,而9.11的十分位是1,百分位是1。这样比较的 话,十分位的8比1大,所以不管百分位是什么,9.8都比9.11大。

另外,用户可能会混淆小数的位数和数值的大小,认为小数位数多的数更大,但实际上并非如此。比如,0.1和0.09,虽 然0.09有两位小数,但0.1实际上更大。因此,强调比较小数时应该从高位开始逐位比较,而不是看小数点的位数多少,

总结来说,用户的问题可能是在小数的比较方法上有疑问,需要明确比较的步骤: 先比整数部分,再比十分位,然后百 分位,依此类推。同时,可能需要提醒用户将不同位数的小数补零对齐,以便更清晰地进行比较。

9.8比9.11大。以下是具体比较步骤:



- 1. 整数部分相同: 两数的整数部分均为 9, 因此需要比较小数部分。
- 2. 对齐小数位数:

将 9.8 写成 9.80, 使其与 9.11 的小数位数对齐。


- 3. 逐位比较小数:
  - **十分位**: 9.80 的十分位是 **8**, 9.11 的十分位是 **1**。
    - ∵ 8 > 1
    - ∴ 9.80 > 9.11 (即 9.8 > 9.11) 。

结论: 即使 9.11 的小数位数更多,但 9.8 的十分位更大,因此 9.8 更大。

9000

## 2. Deepseek 的本地化安装部署

(1) 011ama 已安装,打开 powershell 命令行直接查看版本号: 命令: `ollama -v`




此时提示 011ama 没有运行的实例, 版本号为 0.5.7

(2) 通过 011ama 命令行拉取模型

模型已拉取完成,直接使用命令`ollama list`查看当前本地已有模型:

| PS C:\Users\DELL> ollama list |              |        |             |
|-------------------------------|--------------|--------|-------------|
| NAME                          | ID           | SIZE   | MODIFIED    |
| deepseek-r1:7b                | 0a8c26691023 | 4.7 GB | 2 weeks ago |
| deepseek-r1:32b               | 38056bbcbb2d | 19 GB  | 2 weeks ago |
| deepseek-r1:14b               | ea35dfe18182 | 9.0 GB | 2 weeks ago |
| deepseek-r1:1.5b              | a42b25d8c10a | 1.1 GB | 2 weeks ago |
| PS C:\Users\DFLL>             |              |        |             |

模型拉取与运行的命令相同,例如要拉取或运行 1.5b 的模型,使用命令: `ollama run deepseek-r1:1.5b`



命令行中可与模型对话。

此时模型在后端运行,可以新开一个终端查看状态。 查看正在运行的模型:

`ollama ps`

```
PS C:\Users\DELL> ollama ps
NAME ID SIZE PROCESSOR UNTIL
deepseek-r1:1.5b a42b25d8c10a 2.0 GB 100% GPU About a minute from now
```

显示模型信息:

`ollama show deepseek-r1:1.5b`

```
PS C:\Users\DELL> ollama show deepseek-r1:1.5b
  Model
    architecture
                            qwen2
                            1.8B
    parameters
    context length
                            131072
    embedding length
                            1536
    quantization
                            Q4_K_M
  Parameters
             "<| begin_of_sentence|>"
"<| end_of_sentence|>"
"<| User|>"
    stop
    stop
              "< | Assistant | >"
    stop
    stop
  License
    MIT License
    Copyright (c) 2023 DeepSeek
```

可以看到模型使用了 Qwen2 架构,实际参数量为 1.8B,上下文长度长达 131K tokens,使用了 4bit 量化。

#### (3) 与本地的 deepseek-r1:1.5b 模型对话


### (二) 任务 2: windows 基本操作

#### 1、学习 windows 基本操作


(1) 启动机器查看桌面, 你的桌面截图:

(图略)

为了避免桌面文件占用C盘空间,我不在桌面存放文件,只将要使用的应用放在开始菜单,按WIN键即可快速打开应用。



(2) 右键点击桌面任意位置,截取一个右键菜单的图:



(3) "开始菜单"键是 Win, Win+D 的功能是? Win+E 的功能是? Win+R 的功能是? Win+Tab 的功能是?


#### 解答:

- Win+D:显示或隐藏桌面,快速切换到桌面,再次按下可恢复之前窗口状态。
- Win+E: 打开文件资源管理器,用于浏览和管理计算机中的文件和文件夹。
- Win+R: 打开"运行"对话框,可用于输入命令快速启动程序或系统工具。
- Win+Tab: 打开任务视图, 查看所有打开的窗口和虚拟桌面, 进行任务切换。 **分别截一个操作后的图**:


#### Wind+D 截图:

#### (图略)

### Win+E 截图



#### Win+R 截图



Win+Tab 截图:

(图略)


- (3) 常用的与 ctrl 组合的键是?
  - Ctrl+C: 复制
  - Ctrl+V: 粘贴
  - Ctrl+X: 剪切
  - Ctr1+Z: 撤销上一步操作
  - Ctr1+Y: 重做被撤销的操作
  - Ctrl+S: 保存
  - Ctrl+P: 打印
  - Ctrl+A: 全选
  - Ctrl+F: 查找
  - Ctrl+N: 新建文件、窗口或选项卡

- Ctrl+W: 关闭当前窗口或标签页
- Ctrl+T: 在浏览器中打开新标签页
- Ctrl+Shift+T: 恢复最近关闭的标签页
- Ctrl+0: 打开文件对话框
- Ctrl+Alt+Del: 任务管理器等

### 2、通过 windows 查看机器信息


(1) 查看 cpu 主频、内存、硬盘存储、设备等,记录以下数据: 我的机器 CPU 主频是: \_\_2.3 GHz\_\_ , 内存: \_40.0 GB, 硬盘: \_\_1.9 \_TB 截取一个图:

设备名称 WYJ-22
处理器 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H 2.30 GHz 机带 RAM 40.0 GB (39.7 GB 可用)
设备 ID D1D4B114-2B16-46F9-9076-C1DD43BDB85B
产品 ID 00378-40000-00001-AA834
系统类型 64 位操作系统, 基于 x64 的处理器




#### 查看虚拟内存,截图:

虚拟内存使用自动管理,由系统自动分配,当前已分配 11G




由于虚拟内存文件受操作系统保护,因此需要在 C 盘文件夹选项中,取消勾选"隐藏受保护的操作系统文件",此时在 C 盘中就能直接看到几个. sys 后缀的系统文件:



以上三个系统文件分别用于休眠功能、虚拟内存管理和应用程序的内存交换。

#### (2) 查看任务管理器


查看进程信息,截取一个图:



记录当前占用 CPU 资源排名前三位的应用程序进程名称是:

- QQ . Microsoft Edge . WeChatAppEx .
- (3) 查看 windows 上安装的软件程序信息


打开控制面板的"程序和功能",根据安装时间排个序,看看最近安装的程序的名称是什么?



程序名称: Microsoft Edge 133.0.3065.82

如果你认为没有用的程序,尝试操作卸载程序。

截取一个图:



从控制面板点击卸载后,操作系统会自动调用对应程序的 uninstall 程序,

执行卸载进程。

#### (4) 查看系统用户信息

找到计算机管理——》用户管理,查看本机的用户,再添加一个用户,比如取名为你姓名中文拼音的首字母简写,加上前缀 z ju, 比如 z juc jh。尝试注销当前用户,用新用户登录 windows 系统。

查看用户,原有用户为管理员账户,添加名为 ZJUWYJ 的新用户。截个用户添加好后查看用户信息的图:



#### 3、学习 windows 软件安装


学习 vmware 软件下载,并完成 vmware 安装,截取安装过程中的截图不少于 3 个。

#### (1) 从官网下载 vmware 软件

博通收购 VMWare 后,宣布 VMWare Workstation Pro 等产品面向个人用户免费,因此直接前往官网下载最新版本。


地址:

https://support.broadcom.com/group/ecx/productdownloads?subfamily
=VMware+Workstation+Pro



### (2) 安装过程


为保证兼容性,需要先启动 windows 的虚拟化平台。在系统可选功能中,启用 Hyper-V 以及虚拟化平台。




#### 启动安装程序:




设置安装路径,并且勾选将 vmware 加入系统 PATH 变量:



## 等待安装完成:



## (3) 安装完成后启动 vmware 后的截图




3、学习 vmware 软件中创建虚拟机及在虚拟机中安装 windows 的过程,截取不少于 5 个图。Windows 镜像模板 iso(以 windows10 版本为准)文件从浙大正版软件平台(网址: <a href="http://ms.zju.edu.cn/">http://ms.zju.edu.cn/</a>) 下载,具体 windows10 的网址如下: <a href="http://ms.zju.edu.cn/download/windows10.html">http://ms.zju.edu.cn/download/windows10.html</a>。

#### (1) 启动 vmware 创建一个虚拟机:

 点击创建新的虚拟机,然后勾选"自定义",硬件功能按照默认配置即可, 一直到选择光盘映像文件之前。



 由于虚拟机还未配置好,此处选择稍后安装操作系统,然后根据要安装的 映像文件选择操作系统,继续进行虚拟机硬件配置:



设置好虚拟机名称和安装位置,固件类型选 BIOS,接下来分配 CPU 内核;

- 由于我的 CPU 有 14 个核心, 我为虚拟机分配了 2 个虚拟处理器, 每个处理器分配 3 个物理核心, 虚拟机共 6 个核心, 给主机留了 8 个核心使用;
- 接下来分配内存,由于我的物理机有 40G 内存,为虚拟机分配 8G;
- 网络选择 NAT 方式,好处是虚拟机通过主机的 IP 地址与外部网络通信;
- I/O 控制器使用推荐,磁盘用 SCSI,然后创建一个新的虚拟磁盘;



 磁盘存储为单个文件,不勾选立即分配的选项,这样虚拟磁盘在虚拟机中 没有很多数据时,不会占用分配的巨大空间,只有在使用过程中才会增长;



• 检查配置,完成虚拟机的创建,此时操作系统未安装,先不要启动。

#### (2) 虚拟机中安装 windows:

通过浙大正版软件平台下载 64 位的 windows 10 专业版 iso 文件:




• 点击"编辑虚拟机设置"




选择刚刚下载的 iso 映像文件路径,尽可能不要包含中文路径;



- 点击绿色按钮开启此虚拟机,windows10 安装向导将会自动启动;
- 设置语言等选项,点击"现在安装";
- 版本选择专业版,安装方式选择自定义安装;
- 选择刚刚创建的虚拟磁盘,等待安装完成;



- 安装完成后,进行 win10 的初始设置,包括登录微软账户、设置密码等;
- 虚拟机中操作系统成功启动,打开任务管理器,显示的内存大小即为设置过程中为虚拟机分配的大小;



• 测试网络连接,成功登录学在浙大和 CC98,说明校内网和互联网均连通。

