	PCB板工艺要求								
文件名	4 (	Channel SW Board	版本号	: 1					
物料描述	4 (	Channel SW Board	Item号:						
■层 数:	双面		10.过孔是否覆盖阻焊:	按GERBER					
■尺 寸:	100 X	60 mm±0.1	11.表 面 涂 层:	全板沉金					
<b>↓</b> 材 料:	FR-4(常规)		<b>12.</b> 标记: <sup>无</sup>	→ □是 □否					
■成品铜铂厚度:	内层 1/1 oz(常规)		制作日期: 无	▼ □是 □否					
	外层 2/2 oz		<u> </u>	无					
<b>5.</b> 成 品 板 厚	1.6mm(常规		<b>13.</b> 最小线距: 按Ger						
<b>%</b> 阻 焊 颜 色:	红色 🔻								
<b>3.</b> 字 符 颜 色:	白色(常规)		<b>14.</b> 层次排列:	,					
▶ 测 试通 断:	通用 🗸 🛂	⊒ □ 酉	层次排列详细:						
金手指要求:	无		名称	说明					
<b>5.</b> 阻抗描述:									
层次	阻抗类型 线宽[M	IIL] 要求值[OHM							
5.成品检验报告:	□否☑是	其它报告:							
其它特殊要求	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
下型尺寸公差: +/	7-0.1 mm,请按机械1点	层切割,字符和阻焊请按6	GERBER						

Г

无 1 2 3 4 5 6 7 8 /////////////////////////////////	单面 双层 6层 8层 10层 14层 14层 14层 18层 //////////////////////////////////	0.4mm 0.6mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.6mm(常规) 2.0mm 2.5mm 3.0mm 4.0mm 5.0mm / 6.0mm 其它规格 ///////	1/1 oz(常规) 2/2 oz 3/3 oz 4/4 oz 5/5 oz 6/6 oz 其它规格 ///////	H/H oz(常规) 1/1 oz 2/2 oz 3/3 oz 4/4 oz 5/5 oz 6/6 oz 其它规格 ///////	深绿色 红色 蓝色 黑色 白色	百色(常规		FR-4(常規 Rogers 40 Rogers 43 Ro其它型 Taconic系 铝基材料 其他 ///////
是 否 按GERE 全板过 //////		喷锡(常规) 全板镀金 全板沉金 防氧化处理 喷锡十金手指 裸铜板 无铅镀镍		1-3微英寸(常规) 3-5微英寸 5-10微英寸 10-20微英寸 20-40微英寸 其它 无	加制板商LC 加Vtech 无	OGO	按文件说明	字符(常规 蚀刻 阻焊 无 ///////

'//

```
项层 飞针 0.4mm
底层(常规通用 0.6mm
无 专用 0.8mm
//////////// 1.0mm
// 1.2mm
1.6mm(常规)
2.0mm
2.5mm
3.0mm
```

- 4.0mm
- 5.0mm

6.0mm 其它规格 //////