# Git – der Spickzettel

### Repositories klonen oder erstellen

 $\begin{tabular}{ll} \begin{tabular}{ll} \beg$ 

cd projekt

git init Neues Repository

git add . erstellen

git commit

# Änderungen untersuchen

Jedes der Kommandos akzeptiert optional als Argument eine *Referenz* auf einen oder mehrere Commits (siehe zweite Spalte).


git log
git show
git diff
git blame
gitk --all

Zusammenfassung der Änderungen
Detaillierte Ansicht eines Commits
Unterschiede mit diff anzeigen
Wer hat welche Zeile geändert?
Grafische Ansicht

tig Curses-Frontend für Git

### Nächsten Commit vorbereiten

git add Datei hinzufügen
git add -p Teile einer Datei hinzufügen
git rm Datei löschen
git mv Datei verschieben
git commit Commit erstellen
... -m 'msg' mit Beschreibung msg
... --amend Letzten Commit verbessern



# Index vs. Working Directory

git diff --cached Änderung zwischen Index und Repository (HEAD)
git rm --cached Datei nicht mehr beachten git reset ref Den Index auf ref setzen;
Working Dir. unverändert
git checkout Index und WD ändern
Zu neuem branch wechseln

#### Referenzen

Letzter Commit HEAD HEAD^ Vorletzter Commit *n*-ter letzter Commit  $HEAD \sim n$ Branch-Name master v2.6.17 Tag-Name (z. B. für Versionierung) Alle Commits zwischen a und b a..b Commits, die noch nicht in master sind master.. 44ac95d... Objekt-Referenz (Commit, Tree, etc.)

#### **Branches**

git branch <i>name</i>	Branch name erstellen
git checkout name	Branch name auschecken
git merge <i>feature</i>	feature integrieren
git rebase <i>basis</i>	Aktuellen Branch auf neue
	basis aufbauen
interactive	Commits ordnen und anpassen

# Merge-Konflikte beheben

git diffours	Unterschied zu <i>unserer</i>
theirs	und deren Version
gitkmerge	Relevante Commits untersuchen
git mergetool	Three-Way-Merge
git add, commit	. Änderungen aufnehmen
git resethard	Merge abbrechen

# **Remote Repositories**

git remote	Remote Repositories verwalten
git fetch	Neue Commits herunterladen
git pull	und gleich mergen

# Änderungen veröffentlichen

git push	Commits hochladen
git tag	Commit markieren (z. B.
	für eine neue Version)
git format-patch	Änderungen im Patch-Format
	exportieren, für E-Mail-Versan

Platz für eigene Anmerkungen!

### Weitere praktische Kommandos

git grep <i>expr</i>	In allen Dateien nach expr suchen
git stash	Änderungen temporär in den Hintergrund schieben
git clean	Nicht von Git verwaltete Dateien löschen
git bisect	Commit finden, der ein bestimmtes Problem verursacht
git archive	Tar-Ball des Projektes erzeugen
git shortlog	Anzahl der Commits zählen (per -s -n)

## Beispielhafte Programmaufrufe

**Einen leeren Commit erstellen**, praktisch z. B. für den *initial commit*:

```
$ git commit --allow-empty -m 'leer'
```

Herausfinden, durch welchen Commit eine Datei gelöscht wurde:

```
$ git log --diff-filter=D datei
```

**Einen Patch** der Änderungen erstellen, die zwischen dem Tag v1.6 und dem Branch *neues-feature* bestehen:

```
$ git diff v1.6..neues-feature > meine-aenderungen.patch
```

#### **ASCII-Baumdiagramm** aller Commits anzeigen:

```
$ git log --graph --oneline --decorate --all
```

**Alle unnötigen Dateien löschen**, Änderungen verwerfen und mit einer "sauberen" Version von *master* starten:

```
$ git checkout -f master
$ git clean -dfx
```

Throw-Away-Integration: Testen, ob ein Merge funktionieren würde, ohne tatsächlich master zu ändern:

```
$ git checkout -b integrate master
$ git merge feature
```

## Den letzten Commit in zwei kleinere aufteilen (siehe auch man git-rebase):

```
$ git rebase -i HEAD^
(pick durch edit ersetzen, speichern)
$ git reset HEAD^
$ git add -p
$ git commit -m 'Erster Teil'
$ git add -u
$ git commit -m 'Zweiter Teil'
```