# NORMAS DE OCUPAÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS LOTES
# JARDINS DO NUNES

DOCUMENTO FICTÍCIO - SEM VALOR LEGAL

## I. DISPOSIÇÕES GERAIS

1. O objetivo destas normas é a preservação da qualidade ambiental e paisagística do condomínio, orientando os proprietários quanto ao uso e à ocupação dos lotes, sem prejuízo da legislação municipal, que prevalece em caso de conflito.

2. Os lotes destinam-se exclusivamente ao uso residencial unifamiliar, admitindo-se uma única residência por lote.

## II. APROVAÇÃO DE PROJETOS

3. Todos os projetos de construção, reforma e ampliação deverão ser submetidos à aprovação prévia do CONDOMÍNIO, antes do protocolo na Prefeitura.

4. O projeto deverá conter plantas de localização e situação, plantas baixas de todos os pavimentos, cortes e fachadas, além do memorial descritivo e do RRT ou ART.

5. O prazo máximo para a análise dos projetos é de 15 (quinze) dias úteis, a partir da data de protocolo.

6. Após a aprovação, o proprietário deverá entregar 03 (três) cópias impressas dos projetos aprovados.

## III. PARÂMETROS CONSTRUTIVOS

7. As residências deverão ter área construída de no mínimo 100.00 m² (cem metros quadrados).

8. Serão permitidos, no máximo, 02 (dois) pavimentos (térreo e superior) acima do nível da rua.

9. A taxa de ocupação não poderá exceder 60% (sessenta por cento) da área total do terreno.

10. A taxa de permeabilidade deverá ser de no mínimo 20% (vinte por cento) da área total do terreno.

11. A cota de implantação da edificação deverá ser de no mínimo 20 cm (vinte centímetros) e no máximo 40 cm (quarenta centímetros) acima do nível do passeio.

12. A altura máxima da edificação é de 10.00 m (dez metros), medida a partir do nível do passeio até o ponto mais alto da cobertura, excetuados caixa d'água e casa de máquinas.

13. As edificações deverão obedecer aos seguintes recuos mínimos:

13.1. Recuo Frontal: mínimo de 3.00 m (três metros) a partir do alinhamento do lote;

13.2. Recuo do Fundo: mínimo de 1.50 m (um metro e meio);

13.3. Recuo Lateral: mínimo de 1.50 m (um metro e meio) em pelo menos uma lateral; nos lotes de esquina, mínimo de 3.00 m (três metros) na face da esquina.

14. As aberturas voltadas para as divisas deverão ter área livre mínima de 1.50 x 1.50 m (um metro e meio por um metro e meio).

15. Para beirais, marquises e brises, o recuo mínimo é de 40 cm (quarenta centímetros) das divisas laterais e de fundo.

**IV. MUROS E FECHAMENTOS**

16. O muro perimetral do condomínio tem altura de 2.50 m (dois metros e cinquenta centímetros) e não poderá sofrer qualquer alteração.

17. Os fechamentos das divisas de cada lote deverão obedecer ao seguinte:

17.1. Frente do lote: não poderá ser construído muro, admitindo-se gradil ou cerca viva de até 1.20 m (um metro e vinte centímetros);

17.2. Fundo do lote: muro de 2.20 m (dois metros e vinte centímetros) de altura;

17.3. Laterais do lote: muro de 80 cm (oitenta centímetros) de altura no trecho do recuo frontal (3.00 m), subindo a partir daí em ângulo de 45° até a altura de 2.20 m;

**V. EXECUÇÃO DAS OBRAS**

18. Durante a obra, o lote deverá ser fechado com tapume de 2,00 m (dois metros) de altura em relação ao meio-fio.

19. A calçada deverá ter inclinação máxima de 2% (dois por cento) em direção à rua, sem rampas ou degraus.

20. O horário das obras é das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira; o prazo máximo de conclusão é de 36 meses.

**VI. DISPOSIÇÕES FINAIS**

21. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Obras, observada a legislação do Município, que prevalece sobre estas normas.

Nova da Costa, 20 de maio de 2021.

Luigi da Rocha - Síndico(a)

João Guilherme Souza - Comissão de Obras