API

SDMX 3.0 API

Operaciones

Búsqueda

GET **Consulta de disponibilidad de datos**

GET Consulta de datos

GET Consulta de metadatos [por Metadataflow]

GET Consulta de metadatos [por metaconjuntos de datos]

GET Consulta de metadatos [por estructura]

GET Consulta de estructura [Tipo de estructura, agencia, recurso, versió...

GET Consulta de estructura [Tipo de estructura, agencia, recurso, versió...

GET Consulta de estructura [Tipo de estructura, agencia, recurso]

GET Consulta de estructura [Tipo de estructura, agencia]

GET Consulta de estructura [Tipo de estructura]

SDMX 3.0 API

Ver registro de cambios

Descargar definición Seleccionar tipo de definición

La versión 3.0 de SDMX introduce nuevas funcionalidades, mejoras y cambios en el modelo de información, artefactos estructurales de metadatos y consultas de datos. Más información sobre los cambios de SDMX 3.0 Aquí.

La API del IMF permite a los desarrolladores crear aplicaciones e integrar datos del IMF. Puedes utilizar las APIs del FMI para importar datos económicos y financieros de bases de datos disponibles en http://data.imf.org/ En tus sistemas de datos o aplicaciones. Para información adicional sobre cómo trabajar con la API, consulte la Ayuda aquí. Para preguntas, contacta datahelp@imf.org.

Consulta de disponibilidad de datos

Ver qué datos coinciden con una consulta, sin tener que recuperar esos datos realmente.

Esto puede utilizarse, por ejemplo, para crear un formulario de consulta de datos que permita a los usuarios de la interfaz crear una consulta de datos seleccionando valores dimensionales. Por ejemplo, el usuario puede hacer clic en 'País que reporta' y luego seleccionar los códigos 'Reino Unido', 'Grecia' y 'Suiza'.

La consulta devuelve un , es decir, metadatos estructurales, y por tanto es similar a las otras consultas de metadatos estructurales, pero La consulta en sí es más parecida a una consulta de datos.`Constraint`

Punto final:

Etiquetas: Consultas de disponibilidad de datos

GET https://api.imf.org/external/sdmx/3.0/availability/{context}/{agencyID}/{res
[?c][&updatedAfter][&references][&mode]

Prueba esta operación

Petición

Parámetros de solicitud

Nombre	En	Obligatorio	Tipo	Descr
Contexto	Plantilla	Cierto	Cuerda	El con para la recup de dat Todos

				contex posibl puede selecc usand
agencyID	Plantilla	Cierto	Matriz	El/los mante de los artefa Se pue selecc varios valore usand como separa puede usarse atajo p selecc todos mante dispon
resourceID	Plantilla	Cierto	Matriz	El(los) del artefa Se pue selecc varios valore usand como separa puede usarse atajo p selecc todos artefa dispon

				La(s) versió del artefa Multip values be sel by usi a sepa can be as sho to sele availal artefa + can used t retriev latest versio ~ can used t retriev latest versio regard of its s (stable draft,
version	template	true	array	
key	template	true	array	The combi of dimer values identif series slices cube (examp).D.US Multip values possib

				Wildca are suppo using ().*D.*
componen...	template	true	array	The ID the dimer for wh obtair availa inform Multip values be sel by usi a sepa can be as sho to sele availa dimer
c	query	false	object	Filter by compo value c[FRE Multip values suppo In add opera may b used:

Op

eq

ne

lt

le

gt

ge

co

nc

sw

ew

Opera
appea
prefix
compo
value(
are
separa
from i
(e.g.
).:c[T
01+le
12

updatedAf...	query	false	string	Forma date-t (as da time i RFC33 The la time t query perfor by the If this param used, return messa shoul includ dimer values the da that h chang since t point i (upda and revisic
references	query	false	string	Instru web s to retu not) th artefa refere by the Conte to be return Multip values suppo

mode	query	false	string	Instru web s to retu Conte which define Cube contai values will be return execu the qu vs a C Regior showi what remai selecti that c be ad the da query ().exa

Response: 200 OK

OK

Table Schema Content type application/json

Availability-context-agencyID-resourceID-version-key-componentID-Get200ApplicationJsonResponse

default

default (json)

```
{
    "data": {
        "dataConstraints": [{
            "agencyID": "QUANTHUB",
            "annotations": [{
                "id": "series_count",
                "text": null,
                "title": "397820",
                "type": "sdmx_metrics",
                "value": null
            }, {
                "id": "time_period_start",
                "text": null,
                "title": "2018-01-01",
                "type": "sdmx_metrics",
                "value": null
            }, {
                "id": "time_period_end",
                "text": null,
                "title": "2021-01-01",
                "type": "sdmx_metrics",
                "value": null
            }],
            "constraintAttachment": {
                "dataStructures": ["urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.
            },
            "cubeRegions": [{
                "components": [{
                    "id": "FREQ",
                    "include": false,
                    "removePrefix": false,
                    "values": [{
                        "value": "A"
                    }, {
                        "value": "Q"
                    }]
                }],
                "include": true,
                "keyValues": []
            }],
            "description": "Data Availability Constraint",
            "descriptions": {
                "en": "Data Availability Constraint"
            },
            "id": "BOP6",
```

```
            "links": [{
                "rel": "self",
                "type": "dataconstraint",
                "urn": "urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.registry.Dat
            }],
            "name": "Data Constraint",
            "names": {
                "en": "Data Constraint"
            },
            "role": "Allowed",
            "version": "2023-01-02"
        }]
    },
    "meta": {
        "contentLanguages": ["en"],
        "id": "IDREF9519",
        "prepared": "2023-08-17T03:03:28Z",
        "schema": "https://raw.githubusercontent.com/sdmx-twg/sc
        "sender": {
            "id": "unknown"
        },
        "test": false
    }
}
```


Definitions

Name	Description
Availability-context-agencyID-resourceID-version-key-componentID-Get200ApplicationJsonResponse	

Availability-context-agencyID-resourceID-version-key-componentID-Get200ApplicationJsonResponse

Impulsado por Azure API Management

Table Schema

Availability-context-agencyID-resourceID-version-key-componentID-Get200ApplicationJsonResponse