

SERVIDOR REGLAS y API REGLAS

IP: 172.16.54.42

Instalar Nginx

```
sudo dnf install -y nginx
sudo systemctl enable nginx
sudo systemctl start nginx
```

Eliminar Apache (si está instalado)

```
sudo systemctl stop httpd
sudo systemctl disable httpd
sudo dnf remove -y httpd
```

Instalar Git

```
sudo dnf install -y git
```

Clonar Repositorios Git

Antes de clonar los repositorios, realizar la configuración de llaves SSH según la sección "[Configuración de acceso SSH a repositorios Git](#)".

```
cd /var/www/
git clone git@bitbucket.org:concentra\_innovix/mh-rules.git
git clone git@bitbucket.org:concentra\_innovix/mh-apirules.git
```

Luego moverse hacia la rama correspondiente del ambiente en cada repositorio:

```
git switch nombre_rama
git checkout nombre_rama
```

Requisitos minimos del Servidor

- RAM: 4GB
- Disco: 160GB
- Sistema Operativo: Oracle Linux 9.6

Software Instalado (Versiones Verificadas)

- Node.js: **v24.11.1**Node.js:
- Git: última versión estable
- Nginx: última versión estable

Instalación de Node.js, Yarn, Git, PM2, Redis

- sudo dnf groupinstall -y "Development Tools"
- sudo dnf install -y git nginx unzip
- sudo systemctl enable nginx
- sudo systemctl start nginx
- curl -o- <https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.4/install.sh> | bash

- `source ~/.bashrc`
- `nvm install 24.11.1`
- `nvm use 24.11.1`
- `npm install -g yarn`

Instalar PM2

`npm install -g pm2`

Configuración de la ruta y enlaces simbólicos de los repositorios

En este servidor de rules, para configurar los repositorios de:

- **mh-rules**
- **mh-apirules**

y establecer sus enlaces con el nombre de dominio y la redirección de puertos, es necesario crear los archivos de configuración de Nginx dentro de la siguiente ruta:

/etc/nginx/sites-available

Dentro de este directorio, se deben crear los archivo de configuración correspondientes ejecutando:

- **mh-rules**
- **mh-apirules**

El archivo debe ser editado utilizando `sudo` o un usuario que tenga permisos de escritura.

Una vez abierto el archivo, podremos definir la configuración necesaria para el dominio, el proxy inverso y la redirección de puertos.

mh-rules: `sudo vim mh-rules`

```
server {
    listen 443 ssl;
    server_name dev-rules.hacienda.gob.do;
    #Otras configuraciones de SSL ...
    ssl_certificate /etc/ssl/certs/servicebox-crt.pem;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/certs/servicebox-key.pem;
    #Ruta raíz del poyecto
    root    /var/www/mh-rules/build;
    index   index.html;
    # Archivos estáticos (JS, CSS, imágenes, etc.)
    location /static/ {
        alias /var/www/mh-rules/build/static;
    }
    # Redirige todo a index.html (Single Page Application)
    location / {
        try_files $uri /index.html;
    }
    error_page 404 /404.html;
    location = /40x.html {
    }
```

```

        error_page 500 502 503 504 /50x.html;
        location = /50x.html {
        }
    }
}

```

mh-apirules: `sudo vim mh-apirules`

```

server {
    listen      8000 ssl;
    server_name dev-apirules.hacienda.gob.do;
    #Otras configuraciones de SSL ...
    ssl_certificate /etc/ssl/certs/servicebox-crt.pem;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/certs/servicebox-key.pem;
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:4200;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;
        proxy_ssl_verify off;
    }
}

```

Ruta raíz de los proyectos

- root /var/www/mh-rules;
- root /var/www/mh-apirules;

Estas rutas deben coincidir exactamente con la ubicación del proyecto en el servidor.

Luego para habilitar los sites del nginx se hacen con enlaces simbólicos desde **/etc/nginx/sites-enabled** hacia los archivos reales de **/etc/nginx/sites-available**:

- **`sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/mh-apirules /etc/nginx/sites-enabled/mh-apirules`**
- **`sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/mh-rules /etc/nginx/sites-enabled/mh-rules`**

Instalación de dependencias:

Antes de iniciar el proceso de instalación se debe tener la variable de entornos en sus lugares correspondientes para el proyecto de **mh-apirules** el `.env` en la misma ubicación del proyecto en “root /var/www/mh-apirules”,

Para el proyecto de mh-rules la variable de entorno es un archivo llamado config.js el cual se debe crear manualmente este debe estar en la ruta

“root /var/www/mh-rules/src/config.js”

ejemplo del archivo:

```

const option = 'development'

const appLogo = "https://www.dgjp.gob.do/wp-content/uploads/2022/04/LogoHacienda-2020-1-1.png"

function env(env) {
    switch (env) {
        case 'development':
            return ['https://172.16.54.42:8000/rules/api',env,'greydarken-1','https://172.16.54.42:8000/']
            default: return ""
        }
    }

    try {
        module.exports ={
            logo_app: appLogo,
            api: env(option)[0],
            env: env(option)[1],
            color: env(option)[2],
            qrApi: env(option)[3],
            SECRET_TOKEN: 'XXDzwjrxat1NDBbp'
        }
    } catch (e) {}
}

```

Proyecto **mh-rules**: para instalar las dependencias en este proyecto seguir los siguientes pasos:

- cd root /var/www/mh-rules
- nvm use 24.11.1
- yarn install
- yarn build

Proyecto **mh-apirules**: para instalar las dependencias en este proyecto seguir los siguientes pasos:

- cd root /var/www/mh-apirules
- nvm use 24.11.1
- yarn install
- pm2 start index.js --name "Apirules" --interpreter "\$(nvm which 24.11.1)"

Una vez ejecutado, el proyecto quedará activo en el puerto indicado en el archivo .env, y el archivo de configuración de **Nginx** deberá realizar el **proxy_pass** hacia dicho puerto.