

## Træ Fakta, Referencer, Kvalitet, Drift-og vedligehold: GUARIUBA

Botanisk Navn: Clarisa Racemosa

Oprindelse: Amazonas

Udseende: Gulbrun- Splitved tydeligt gråt, fin vækst med en smule med/mod vækst, tydelige vækstringe.

Densitet: ca 700 kg pr M3 (v. MC 12%)

Varighed: Varig Klasse 2 (EN 350-2)

Styrke: Skønnet D35

Stabilitet: God, lille risiko for vred og kastning

Forarbejdning: Kan høvles og drejes. God finish.

Tørring: Tørring uden problemer, til lav MC

Anvendelse: Beklædning, terrasseplanker, Byrumsmøbler, Tærskler.

Referencer : <http://www.tracer.dk/11/showroom#>

### Kvalitet

Guariuba leveres i FAS kvalitet. Her tillades ingen splint, marv eller usunde knaster. Sunde knaster op til 10% af træets dimension tillades. (Dvs 14,5 mm i en 145 mm).

Skråt fiberforløb, spredte ormhuller, ridser og andre småfejl uden betydning for anvendelsen tillades.

Guariuba leveres i faldende længder 1,8-4,8. Der må påregnes et spild på 10-15%.

Guariuba er gul når frisksavet eller høvlet. Farven modner til mahogni brun i løbet af relativt kort tid (uger) som følge af oxidering. Guariuba patinerer til lys grå efter et par måneders eksponering for sollys.

Udtørring vil medføre enderevner, overfladeridser, revner, fiberrejsning og svind. Dette gælder alt træ. Der kan i Guariuba desuden forekomme ringskøre i planskårne planker.

Det anbefales at terrasseplanker slibes efter første opfugtning/udtørring.

### Montage , Drift og vedligehold.

Montagevejledning kan downloades. <http://www.tracer.dk/230/downloads>

Svind/kvældning som følge af udtørring/opfugtning vil medføre dimensionsændringer på op til +/-5% . Omfanget af ridser og revner vil ligeledes variere henover året afhængigt af fugtigheden.

Tracer anbefaler glathøvlede planker til terrasseplanker. Dette letter renhold og muliggør genopslibning. Det anbefales at montere med undersænkede skruer (1-2 mm) for nemmere genopslibning.

Renholdes med algefjerner og evt grundrens efter behov. En let slibning en gang om året fjerner oprifter og splinter.

Oliering af træet vil nedsætte udtørring og ønskes farven bevaret skal træet olieres med udendørs hårdttræsolie (Følg fabrikantens anvisninger).