

优化DP

1.决策单调性优化DP(一维)

引理

四边形不等式

设 $w(x,y)$ 是定义在整数集合上的二元函数。若对于定义域上的任意整数 a,b , 其中 $a \leq b \leq c \leq d$, 都有 $w(a,d) + w(b,c) \geq w(a,c) + w(b,d)$ 成立, 则称函数 w 满足**四边形不等式**。

四边形不等式的另一种形式

设 $w(x,y)$ 是定义在整数集合上的二元函数。若对于定义域上的任意整数 a,b , 其中 $a < b$, 都有 $w(a,b+1) + w(a+1,b) \geq w(a,b) + w(a+1,b+1)$ 成立, 则函数 w 满足**四边形不等式**。

定理

在状态转移方程 $F[i] = \min_{0 \leq j < i} \{ F[j] + \text{val}(j,i) \}$ 中, 若函数 val 满足四边形不等式, 则 F 具有决策单调性。

当函数具有决策单调性时, 可以把 $F[i] = \min_{0 \leq j < i} \{ F[j] + \text{val}(j,i) \}$ 的计算时间从 $O(N^2)$ 优化到 $O(N \log N)$

模板

("""

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn = 1e5+10;
//单调队列三元组(l,r,j)
```

```

int l[maxn],r[maxn],p[maxn];
//计算 F[i] + val(j,i)
ll cal(int j,int i){
    return ...;
}
//DP
void solve(){
    //队头, 队尾, 初始化
    int Begin = 1, End = 1;
    l[End] = 1, r[End] = N, p[End] = 0;
    //DP循环
    for(int i=1;i<=N;i++){
        //更新F[i]
        if(i>r[Begin]) Begin++;
        else l[Begin] = i;
        f[i] = cal(p[Begin],i);
        //更新队列
        int pos = -1;
        while(Begin<=End) {
            //若对于F[l[End]]来说, i是比p[End]更好的决策
            if(cal(i, l[End]) <= cal(p[End], l[End])) pos = l[End--];
            else {
                //若对于F[r[End]]来说, i不是比p[End]更好的决策
                if (cal(p[End], r[End]) <= cal(i, r[End])) break;
                //否则, 二分寻找答案
                int L = l[End], R = r[End];
                while(L<=R){
                    int mid = (L+R)>>1;
                    if(cal(i,mid) <= cal(p[End],mid)) pos = mid, R = mid-1;
                    else L = mid + 1;
                }
                r[End] = pos-1;
                break;
            }
        }
        if(pos == -1) continue;
        l[++End] = pos, r[End] = N, p[End] = i;
    }
}

```

(")

例题

诗人小G

题意

有一个长度为N的序列和常数 L,P，你需要将它分成若干段，每段的代价为 $|\sum(A_i) - L|^P$ ，求最小代价的划分案。 $n \leq 10^5, 1 \leq P \leq 10$ 。

代码

(C++)

```
#include <bits/stdc++.h>
#define ll long double
using namespace std;
const int maxn = 1e5+10;
const long long limit = 1e18;
int N,L,P;
int l[maxn],r[maxn],p[maxn];
ll sum[maxn]{0}, f[maxn]{0};
char s[50];
ll qpow(ll a,int p){
    ll ret = 1;
    for(;p;p>>=1){
        if(p&1) ret = ret*a;
        a = a*a;
    }
    return ret;
}
ll cal(int j,int i){
    return f[j] + qpow(abs(sum[i]-sum[j]+i-j-1-L),P);
}
void solve(){
    int Begin = 1, End = 1;
    l[End] = 1, r[End] = N, p[End] = 0;
    for(int i=1;i<=N;i++){
        if(i>r[Begin]) Begin++;
        else l[Begin] = i;
        f[i] = cal(p[Begin],i);
        int pos = -1;
        while(Begin<=End) {
            if(cal(i, l[End]) <= cal(p[End], l[End])) pos = l[End--];
            else {
```

```

        if (cal(p[End], r[End]) <= cal(i, r[End])) break;
        int L = l[End], R = r[End];
        while(L<=R){
            int mid = (L+R)>>1;
            if(cal(i,mid) <= cal(p[End],mid)) pos = mid, R = mid-1;
            else L = mid + 1;
        }
        r[End] = pos-1;
        break;
    }
}
if(pos == -1) continue;
l[++End] = pos, r[End] = N, p[End] = i;
}
}
int main(){
    int T; cin>>T;
    while(T--){
        scanf("%d%d%d",&N,&L,&P);
        for(int i = 1; i<=N; i++){
            scanf("%s",s);
            sum[i] = strlen(s) + sum[i-1];
        }
        solve();
        if(f[N]>limit) puts("Too hard to arrange");
        else printf("%lld\n",(long long)f[N]);
        puts("-----");
    }
}

```

'''

2.决策单调性优化DP（二维）

引理

在区间DP问题，遇到类似下面这样的转移方程

$$F[i,j] = \min_{i \leq k < j} \{F[i,k] + F[k+1,j] + w(i,j)\}$$

利用四边形不等式，可以进行优化

定理

在状态转移方程 $F[i,j] = \min_{i \leq k < j} \{F[i,k] + F[k+1,j] + w(i,j)\}$ 中，如果下面两个条件成立：

1. w 满足四边形不等式

2. 对于任意的 $a \leq b \leq c \leq d$ ，都有 $w(a,d) \geq w(b,c)$ 。

那么 F 也满足四边形不等式

定理（二维决策单调性）

在状态转移方程 $F[i,j] = \min_{i \leq k < j} \{F[i,k] + F[k+1,j] + w(i,j)\}$ 中，记 $P[i,j]$ 为令 $F[i,j]$ 取最小值的 k 值。

如果 F 满足四边形不等式，那么对于任意 $i < j$ ，有 $P[i, j-1] \leq P[i, j] \leq P[i+1, j]$ 。

根据上面定理，我们只需要在 $P[l, r-1] \leq k \leq P[l+1, r]$ 范围内对 k 进行枚举，求出 $F[l, r]$ 和 $P[l, r]$ 。算法时间复杂度为

$$O(\sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N (P[i+1, j] - P[i, j-1] + 1)) = O(\sum_{i=1}^{N-1} (P[i+1, N] - P[1, N-i] + N-i)) = O(N^2)$$

例题

再探石子合并

题意

与“石子合并”相同，数据范围 $N \leq 5000$ 。

代码

(C++)

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn = 5000+10;
typedef long long ll;
int n, p[maxn][maxn];
ll a[maxn], sum[maxn], f[maxn][maxn];
```

```

int main(){
    while(scanf("%d",&n) == 1 && n) {
        for (int i = 1; i <= n; i++)scanf("%lld", &a[i]);
        //初始化
        memset(f,0x3f,sizeof(f));
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            f[i][i] = 0;
            sum[i] = sum[i - 1] + a[i];
            p[i][i + 1] = i;
        }
        for(int i = 1; i<n; i++){
            f[i][i+1] = sum[i+1]-sum[i-1];
        }
        //阶段len, 状态l, 决策k
        for (int len = 2; len <= n; len++){
            for(int l = 1; l <= n - len + 1; l++){
                int r = l + len - 1;
                //在  $P[l,r-1] \leq k \leq P[l+1,r]$  范围内对k进行枚举
                for(int k = p[l][r-1]; k<=p[l+1][r];k++){
                    //F[i,k] + F[k+1,j] + w(i,j)
                    ll t = f[l][k]+f[k+1][r] + sum[r] - sum[l-1];
                    if(t < f[l][r]){
                        p[l][r] = k, f[l][r] = t;
                    }
                }
            }
        }
        printf("%lld\n", f[1][n]);
    }
}

```

(")