

# Dokumentacja Projektu Kalkulator

Paweł Bielecki

11 listopada 2023

## Spis treści

<b>1</b>	<b>Założenia projektu</b>	<b>2</b>
1.1	Używanie programu . . . . .	2
1.2	Obsługiwanie błędów . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Narzędzia</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Ogólny opis rozwiązania</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Szczegóły</b>	<b>8</b>
4.1	Parsowanie argumentów programu . . . . .	8
4.2	Czytanie wejścia . . . . .	11
<b>5</b>	<b>Podsumowanie</b>	<b>13</b>

# 1 Założenia projektu

Celem projektu jest zaimplementowanie kalkulatora wykonującego działania na dowolnie dużych liczbach, w systemach liczbowych od 2 do 16.

Obsługiwane działania to:

- dodawanie
- mnożenie
- potęgowanie
- dzielenie całkowitoliczbowe
- dzielenie modulo
- konwersja systemu liczbowego

## 1.1 Używanie programu

Program wczytuje działania z pliku tekstowego i wypisuje wyniki do innego pliku.

Uruchamiany poprzez:

```
$ calc.exe <plik wejściowy> [plik wyjściowy]
```

Bez podania pliku wyjściowego program tworzy plik wyjściowy z nazwy pliku wejściowego.

Dodatkowo program można uruchomić bez argumentów aby wejść w tryb interaktywny.

```
$ calc.exe
```

```
calc.exe repl
```

```
Aby zakończyć: ctrl-d (ctrl-z na windowsie)
```

```
[1]> + 10
```

```
[2]> 15
```

```
[3]> 20
```

```
[4]> Wynik: 35
```

W przypadku podania więcej niż 2 argumentów program wypisuje instrukcję używania.

```
$ calc.exe a b c
```

Użycie:

```
calc.exe <ścieżka do pliku wejściowego> [ścieżka do  
↪ pliku wyjściowego]
```

Plik wejściowy musi być w formacie `*.txt`

Plik wyjściowy jest opcjonalny (zostanie stworzony na  
↪ podstawie nazwy pliku wejściowego `out_*.txt`)

## 1.2 Obsługiwanie błędów

Program wypisuje 3 rodzaje informacji dla użytkownika:

- *info* - informacja pomocnicza, program zadziałał poprawnie
- *warning* - dane działanie wykonało się ale ze skutkiem możliwie niepożądanym
- *error* - działanie nie zostało wykonane - w takim wypadku program wypisuje do pliku wyjściowego jedynie działanie i argumenty i przechodzi do kolejnego działania

Przykłady:

```
$ calc.exe add.txt  
INFO: Nie podano pliku wyjściowego, stworzono out_add.txt
```

Jeżeli podamy za mało argumentów:

```
WARNING [7:1]: Operacja przyjmuje przynajmniej 2 argumenty,  
↪ otrzymano 1  
+ 10  
^
```

W nawiasach kwadratowych mamy numer linii oraz numer kolumny w której wystąpił błąd w pliku wejściowym.

```
ERROR [1:4]: Baza może być tylko z przedziału [2, 16]  
+ 22  
^
```

Obsługiwane błędy:

- Nie można otworzyć pliku wejściowego
- Nie podano nazwy operacji (plik wejściowy zaczyna się od argumentu)
- Podano zbyt mało argumentów
- Nieoczekiwany znak
- Nieprawidłowy znak w liczbie o bazie  $x$  (np 123 nie jest poprawną liczbą w systemie dwójkowym)
- Przekroczona długość argumentu (40 znaków)
- Baza nie jest z przedziału  $[2, 16]$
- Dzielenie przez 0

## 2 Narzędzia

Program został napisany w języku C, kompilowany w *gcc*.

```
$ gcc -O2 -pedantic -Wall -Wextra
```

Używany edytor tekstu to *neovim* (na linuxie) oraz *visual studio code* (na windowsie), *clang-format* do formatowania kodu (z ustawionymi 4 spacjami indentacji zamiast 2). Poza tym również *git* jako system kontroli wersji oraz proste skrypty w *bash*-u do testowania.

Dokumentacja została napisana w *latex*-u z wykorzystaniem biblioteki *minted* do wyświetlania kodu.

## 3 Ogólny opis rozwiązania

Kod jest podzielony na 5 modułów.

```

1 // scanner.h
2
3 #define ARG_SIZE 41
4 #define LINE_SIZE 256
5
6 typedef struct {
7     char *line;
8     unsigned int line_idx;
9     unsigned int idx;
10 } scanner;
11
12 void parse_int(scanner *scanner, char *output, unsigned int
    ↪ len,
13             unsigned short base, bool *ok);
14 oper read_instruction(scanner *scanner, bool *ok);
15 void read_arg(scanner *scanner, char *output, unsigned short
    ↪ base, bool *ok);
16 bool is_argument(scanner *scanner, char *line);
17
18 char advance(scanner *scanner);
19 void consume(scanner *scanner, char c);
20 void consume_spaces(scanner *scanner);

```

Scanner będzie przechodził po danej linii znak po znaku i próbował ją zinterpretować jako argument lub nazwę operacji. Będzie również wykrywał błędne formatowanie liczb (np. użycie znaku 'd' w liczbie o podstawie 11).

Sam scanner jest structem zawierającym daną linię pliku wejściowego oraz jej numer i swoją pozycję (wskazującą na następny znak do przeczytania).

Dwie najważniejsze funkcje to `read_arg`, która zczytuje argument i zapisuje go w podanym argumencie `char *output` oraz `read_instruction`, która zwraca struct `oper` reprezentujący typ operacji oraz jej bazę.

```

1 // operation.h
2
3 enum op_type {
4     Add,
5     Mul,
6     Div,
7     Mod,
8     Pow,
9     Con,
10 };
11
12 typedef struct {
13     enum op_type op_type;
14     unsigned short base;
15 } oper;

```

Po odczytaniu operacji i argumentów działania przekazywane są do wykonania:

```

1 // execute.h
2
3 dynStr execute(scanner *scanner, oper op, char *arg1, char
  ↪ *arg2, bool *ok);

```

Funkcja ta, patrząc na typ operacji rozdziela wykonanie do poszczególnych funkcji działań.

```

1 // execute.c
2
3 dynStr execute(scanner *scanner, oper op, char *arg1, char
  ↪ *arg2, bool *ok) {
4     switch (op.op_type) {
5     case Add:
6         return exec_add(op.base, arg1, arg2);
7     case Mul:
8         return exec_mul(op.base, arg1, arg2);
9     case Pow:
10        return exec_pow(op.base, arg1, arg2);
11     case Div:

```

```

12         return exec_div(scanner, op.base, arg1, arg2, NULL,
↪      ok);
13     case Mod:
14         return exec_mod(scanner, op.base, arg1, arg2, ok);
15     case Con:
16         return exec_convert(scanner, op.base, arg2);
17     default:
18         assert("Unreachable" && 0);
19     }
20 }

```

Funkcje te zwracają typ `dynStr`, czyli dynamicznie alokowaną tablicę znaków, zdefiniowaną w `helpers.h` razem z innymi przydatnymi operacjami.

```

1 // helpers.h
2 #define dbg(x, y) fprintf(stderr, "%d:" #y " = " x "\n",
↪      __LINE__, y);
3
4 typedef struct {
5     char *data;
6     size_t size;
7     size_t capacity;
8 } dynStr;
9
10 void init_dynStr(dynStr *str);
11 void dynStr_from(dynStr *str, char *s);
12 void append_char(dynStr *str, char c);
13 void free_dynStr(dynStr *str);
14
15 void print_help(char *name);
16 void reverse(char *str);
17 bool is_digit(char c, unsigned short base);
18 bool is_unknown_char(scanner *scanner, char c);
19 int char_to_dec(char c, short base, bool *ok);
20 char int_to_char(int v);
21 void trim_trailing(dynStr *num, char c);
22 void trim_leading(dynStr *num, char c);
23 const char *extract_name(const char *path);

```

Operacje które mogą napotkać błędne wejście posługują się funkcją `report`, która ma wypisać informację o błędzie i jego lokalizacji.

```
1 // report.h
2
3 typedef enum {
4     error,
5     warning,
6     info,
7 } er_type;
8
9 void report(scanner *scanner, er_type t, char *msg, ...);
```

Program ma początek oczywiście w `main.c` gdzie czytujemy od użytkownika nazwy plików i w pętli czytamy kolejne linie wejścia i wypisujemy rezultaty.

Zatem podsumowując, ogólna struktura kodu:

`main`: pobiera input, przechodzi przez każdą linię → `scanner`: przechodzi przez każdy znak linii → `execute`: wykonuje działania → `main`: wypisuje output.

## 4 Szczegóły

### 4.1 Parsowanie argumentów programu

Tak jak było powiedziane w pierwszej części, program może przyjąć 0, 1 lub 2 argumenty, zatem dla większej ilości chcemy wypisać tekst pomocniczy.

```
1 // main.c
2
3 if (argc > 3) {
4     print_help(argv[0]);
5     exit(1);
6 }
```

Warto zaznaczyć, że `argv[0]` to zawsze nazwa programu, stąd sprawdzamy `argc > 3`.

Jeżeli nie podano żadnego argumentu plik wejściowy i wyjściowy to odpowiednio standardowe wejście i wyjście.



```

1 // main.c
2
3 FILE *in_file;
4 FILE *out_file;
5 bool is_repl = false;
6 if (argc == 1) {
7     in_file = stdin;
8     out_file = stdout;
9     is_repl = true;
10 } else {
11     ...
12 }

```

W przeciwnym razie otwieramy plik wejściowy i tworzymy/otwieramy wyjściowy.

```

1 // main.c
2
3 else {
4     in_file = fopen(argv[1], "r");
5     if (in_file == NULL) {
6         report(NULL, error, "Nie można otworzyć pliku `%s`\n",
↪ argv[1]);
7         exit(1);
8     }
9
10    char *out_name;
11    if (argc == 3) {
12        out_name = argv[2];
13    } else {
14        char o_name[100] = "out_";
15        out_name = strcat(o_name, extract_name(argv[1]));
16        out_name = strcat(out_name, ".txt");
17        report(NULL, info, "Nie podano pliku wyjściowego,
↪ stworzono `%s`\n",
18            out_name);
19    }
20    out_file = fopen(out_name, "w");
21 }

```

Jeżeli nie podano pliku wyjściowego musimy z nazwy wejściowego utworzyć nazwę wyjściowego:

```
1 // helpers.c
2
3 const char *extract_name(const char *path) {
4     const char *filename;
5
6     char slash = '/';
7     #ifdef _WIN32
8     slash = '\\';
9     #endif
10    const char *last_slash = strrchr(path, slash);
11
12    if (last_slash != NULL) {
13        filename = last_slash + 1;
14    } else {
15        filename = path;
16    }
17
18    const char *last_dot = strrchr(filename, '.');
19
20    if (last_dot != NULL) {
21        size_t len = last_dot - filename;
22        char *new_str = (char *)malloc(sizeof(char) * (len +
↵ 1));
23        strncpy(new_str, filename, len);
24        new_str[len] = '\0';
25        return strdup(new_str);
26    } else {
27        return strdup(filename);
28    }
29 }
```

Najpierw odcinamy od ostatniego '/' (na windowsie '\\') potem do ostatniej '.' aby dostać nazwę pliku.

## 4.2 Czytanie wejścia

Przed pętlą deklarujemy pewne zmienne przechowujące stan programu:

```
1 // main.c
2
3 dynStr result;
4 oper op;
5 bool ok = true;
6 unsigned int line_idx = 0;
7 char buffer[LINE_SIZE];
8
9 // do raportowania błędów
10 char op_buffer[LINE_SIZE];
11 int op_idx = 0;
12 int arg_count = 0;
13 int expected_args = 2;
```

4 ostatnie nie są niezbędne do funkcjonowania programu, lecz dają cenne informacje do bardziej precyzyjnego raportowania błędów. Będzie to często powtarzający się scenariusz - dla lepszych błędów musimy poświęcić nieco prostoty kodu (np. funkcje będą musiały przyjmować 1-2 argumenty więcej aby dostać informacje do raportowania błędów). Mimo to uważam, że dobre błędy są warte lekkiego pogorszenia prostoty implementacji (np. pomocne wiadomości o błędzie / warningi są dla mnie największą zaletą danego kompilatora).

Przed pętlą wypisujemy jeszcze wiadomość dla trybu interaktywnego.

```
1 // main.c
2
3 if (is_repl)
4     printf("%s repl\nAby zakończyć: ctrl-d (ctrl-z na
   ↪ windowsie)\n\n",
5           argv[0]);
6
7 while (repl_prompt(line_idx, is_repl),
8        fgets(buffer, sizeof(buffer), in_file) != NULL) {
9     ...
10 }
```

Pętla wykonuje się dopóki `fgets` nie zwróci `NULL` (w przypadku błędu lub końca pliku). Przed każdą iteracją wypisujemy również prostego prompta jeżeli jesteśmy w repl:

```
1 // main.c
2
3 void repl_prompt(int line_idx, bool is_repl) {
4     if (is_repl)
5         printf("[%d]> ", line_idx + 1);
6 }
```

Będziemy omijać wszystkie puste linie oraz zaczynające się na '#' (implementując w ten sposób możliwość komentarzy, przydatnych w debugowaniu).

```
1 // main.c
2
3 if (buffer[0] == '\n' || buffer[0] == '#') {
4     continue;
5 }
6
7 for (int i = 0; buffer[i]; i++) {
8     buffer[i] = toupper(buffer[i]);
9 }
```

Przy okazji zamieniamy wszystkie znaki na wielkie litery (aby nie odróżniać potem 'A' od 'a' w liczbach).

Następnie inicjujemy scanner.

```
1 // main.c
2
3 scanner scanner;
4 scanner.idx = 0;
5 scanner.line_idx = line_idx;
6 scanner.line = buffer;
```

Następnie będziemy potrzebowali dowiedzieć się czy linia którą właśnie zczytaliśmy jest argumentem (pojedynczą liczbą) czy nazwą operacji (czymś formatu [znak] [liczba] lub [liczba] [liczba]).

```

1 // scanner.c
2
3 bool is_argument(scanner *scanner, char *line) {
4     // traktujemy nieznane znaki jako argument.
5     // za obsługę błędów będzie odpowiedzialny użytkownik
6     ↪ funkcji
7
8     if (is_unknown_char(scanner, line[0]))
9         return true;
10
11     int i = 0;
12     while (line[i] != '\n' && line[i] != '\r' && line[i] !=
13     ↪ '\0') {
14         if (!is_digit(line[i], 16))
15             return false;
16         i++;
17     }
18     return true;
19 }

```

## 5 Podsumowanie