MALWARE ANALYSIS

17 / 19

Alpme 扩展投递链
17si / 19si
窃密木马分析报告

载荷与执行链　云控与数据窃取　影响与处置

样本结论

17si.exe 与 19si.exe 都是窃密木马。它们解包内嵌 DLL，注入 Explorer，根据远端配置采集文件、浏览器数据和应用令牌，并将结果发往控制端；另具备截图、剪贴板地址替换及下载执行能力。

作者	**GPT-6.1 sol@Codex**
日期	2026 年 10 月 28 日
分析对象	Alpme 1.0.25 VSIX、本地取得的 17si.exe 和 19si.exe、两份内层 DLL
版本	v3.3

本报告以本地取得的两个木马程序为分析对象。其他受害设备上的程序可能属于不同版本，应以文件 SHA-256 和实际配置核对。

目录

1 概要 1

2 样本与完整执行链 1

3 载荷结构与逆向过程 4

4 环境检测与沙箱弹窗 7

5 云控配置与运行调度 7

6 窃取目标与文件处理 10

7 浏览器、进程内存与扩展存储 12

8 通信、结果格式与上传证据 20

9 攻击者拿到数据后能做什么 21

10 驻留、残留与检测 23

11 证据覆盖与现场核验状态 24

A 窃取目标目录与文件含义 25

B 载荷恢复与协议参数详解 47

C 混淆控制流与清理路径复核 50

D IOC 与残留位置 55

E 本案主机暴露核验 57

F 技术资料、证据与术语 58

1 概要

17si.exe 和 19si.exe 是两个功能高度相近的 Windows 窃密木马。Alpme 扩展在 Windows 登录或使用已保存账户激活时，从远端获取 ZIP 包信息及 SHA-256，下载并校验 ZIP，解压出 EXE 后后台启动。本案两次落地的 EXE 分别为 17si 和 19si。EXE 内嵌经过编码和压缩的 DLL，外层负责解包及进程注入，内层负责指纹上报、接收配置、采集和上传。

两个样本的恶意性已经明确：它们主动读取认证文件、浏览器数据库和应用令牌，包含浏览器进程内取钥实现，并把采集结果送入发往 `hebaoshi[.]co` 的 POST 请求。服务器还能指定下载和执行新程序，使影响超出当前内置的窃取功能。

影响范围

已保存的真实云控回复包含 325 个文件任务、390 组根路径、787 条文件匹配规则和 3 个注册表任务，覆盖钱包、AI 与开发工具、云服务、聊天平台、远程连接、密码库和文档。浏览器及扩展存储由独立模块发现和采集，范围另计。

下列行为已重建到输入、处理和输出：解包与 Explorer 注入；环境检测；五类正常云控操作；通用文件遍历与共享锁读取回退；Steam、Roblox、Discord 专用令牌处理；浏览器目录发现与取钥逻辑；结果序列化、加密和 POST 包装。离线截获的四份请求经独立还原，包含完整的虚构文件内容或截图像素。

本报告以本地取得的两个木马程序为分析对象。其他受害者设备上的程序、远端配置和二级载荷可能不同，应先核对样本 SHA-256。样本能力与一次配置快照共同决定本报告的行为范围。

1.1 受害者应优先处理什么

有效 Cookie、access token、refresh token、云密钥和私钥都是账户或资源的访问材料。应从可信设备撤销相关会话、轮换凭据，并检查云审计与账户活动。样本对 Steam、Roblox、Discord 等数据执行本地解保护；密码库、钱包和浏览器的保护方式及所需材料见对应章节。

卸载扩展只移除入口。已经注入 Explorer 的 DLL 可继续运行，下载后的二级程序也有独立生命周期。重启能结束当时的普通内存驻留，但已外传的会话材料仍须在服务端撤销。

2 样本与完整执行链

2.1 样本身份

对象	大小	SHA-256
VSIX 1.0.25	28,527,724	`edbb2619827bab21ed33fdd1c9ebe83f07c6db7ce92598eca7fb0aa2cd85a639`
17si.exe	1,136,640	`2e1363e7220befe88eeb2b9b9490640f9834be0dd789c01471a69de8f69e6dfa`
19si.exe	1,199,616	`5afbebb7ed01515ed80ca9c9e7e4c7b01c7652e220b2c2a19452356688e79244`

两个 EXE 都是未签名的原生 AMD64 PE32+，请求权限为 `asInvoker`。17 与 19 的版本资源分别使用 Skeresetora Helper 和 Goshesh Launcher 等名称。

本案安装日志记录扩展于 10 月 26 日 17:36:23 安装，17si 的文件时间为 17:36:52；20:14:37 扩展再次激活，20:14:41 出现卸载记录，19si 文件时间为 20:14:45。这个顺序与扩展先启动后台工作、后卸载的实现一致。

2.2 从 VS Code 到控制端

VSIX 约 28.5MB，展开为 1,656 个条目。两个木马由远端 ZIP 包投递。扩展使用账户认证调用`/api/vscode/software/pick?platform=win`，请求头包含 `x-alpme-feat: zip`。响应中的 `pick` 给出包的 `id`、`fileType=zip`、`sha256` 和包内启动入口 `entry`。

插件随后请求`/api/vscode/software/download/<id>`，把 ZIP 字节读入内存，计算 SHA-256 并与响应值比较；匹配后用 `yauzl` 解压到 Temp 中的随机目录，定位 `entry` 指定的 EXE。校验对象是整个 ZIP 包，EXE 有自己的文件 hash。本案 19si 对应的包 hash 及解压路径保留在附录D。

启动前，扩展将 ZIP 的 hash 保存为 `lastSha256`，将解压后 EXE 路径保存为 `lastPath`。缓存判断使用已存包 hash 及 EXE 路径存在性，命中后直接复用 EXE。启动调用为 `cmd.exe /c start "" /B <EXE>`，工作目录是 EXE 所在目录，启用 `detached` 和 `windowsHide`，随后对子进程调用 `unref`。

启动后向`/api/vscode/software/started` 回报会话、名称和启动器 PID，再按 3 秒间隔监测进程树与目录变化，最长 15 分钟。ZIP 分支保留解压目录和 EXE。

2.3 外层如何进入 Explorer

加载器通过 `Shell_TrayWnd` 任务栏窗口找到 Explorer PID，打开进程，分配可读、可写、可执行内存，再写入 DLL 映像、上下文和启动代码，最后调用 `CreateRemoteThread`。这是**手工映射（manual mapping）与进程注入（process injection）**。

加载器逐项完成导入解析和基址重定位，结果与独立计算一致。远程分配采用 `MEM_COMMIT | MEM_RESERVE` 与 `PAGE_EXECUTE_READWRITE`；关键参数如下。

项目	17	19
外层入口 RVA	`0x150c0`	`0x13ec0`
导入逐项匹配	109/109	101/101
DIR64 重定位逐项匹配	866/866	866/866
内层映像大小	`0xa5000`	`0xa3000`
附加启动代码	395 字节	345 字节
远程写入总长	677,259 字节	669,017 字节
远程线程参数 / flags	0 / 0	0 / 0

启动代码处理目标 PEB 中的 Loader 信息，把构造的模块节点接入两条链表，然后调用 DLL 入口。17 与 19 内层入口 RVA 分别为 `0x7e2c0`、`0x7cc60`。其目的在于让主要逻辑在 Explorer 中运行，外层 EXE 不必继续存在。启动模板还包含可选私有初始化调用与 TLS 回调循环。本轮复核的两份离线构造缓冲把私有函数指针和回调区间均置 0，跳过这两段后调用 DLL 入口。




图 1 样本执行链与进程分工。实线为主要执行或数据流，虚线为远端返回；软件选择端与内层 C2 分列为不同角色。

2.4 扩展宿主内的其他执行与数据通道

Alpme 的入口为 `dist/extension.js`，声明 `onLanguage` 与 `onStartupFinished` 激活。代码除了账户、模型服务和界面，还包含远程日志、技能扫描、MCP 进程启动和自定义工具加载。它们在 VS Code 扩展宿主中运行，具备当前用户上下文下的 Node.js 文件和进程能力。

入口	源码中的处理	风险与事件关系
远端软件投递	登录/保存账户激活后选择 ZIP，校验包 hash，解压并后台启动 EXE	本案 17si/19si 进入主机的直接执行链；服务端决定交付内容
远程日志	将 workspace、machineId、版本与日志 message 等送入 WebSocket；使用`/api/ws`，查询串带账户 token	进入该日志通道的内容会离开本机；连接属于扩展服务通道
技能元数据解析	扫描项目和全局技能目录，读取 `SKILL.md` 后调用 front-matter 解析器；内置 JavaScript 引擎使用 `eval`	接受可执行 JS 元数据时，解析阶段就能在扩展宿主执行代码
MCP 启动	初始化全局与项目 MCP 配置，读取`.alpme/mcp.json`；未 disabled 的 stdio 服务按 command/args 启动，Windows 可包装为 `cmd.exe /c`	MCP 配置是本地程序执行入口；配置来源和修改记录影响调查范围
自定义工具	直接动态 import JS/MJS；TS 经打包写入 `dynamic-tools-cache` 再 import，并复制关联 env 文件	工具模块加载即执行；工具目录和编译缓存属于复核位置
账户与 API 配置	使用 VS Code SecretStorage 保存账户 token、API key 及关联配置	本案卸载后状态数据库及备份仍存在相关记录键

技能解析中的 JavaScript 引擎有实际调用链：扫描器读入文件，先调用解析器，再检查 name 和 description。元数据检查发生在解析之后。MCP 和自定义工具则是明确的程序/模块执行接口。它们与远端软件投递一起，构成该扩展需要审查的执行面；本案木马落地证据对应的是软件投递分支。

3 载荷结构与逆向过程

3.1 PE 里放了什么

PE 是 Windows 可执行文件格式；节（section）将机器码、只读常量、可变数据和加载资料分开。两个外层 EXE 均有七个节：

外层节	17 磁盘字节	19 磁盘字节	用途
`.text`	144,896	140,288	解包、系统 API 解析与注入代码
`.rdata`	375,296	464,896	编码片段、只读常量和跳转表
`.data`	327,168	305,152	编码片段与可写运行状态
`.pdata`	5,120	5,120	x64 异常展开信息

外层节	17 磁盘字节	19 磁盘字节	用途
.tls	512	512	线程局部数据
.rsrc	280,064	280,064	图标、清单、版本信息
.reloc	2,560	2,560	基址重定位资料

窃密主体没有作为一个完整明文 DLL 附在文件末尾，而是拆成大量编码片段，散放在.rdata 和.data。外层.text 包含提取和恢复这些片段的代码。17 共 106 片、19 共 196 片，编码总长分别为 633,187 和 701,911 字节。

恢复得到的内层有八个节：.text、.rdata、.data、.pdata、.fptable、.tls、_RDATA 和.reloc。外层的数据节只是载荷容器；解包后，其中一部分内容成为内层.text 中的可执行机器码。

内层节	17：RVA；虚拟 / 磁盘字节	19：RVA；虚拟 / 磁盘字节
.text	0x1000 520,294 / 520,704	0x1000 514,550 / 514,560
.rdata	0x81000 91,772 / 92,160	0x7f000 92,844 / 93,184
.data	0x98000 22,928 / 20,480	0x96000 23,008 / 20,480
.pdata	0x9e000 8,616 / 8,704	0x9c000 8,724 / 9,216
.fptable	0xa1000 256 / 512	0x9f000 256 / 512
.tls	0xa2000 737 / 1,024	0xa0000 913 / 1,024
_RDATA	0xa3000 1,092 / 1,536	0xa1000 1,092 / 1,536
.reloc	0xa4000 1,840 / 2,048	0xa2000 1,832 / 2,048

磁盘字节数按分析文件的节布局列出，虚拟大小描述加载后的区间；零初始化区域由加载过程补足。重建头用于让静态工具定位映像，载荷本体来自原 EXE 解包输出。

3.2 如何从原文件恢复主体

逆向从外层入口、异常展开入口和原字节开始。先追踪片段引用、复制顺序和长度，拼出连续编码序列；再还原字母表、周期噪声、XOR 状态变换和位级 LZ 解压。载荷种子来自原始指令及其初始化状态，不依赖服务器返回。



图 2 两版载荷恢复步骤。片段位置和完整参数见附录及配套数据表。

解包输出是连续节数据，不包含原始 DLL 磁盘头的 1,024 字节；分析文件使用重建头。两份完整代码节已逐字节比对。因此主要机器码已经取得，能够反汇编并建立控制流图；后续难点是混淆后的分支、类型和间接目标。

17 与 19 使用不同包装常量、片段数量和布局，但恢复主体的功能相近。导入地址、重定位、TLS 和延迟初始化会改变加载后的数据。后续分析按每次读取点的原生写入来源区分常量、当前对象和运行状态，避免把旧快照中的地址或旧栈值套用到新阶段。

3.3 从机器码到行为结论

反汇编把机器码转成指令；反编译尝试恢复条件、循环、结构体等高级表示。本案结合 Capstone 和 Ghidra 检查原始指令、`.pdata` 函数范围、跳转表与 API 调用。对间接跳转，先证明索引或寄存器的取值，再向分析工程补引用，保持样本字节不变。

例如 19 的 `0x1a385` 路径组件迭代器，三个跳转表都使用同一前缀 tag。前置比较已经限定 0 至 5；工具此前将表外数据当成更多目标。补足范围后，189 条已到达指令形成无重叠控制流并成功导出完整 C。保留的 `UD2` 是实际长度检查失败分支。

关键恶意路径还使用 CPU 模型执行原始指令，同时替换系统、文件和密码学接口，使输入可控、出站可截获。随后用独立实现检查输出字节。浏览器取钥模型中的操作系统返回是虚构的，取钥 helper 本身由原指令运行；上传包装也从原程序产生的请求字节独立解密，检查是否真正包含指定输入。

外层在运行时拼接短启动代码，浏览器路径也构造固定用途的调用桥；主要内层代码则早已编译并包装在 EXE 里。现有材料足以恢复可读的行为流程与大量 C 表示，未取得作者的原始工程、调试符号和精确构建输入。

4 环境检测与沙箱弹窗

内层在首次云控通信前检查环境。一条已核实的门禁读取 `GetSystemFirmwareTable("RSMB")` 返回的 SMBIOS 硬件表，统计 Type 7 缓存信息记录。查询成功但记录数为 0 时，样本显示标题为 `yolo` 的消息框并返回；查询失败则跳过该检查。

本案宿主硬件表有 3 条 Type 7，Windows Sandbox 为 0，两者均通过 Microsoft Hyper-V CPUID 条件检查。决定本次分流的是 Type 7 计数：宿主继续执行，沙箱进入弹窗分支。

19 还包含 VMware/基本显示设备相关条件；特定俄语键盘 Preload 值 `00000419` 可导致静默退出。已测的单独俄语区域、低内存和低核数没有触发相同分支。




图 3 程序检测到 Windows Sandbox 后显示的提示窗口。该环境的 SMBIOS Type 7 记录数为 0，触发此分支。

提示文字声称逆向违法，并点名 Anthropic 及 Claude，试图劝阻分析。`windowsHide` 控制启动窗口，消息框则由 DLL 主动显示；宿主通过环境检测后继续执行，不显示该提示框。

5 云控配置与运行调度

5.1 第一次请求与配置下发

DLL 初始化后收集 CPU 标识和品牌、卷序列、处理器数量、内存、屏幕、系统版本、用户和计算机名、区域、键盘布局、安装软件等信息，包装为首次 POST。设备指纹的 SHA-256 输入组合 CPU 标识文字、显示设备文字及成功取得的卷序列文字。

服务器回复经过应用层解密、解压及类型检查，形成配置对象，随后启动工作线程。正常根操作识别为五类；文件集合内部再区分文件任务和注册表任务。表中的 tag 是协议判别值。

操作	17 tag	19 tag	实际作用
截图	`C6`	`A6`	GDI 采集桌面，形成 24 位 BMP 结果
普通浏览器设置	`E1`	`64`	Cookies、登录、History 和 Web Data；第五字段保留但未消费
文件与注册表	`D3`	`81`	路径、匹配、深度、大小、专用处理器和注册表任务
剪贴板替换	`15`	`DB`	十组币种地址替换配置，启用后持续检查
下载执行	`83`	`E3`	下载指定 URL 并启动 EXE、MSI 或脚本

5.2 首次请求中的主机资料怎样构造

17 的 `0x1593b` 与 19 的 `0x57f4f` 构造同布局的 `0x12c` 字节内部记录。下表按原生终端写入和实际 API 来源排列；偏移用于逆向定位，网络上的序列化结果另由协议编码器组织。

内部偏移	资料	获取方式及含义
`0x00`	CPU 品牌	CPUID 扩展叶 `0x80000002..04` 的 48 字节，校验 UTF-8 并去除首尾空白
`0x18`	系统卷序列号	`GetVolumeInformationW` 查询 `C:\`的卷序列，再转成文字
`0x30`	设备指纹摘要	SHA-256 的 32 字节摘要转 64 字符小写十六进制
`0x48`	键盘布局/语言列表	读取 HKCU 的 Keyboard Layout/Preload，解析 LCID，再用 `LCIDToLocaleName` 转换并去重
`0x60`	CPU 标识文字	CPUID 叶 1 的寄存器数据经过格式化
`0x78`	Windows 版本	`RtlGetVersion` 结构和版本分支经格式化
`0x90`	已安装软件列表	枚举 Uninstall 子键，读取软件标识、名称、版本及卸载字符串
`0xa8`	默认区域名称	`GetUserDefaultLocaleName`，UTF-16 转换为 UTF-8
`0xc0`	显示设备描述列表	`EnumDisplayDevicesW(NULL,index,...,0)`，按 StateFlags 的 `0x8` 位筛选并读取 DeviceString
`0xd8`	屏幕宽高文字	调用 `SetProcessDPIAware`，再查询 `GetSystemMetrics(0/1)`
`0xf0`	计算机名	`GetComputerNameW`，初始容量 16 个 WCHAR
`0x108`	用户名	`GetUserNameW`，初始容量 257 个 WCHAR
`0x120`	物理内存 MiB	`GlobalMemoryStatusEx` 的总物理内存字节数右移 20 位；失败分支为 0
`0x128`	逻辑处理器数量	`GetSystemInfo` 返回的 `dwNumberOfProcessors`；不是物理 CPU 核心数

软件枚举同时覆盖 HKLM 和 HKCU，并在每个根下依次查两条路径：

```
SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Uninstall
SOFTWARE/WOW6432Node/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Uninstall
```

打开权限是 `KEY_READ(0x20019)`，没有另设 WOW64 视图标志；随后枚举子键，查询 `SystemComponent`、`UninstallString`、`DisplayName` 和 `DisplayVersion`。卸载字符串在这里是被读取的注册表数据，这条收集链没有把它作为命令启动。

设备指纹的哈希输入按顺序拼接 CPU 叶 1 的格式化文字、显示设备文字片段、成功取得的系统卷序列文字；再经 BCrypt 的 SHA-256 接口计算并转十六进制。它用于组织设备身份，与通信包的固定 32 字节键、浏览器数据解密键分别属于不同数据流。

两个采集器现已完成正常初始化和合法容器约定下的整函数核对。17 版有 4,730 条原生指令，除一条没有前驱的 `UD2` 外均到达；19 版 5,013 条全部到达。168 与 189 处计算跳转均由原生来源导出；独

立复核的 276 与 279 处控制读取，没有留下来源冲突或失效项。

两版各 23 处间接 CALL 已逐一对应接口，所有 288 与 289 处原生 CALL 均有明确作用范围；532 与 551 个原生存储也已分别归入私有区、合法容器数据或输出对象。原始输出指针各有 33 次终端写入，范围均在 `[0,0x12c)` 内。新的 C 表示分别为 3,027 与 3,290 行，原始 `.text` 没有改动。

这次核对解决了 UTF 转换、注册表查询返回对象、字符串组合、BTree 插入和释放等辅助链的写入边界。证明使用 Windows x64 调用约定及合法 owned 容器的容量、长度和独占所有权条件；命名的 PE 控制标量另外核查写入与地址逃逸。条件和逐项证据保存在资料包的 `host_information_closure.json`。

5.3 本次取得的实际配置

两次使用合成指纹取得的回复分别为 44,867 和 44,860 字节。解密后配置在忽略排列次序时语义相同：325 个文件任务、390 组根、787 条模式、3 个注册表任务。截图开启；Cookies、登录数据和 Web Data 开启，History 关闭。下载 URL 列表为空，剪贴板替换关闭，十组替换字符串为空。

这是一份实际下发配置的快照。服务器能够更改这些值。普通浏览器的四个已知数据开关也不限制通用文件任务：服务器可另行把文件任务指向浏览器目录。

浏览器设置的第五字段在本地两份正常构建中被解析和保存，但没有动作消费者。Chromium 与 Gecko 扩展存储线程则独立于四个已知普通浏览器开关。

5.4 配置与结果线程的生命周期

每次已审主入口激活在前置检查、系统信息序列化和初始包构造成功后，只调用一次配置 HTTP 请求。传输失败后清理返回；配置发布后没有回到首次请求的控制流边。任务执行期间及完成后，这条主流程没有周期重新拉取配置的定时器或循环。

主线程消费结果频道，并为产生的结果创建上传线程。HTTP 内部的短写补全、查询可读字节和分块读响应属于同一事务；结果频道触发的多次上传则是不同请求。两者都不构成持续获取新配置。扩展再次激活或程序被重新启动时，可以开始新的一轮执行。

5.5 下载执行：云控不止选择采集目标

URL 操作可用 `curl` 或 `certutil` 下载 EXE、MSI、PowerShell、BAT 和 CMD，再经 ShellExecute、安装器或脚本解释器启动。已追成功路径保留最终文件。

控制端能以当前用户权限运行新增程序。下载执行把能力扩展到其他程序。`asInvoker` 清单不自动提供 SYSTEM 权限，二级内容由服务端决定。

5.6 截图与剪贴板替换

截图通过 GDI 生成 24 位 BMP，进入内存结果通道。开关在尝试循环外读取一次；17 最多 4 次尝试，19 最多 3 次，均包含首轮。常规失败后分别请求等待 112 毫秒、78 毫秒再递减计数；成功构造 BMP 并交给结果频道后立即离开循环，每轮任务至多交付一张。剪贴板分支启用后约每 674/676 毫秒检查变化，按格式匹配 BTC、ETH、TRON、XMR、SOL、TON、LTC、XRP、ADA、BCH 地址，把用户复制的收款地址替换为控制端配置的地址。替换判断采用地址格式启发式规则。

6 窃取目标与文件处理

6.1 范围总览

浏览器与扩展

独立采集模块

Cookies、登录、Web Data、可选 History；浏览器密钥材料和扩展存储。

AI 工具与开发凭据

12 个文件任务

Codex、Claude、Gemini、Kimi、ZCode、Cursor 等认证文件和客户端状态。

云服务与软件供应链

34 个文件任务

AWS、Azure、gcloud、GitHub、npm、Docker、Kubernetes 和同步盘配置。

钱包与数字资产客户端

151 个文件任务

钱包数据库、keystore、客户端密钥与存储；另有剪贴板收款地址替换。

聊天、社区与游戏平台

44 个文件任务

Telegram、Discord、Steam、Roblox、Teams 等会话和本地数据库。

密码库与认证材料

27 个文件任务

密码管理器数据库、SSH/GnuPG 材料与二次认证应用状态。

数据库与远程连接

26 个文件任务

数据库连接、SSH 终端、远程连接工具中的地址、账户和保存设置。

笔记、文档与其他状态

31 个文件任务

桌面、文档、笔记、env 及密钥后缀；Grass 数据库与配置。

图 4 窃取目标范围。325 项是一次真实云控配置中的文件任务数，浏览器模块另行发现目录；图中任务分类按用途整理。

文件任务清单针对认证和高价值本地数据。它既包含明确应用路径，也包含桌面、文档、env、SSH 及钱包后缀等宽范围规则。完整 325 项目录在附录A中按用途解释；浏览器实际读取路径在下一节列出。

6.2 通用遍历规则

每个任务带有根目录、文件名模式、深度、单文件大小上限、结果名称、分类和专用 selector。它按当前用户可访问的路径工作，不局限于一个硬编码品牌名单。根中的环境变量与特定注册表表达式在运

行时展开。

深度以根为 0，最大深度 0 只处理根中的文件，边界层仍处理。大小限制按单文件计算，包含边界；0 表示不限，此次 325 项中 316 项为不限。模式对 basename 进行大小写敏感匹配，支持 `*` 和`?`；方括号作为普通字符。正向规则按 OR 合并，`!` 规则具有否决作用。空模式或只有排除模式不会命中普通文件。

Hidden 和 System 属性不会自动排除。已测重解析文件可被读取；浏览器发现器和 17 文件分支会避开带 name-surrogate 标志的重解析目录。19 普通遍历已复核的重解析目录为 `0xa000000c` 类型。

6.3 占用文件的读取回退

普通 `ReadFile` 失败可重试 10 次，已测路径每次等待 50 毫秒；共享冲突也有 10 次尝试，但未出现相同等待。失败后还有复制既有句柄的回退：查询系统句柄，打开句柄所有者，复制匹配文件句柄，核对 NT 路径，再建立只读映射并复制内容。

该回退在两版虚构文件环境中都取得完整测试内容。它依赖可访问的句柄和进程权限，说明“数据库正被应用占用”并不是有效的防泄漏措施。

6.4 专用令牌处理

普通采集复制匹配文件；专用 selector 还会解析应用格式并尝试本地解保护。三条已验证的链如下。

应用	读取与处理	进入结果的内容
Steam	安装目录 `config/config.vdf` 提供账户与 SteamID；额外读取`%LOCALAPPDATA%/Steam/local.vdf` 中的 ConnectCache，DPAPI 附加熵为账户名	Account、ConnectCacheID 和明文 Token
Roblox	`RobloxCookies.dat` 中的 JSON `CookiesData`，经 Base64、DPAPI，再按 Netscape Cookie 格式解析；另尝试 LocalStorage 附加路径	明文`.ROBLOSECURITY`
Discord	`Local State` 中的保护密钥，经 DPAPI；扫描 LevelDB 的`.ldb/.log`，处理 `dQw4w9WgXcQ` 编码 token，再做 AES-GCM	明文 token 与汇总结果

三类处理各在两个版本的原始指令中验证，虚构明文均到达结果通道。Discord 测试的 nonce、密文和认证 tag 还经独立密码学核验。输出名 `tokens.txt` 是结果映射的逻辑名称，程序可直接封装上传，无须先在磁盘生成同名文本。

selector 比较区分大小写。空列表跳过额外处理；非空列表只取第一个字符串，按 `roblox`、`discord`、`steam` 选择内置处理器，不逐项执行后续字符串。首项不等于这三个名称时，两版都只执行程序文字的克隆、比较和释放，然后推进到下一任务；这一额外处理路径不调用文件提取、DPAPI/CNG、网络或程序启动。Grass 的 `grass` 首项属于该默认路径，另行配置的深度 3 普通文件采集继续生效。该字符串不是脚本或机器码；任意新增程序的执行能力来自独立的下载执行分支。

6.5 被占用文件怎样进入备用读取链

17 的 `0x56ab1` 是接收调用者路径的通用文件读取后端，输出为 24 字节向量描述符。普通路径用 `CreateFileW` 以只读、共享读写、打开既有文件的方式取得句柄；查询大小后分配内存，循环 `ReadFile`，

校验实际读取量。它没有固定目标文件名，目标来自浏览器或通用文件任务的上一层。

阶段	原生动作	转入下一步的条件
普通读取	`CreateFileW`、`GetFileSizeEx`、`ReadFile`	打开与读取成功，输出文件内容
进入备用链	取 `GetLastError`	共享冲突 `0x20` 选择既有句柄路线
匹配文件路径	`GetFullPathNameW`、`QueryDosDeviceW`	得到可比较的 NT 设备路径
寻找既有句柄	`NtQuerySystemInformation(0x40)`，解析 40 字节句柄记录	候选进程可打开，且存在可复制的磁盘文件句柄
复制并核对	`OpenProcess(0x40)`、`DuplicateHandle`、`NtQueryObject(1)`	名称与边界检查通过；UTF-16 后缀比较对 ASCII 大小写不敏感
映射复制	`CreateFileMappingW`、`MapViewOfFile`、`ReadProcessMemory`	只读视图每块最多 16MiB；实际复制数必须等于请求块长
释放与退出	`UnmapViewOfFile`、句柄关闭、缓冲释放	成功移交内容；失败按错误类别清理或重试

这里 `ReadProcessMemory` 的进程参数是`-1`，即当前进程伪句柄，读取源为刚映射到当前进程的文件视图，目的为新分配的内容向量。它在这条路线中负责受检查的映射复制，与浏览器内存取钥核心中的外部进程读取有明确不同的参数来源。

备用链依赖目标文件存在匹配句柄，以及打开进程和复制句柄成功。`DuplicateHandle` 使用 `DUPLICATE_SAME_ACCESS`，没有关闭源句柄。只读映射和备用句柄读取可处理部分共享占用情形；进程权限、源句柄访问权与保护状态仍决定实际能否读取。

暂时失败分支请求等待 50 毫秒，以计数 10 为退出门；共享冲突、空结果、硬失败与暂时失败各有独立错误 tag。输出为空、失败 sentinel 和成功拥有的内容向量在调用层继续区分。此 reader 本身没有写文件、删除文件、注册表、自启动或网络调用；样本其它已确认的写入与上传在各自章节列出。

7 浏览器、进程内存与扩展存储

7.1 从哪里发现浏览器资料

Chromium 发现器用 `GetEnvironmentVariableW` 读取 `LOCALAPPDATA` 和 `APPDATA` 后开始查找，Gecko 发现器从 `APPDATA` 开始。发现过程枚举两层目录。设起点为 E，枚举出的子目录为 A 和 B：先找 `E/A/User Data`；没有找到时再检查 `E/A/B/User Data`，也可由 `E/A/B/Local State` 识别 B 本身。Gecko 对应寻找 `Profiles`。

命中 `User Data` 不要求根目录同时存在 `Local State`；资料目录选择包括 `Default` 和以 `Profile` 开头的目录。发现器避开带 name-surrogate 标志的重解析目录。完整的浏览器文件路径和通用文件任务是两条不同入口：服务器另行指定的文件任务也能指向浏览器目录。

两版的名字检查都是“长度至少 8 字节，前 8 字节与 `Profile` 相等”，区分大小写，后缀不做数字解析。因此 `Profile abc`、`Profile -1`、`Profile 1x` 通过名字门；`Profile`、`ProfileX`、`profile 1` 及任意命名的 `Alice` 不通过。`Default` 单独拼接并检查是否为目录；后续仍须满足目录属性及名字转换条件。

对象	相对路径或文件	文件中有哪些秘密或线索
Chromium 数据根	`Local State`、`Last Browser`	受保护键容器、浏览器版本或程序路径资料
登录库	`Login Data`、`Login Data For Account`	站点、用户名、受保护的密码列
Cookie 库	`Network/Cookies`	域名、属性及 Cookie 值；认证 Cookie 可代表现有会话
其他资料	`History`、`Web Data`、`Preferences`、`Local Storage/leveldb`	访问记录、表单/支付相关保护字段、首选项和站点本地存储
Gecko 资料目录	`cookies.sqlite`、`formhistory.sqlite`、`key4.db`、`logins.json`、`logins.db`、`places.sqlite`、`autofill-profiles.json`、`storage/default`	Cookie、登录密文、密钥库、表单和站点存储
Chromium 扩展	`Extensions/<id>/<version>/manifest.json`、本地化消息、`Local Extension Settings/<id>`	扩展身份以及 LevelDB 内的账户、配置和扩展自身保存的数据
Gecko 扩展	`prefs.js`、`extensions.json` 及 `moz-extension+++<uuid>/idb` 下 SQLite/WAL/SHM	扩展映射及 IndexedDB 存储

7.2 四个开关以外仍会采集什么

17 的 `0x50d72` 和 19 的 `0xa7a1` 接收一组 Profile 路径，并按每项 24 字节的描述符逐一处理。函数还接收浏览器名称、四组已有元数据及结果频道。它们在这一层读取原文件字节、构造结果；没有在采集器内查询 SQLite 行或调用 AES/DPAPI 来解开数据库。键材料由前面的准备链提供，与文件材料分别成为结果字段。

控制条件	读取位置	结果字段
Cookies 开启	`Network/Cookies`	`cookies`
登录数据开启	`Login Data`、`Login Data For Account`	`logins`、`logins_alt`
History 开启	`History`	`history`
Web Data 开启	`Web Data`	`web_data`
独立路径	`Preferences`	`preferences`
独立路径	`Local Storage/leveldb` 的直接文件项	`local_storage`
准备链提供有效材料	四组已有字节向量	`local_state`、`aster_encryption_key`、`dpapi_encryption_key`、`encryption_key`

四个普通浏览器开关不是采集总开关

四项全部关闭，原生分支仍会到达 Preferences 读取和 LevelDB 枚举；已有元数据也会独立组织为结果字段。扩展存储采集另外由独立线程执行。因此，单看 Cookie 或登录开关，无法判断浏览器本地资料是否会被带走。

四组元数据在输入聚合对象中的偏移依次为 0、24、48、72，对应 Local State、Aster 键、DPAPI 键和通用键。采集器按对象是否存在来克隆字节；此处不检验键是否能通过数据库记录的认证解密。普通文件读取失败或返回空内容时，该字段被过滤；被关闭的类别也被跳过。每个 Profile 最终把七个数据字段与四个元数据字段合并、排序，非空结果连同 Profile 路径和浏览器名交给内部频道，再由上传线程完成网络包装。

7.3 站点本地存储的准确枚举与包装

LevelDB 采集只枚举 `Local Storage/leveldb` 目录的直接项：一处 ReadDir 构造器、同一枚举器的两个 next 调用点，没有对子目录再次构造枚举器。目录项本身被排除；带 name-surrogate 标志的重解析项也被排除。文件名先取最后一个 basename 并检查 UTF-8，再以等长度加全字节比较，精确排除 `LOCK`、`LOG`、`LOG.old` 三个名称。比较区分大小写；`lock` 或 `LOG.1` 不受这三项字面规则排除。

余下文件逐项读取，成功结果进入按 basename 组织的 BTreeMap。读取失败项跳过；成功读取的空文件可以保留为空值。整张 map 为空时不生成 `local_storage` 字段。

包内顺序	字节表示	解释
开头	8 字节，小端无符号整数	文件条目数
每项第 1 部分	8 字节长度，再接原始文件名字节	key 长度与 key；长度按字节计
每项第 2 部分	8 字节长度，再接原始文件内容	value 长度与 value；内容原样保留

包长为 `8 + sum(16 + key 长度 + value 长度)`。它是二进制长度分帧，不是 JSON 或 Base64。17 由 `0x61c04`、19 由 `0x2a295` 完成包装。接收者按长度即可还原文件名和原文件字节，不必把它误当作 LevelDB 中单条键值的解析结果。站点若把认证材料直接保存在本地存储中，原文件本身就可能带有这些材料；数据库内仍受保护的列则需要相应有效键和格式处理。

7.4 准备目标进程与执行上下文

两个样本都包含浏览器进程准备函数和内存取钥函数。普通浏览器四个开关中任意一个开启，就能进入公共准备过程；取钥准备并非只有“登录密码”开关才能触发。

浏览器子对象的五个布尔值按下表写入同一份 336 字节配置。前四个名称按实际消费路径确定；第五个字段只保存，不驱动本地这两份样本的操作。

线序号	功能	配置内偏移	实际作用
0	Cookies	`0x14a`	Cookie 库采集
1	登录数据	`0x14c`	Login Data 等登录库

线序号	功能	配置内偏移	实际作用
2	History	0x149	浏览历史资料
3	Web Data	0x148	Web Data 等相关资料
4	保留字段	0x14b	解析、保存；无操作消费者

19 的准备函数先查询自身令牌的 TokenElevation。未提权或查询失败时使用 CreateProcessW 辅助路径；已提权时调用 GetShellWindow 取得桌面 Shell 进程，查询其 PID 和令牌，随后 DuplicateTokenEx 构造主令牌，为另一条创建路径准备上下文。自身令牌只申请查询权；Shell 令牌申请查询和复制权。这是选择创建进程所用身份的逻辑。

创建部分有 CreateProcessW 和 CreateProcessWithTokenW 两种 Windows 接口。两条路径均把传入的浏览器 EXE 路径原样转换为 UTF-16 并补 NUL，作为可修改命令行；本 helper 没有追加指定 Profile、临时资料根、headless 或远程调试参数。桌面名通过 STARTUPINFO.lpDesktop 传入，19 的外层浏览器 worker 创建的桌面名为 yuirdsuiast；桌面 Option 无效时传 NULL。普通创建辅助函数使用 CREATE_NO_WINDOW，WithToken 路径的 logonFlags 和 creationFlags 均为 0。已存在进程则由 OpenProcess 取得句柄后进入取钥流程。

进程资源对象区分“打开既有进程”和“创建新进程”：既有进程的终止标志为 0，清理时关闭句柄；普通创建辅助函数的成功结果把该标志设为 1，供资源销毁时终止自己创建的进程。这两类资源适用不同的退出策略。

已有进程的筛选使用进程映像路径：先查询 QueryFullProcessImageNameW，与输入浏览器程序路径作有长度检查的 ASCII 大小写不敏感比较，匹配后申请进一步访问。内存核心逐个接收候选 PID。GetShellWindow 在这里用于取得 Shell 令牌来源，浏览器选择不依赖前台窗口。多个候选的接受取决于后续键结果是否齐备。

19 把准备结果连同进程 guard 交回 profile worker，profile 资料处理结束后，由 0x3cf09 调用资源销毁函数：新建 guard 的终止标志为 1 且句柄非零时，终止它所记录的进程并关闭句柄；已存在进程的标志为 0，只关闭句柄。

7.5 怎样从内存得到键材料

内存路径枚举目标进程的已提交私有内存，分块读取并寻找符合内置布局的候选对象。它还包含远程内存分配与写入、线程枚举、暂停、上下文保存/改写、恢复和读回。两份核心函数的间接跳转及相关 Windows 接口已逐项命名和复核。

17 的 0x34e93 分配点请求 8,192 字节，标志为 MEM_COMMIT | MEM_RESERVE，保护为 PAGE_EXECUTE_READWRITE。这类可执行远程缓冲与写入的调用桥配合，用于在目标进程内完成后续操作。

当候选键受 Windows 同进程内存保护时，样本在浏览器上下文安排 CryptUnprotectMemory，再通过 ReadProcessMemory 取得输出。CRYPTPROTECTMEMORY_SAME_PROCESS 要求在持有该数据的进程中解保护；这解释了线程操作与进程内调用的用途。[1]




图 5 浏览器取钥、文件材料和结果发送的关系。颜色较深的框表示在其他进程执行或出站发送的关键环节。

最底层若干读取包装仅检查“实际读回长度足够”，再把 24 或 32 字节写进返回对象；聚合结果本身更大。例如 17 的内存核心输出对象为 72 字节，内部包含不同状态和键材料字段。API 读取、单键缓冲和聚合对象各有自己的长度和含义。

离线原指令实验使用虚构内存对象和键值，验证候选识别、线程操作以及新字节进入返回键槽。部分键获取 helper 由原指令运行，操作系统返回由模型替换；该实验没有读取本机 Chrome 秘密。

7.6 Local State 字段如何改变取钥分支

19 的浏览器 worker 从 `Local State` 提取三种键字段。字段名直接交给 JSON 提取器；正常 Chrome 把它们放在 `os_crypt` 对象中，样本这段代码按裸字段名查找，并未把对象路径写成强制条件。

Local State 字段	解码后跳过	对准备过程的作用
`encrypted_key`	5 字节	传统保护键材料，另有 DPAPI 键结果槽
`app_bound_encrypted_key`	4 字节	解码结果可用且 aster 结果缺失时，variant 设为 0
`aster_app_bound_encrypted_key`	4 字节	解码结果可用时 variant 设为 1；要求额外键结果

这里的“可用”要求字符串提取、Base64 解码和前缀剥除后产生有效结果；仅出现 JSON 属性名还不够。两个 app-bound 结果都不可用，或浏览器程序路径不可用时，这条准备线程不会启动。variant 为 0 时，候选进程的接受条件要求 `encryption_key` 结果存在；variant 为 1 时，还要求 `aster_encryption_key` 存在。缺少所需结果时，程序推进 PID 游标，继续下一个候选；满足条件后退出候选扫描并保留结果。传统 `dpapi_encryption_key` 槽不参与这两个接受门。

这个 variant 来自 Local State 字段解码后的结果状态，云控配置中保留的第五布尔值没有参与。准备函数返回前会重排描述符；worker 缺少对应传统键结果、但 legacy blob 可用时，再尝试 `CryptUnprotectData` 回退，之后进入 profile 处理。结果“存在”是样本自己的对象状态判断；真实键的适用性仍由后续记录的认证解密检验。

7.7 与 Chrome156 源码逐层对应

本案核验时 Chrome 版本为 156.0.8078.48。对照该精确标签的 Chromium 实现，可把保护分成三层：[2, 11, 12]

层次	Chrome156 怎样保护	与样本行为的关系
磁盘键容器	`Local State` 的 `os_crypt.app_bound_encrypted_key` 保存 APPB 容器；特权服务验证调用者程序身份，并处理隔离状态	复制 Local State 得到受保护容器；原用户 DPAPI 解保护本身不覆盖所有 APPB 条件
进程内缓存键	`Encryptor::Key` 在 Windows 调用 `CryptProtectMemory(SAME_PROCESS)`；使用时复制、解保护副本，结束清零临时副本	样本扫描运行时对象并安排同进程解保护，目标是这一层已加载的键材料

层次	Chrome156 怎样保护	与样本行为的关系
数据库记录	根据键提供者/前缀选择 AES-GCM 等对应分支；Cookie 还校验域名绑定前缀	取得候选字节后，仍须验证记录认证标签与格式；一次足长内存读取不代表已经解开一条 Cookie

`Encryptor::Key` 保留是否已受保护的状态。加解密期间复制的临时键会被清零，原缓存对象仍可继续保存受保护的键。Mojo 传递使用受控共享内存，接收侧重新建立自己的保护状态。因此，临时副本清零之后，原缓存对象仍可能保有供后续调用使用的键。[2, 10]

Chrome156 默认启用的 `kEncryptWithIsolatedState` 让 APPB 数据记录并验证进程隔离状态。服务读取的是进程访问令牌中的特定安全属性；曾在隔离状态下保护的数据会拒绝未隔离调用者。这个校验不是用户资料目录绑定。默认启用这项校验，也不等于每台机器已经开启 Process Isolation。[12, 11]

Chrome 官方 2026 年安全更新把 Process Isolation 列为针对本地恶意程序注入与篡改的防护；通过实验开关启用界面后，可在系统设置中配置。它直接影响木马是否能访问和操纵目标进程。当前没有取得本机实际隔离状态与这两个样本的完整现场取钥结果。[16]

Cookie 库在该版本使用 schema24 相关域名绑定：对 `encrypted_value` 解密后，检查并移除域名 SHA-256 前缀。登录库的 `password_value` 以及 Web Data 中的 `card_number_encrypted` 也经相应 Encryptor 路径处理；记录前缀和键提供者决定适用哪个键。[13, 14, 15]

木马已有的离线版本分支结果分别使用 `dpapi_encryption_key`、`encryption_key`、`aster_encryption_key` 等字段名。第三个名称按样本原字段记录。当前 Chrome 构建的适配需要同时满足对象命中、进程操作成功和记录认证解密三个条件；现有实验完成的是虚构对象下的逻辑验证。

7.8 准备阶段的额外文件访问

19 还读取 `C:\ProgramData\ENE\aiantionk`。`0x57ab8` 的作用是读到文件结尾；内部 32 字节 probe 只是小缓冲读取策略。调用者取出返回长度后立即释放内容缓冲，暂存长度在被读取前又被另一个 24 字节结果覆盖。读取成功与失败都合流进入后续令牌阶段。因此，这处文件内容没有进入密钥、令牌选择或上传结果。

准备阶段另向 `C:\ProgramData\ShareX\swaontzuiests.cfg` 写入 20 字节固定常量。写入失败也会继续；创建/截断与写入逻辑没有建立父目录。完整内容和其他固定写入位置见附录D。

7.9 浏览器扩展存储是另一条采集线程

Chromium 与 Gecko 的扩展存储采集由调度器分别启动，不读取四个普通浏览器数据开关。Chromium 通过 manifest 和本地化名称识别扩展，Gecko 通过扩展记录、UUID 与目录对应关系识别存储。

17 内层 `RVA 0x6214c` 关联延迟初始化表，已恢复为 4,193 字节、276 个非空词条。程序转 ASCII 小写后作子串比较，命中则排除，未命中继续。因此它是排除表。原始前后空格会影响匹配，配套数据表保留原值；通用文件任务还可以单独指定同一扩展目录。

7.10 Chromium 扩展名称的本地化处理

两个 Chromium 扩展 worker 的唯一计算跳转分派 Windows 路径组件；原始指令与表项已对应。随后按扩展 ID 把 Local Extension Settings 文件归组，再借助 Extensions 目录中的 manifest 识别名称。

manifest 的 name 若具有 `__MSG_` 前缀和 `__` 结尾，程序取出中间的消息键，依次尝试

_locales/en/messages.json、_locales/en_US/messages.json，从相应消息对象取 message 字符串。顺序是 en 在前、en_US 在后。其余普通名称按原值使用；本地化失败时保留原名称用于后续映射与筛选。这里的名称用于显示、归组及排除词匹配，扩展本地存储文件仍是采集主体。

扩展 worker 没有读取四个普通数据库开关。两个 worker 本体也没有原生间接 CALL；具体文件枚举、读取与结果通道由直接调用的辅助函数处理。

7.11 Gecko 扩展：怎样把 UUID 目录还原成具体扩展

Gecko 的扩展目录通常以内部 UUID 表示，不能只靠目录名知道是哪一个扩展。样本组合两组映射：从 prefs.js 的 extensions.webextensions.uuids 提取“UUID 到扩展 ID”，再从 extensions.json 提取“扩展 ID 到名称”。已有 UUID 重复时，后面的记录覆盖前面的记录；名称查不到时先退回扩展 ID，ID 也查不到则保留 UUID。




图 6 Gecko 扩展的身份映射与 IndexedDB 采集。目录名、后缀与映射字符串均按样本的实际比较规则处理。

目录前缀及三个文件后缀的比较区分大小写。moz-extension+++ 之后的部分没有再做标准 UUID 格式校验；^ 后面的 origin 属性不参与该 UUID 查找。程序进入匹配 origin 的 idb 目录后只枚举直接文件项，没有在这段收集器里再递归子目录。WAL 和 SHM 也是接受后缀，不能误列为排除项。WAL 可能包含尚未合并进主 SQLite 文件的新记录；判断影响时应把三个文件作为一组材料处理。[17]

扩展名称还会经过内置排除词匹配。19 版的词表已经从其自身原生构造器独立正向解码，得到 4,193 字节、276 个词条；词条及顺序与 17 版逐字节一致。Gecko 这一函数没有 Chromium 的 _locales/messages.json 名称本地化路线。

7.12 prefs 文字解析的实际规则

这里先截取目标属性文字，再扫描引号片段并成对组织 UUID 和 ID。外层处理能转换反斜线引号、反斜线斜杠、双反斜线及 n、r、t 三种常见转义；\uXXXX 等其它转义保留反斜线。单独落在末尾的反斜线被丢弃。缺少闭合引号的片段在部分状态下会延伸到输入末尾，落单的最后一个 quoted token 不组成映射。

这些规则解释了哪些原始配置能被识别、哪些扩展可能仅按 UUID 归组。配套 19 组人工输入逐条

保存原文字节、各阶段输出及原生分支对应关系，覆盖转义、截断、重复 UUID 与奇数 token；它们是对已恢复逻辑的语义转录测试，未运行原样本，也不含真实浏览器资料。

两版收集器本体的原始控制流均已恢复：17 为 4,809 条指令、271 处计算跳转；19 为 2,181 条指令，无计算跳转。17 的阶段状态只在逐点证明不别名的调用和写入处保留各自活跃的 8 字节，所有保留点都列在配套证据中；没有把阶段值或跳转目的地直接塞给分析器。两版 ReadDir 错误对象的低 tag 为 2，对应路径均跳过只接受 tag1 的自定义清理回调。

8 通信、结果格式与上传证据

8.1 端点与域名隐藏

内层连接 `hebaoshi[.]co:443`，发送 `HTTPS POST /`。17 User-Agent 为 `foumootts`，19 为 `swoellsiaps`。域名在原 EXE 和恢复 DLL 中均不是连续明文；下列字符串经各自解码器恢复，并与 `WinHttpConnect` 参数核对。

样本	编码字符串与内层 RVA	种子
17	`EYKNDJw3akvEL2EFha` / `0x860b8`	`0x6681ebf7c2de418c`
19	`fq41e1d7z2q4bou6ggyyw` / `0x82e92`	`0xbd38c10629dd0b69`

WinHTTP 启用安全连接，已观察路径采用默认代理方式，解析、连接、发送、接收超时分别为 15、30、300、300 秒。发送失败路径关闭句柄；已测 TLS 错误 12175 路径没有忽略证书后重试。

8.2 应用层数据包装

系统指纹、配置和采集结果还使用样本自身的固定密钥包装。两份 32 字节键由即时数、线程/全局状态和算术构造，没有以完整明文键连续存放。

17 通信键

```
64513475260777da01085cc2196b4faa9e6f4df23f5fa946389cbadada6eabc5
```

19 通信键

```
f0568795082de69a2408ebd8edba00a2418358b84a22b61a5f3251d5a1b51f32
```

17 构造入口 `0x50aae` 中，第一个 32 位字由 `0xf4195f78 - 0x7ee50e14 = 0x75345164` 得到，小端排列为 `64 51 34 75`。19 入口为 `0x6a92c`。独立算术和原指令轨迹得到相同键。

请求 nonce 取 `SHA256(K || "N" || plaintext)` 前 16 字节，数据流使用 `SHA256(K || "K" || nonce || LE32(counter))` 分块 XOR；回复预期 nonce 取 `SHA256(K || "R" || requestNonce)` 前 16 字节。包装中还包含压缩与版本相关字段，捕获包的 nonce 和密文偏移并不固定。

8.3 截获请求中实际包含什么

在离线模型中保持真实返回配置，以虚构文件与屏幕像素作为输入，在网络发送接口处保存请求缓冲，不向控制端发送采集结果。独立解密与解压恢复了以下四项：

结果	请求字节	还原字节	内容核对
桌面截图	157	1,615	32×16 的 24 位 BMP，全部像素匹配
Codex CLI	194	144	`auth.json` 原文件字节与虚构 access token 标记
GitHub CLI	160	117	`hosts.yml` 与虚构 OAuth 标记
Claude Code	138	107	`.claude.json` 与完整虚构内容




图 7 上传证据链。验证落在实际请求缓冲，包含内容本身，超过仅记录“打开过某文件”的证据强度。

结果是分条封装的上传数据，逻辑文件名不要求对应磁盘上的暂存文件。以上验证闭合了读取到上传缓冲的路径；本机历史外传的逐项接收情况需要历史流量或服务端记录另行核对。

8.4 服务器响应如何影响后续行为

首次回复会决定采集和执行配置。两版在 HTTP 400 或 500 但响应体仍为有效云控包时，也接受配置，说明 HTTP 状态码并非唯一成功条件。普通错误网页则不满足该包装和解析要求。

结果上传后的响应在 17 的 `0x3b7df`、19 的 `0x2d4f3` 返回路径检查状态，正常缓冲分别在 `0x3b7fd` 和 `0x2d50e` 释放。尾部没有读取响应正文、解析配置或由回复分发新操作；接着释放已有输入和结果，完成线程。首次配置决定这一轮任务，上传响应不继续下发命令。

9 攻击者拿到数据后能做什么

不同数据对应不同的访问能力和补救动作。明文令牌可以直接用于其授权范围；加密密码库通常还需要主密码或补充密钥。

数据类别	攻击者可获得的能力	受害者优先动作
有效会话 Cookie	可能在有效期内使用已有登录会话，某些服务因此不再要求重新完成 MFA；设备绑定和风控会影响重放	撤销服务端会话和受信设备，检查异常活动
access/refresh token	在令牌权限范围访问 API；refresh token 可能续取新令牌	撤销授权、轮换令牌，检查使用量和审计日志

数据类别	攻击者可获得的能力	受害者优先动作
云与开发平台密钥	访问获授权资源、读取/修改仓库或部署、消耗额度；高权限键可能扩大到组织资源	禁用旧键、建立新键，审计仓库、云资源和费用
保存的密码	登录原服务并尝试复用密码的其他服务；MFA 仍可能构成门槛	更改密码、清理复用、单独撤销会话
私钥与钱包材料	无口令私钥可用于签名或登录；加密钱包仍受口令/KDF 保护，可能遭离线猜测	替换受影响密钥；在可信环境评估钱包迁移
聊天/游戏令牌	以账户权限访问会话、发送消息或执行平台允许的操作	注销其他会话、重置授权、检查交易和消息
密码库/数据库密文	可保存为离线分析材料；能否解开取决于主密码、KDF 及补充材料	按产品保护方式评估，先处理已暴露主密码和密钥
文档、笔记、截图	获取其中显示的业务资料、账号、二维码、恢复信息或其他秘密	识别具体内容，通知涉及的组织或服务负责人
二级载荷执行	以受害用户权限实施当前程序未内置的新操作；可访问权限内的更多数据	保存证据，排查下载执行痕迹，评估系统重建

会话 Cookie 重用可以绕过部分已完成的 MFA 流程，这也是仅修改密码可能不足的原因。[4] 账户补救必须覆盖服务端已有会话和 API 授权。

9.1 处置顺序

1. 隔离受影响设备的网络连接，保留样本、安装/卸载日志、状态数据库与相关流量记录。从另一台可信设备开始账户处理。
2. 优先撤销邮箱、浏览器中高价值服务、AI 与开发平台、云平台、密码管理器和交易平台的会话/令牌；轮换同一凭据保护的其他资源。
3. 检查账户设备列表、云审计、API 使用量、仓库和部署变更。若组织凭据在目标路径内，应按组织事件流程处理。
4. 核对私钥、钱包和恢复材料的存储位置与保护方式。软件钱包中暴露的无口令私钥需要迁移；硬件钱包应重点检查恢复材料和主机上另存的秘密。
5. 保存证据后清理入口与落地文件。存在不明二级执行、系统完整性无法确认时，使用可信安装介质重建并安装必要更新。[5]

10 驻留、残留与检测

10.1 进程驻留与磁盘残留

主要内层运行于 Explorer 的私有可执行内存，具有独立于外层 EXE 和扩展的生命周期。隐藏桌面分支还可启动浏览器/helper 进程，相关进程另行跟踪。

样本包含七处 9 至 32 字节固定常量的写入尝试，路径和内容列在附录D。19 的 ShareX 路径以 OPEN_ALWAYS 打开，已有文件先截断再写入 20 字节；父目录不存在时写入失败，程序继续。扩展保留 Temp 内解压出的 EXE，云控下载执行也保留成功下载的最终程序。

本案检查 195 个任务、309 个服务、94 项相关注册表值及启动目录、WMI，未发现可归属这两个样本的自动启动项。重启后 Explorer 的已知内存特征、桌面及互斥体未命中。VS Code 的 state.vscdb 及备份仍保留 Alpme 状态和四类认证记录键；卸载扩展不会自动清除这些数据库记录或 Temp 中的 EXE。

2026 年 10 月 28 日再次核对，`setup_aa1ea45f/17si.exe` 和 `runtime-33094ae6/19si.exe` 仍在本机 Temp 内，大小及 SHA-256 与样本表一致。扩展自定义工具的默认编译缓存位置为 `Temp/dynamic-tools-cache`；该精确目录本次检查不存在。

10.2 可用于检测的组合特征

环节	关联线索
扩展投递	VS Code 扩展激活后取得 ZIP 信息及 hash，下载校验、解压到 Temp，再后台启动包内 EXE
Explorer 注入	根据任务栏定位 Explorer、进程写内存、私有 RWX 区域、远程线程及手工构造的模块节点
浏览器取钥	非浏览器进程访问浏览器私有内存、暂停线程、修改上下文、进程内解保护和读回
敏感采集	auth/config、钱包、会话库、SSH/云配置的密集读取；句柄枚举与复制读取回退
网络外传	指定 User-Agent 向 hebaoshi[.]co 发 POST，指纹和采集结果使用同一应用层包装
后续执行	下载工具写 Temp，随后 ShellExecute、msiexec、powershell 或 cmd 启动

这些行为可映射到 ATT&CK 的解码 T1140、进程注入 T1055、浏览器凭据 T1555.003、通过控制通道外传 T1041 等技术。命名用于检测组织，不指定恶意家族。[6, 7, 8, 9]

11 证据覆盖与现场核验状态

本报告以本地保存的两份样本为分析对象；文件身份以封面的 SHA-256 及附录位置表核对。其它机器上的同名程序可能属于不同构建，应先比对文件 hash。

旧 41 项失败清单现为 39 项不再截断的 C 表示、1 个尾跳板和 1 处误识别的编码数据。两版 Chromium Profile 采集器、浏览器根初始化器、Gecko 扩展采集器、主机信息采集器，以及锁定文件读取、Local Storage 包装、selector 与扩展路径分派，分别有独立的原生控制流和来源证据。

四份 PE 共有 2,254 个异常展开入口。沿用同一套 C 选择与诊断规则重新对账后，带截断提示的入口从 87 项降为 53 项：17 外层 4 项、17 内层 21 项、19 外层 4 项、19 内层 24 项。34 项变化逐一对应两个主机信息采集器与 32 个内存复制 / 填充入口。19 外层主函数虽已恢复正常入口控制流，标准 C 仍不能结构化输出，因此保留在 53 项内。

当前事项	原生位置	已完成与仍待处理的部分
19 外层装载器	`0x9338`	5,937 条正常入口指令、299 处计算 JMP 已闭合；78 条该上下文未到达代码另列。14 处动态 CALL 的身份与转调作用继续审查；标准 C 结构化失败
线程结果包清理	17 `0x1bd7d/0x1be17`；19 `0x44f6/0x4590`	创建实例、队列复制与发布路径已定位；创建者中的非 RSP 别名、实际 callee 写入以及旧结果替换的对象域仍在核对
通用辅助函数	JSON、目录枚举、容器和错误对象链	逐项对齐原始汇编与完整函数；畸形输入、Unicode 及分配失败等转调边界单独保留
Chrome156 适配	`156.0.8078.48`	官方保护实现已固定；正在对照实际原生判定条件与安装文件。真实进程对象命中、取钥和记录认证解密尚未做现场测试

已保存的四份离线上传请求通过独立解码和内容比对；Steam、Roblox、Discord 专用提取使用虚构材料验证。已确认的采集目标、上传构造与下载执行能力足以安排账户撤销、会话清理和密钥轮换。事件时点的实际上传内容与后续程序执行记录，须结合当时日志核定。

A 窃取目标目录与文件含义

本目录完整保留 325 个文件任务的根路径、匹配规则、深度、大小上限、专用处理器和分类字段。排列按应用用途重组，方括号内编号沿用配置原序号。它是服务器下发的采集清单，采集是否命中取决于目标设备。

A.1 如何理解一条采集规则

以 Codex CLI 为例，根目录和文件名共同决定读什么；“单文件不限”表示大小上限字段为 0。深度从根目录记为 0，深度 0 仍会读取根目录里的匹配文件。“专用处理器”对应协议 selector，决定普通复制之后是否继续做应用令牌解析。路径里的环境变量在受害用户上下文中展开；注册表表达式会先查询安装路径。下表中的“分类”是远端原字段，空值保留为空。正文中的用途分组由分析者整理，二者不是同一个字段。模式仅匹配文件名，大小写敏感；星号和问号为通配符，感叹号开头表示排除。

A.2 ›_AI 工具与开发凭据（12 项）

AI 客户端的认证文件、配置和本地状态。有效 token 可用于调用获授权的服务、读取关联资源或消耗额度，权限由账户和令牌范围决定。

任务	实际读取位置与文件名	读取条件
[019] Gemini CLI	`%USERPROFILE%\.gemini` 匹配：`*.json`；`*.md`	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[054] Codex CLI	`%USERPROFILE%\.codex` 匹配：`auth.json`	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空

[067] Windsurf	`%APPDATA%\Windsurf`
	匹配：`Local State`；`*.json`；`Cookies`
	`%APPDATA%\Windsurf\Local Storage\leveldb`
	匹配：`*.log`；`*.ldb`
		根起算深度 2；单文件不限
		专用处理器：无
		分类：空

[118] Grok CLI	`%USERPROFILE%\.grok` 匹配：`config.toml`；`auth.json`	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[138] ZCode	`%USERPROFILE%\.zcode\v2` 匹配：`setting.json`；`config.json`；`credentials.json`	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空

[161] Claude Code	`%USERPROFILE%`
	匹配：`.claude.json`
	`%USERPROFILE%\.claude`
	匹配：`*.md`；`*.json`
		根起算深度 0；单文件不限
		专用处理器：无
		分类：空

[169] Kimi Code	`%USERPROFILE%\.kimi-code`
	匹配：`config.toml`
	`%USERPROFILE%\.kimi\mcp-oauth`
	匹配：`*.json`
	`%USERPROFILE%\.kimi`
	匹配：`mcp.json`；`config.toml`；`kimi.json`
	`%USERPROFILE%\.kimi\credentials`
	匹配：`*.json`
	`%USERPROFILE%\.kimi-code\credentials`
	匹配：`*.json`
		根起算深度 0；单文件不限
		专用处理器：无
		分类：空

任务	实际读取位置与文件名	读取条件
[180] Claude Desktop	%APPDATA%\Claude 匹配：Local State；Cookies；*.json %APPDATA%\Claude\Local Storage\leveldb 匹配：*.ldb；*.log	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[189] Aider	%USERPROFILE% 匹配：.aider.chat.history.md；.aider.input.history %USERPROFILE% 匹配：.aider.conf.yml	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[202] Cursor	%APPDATA%\Cursor 匹配：Cookies；*.json；Local State %APPDATA%\Cursor\Local Storage\leveldb 匹配：*.log；*.ldb	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[266] fig	%APPDATA%\fig 匹配：*.keys	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[290] OpenCode	%USERPROFILE%\.local\share\opencode 匹配：auth.json %USERPROFILE%\.config\opencode 匹配：opencode.json；opencode.jsonc	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空

A.3 ☁云服务与软件供应链（34 项）

云访问密钥、登录缓存、registry 配置、基础设施配置和同步盘元数据。其中的有效凭据可用于访问获授权的云资源、软件仓库和部署环境。

任务	实际读取位置与文件名	读取条件
[007] pCloud Drive	%APPDATA%\pCloud 匹配：*.cfg；*.db	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[011] iCloud for Windows	%APPDATA%\Apple Computer\iCloud 匹配：*.json；*.plist；*.db	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[023] Docker	%USERPROFILE%\.docker 匹配：tokens.json；config.json	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[028] Mail.ru Cloud (Cloud@mail.ru)	%APPDATA%\Mail.ru\Cloud 匹配：*.cfg	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[029] npm	%USERPROFILE% 匹配：.npmrc	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[038] Firebase CLI	%USERPROFILE%\.config\configstore 匹配：firebase-tools.json	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[040] Vercel CLI	%USERPROFILE%\.vercel 匹配：auth.json	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[059] ownCloud	%APPDATA%\ownCloud 匹配：cookies.db；*.cfg	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[060] Dropbox	%APPDATA%\Dropbox 匹配：config.db；anotify.db；sigstore.db；filecache.db	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空

任务	实际读取位置与文件名	读取条件
[066] Yandex Disk	%APPDATA%\Yandex\Yandex.Disk 匹配：*.ini；*.cfg	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[086] Azure	%USERPROFILE%\.azure 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[087] Nextcloud	%APPDATA%\Nextcloud 匹配：cookies.db；credentials.dat；*.cfg	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[096] DOCTL (DigitalOcean)	%USERPROFILE%\.config\doctl 匹配：config.yaml	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[105] PyPI	%USERPROFILE% 匹配：.pypirc；.netrc	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[109] GitHub CLI	%APPDATA%\GitHub CLI 匹配：hosts.yml	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[140] Scaleway CLI	%USERPROFILE%\.config\scw 匹配：config.yaml	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[150] Azure Local	%LOCALAPPDATA%\.IdentityService 匹配：msalv2.cache；msal.cache	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[157] Box Drive	%APPDATA%\Box 匹配：*.db；*.json	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[162] Git Config	%USERPROFILE% 匹配：.gitconfig；.git-credentials	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[163] Google Cloud	%APPDATA%\gcloud 匹配：*.db；*.json	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[171] ngrok	%LOCALAPPDATA%\ngrok 匹配：ngrok.yml；*.yml	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[175] Google Drive	%LOCALAPPDATA%\Google\DriveFS 匹配：sync_config.db	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[181] Linode CLI	%USERPROFILE%\.config\linode-cli 匹配：*	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[188] AWS CLI	%USERPROFILE%\.aws 匹配：config；credentials	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[216] Terraform	%APPDATA% 匹配：credentials.tfrc.json；terraform.rc %USERPROFILE%\.terraform.d 匹配：credentials.tfrc.json；terraform.rc	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[229] Confluent Cloud CLI	%USERPROFILE%\.ccloud 匹配：config.json	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[232] Mega	%APPDATA%\Mega Limited 匹配：*.cfg；*.json	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空

任务	实际读取位置与文件名	读取条件
[244] OneDrive	%LOCALAPPDATA%\Microsoft\OneDrive\settings 匹配：*.dat；*.ini	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[247] Backblaze B2	%USERPROFILE% 匹配：.b2_account_info	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[260] Kubernetes (kubeconfig)	%USERPROFILE%\.kube 匹配：config；config-*	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[265] Heroku CLI	%USERPROFILE% 匹配：_netrc；.netrc	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[292] Supabase CLI	%USERPROFILE%\.supabase 匹配：*.toml；access-token	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[304] Netlify CLI	%APPDATA%\netlify\Config 匹配：config.json	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[318] Pulumi	%USERPROFILE%\.pulumi 匹配：stacks.json；credentials.json	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空

A.4 聊天、社区与游戏平台（44 项）

会话目录、数据库、LevelDB 及应用配置；Steam、Roblox、Discord 还有专用令牌处理。应用会话材料与数据库进入结果通道，专用处理器另行输出解保护后的令牌。

任务	实际读取位置与文件名	读取条件
[010] Telegram Alpha	%APPDATA%\Telegram Desktop Alpha\tdata 匹配：!CADUEL*；!startup_args；prefix；key_datas；info；map*；usertag；!temp*；D????????????????；!cache*；!emoji*；!user_data*；key_data；dto；!countries；!ticons；!logs；settingss；!outdated_*	根起算深度 6；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[016] Discord Canary	%APPDATA%\discordcanary 匹配：空	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：discord 分类：空
[017] Roblox	%LOCALAPPDATA%\Packages\ROBLOXCORPORATION.ROBLOX_55nm7eh3cm0pr\LocalState 匹配：空 %LOCALAPPDATA%\Roblox 匹配：空	根起算深度 1；单文件不限 专用处理器：roblox 分类：空
[045] qTox	%APPDATA%\tox 匹配：*.tox；*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[049] 64Gram	%APPDATA%\64Gram\tdata 匹配：key_datas；map*；info；usertag；prefix；settingss；key_data；dto；D????????????????	根起算深度 6；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[050] Franz	%APPDATA%\Franz\Local Storage\leveldb 匹配：*.log；*.ldb %APPDATA%\Franz 匹配：Cookies；Local State；*.json	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[053] Forkgram	%APPDATA%\Forkgram\tdata 匹配：key_datas；key_data；settingss；usertag；dto；info；D????????????????；map*；prefix	根起算深度 6；单文件不限 专用处理器：无 分类：空

任务	实际读取位置与文件名	读取条件
[055] Kotatogram	%APPDATA%\Kotatogram Desktop\tdata 匹配：key_data；key_datas；info；D????????????????；dto；settingss；usertag；map*；prefix	根起算深度 6；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[061] LINE	%LOCALAPPDATA%\Packages\NAVER.LINE*\LocalCache\Roaming\LINE 匹配：Local State；*.json；*.db	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[073] Telegram UWP	%LOCALAPPDATA%\Packages\TelegramMessengerLLP.TelegramDesktop_t4vj0pshhgkwm\LocalCache\Roaming\Telegram Desktop UWP\tdata 匹配：map*；info；!emoji*；!ticons；!cache*；settingss；!outdated_*；D????????????????；usertag；!user_data*；key_data；dto；!temp*；!countries；!CADUEL*；!startup_args；prefix；key_datas；!logs	根起算深度 6；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[075] Microsoft Teams	%APPDATA%\Microsoft\Teams\Local Storage\leveldb 匹配：*.log；*.ldb %APPDATA%\Microsoft\Teams 匹配：*.json；Local State；Cookies %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Teams 匹配：Local State；Cookies；*.json	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[085] Pidgin	%APPDATA%\.purple 匹配：prefs.xml；blist.xml；accounts.xml	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[090] Psi+	%APPDATA%\Psi 匹配：accounts.xml；*.xml；config.xml	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[098] Wire	%APPDATA%\Wire 匹配：Local State；Cookies %APPDATA%\Wire\Local Storage\leveldb 匹配：*.log；*.ldb	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[104] Discord PTB	%APPDATA%\discordptb 匹配：空	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：discord 分类：空
[114] Slack	%APPDATA%\Slack\Local Storage\leveldb 匹配：*.log；*.ldb %APPDATA%\Slack 匹配：Cookies；Local State	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[117] iMe Desktop	%APPDATA%\iMe Desktop\tdata 匹配：usertag；prefix；map*；D????????????????；settingss；key_datas；key_data；info；dto	根起算深度 6；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[139] Signal	%APPDATA%\Signal\sql 匹配：db.sqlite-*；db.sqlite %APPDATA%\Signal 匹配：config.json；Local State %APPDATA%\Signal\Local Storage\leveldb 匹配：*.log；*.ldb	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[141] SchildiChat	%APPDATA%\SchildiChat\IndexedDB 匹配：* %APPDATA%\SchildiChat 匹配：Local State	根起算深度 3；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[143] WeChat	%USERPROFILE%\Documents\WeChat Files 匹配：_ALLIN*；ConfigAccInfo.dat	根起算深度 1；单文件 ≤5,242,880 字节 专用处理器：无 分类：空

任务	实际读取位置与文件名	读取条件
[146] Skype UWP	%LOCALAPPDATA%\Packages\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c\LocalCache\Roaming\Microsoft\Skype for Store\databases 匹配：*.json；*.db	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[147] Rocket.Chat	%APPDATA%\Rocket.Chat\Local Storage\leveldb 匹配：*.log；*.ldb %APPDATA%\Rocket.Chat 匹配：Cookies；Local State	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[166] AyuGram Desktop	%APPDATA%\AyuGram Desktop\tdata 匹配：D????????????????；settingss；prefix；dto；info；map*；key_data；usertag；key_datas	根起算深度 6；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[172] Keybase	%APPDATA%\Keybase 匹配：*.rand；config.json；*.json	根起算深度 3；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[184] Discord	%APPDATA%\discord 匹配：空	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：discord 分类：空
[186] Steam Guard (desktop)	%APPDATA%\Steam 匹配：ssfn*	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[199] Steam	%reg:HKCU\Software\Valve\Steam:SteamPath%\config 匹配：*.vdf %reg:HKCU\Software\Valve\Steam:SteamPath% 匹配：loginusers.vdf；ssfn*	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：steam 分类：空
[201] Miranda NG	%APPDATA%\Miranda NG 匹配：*.dat；*.profile；mirandaboot.ini	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[220] uTox	%APPDATA%\tox 匹配：*.tox	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[224] ICQ New	%APPDATA%\ICQ\Local Storage\leveldb 匹配：*.log；*.ldb %APPDATA%\ICQ 匹配：Local State；Cookies；*.json	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[233] WhatsApp Win32	%APPDATA%\WhatsApp 匹配:Cookies;Network Persistent State;Local State %APPDATA%\WhatsApp\Local Storage\leveldb 匹配：*.ldb；*.log	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[236] Unigram	%LOCALAPPDATA%\Packages\InsanityApp.UnigrambyInsanityApp_3cwnp3xw0ev7c\LocalCache\Roaming\Unigram\tdata 匹配：usertag；info；key_data；map*；key_datas；prefix；settingss；dto；D????????????????	根起算深度 6；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[253] Element	%APPDATA%\Element\IndexedDB 匹配：* %APPDATA%\Element 匹配：Local State	根起算深度 3；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[254] Mattermost	%APPDATA%\Mattermost\Local Storage\leveldb 匹配：*.log；*.ldb %APPDATA%\Mattermost 匹配：Local State；Cookies	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[263] Skype	%APPDATA%\Skype 匹配：*.db；shared.xml；*.xml	根起算深度 3；单文件不限 专用处理器：无 分类：空

任务	实际读取位置与文件名	读取条件
[275] QQ International	%USERPROFILE%\Documents\Tencent Files 匹配：*.ini	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[276] Authy Desktop	%APPDATA%\Authy Desktop\Local Storage\leveldb 匹配：*.log；*.ldb %APPDATA%\Authy Desktop 匹配:Network Persistent State;Local State;Cookies	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[282] WhatsApp UWP	%LOCALAPPDATA%\Packages\5319275A.WhatsAppDesktop_cv1g1gvanyjgm\LocalCache\Roaming\Local Storage\leveldb 匹配：*.log；*.ldb %LOCALAPPDATA%\Packages\5319275A.WhatsAppDesktop_cv1g1gvanyjgm\LocalCache\Roaming 匹配：Local State；*.json	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[301] Telegram Portable	%USERPROFILE%\Documents\Telegram Desktop\tdata 匹配：info；key_datas；D????????????????；prefix；key_data；settingss；dto；map*；usertag	根起算深度 6；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[306] Trillian	%APPDATA%\Trillian\users 匹配：accounts.ini；buddies.xml	根起算深度 3；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[309] Session	%APPDATA%\Session\Local Storage\leveldb 匹配：*.log；*.ldb %APPDATA%\Session\sql 匹配：db.sqlite；db.sqlite-* %APPDATA%\Session 匹配:Network Persistent State;Local State;Cookies	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[311] Zoom	%APPDATA%\Zoom\data 匹配：*.db %APPDATA%\Zoom\Config 匹配：*.config；*.xml	根起算深度 2；单文件 ≤10,485,760 字节 专用处理器：无 分类：空
[312] Telegram	%ProgramFiles%\Telegram Desktop\tdata 匹配:prefix;!CADUEL*;!emoji*;!startup_args;usertag;key_data;dto;D????????????????;!cache*;settingss;!outdated_*；map*；!countries；info；!logs；!temp*；!user_data*；key_datas；!ticons %APPDATA%\Telegram Desktop\tdata 匹配：!countries；!user_data*；prefix；!CADUEL*；!emoji*；!cache*；!temp*；key_data；info；key_datas；D????????????????；!ticons；usertag；!outdated_*；!logs；dto；!startup_args；map*；settingss	根起算深度 6；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[324] Viber	%APPDATA%\ViberPC 匹配：_ccsv1_blobs.dat；_ccsv1.dat；viber.db；*.db	根起算深度 3；单文件 ≤52,428,800 字节 专用处理器：无 分类：空

A.5 数据库与远程连接（26 项）

数据库连接、SSH/终端会话和远程工具配置。可包含服务器地址、用户名或保存的凭据；是否可直接登录还取决于加密、口令、网络和服务端限制。

任务	实际读取位置与文件名	读取条件
[032] KiTTY	%APPDATA%\KiTTY 匹配：*.sessions；kitty.ini	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[033] ExtraPuTTY	%APPDATA%\ExtraPuTTY 匹配：*.ini	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[036] FireSSH	%APPDATA%\FireSSH 匹配：*.json	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[039] mRemoteNG	%APPDATA%\mRemoteNG 匹配：*.xml；confCons.xml	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[056] HeidiSQL (portable)	%USERPROFILE%\.heidisql 匹配：portable_settings.txt	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[077] Navicat	%APPDATA%\PremiumSoft\Navicat 匹配：servers.cfg；*.reg	根起算深度 3；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[079] SecureCRT	%APPDATA%\VanDyke\Config\Sessions 匹配：*.ini	根起算深度 3；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[097] MongoDB Compass	%APPDATA%\MongoDB Compass 匹配：Connections.json	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[099] pgAdmin	%APPDATA%\pgAdmin 匹配：pgadmin4.db；*.sqlite*；servers.json	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[108] WinSCP Exported	%APPDATA%\WinSCP 匹配：*.ini；SessionsExport*	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[110] Termius	%APPDATA%\Termius 匹配：config.json；Network Persistent State；*.json；Local State；Cookies %APPDATA%\Termius\Local Storage\leveldb 匹配：*.log；*.ldb	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[111] ZOC Terminal	%APPDATA%\ZOC* 匹配：*.opt；*.cfg	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[112] TablePlus	%APPDATA%\TablePlus 匹配：*.json；*.tpp	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[136] Squirrel SQL	%USERPROFILE%\.squirrel-sql 匹配：SQLAliases*.xml	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[156] RedisInsight	%APPDATA%\Redis Insight 匹配：config.json；*.sqlite*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[164] Aqua Data Studio	%APPDATA%\Aqua Data Studio 匹配：*.adb	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[179] MySQL Workbench	%APPDATA%\MySQL\Workbench 匹配：*.mwb；*.sqlite*；connections.xml	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[182] DataGrip	%APPDATA%\JetBrains\DataGrip* 匹配：dataSources.xml；dataSources.local.xml	根起算深度 4；单文件不限 专用处理器：无 分类：空

任务	实际读取位置与文件名	读取条件
[230] Xshell	%APPDATA%\NetSarang\Xshell\Sessions 匹配：*.ini %APPDATA%\NetSarang\Xshell 匹配：*.ini	根起算深度 3；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[237] HeidiSQL (installed)	%APPDATA%\HeidiSQL 匹配：*.txt；portable_settings.txt	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[256] Beekeeper Studio	%APPDATA%\Beekeeper Studio 匹配：*.json	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[259] DbGate	%APPDATA%\dbgate 匹配：*.json；connections.json	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[264] MobaXterm Personal	%USERPROFILE%\Documents\MobaXterm\MobaXterm Personal 匹配：*.moba	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[270] DBeaver	%APPDATA%\DBeaverData\workspace*\General 匹配:data-sources.json;credentials.json;.dbeaver-data-sources.xml	根起算深度 3；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[272] Royal TS	%APPDATA%\RoyalTS 匹配：*.xml；*.rtsz	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[295] MobaXterm	%APPDATA%\MobaXterm 匹配：*.moba；MobaXterm.ini %USERPROFILE%\Documents\MobaXterm 匹配：*.moba；MobaXterm.ini	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空

A.6 🔑密码库与认证材料（27 项）

密码管理器配置、数据库、私钥和二次认证材料。加密密码库的后续恢复依赖主密码、密钥派生函数（KDF）及补充材料。

任务	实际读取位置与文件名	读取条件
[022] KeePassXC (config)	%APPDATA%\KeePassXC 匹配：*.ini；keepassxc.ini	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[058] Enpass	%APPDATA%\Enpass 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[064] Bitwarden	%APPDATA%\Bitwarden 匹配：data.json	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[089] KeePass	%USERPROFILE%\Documents 匹配：*.kdbx；*.kdb %USERPROFILE%\Desktop 匹配：*.kdbx；*.kdb	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[092] RoboForm (portable)	%USERPROFILE%\Documents\My RoboForm Data 匹配：*.rfp；*.ruf	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[107] Dashlane	%APPDATA%\Dashlane 匹配：*.db；*.zip；*.json	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空

任务	实际读取位置与文件名	读取条件
[115] Zoho Vault	%APPDATA%\Zoho Vault 匹配：*.sqlite*；*.json	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[116] Keeper	%APPDATA%\Keeper Password Manager 匹配：*.json；*.bin；*.sqlite*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[131] Proton Pass	%APPDATA%\Proton Pass 匹配:Network Persistent State;Local State;Cookies %localappdata%\Packages\ProtonPass_158qdr94jw63p\LocalCache\Roaming\Proton Pass 匹配：*.ldb；*.log	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[132] GnuPG	%APPDATA%\gnupg 匹配：secring.gpg；*.key；pubring.gpg；*.kbx	根起算深度 3；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[135] Kaspersky PM	%APPDATA%\Kaspersky Lab\Kaspersky Password Manager 匹配：*.bpw；*.db	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[153] Bitdefender Wallet	%APPDATA%\Bitdefender\Wallet 匹配：*.xml；*.db	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[158] RoboForm	%LOCALAPPDATA%\RoboForm\Profiles\Default Profile 匹配：*.rfp；*.ruf	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[183] Password Boss	%LOCALAPPDATA%\Password Boss 匹配：*.db	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[203] mSecure	%APPDATA%\mSecure 匹配：*.msecure；*.db %USERPROFILE%\Documents\mSecure 匹配：*.db；*.msecure	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[206] Myki	%APPDATA%\Myki 匹配：*.json；*.db	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[212] 1Password	%APPDATA%\1Password 匹配：*.sqlite* %LOCALAPPDATA%\1Password 匹配：*.sqlite*	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[221] Password Depot	%APPDATA%\Password Depot 匹配：*.psw；*.depot	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[227] NordPass	%APPDATA%\NordPass 匹配：nordpass*.sqlite*；nordpass*.json	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[231] Avast Passwords	%APPDATA%\AVAST Software\Passwords 匹配：*.db；*.json	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[242] LastPass	%localappdata%\Packages\LastPass.LastPassforDesktop_qq0fmhteeht3j\LocalCache\Roaming\LastPass for Desktop 匹配：lp_account*.xml；*.db；*.json；*.xml	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[246] WinAuth	%APPDATA%\WinAuth 匹配：winauth.xml；*.xml	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[261] Padloc	%APPDATA%\padloc 匹配：*.json；*.db	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空

任务	实际读取位置与文件名	读取条件
[279] SSH Keys	%USERPROFILE%\.ssh 匹配：config；*.pem；known_hosts；id_*	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[289] Sticky Password	%APPDATA%\Sticky Password 匹配：*.spc；*.db3	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[293] True Key	%LOCALAPPDATA%\TrueKey 匹配：*.json；*.db	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[319] SafeInCloud	%APPDATA%\SafeInCloud 匹配：*.db；*.sdf	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空

A.7 笔记、文档与通用密钥文件（30 项）

笔记正文、配置、环境变量文件与桌面/文档目录中的指定后缀。可能包含业务资料、API 密钥或私钥；模板和公共证书不属于有效秘密。

任务	实际读取位置与文件名	读取条件
[002] Inkdrop	%APPDATA%\Inkdrop 匹配：*.json；config.json	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[005] Obsidian	%APPDATA%\obsidian 匹配：Cookies；Network Persistent State；obsidian.json；Local State %APPDATA%\obsidian\Local Storage\leveldb 匹配：*.ldb；*.log	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[014] Standard Notes	%APPDATA%\Standard Notes 匹配：*.json；Local State %APPDATA%\Standard Notes\IndexedDB 匹配：*	根起算深度 3；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[018] Evernote	%APPDATA%\Evernote 匹配:Network Persistent State;Cookies;Local State %APPDATA%\Evernote\Local Storage\leveldb 匹配：*.ldb；*.log	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[042] Desktop	%USERPROFILE%\Desktop 匹配：*.txt；*.json；*.csv；*.md	根起算深度 3；单文件 ≤2,097,152 字节 专用处理器：无 分类：files
[043] CherryTree	%LOCALAPPDATA%\cherrytree 匹配：*.ctd；*.ctb %APPDATA%\cherrytree 匹配：*.ctb；*.ctd	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[044] OneNote (cached)	%APPDATA%\Microsoft\OneNote 匹配：*.xml；Settings.xml	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[051] Notion	%APPDATA%\Notion 匹配：Cookies；Local State %APPDATA%\Notion\Local Storage\leveldb 匹配：*.ldb；*.log	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[057] Zim Desktop Wiki	%APPDATA%\zim 匹配：*.conf；preferences.conf；*.xml	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空

任务	实际读取位置与文件名	读取条件
[065] AppFlowy	%APPDATA%\AppFlowy 匹配：*.sqlite*	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[076] Bear (Windows alpha)	%APPDATA%\Bear 匹配：*.sqlite*；*.json	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[103] Focalboard	%APPDATA%\focalboard 匹配：*.json	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[130] Joplin	%APPDATA%\Joplin 匹配：info.json；*.sqlite*；settings.json	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[142] Evernote Legacy	%APPDATA%\Evernote 匹配：preferences.xml；*.exb；accounts.xml	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[159] env3	%USERPROFILE% 匹配：.env	根起算深度 6；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[167] Tomboy NG	%APPDATA%\tomboy-ng 匹配：*.note；*.tomboy	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[168] env2	%USERPROFILE% 匹配：.env.*	根起算深度 6；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[190] env files	%USERPROFILE% 匹配：*.env	根起算深度 6；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[191] Logseq	%APPDATA%\Logseq 匹配：*.json；configuration	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[219] Notezilla	%APPDATA%\Conceptworld\Notezilla 匹配：Notes*.db	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[225] UpNote	%APPDATA%\UpNote 匹配：*.json；UpNote.db	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[239] Trilium Notes	%APPDATA%\trilium-data 匹配：config.ini；*.db	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[240] Sticky Notes	%LOCALAPPDATA%\Packages\Microsoft.MicrosoftStickyNotes_8wekyb3d8bbwe\LocalState 匹配：plum.sqlite*	根起算深度 0；单文件 ≤20,971,520 字节 专用处理器：无 分类：空
[250] Simplenote	%APPDATA%\Simplenote 匹配：*.json	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[252] Laverna	%APPDATA%\Laverna 匹配：*.json；*.sqlite*	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[269] Craft	%APPDATA%\Craft 匹配：*.db；Cookies；*.json；Local State	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[273] Boostnote	%APPDATA%\Boostnote 匹配：boostnote.json	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空

任务	实际读取位置与文件名	读取条件
[300] Key & Wallet Files	%USERPROFILE% 匹配：*.pem；*.utc；*.asc；*.ppk；*.keystore；*.kdbx；*.p12；*.seed；*.kdb；*.key；*.age；*.wallet；*.pfx	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：files
[322] Notesnook	%APPDATA%\notesnook 匹配：*.json；*.sqlite*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[323] Documents	%USERPROFILE%\Documents 匹配：*.md；*.csv；*.txt；*.json	根起算深度 3；单文件 ≤2,097,152 字节 专用处理器：无 分类：files

A.8 钱包与数字资产客户端（151 项）

钱包数据库、keystore、密钥文件及客户端存储。未加密私钥可用于签名，加密钱包的恢复依赖口令。硬件钱包相关目标包括主机配置及另存的恢复材料。

任务	实际读取位置与文件名	读取条件
[001] Chia Blockchain	%USERPROFILE%\.chia\mainnet 匹配：*.json；*.yaml；*.sqlite*	根起算深度 4；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[003] Reddcoin	%APPDATA%\Reddcoin 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[004] SimpleHold	%APPDATA%\SimpleHold 匹配：Local State；*.json %APPDATA%\SimpleHold\Local Storage\leveldb 匹配：*.log；*.ldb	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[006] Electroneum	%APPDATA%\Electroneum 匹配：*.keys	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[008] Coinomi	%APPDATA%\Coinomi\wallets 匹配：* %LOCALAPPDATA%\Coinomi\Coinomi 匹配：*.wallet；*.config	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[009] Namecoin	%APPDATA%\Namecoin 匹配：*wal*dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[012] Sparrow Wallet	%APPDATA%\Sparrow 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[013] DigiByte	%APPDATA%\DigiByte 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[015] Zilliqa	%APPDATA%\Zilliqa 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[020] Aeon	%APPDATA%\Aeon 匹配：*.keys	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[021] Safepal Desktop	%APPDATA%\Safepal 匹配：*.json；Local State	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空

任务	实际读取位置与文件名	读取条件
[024] Miota	%APPDATA%\Miota 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[025] Electrum-rvn	%APPDATA%\Electrum-rvn 匹配：default_wallet	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[026] Phoenixcoin	%APPDATA%\Phoenixcoin 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[027] Ethereum	%APPDATA%\Ethereum\keystore 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[030] Satergo	%APPDATA%\Satergo 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[031] Mincoin	%APPDATA%\Mincoin 匹配：*wal*dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[034] Specter	%APPDATA%\Specter 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[035] GreenAddress	%APPDATA%\GreenAddress 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[037] IOcoin	%APPDATA%\IOcoin 匹配：*wal*dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[041] Electrum-XVG	%APPDATA%\Electrum-XVG 匹配：default_wallet	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[046] Primecoin	%APPDATA%\Primecoin 匹配：*wal*dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[047] Freicoin	%APPDATA%\Freicoin 匹配：*wal*dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[048] Tagcoin	%APPDATA%\Tagcoin 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[052] Nunchuk	%APPDATA%\Nunchuk 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[062] Feathercoin	%APPDATA%\Feathercoin 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[063] Terracoin	%APPDATA%\Terracoin 匹配：*wal*dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[068] ZelCore	%APPDATA%\ZelCore 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[069] Qtum	%APPDATA%\Qtum 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空

任务	实际读取位置与文件名	读取条件
[070] KeepKey	%APPDATA%\KeepKey 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[071] Stablecoin	%APPDATA%\Stablecoin 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[072] Vertcoin	%APPDATA%\Vertcoin 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[074] Worldcoin	%APPDATA%\Worldcoin 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[078] Stellar	%APPDATA%\Stellar 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[080] Solana CLI	%USERPROFILE%\.config\solana\cli 匹配：config.yml；id.json	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[081] MultiDoge	%USERPROFILE%\.multidoge 匹配：*.wallet；*.wallet.backup %APPDATA%\MultiDoge 匹配：multidoge.wallet	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[082] digitalcoin	%APPDATA%\digitalcoin 匹配：*wal*dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[083] DashCore	%APPDATA%\DashCore 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[084] Ripple	%APPDATA%\Ripple 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[088] Bither	%APPDATA%\Bither 匹配：*.db；*.key	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[091] Bitcoin Core Wallets	%APPDATA%\Bitcoin\wallets 匹配：*.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[093] Lisk	%APPDATA%\Lisk 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[094] Anoncoin	%APPDATA%\Anoncoin 匹配：*wal*dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[095] Zcash	%APPDATA%\Zcash 匹配：wallet.dat；*wallet*dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[100] Frame	%APPDATA%\Frame 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[101] Electrum-VTC	%APPDATA%\Electrum-VTC 匹配：default_wallet	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[102] Atomic	%APPDATA%\atomic\Local Storage\leveldb 匹配：**	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空

任务	实际读取位置与文件名	读取条件
[106] Sia-UI	%APPDATA%\Sia-UI 匹配：wallet	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[113] Electrum-MYR	%APPDATA%\Electrum-MYR 匹配：default_wallet	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[119] devcoin	%APPDATA%\devcoin 匹配：*wal*dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[120] YACoin	%APPDATA%\YACoin 匹配：*wal*dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[121] Peercoin	%APPDATA%\Peercoin 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[122] Guarda	%APPDATA%\Guarda\Local Storage\leveldb 匹配：* %APPDATA%\Guarda\IndexedDB 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[123] Zen	%APPDATA%\Zen 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[124] Fastcoin	%APPDATA%\Fastcoin 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[125] Jaxx	%APPDATA%\com.liberty.jaxx 匹配：** %APPDATA%\Jaxx Liberty 匹配：Local State；*.json %APPDATA%\Jaxx Liberty\Local Storage\leveldb 匹配：*.ldb；*.log	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[126] Neon	%APPDATA%\Neon 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[127] Dogecoin	%APPDATA%\Dogecoin 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[128] BlueWallet	%APPDATA%\BlueWallet 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[129] Monero	%USERPROFILE%\Documents\Monero 匹配：*	根起算深度 3；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[133] Atomic Wallet Pro	%APPDATA%\atomic\IndexedDB 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[134] Bisq	%APPDATA%\Bisq\wallet 匹配：*.wallet；*.spvchain	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[137] wownero	%APPDATA%\wownero 匹配：*.keys	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[144] BlackCoin	%APPDATA%\BlackCoin 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空

任务	实际读取位置与文件名	读取条件
[145] Klever	%APPDATA%\Klever 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[148] Waves	%APPDATA%\Waves 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[149] MyEtherWallet (desktop)	%APPDATA%\MyEtherWallet 匹配：*.json	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[151] MyCrypto	%APPDATA%\MyCrypto 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[152] Ixcoin	%APPDATA%\Ixcoin 匹配：*wal*dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[154] Ark Desktop	%APPDATA%\ark-desktop 匹配：config.json；*.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[155] Luckycoin	%APPDATA%\Luckycoin 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[160] Komodo	%APPDATA%\Komodo 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[165] Electrum-BTCP	%APPDATA%\Electrum-BTCP 匹配：default_wallet	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[170] BitBox	%APPDATA%\BitBox 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[173] TokenPocket	%APPDATA%\TokenPocket 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[174] CoPay / BitPay	%APPDATA%\BitPay 匹配：*.json；wallet.dat %APPDATA%\Copay 匹配：*.json	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[176] Exodus	%APPDATA%\Exodus 匹配：passphrase.json；seed.seco；window-state.json；exodus.conf.json；storage.seco；info.seco	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[177] AtomicDEX (Komodo)	%APPDATA%\atomicDEX\db 匹配：seeds.enc；*.dat；*.wallet	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[178] MultiBitHD	%APPDATA%\MultiBitHD 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[185] Groestlcoin	%APPDATA%\Groestlcoin 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[187] Emercoin	%APPDATA%\Emercoin 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空

任务	实际读取位置与文件名	读取条件
[192] Feather Wallet	%APPDATA%\FeatherWallet 匹配：feather.db；*.keys %LOCALAPPDATA%\FeatherWallet 匹配：feather.db；*.keys %LOCALAPPDATA%\feather 匹配：*.keys	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[193] Franko	%APPDATA%\Franko 匹配：*wal*dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[194] Electrum-SYS	%APPDATA%\Electrum-SYS 匹配：default_wallet	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[195] Raven	%APPDATA%\Raven 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[196] Bitcoin Core	%LOCALAPPDATA%\Bitcoin\wallets 匹配：* %LOCALAPPDATA%\Bitcoin 匹配：wallet.dat %APPDATA%\Bitcoin 匹配：wallet.dat %APPDATA%\Bitcoin\wallets 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[197] Binance	%APPDATA%\Binance 匹配：window-state.json；simple-storage.json；app-store.json；.finger-print.fp	根起算深度 1；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[198] Wasabi Wallet	%APPDATA%\WalletWasabi\Client\Wallets 匹配：*.json	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[200] aeternity BaseÆpp	%APPDATA%\aepp-base 匹配：*.json；*.keystore	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[204] Harmony Wallet CLI	%APPDATA%\harmony-edge 匹配：*.keystore；*.json	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[205] BBBcoin	%APPDATA%\BBBcoin 匹配：*wal*dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[207] Neo	%APPDATA%\Neo 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[208] Daedalus Testnet	%APPDATA%\Daedalus Testnet 匹配：she*sqlite	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[209] Trezor Suite	%APPDATA%\@trezor 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[210] haven	%APPDATA%\haven 匹配：*.keys	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[211] Syscoin	%APPDATA%\Syscoin 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[213] Electrum-DASH	%APPDATA%\Electrum-DASH 匹配：default_wallet	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空

任务	实际读取位置与文件名	读取条件
[214] Blockstream Green	%LOCALAPPDATA%\Blockstream\Green 匹配：*.json；*.dat	根起算深度 3；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[217] Electrum	%APPDATA%\Electrum\wallets 匹配：* %APPDATA%\Electrum 匹配：config	根起算深度 1；单文件 ≤10,485,760 字节 专用处理器：无 分类：空
[218] Polkadot	%APPDATA%\Polkadot 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[222] MyMonero	%APPDATA%\MyMonero 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[223] Electrum-NMC	%APPDATA%\Electrum-NMC 匹配：default_wallet	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[226] bitmonero	C:\ProgramData\bitmonero\lmdb 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[228] Bitcoin Cash	%APPDATA%\Bitcoin Cash 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[234] Qtum Electrum	%APPDATA%\Electrum-QTUM\wallets 匹配：*	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[235] Monacoin	%APPDATA%\Monacoin 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[238] Zclassic	%APPDATA%\Zclassic 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[241] Quarkcoin	%APPDATA%\Quarkcoin 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[243] Viacoin	%APPDATA%\Viacoin 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[245] Ledger Live	%APPDATA%\Ledger Live 匹配：Local State；Preferences；Cookies；*.json	根起算深度 1；单文件 ≤10,485,760 字节 专用处理器：无 分类：空
[248] Casinocoin	%APPDATA%\Casinocoin 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[249] Junkoin	%APPDATA%\Junkoin 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[251] Armory	%APPDATA%\Armory 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[255] Megacoin	%APPDATA%\Megacoin 匹配：*wal*dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[257] Florincoin	%APPDATA%\Florincoin 匹配：*wal*dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空

任务	实际读取位置与文件名	读取条件
[258] Electrum LTC	%APPDATA%\Electrum-LTC\wallets 匹配：* %APPDATA%\Electrum-LTC 匹配：config	根起算深度 1；单文件 ≤10,485,760 字节 专用处理器：无 分类：空
[262] Tron	%APPDATA%\Tron 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[267] OneKey Desktop	%APPDATA%\OneKey 匹配：*.json；Local State %APPDATA%\OneKey\Local Storage\leveldb 匹配：*.ldb；*.log	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[268] Hush	%APPDATA%\Hush 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[271] NovaCoin	%APPDATA%\NovaCoin 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[274] Electrum-GRS	%APPDATA%\Electrum-GRS 匹配：default_wallet	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[277] PIVX	%APPDATA%\PIVX 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[278] VRSC	%APPDATA%\VRSC 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[280] KuCoin Desktop	%APPDATA%\KuCoin 匹配：Local State；*.json；Cookies %APPDATA%\KuCoin\Local Storage\leveldb 匹配：*.ldb；*.log	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[281] AlephWallet	%APPDATA%\AlephWallet 匹配：*.json；*.sqlite*	根起算深度 0；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[283] Tezos	%APPDATA%\Tezos 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[284] Parity	%APPDATA%\Parity 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[285] Glfintecoin	%APPDATA%\Glfintecoin 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[286] Cake Wallet	%USERPROFILE%\Documents\Cake Wallet 匹配：*.keys；*.bin；*.dat %APPDATA%\CakeWallet 匹配：*.dat；*.bin；*.keys	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[287] Crypto.com DeFi Wallet	%APPDATA%\Crypto.com DeFi Wallet 匹配：Local State；*.json %APPDATA%\Crypto.com DeFi Wallet\Local Storage\leveldb 匹配：*.log；*.ldb	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[288] Rabby Wallet	%APPDATA%\Rabby\Local Storage\leveldb 匹配：*.ldb；*.log %APPDATA%\Rabby 匹配:Cookies;Local State;Network Persistent State	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空

任务	实际读取位置与文件名	读取条件
[291] Infinity Wallet	%APPDATA%\Infinity Wallet 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[294] Mist	%APPDATA%\Mist 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[296] VeChain	%APPDATA%\VeChain 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[297] Infinitecoin	%APPDATA%\Infinitecoin 匹配：*wal*dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[298] LOBSTR	%APPDATA%\LOBSTR 匹配：*	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[299] Bybit Desktop	%APPDATA%\Bybit 匹配：*.json；Local State；Cookies %APPDATA%\Bybit\Local Storage\leveldb 匹配：*.ldb；*.log	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[302] Bitcoin SV	%APPDATA%\Bitcoin SV 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[303] GoldCoinGLD	%APPDATA%\GoldCoinGLD 匹配：*wal*dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[305] ElectronCash	%APPDATA%\ElectronCash 匹配：**	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[307] Firo	%APPDATA%\firo 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[308] Bytecoin	%APPDATA%\Bytecoin 匹配：wallet.bin；*.wallet；*.bin	根起算深度 1；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[310] Ronin Wallet Desktop	%APPDATA%\Ronin Wallet 匹配：Local State；*.json %APPDATA%\Ronin Wallet\Local Storage\leveldb 匹配：*.log；*.ldb	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[313] Graft	%APPDATA%\Graft 匹配：*.keys	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[314] Litecoin	%APPDATA%\Litecoin 匹配：wallet.dat；*wal*dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[315] Sumokoin	%APPDATA%\Sumokoin 匹配：*.keys	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[316] PIRATE	%APPDATA%\Komodo\PIRATE 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[317] Daedalus	%APPDATA%\Daedalus Mainnet 匹配：she*sqlite	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[320] Bitcoin Gold	%APPDATA%\Bitcoin Gold 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空

任务	实际读取位置与文件名	读取条件
[321] Craftcoin	%APPDATA%\Craftcoin 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空
[325] Americoin	%APPDATA%\Americoin 匹配：wallet.dat	根起算深度 2；单文件不限 专用处理器：无 分类：空

A.9 其他应用状态（1 项）

Grass 任务配置为数据库、LevelDB 和配置文件采集。已测试输入沿普通文件结果返回，没有产生专用解密结果。

任务	实际读取位置与文件名	读取条件
[215] Grass	%APPDATA%\Grass 匹配：MANIFEST-*；*.sqlite*；CURRENT；*.db；Local State;Network Persistent State;*.ldb;Preferences；Cookies；LOCK；*.json；*.log；LOG*	根起算深度 3；单文件不限 专用处理器：grass 分类：空

A.10 三个注册表任务

三项从同一账户注册表路径取值，用于收集应用状态；注册表值和文件内容进入不同的结果条目。HKCU\Software\SimonTatham\PuTTY\Sessions\Default%20Settings

读取值名	结果名称
PublicKeyFile	PuTTY/Default/PublicKeyFile
HostName	PuTTY/Default/HostName
UserName	PuTTY/Default/UserName

B 载荷恢复与协议参数详解

本附录解释原样本怎样隐藏代码和通信信息，并列出复核所需参数。它按“参数从哪里来、作用是什么、如何核对输出”组织；302 条载荷片段定位另存 CSV，不占用连续阅读篇幅。

B.1 先定位片段，再逆转编码

片段提取顺序由外层的引用和复制过程确定。17 提取 106 片组成 633,187 字节，19 提取 196 片组成 701,911 字节。`载荷片段定位.csv` 中的“编码序列起点”是累计长度，不是 PE 中的地址。文件偏移定位磁盘字节；RVA 相对映像基址定位同一来源。

17 的编码字母表按索引排列为：

```
aw9kg2HFEs65z3_xDY8nlmO7VuKMvZWSGerohUbR0iBNPTIycCtAqdJjfp-X4QL1
```

每 43 个位置跳过第 43 个噪声字符，其余按每字符 6 比特还原为 463,846 字节。19 的字母表为：

```
7tdfyv10xqbsz5kelprugi8owa2436nm
```

19 每 46 个位置跳过第 46 个噪声字符，共跳过 15,258 个，剩余按每字符 5 比特还原为 429,158 字节。这里的“Base64 类/Base32 类”描述比特映射宽度，实际字母表和噪声规则均由样本定义。

B.2 17 的 XOR 状态与种子

17 的等效包装种子为 `0x0ff40e627922285f`。原始指令使用下列 64 位常量生成逐块 XOR 数据流：

$$A = \texttt{88711a1537065dec}, \quad B = \texttt{20edc5be3f5d5bc7}, \quad C = \texttt{a0b4795468cdbc27}.$$

初始状态为 $s = \mathrm{ROL}_{64}(seed \oplus A, 49) + B$。每 8 字节按以下顺序产生一块：

$$\begin{aligned} s &\leftarrow \mathrm{ROL}_{64}(s, 49) + B, \\ v &\leftarrow (s \oplus (s \gg 33)) \cdot C, \\ v &\leftarrow v \oplus (v \gg 32). \end{aligned}$$

将 v 的小端 8 字节与还原后的编码数据 XOR，得到压缩流。所有 64 位运算按模 2^{64} 进行；ROL 是循环左移，`>>` 为右移。种子和状态由本地初始化代码确定，解包无需云控连接。

B.3 19 的 XOR 状态与种子

19 外层 `RVA 0xab61` 的即时数给出初始状态 `0x27163eba1fa8b9e1`。公共编码器中 `0x11aae`、`0x11abe` 对应两个常量：

$$A = \texttt{e27bb381a2ad7424}, \quad B = \texttt{0b2041bff18f368b}.$$

反推等效种子 $(s_0 - B) \oplus A = \texttt{f98e4f7b8cb4f772}$。每 8 字节先 $s \leftarrow s + B$，再计算：

$$\begin{aligned} v &\leftarrow (s \oplus (s \gg 24)) \cdot \texttt{fc601c526f4e6a03}, \\ v &\leftarrow (v \oplus (v \gg 26)) \cdot \texttt{734f7f849f60ca37}, \\ v &\leftarrow v \oplus (v \gg 24). \end{aligned}$$

19 同样以小端块执行 XOR；两版分别使用各自状态变换生成数据流。

B.4 位级 LZ 怎样恢复代码与数据

XOR 之后仍是压缩数据。解压器读取单个字节时从低位取起，组合字段时却按逐位左移累积；该次序需要按原实现复核。输出中的字面量（literal）直接复制，反向引用（back-reference）从已经产生的输出复制一段。

参数	17	19
输出长度	24 比特，647,168 字节	24 比特，642,560 字节
字面量/反向引用标志	0 / 1	1 / 0
基础长度	5 比特字段 +4	6 比特字段 +3
长度延长条件	基础字段等于 31	基础字段等于 63
延长读取	累加 8 比特值，读到不大于 254 结束	相同
偏移字段	12 比特	14 比特
反向距离	偏移 +1	偏移 +1

输出 SHA-256 用于核对整段结果，而非只看开头是否像程序：

对象	SHA-256
17 内层节数据	`0cf149bdbbeac98846204b7100d5caef110741a2e71ef5fd33df98eccc8ed920`
19 内层节数据	`511cae3252a6cfe1d14e1f28103b6b6f4726dd9679cd3659ddbecf92a54d342d`

载荷包装种子、字符串种子、应用层通信键和用户秘密保护键属于不同用途。前面三类由样本实现恢复；用户保护键则取决于应用、Windows 用户或浏览器进程上下文。

B.5 云控字段如何映射成任务

同一功能在两版中使用不同 tag。下表是文件/注册表子对象的已识别字段，便于把原协议与附录目录对应。字段缺省、类型和错误分支仍须以解析器处理为准。

字段含义	17 tag	19 tag
文件任务 / 注册表任务	`11` / `21`	`AC` / `B9`
任务名称	`98`	`76`
根与模式集合	`4B`	`40`
根路径	`62`	`97`
模式数组	`7C`	`23`
最大深度	`36`	`0B`
单文件大小上限	`37`	`3A`
专用处理器选择符数组	`70`	`26`
分类	`9A`	`4C`

字段含义	17 tag	19 tag
注册表 hive	BC	5B
注册表子键	96	B5
注册表值名	F7	61
注册表结果名	47	9E

B.6 真实回复和离线上传的区别

先前两次真实首次请求仅使用合成指纹，保存了实际控制端回复。配置回复体 SHA-256 如下：

回复体	SHA-256
17，44,867 字节	f9ede6332c69b36c315b0079d1463292b65eca5197d6bd40fceb108b0e08e7e6
19，44,860 字节	7ead4fc9931d1bb15212893abc8603db920e9c7e7e770f5ebf559c5ee0f03022

随后的文件采集与结果请求在离线模型中完成，使用虚构数据并在发送接口截获，没有发送到控制端。四个请求的长度、hash、明文长度与内容匹配记录保留于证据快照和原始验证记录。这两类实验分别证明“服务器下发了什么”和“样本将怎样包装采集结果”。

C 混淆控制流与清理路径复核

C.1 怎样判断反编译是否完整

混淆器把正常的条件分支改写成“计算索引、读取相对地址、间接跳转”，并把临时对象重复放在同一片栈空间。反编译器即使生成了一个 C 文件，也可能在开头几个分支后停止，把余下部分显示成未知函数调用。因此，本轮逐项检查原始指令、所有间接跳转、调用输出区域及栈槽当前的生产者，再在独立分析工程中补控制流引用。原始机器码保持不变。

复核采用两份互相核对的材料：一份列出原字节对应的指令和跳转目标；另一份追踪每个关键值最近一次由谁写入，以及 Windows API、字符串和容器辅助函数可能修改的区域。成功与失败返回都保留。只有这些条件吻合，才把相应的 C 表示列为完成。

下表中的指令数是各函数原生范围内识别的指令位置数；分发点指经过混淆的间接跳转位置。完整控制流以正常 PE/TLS 初始化、有效容器对象和 Windows 调用约定为前提。

样本 / RVA	职责	指令 / 分发点	复核结果
17 / `0x3c026`	通用文件采集	7,729 / 365	完成
19 / `0x33152`	通用文件采集	7,720 / 358	完成
17 / `0x467ce`	消息包装与加密	1,209 / 57	完成
19 / `0x1557e`	消息包装与加密	1,289 / 58	完成
19 / `0x4665`	HTTP 传输	1,454 / 52	完成
17 / `0x2f497`	浏览器内存与取钥	5,212 / 230	完成
19 / `0x1aab1`	浏览器内存与取钥	5,392 / 231	完成
19 / `0x3d057`	浏览器进程准备	6,325 / 280	完成
17 / `0x227e8`	浏览器进程准备	5,841 / 274	完成

重新核对实际 C 文件后，旧 41 项清单中有 39 项取得未见控制流截断标记的 C 表示，0 项仍保留局部截断；另有 1 项确认是尾跳板，1 项是误识别的编码数据。旧版把工具 completed 状态当成完整 C，统计偏高。标记消失说明 C 表示不再在该处截断，程序语义仍须按原指令、调用和对象来源检查。

C.2 全程序仍待对齐的分析范围

全程序扫描覆盖四份 PE 的 2,254 个异常展开入口。当前 53 个入口的现存 C 仍带未恢复跳转等提示；逐项变化由两个主机资料函数与 32 个内存复制 / 填充入口构成。这个数记录 C 文本的恢复状态，函数调用目标、辅助链作用和现场适配分别审查。

对象	原生展开入口	现存 C 含诊断提示
17 外层 EXE	403	12
17 内层 DLL	718	30
19 外层 EXE	406	12
19 内层 DLL	727	33

需要继续完整审查的重点包括：其它大函数、外层加载器的其余分支及间接调用的转调语义。前面已给出的目录名谓词、已知文件读取路径或成功轨迹，只覆盖相应行为，不替代这些函数的全路径审查。

C.3 三处重新打开的函数怎样补回

旧失败清单中的 17 `0x8e81`、17 `0x56ab1` 和 19 `0x126b7` 已重新从原字节求解控制流。分词器与 JSON 扫描器中的“间接调用”提示来自反编译器把原生 JMP 渲染成伪调用；两函数实际全部 CALL 都是立即数直接目标。文件 reader 的 22 处间接 CALL 则全部绑定到具体 Windows 接口，并按读写参数检查其作用。

原生位置	已恢复职责	指令 / 计算跳转
17 `0x8e81`	KeyValues 风格分词：引号、裸词、花括号、空白、双斜杠注释；生成 token 向量，再递归构造结果	641 / 48
17 `0x56ab1`	普通读文件、共享占用后的既有句柄查找、只读映射分块复制及错误重试	3,677 / 157
19 `0x126b7`	递归 JSON 值扫描、字段比较及条件保存字符串；对象/数组展开受深度门约束	971 / 79
17 `0x50d72`	循环处理 Profile 切片，组织 11 种字段并过滤空结果	2,628 / 111
19 `0xa7a1`	同类 Profile 采集与内部频道结果交付	2,648 / 108
17 `0x5d746`	浏览器根目录、环境变量、Profile 选择及结果容器	3,367 / 161
19 `0x2e35f`	浏览器根目录、环境变量、Profile 选择及结果容器	3,224 / 156
17 `0x6b869`	Gecko 扩展身份映射、存储选择和结果交付	4,809 / 271
19 `0x4a55a`	同类 Gecko 扩展采集	2,181 / 0

完整性核对保留原始机器码。两个分词/扫描函数共 127 处计算 JMP 由只读表和正常初始化上下文导出；文件 reader 另核对 292 处来源切片、665 个源字节、42 个原生字符串构造器和 21 条接口解析来源。所有成功、失败及释放边都保留，随后才生成新的 C 表示。

JSON 扫描器的状态中，`+0x20` 是输入游标，`+0x28/+0x30` 是原始输入地址与长度，两组字段名比较参数位于 `+0x00/+0x08`、`+0x10/+0x18`；选中字符串保存在 `+0x38/+0x40/+0x48`。这说明它怎样按调用者指定的字段提取内容，不能把这些内部状态偏移当作新的服务器命令。

C.4 四个清理调用的实际来源

四个曾未确定目标的调用点位于目录遍历和结果销毁路径。对象的 tag 决定清理方式：普通 Windows 错误携带数值错误码；只有特定自定义错误对象才附带可调用的析构函数。不能把同一栈地址上更早出现过的另一个对象，算作当前清理点的输入。

逐字节到达定义、动态偏移和对象生命周期复核后，四个指定调用点在本样本的正常路径上均不会调用该自定义析构函数。周边的文件句柄关闭、容器释放等常规清理仍会执行。这四处不是新增云控命令入口。

样本 / 调用点	原先容易混淆的来源	最终处理
17 / `0x3dc37`	目录迭代结果与后续栈区复用	自定义回调不触发

样本 / 调用点	原先容易混淆的来源	最终处理
17 / 0x40666	目录结果、UTF-8 校验字段与对象生存期	自定义回调不触发
19 / 0x3b08e	结果对象及其动态解包偏移	自定义回调不触发
19 / 0x3b10c	聚合结果、迭代器输入与复制顺序	自定义回调不触发

C.5 进程清理里的 TerminateProcess 分支

进程资源对象保存两个句柄和一个“退出时终止进程”字节。17 的 0x1005 和 19 的 0x32ccd 先关闭附属句柄，按该字节决定是否 TerminateProcess，最后关闭主句柄。

在已存在浏览器进程的取钥路径中，主句柄来自 OpenProcess，附属句柄为 0，终止标志为 0；这条清理路径关闭句柄。CreateProcessW 成功返回的新进程资源对象则把终止标志设为 1。实际效果由资源对象的创建来源和传递路径决定。

C.6 第五个浏览器字段为何没有动作

协议仍解析并保存第五布尔值：配置对象偏移 0x14b，17 发布到 0x993bb，19 发布到 0x967f3。对发布前副本、全局地址、地址别名和数值相等的候选引用逐一核对后，本地这两份正常构建没有操作消费者。

几个看似指向该字段的数值实际属于 UTF-16 区域字符串、Unicode 字节表、PE 展开信息或跨字段读取的跳转表。它们不构成该开关的读取。因此本报告将它记为“保留字段”，不为它添加取钥、提权或新云控功能。

C.7 19 外层主入口的完整分派与冷代码

19 的 0x9338 共有 6,015 条原生指令和 301 处计算 JMP。恢复分配包装器 0x2164 的输出 tag，并证明两处 CMOV 形成的下标范围后，正常入口到达 5,937 条指令，299 处计算 JMP 全部有有限目标；固定点的未知前沿和越界目标均为 0。

其中一处下标不是固定常数，而是对任意 32 位输入成立的表达式：x<4 ? (x XOR 1) : 4，比较按无符号数解释。结果只在 0 至 4 内，再从原始只读表取目标。分配包装器的输出则独立证明为 tag0 或 tag1，调用处只补充其首 8 字节的判别值，其它结果字段保持未知。没有固定整段栈帧或可写缓存来凑出目标。

剩余 78 条指令位于 b024..b096、cdcb..cde4、ce81..cf00、f224..f2bc 四个左闭右开区间。正常入口每条已到达指令的全部保守后继仍在已到达集合中，没有进入这四段代码的第一条边。两处冷 JMP b094 与 f2b9 单独保留，冷段中的 cefe 也留在 CALL 清单。

标准 Ghidra 反编译三次遇到 Could not finish collapsing block structure。把函数体限制为已到达代码仍不能完成结构化，问题不归因于冷段。normalize 模式成功输出 983 个基本块、89,813 个 p-code 操作，可继续逐条追踪全部已恢复的控制流。p-code 是分析中间表示（Intermediate Representation, IR），不是作者的原始代码；14 处动态 CALL 的目标与作用另外审查。

C.8 内存复制与填充函数怎样补全

C 提示中的 32 个入口属于内存复制与填充的优化实现，散布于两版 EXE 和两版 DLL。它们根据长度、地址重叠和 CPU 指令集选择字节复制、SSE、AVX2、AVX-512 或字符串指令后端；其跳表不是云控操作表。

本轮从原生 CMP 分支建立无符号整数区间，再推导向量块处理后的剩余长度。小长度分派的下标为 0 至 15；尾部按 16 或 32 字节向上取整后，下标为 0 至 8。目标均由原始只读表解出，未知的 CPU 能力标志保留两条分支。88 个原生计算 JMP 因此逐一获得有限目标。




图 8 运行库跳表的原生来源与分派范围

该组共 6,668 条原生指令，6,520 条到达；其余 148 条全部是对齐 NOP。所有直接尾转调继续落到 28 个已审后端内，没有悬空边；函数组内没有 CALL、系统调用或 CPUID 执行指令。已将 960 处只读表读取与原始样本逐字节比对，排除 IAT、CFG 分派槽和 TLS 索引等 Windows 装载器会更新的位置。随后在只读 Ghidra 工程中补充跳表元数据，60 份 C 全部输出且没有截断标记。

这些证据恢复的是本地控制流与可读 C 表示。复制和填充循环对任意长度、地址重叠及溢出条件的完整读写契约，需要独立的内存不变量证明；本轮没有用它代替其它函数的调用写界。静态分析器也只用于这组没有 CALL 的函数，不具备通用 callee 作用摘要。

C.9 其它间接 CALL 的逐项复核

本轮保守批量检查得到的 98 个完整本地控制流函数中，共有 77 处原生间接 CALL。42 处由导入元数据及原始寄存器来源对应 Windows 接口，17 处由原生字符串构造、完整 codec、cache、resolver 与字节生存期复核唯一命名；另外 4 处在实际进程枚举调用者中对应 NtQuerySystemInformation，5 处由 FileReadAll 错误对象的 tag 排除实际调用。

后续又复核余下 9 处中的 5 处。表内分别列直接目标、目标继续调用的函数，以及当前路径实际绕过的回调，避免在中间一层停止追踪。

对象角色	原生 CALL 位置	实际来源与当前状态
拥有的外层 box 清理	17 `0x3bb0b`；19 `0x227d7`	原生构造器固定为 `0xbd0f/0x61222`；其转调虚表再对应 `0x3bf90/0x9d57`，最终释放拥有的字节 Vec
清空后的 Arc 根	17 `0x823c`；19 `0x2c027`	两个外部调用者均先清空同一 owned 根；正常路径跳过该处回调
ReadDir 错误对象	19 `0x5f923`	实际 producer 为 `0xdda5`，错误低 tag2；要求 tag1 的回调不进入

对象角色	原生 CALL 位置	实际来源与当前状态
线程结果包	17 `0x1bd7d`、`0x1be17`；19 `0x44f6`、`0x4590`	已定位每版 14 个构造实例；完整来源、生存期及枚举域门仍在收尾

最后四处属于线程结果包。已定位每版 14 个构造实例、五类 drop glue 和队列到闭包的复制链。26 个返回体最终发布 `Some(unit)`；另两个线程体持续循环，没有正常出口。发布新结果前，程序还会检查并释放旧结果，因此必须同时追踪初始对象、队列复制和旧值替换，不能只看发布末尾的置零指令。

新增核查按种子产生到使用点之间的所有可达路径取图，纳入跨 RVA 的后向回边。前一阶段已解决动态栈索引、若干输出区间和 17 版 `SP+0x1c8` 的生存期。随后又核查 25 个 helper 的原生输出范围、83 个实际调用和 9 处 fresh allocation 内写入；75 个栈输出重放中 73 个直接来自 LEA，其余两处仍依赖待核的栈指针来源。

旧结果释放新增追到 17 `0x5685a` 与 19 `0x92a2` 两处 generic drop 回调。它们位于发布新结果之前，需要由实际旧值的 `None/Some` 域排除或确定，不能只凭发布尾是 `Some(unit)` 就跳过。剩余范围包括长创建者中的非 RSP 别名、调用写入和共享结果包的对象域。Rust 线程 wrapper 没有本地 catch 或 Err 发布分支；CRT 异常处理入口另有清单。

C.10 批量恢复如何与逐函数审查对应

对保守分析已经耗尽工作队列、完整覆盖原生指令的函数，重新生成 95 份 C 表示并独立重算原始控制流。未知调用和写入按普通破坏处理，没有额外保留栈槽。原 PE 导入表能唯一对应的外部尾跳，按尾调用语义标注；没有把 IAT 磁盘占位值当作运行时地址，也没有给它编造本地跳转目标。

这 95 项是本地控制流及反编译表示的补全。Windows 接口身份、虚表目标和被调用函数的行为仍分别跟踪。外层 51 个诊断函数另有 27 个本地 CFG 及 C 表示补齐，包含 17 的主加载函数。两版 PE 的 LoadConfig 分别把 guard 分派槽对应到 `0x230b0` 和 `0x21eb0`，两处原始叶均为 `jmp rax`，按外部尾调用保留其动态目标。

四份 PE 另附真实 CALL 指令清单，按原始操作数区分直接调用、固定导入和计算调用；77 项是其中一个已深入复核的批次，不是整个程序全部间接调用的总数。

D IOC 与残留位置

以下线索适合与文件 hash、时间和行为联合使用。Temp 目录的随机后缀可变；短常量路径属于样本内固定写入尝试。域名去活化以避免误访问。

类型	位置或标识
控制/结果端	`hebaoshi[.]co:443， HTTPS POST /`
扩展服务	`alpme[.]com`；软件选择接口`/api/vscode/software/pick?platform=win`
17 User-Agent	`foumootts`
19 User-Agent	`swoellsiaps`
17 本案落地名	`%TEMP%/setup_aa1ea45f/17si.exe`
19 本案落地名	`%TEMP%/runtime-33094ae6/19si.exe`
已知隐藏桌面名	`ueskuotts`、`yuirdsuiast`
已知互斥体	`bootycacophonous`
外层 PDB 记录名	`skeresetora.pdb`、`goshesh.pdb`

D.1 ZIP 投递与缓存记录

扩展将下载包 hash 和解压后的 EXE 路径分开保存。19si 的状态记录中，`lastSha256` 为以下 ZIP 包的 SHA-256：

```
fc2c8eb2fac8af5f896bb1dccfe51b66d35bf02d423624b44852e4bfc9135940
```

`lastPath` 指向`%TEMP%/runtime-33094ae6/19si.exe`。ZIP 在下载阶段进入内存缓冲区，经 hash 比较后解压；解压后的 EXE 另有自身 SHA-256，列于第 2 节样本表。缓存字段用于后续激活时复用该 EXE。

D.2 固定常量写入尝试

这些位置的内容是 9 至 32 字节常量。父目录不存在时，写入可能失败；没有完整创建父目录逻辑。本案此前核验未找到这七处文件。

样本	路径	字节数
17	`%ProgramData%/WD/eodsogeings.dat`	9
17	`%ProgramData%/welltried/ueskeoty.txt`	32
17	`%ProgramFiles(x86)%/scoop/pfuelteauct.pdf`	20
17	`%ProgramData%/LGHUB/ussuirty`	20
19	`%ProgramData%/derogation/uctiaoct`	13
19	`%ProgramData%/allocating/jauegyeauty.txt`	32
19	`%ProgramData%/ShareX/swaontzuiests.cfg`	20

D.3 固定写入内容

下面列出七处写入的完整字节，顺序与上表相同。内容来自原始常量复制、独立算术或已保存写入轨迹，不包含用户文件或凭据。文件名相同的其他版本应重新核对 hash。

样本 / 文件名	完整十六进制内容
17 / `eodsogeings.dat`	`709e23f38cf585e4b2`
17 / `ueskeoty.txt`	`2ab77bd1b0e6e18367e39c224dbf7f209cabcd1b37aad41e0e91c7866d83fe4d`
17 / `pfuelteauct.pdf`	`889ab32f4dac38eefc978756d7cbe3106e2c9df7`
17 / `ussuirty`	`7c577b7947a2eda556b01c61c7399f361b269df7`
19 / `uctiaoct`	`ab5682c90b8607379a3042102b`
19 / `jauegyeauty.txt`	`d15d9826a8093d2d2f88c826418ea924769ba105ed52b2e0c4b89b002abcafb3`
19 / `swaontzuiests.cfg`	`480e956bae3fbeec58a37b782146694ff4825f70`

E 本案主机暴露核验

本节是个案核验，目的在于区分真实认证材料、受保护容器、模板和普通配置。凭据与数据库计数来自 2026 年 10 月 27 日，已知 EXE 残留另于 28 日复核；其他设备按各自文件和账户核对。

对象	核验发现	处置含义
Codex	`auth.json` 为 3,923 字节，access/refresh/ID token 字段均非空	明文认证材料，优先撤销会话与授权
ZCode	六份保护值按已安装客户端派生方式验证，6/6 AES-GCM 认证标签通过	本地保护具有实际可恢复性
Steam	安装配置存在；额外 `local.vdf` 为 1,686 字节，含 ConnectCache 和 DPAPI 容器	命中专用链输入，真实 token 未在本次核验解保护
Chrome	普通登录库 104 行/82 行密码非空；账户登录库 134 行/110 行非空；Cookie 约 1,785 条且有 v20 记录	按库分别计数，未作跨库去重；真实键未测试
Edge	登录密码计数 0，Cookie 14 条	Cookie 仍须按会话风险核对
env/SSH/PEM	11 份 env 为模板/占位；匹配范围无 id_* 私钥；所核验 PEM 为公共 CA	本次匹配项为模板和公共数据
WorkBuddy 补充	核验的 v3 存储没有 OAuth 秘密条目	未计为已解出的账户

普通文件规则共命中 67 次，涉及 66 个唯一文件、650,859 字节。该枚举覆盖 26,061 个目录和 107,630 个文件；浏览器数据库与专用附加读取不在这 66 个之内。专用 Roblox 附加路径及三处 Discord Local State 在当时指定检查范围未找到。

核验发生在事件之后，当前文件可能包含事后新建内容；只读 SQLite 计数也未纳入全部 WAL 状态。核验没有使用取得的材料登录账户。历史外传逐项结果仍需要对应时点流量或服务端记录。

残留检查覆盖 195 个任务、309 个服务和 94 项相关注册表值，并检查启动目录、WMI 和指定内存/桌面标识。重启后 Explorer 检查的 13 个私有可执行区域未命中已知 10 组 64 字节特征；没有将这一结果扩大为整台设备的完整性结论。

F 技术资料、证据与术语

F.1 配套资料怎样使用

正文和附录负责解释行为；完整的逐项定位资料放在源码包 `data/`目录。表格按下列问题查阅：

资料	用途与字段解释
`完整采集任务.csv`	390 行根路径对应 325 个任务，保留 787 条模式；原序号可与附录 A 互查。用途组由分析者整理，原始分类另列。
`载荷片段定位.csv`	302 片的样本、组装次序、节、磁盘偏移、RVA、长度和累计起点；用于复核载荷从原 EXE 何处提取。
`扩展排除词表.csv`	276 项原词条及可见空格表示。子串命中则排除；前后空格参与匹配，按原样保留。
`函数恢复状态.csv`	旧 41 项逐条恢复状态与职责；另附核心函数控制流复核摘要。
`path19_bounds_proof.json`	路径组件迭代器三张表的边界、全部目标和反编译前后代码节 hash。
`path19_join_bounds_proof.json`	路径合并辅助的六处分发表、组件 tag 生产者、最终索引分区及代码节 hash。
`analysis_evidence_snapshot.json`	先前实验与个案核验的基线证据；新静态轮次和核心复核另存 round3_evidence_snapshot.json。

源码包内的`.tex`用于编译本报告，`assets/`为报告图片；资料中不含 EXE、DLL 或实际凭据值。证据快照保留个案主机路径，向第三方分享时应按需要处理个人信息。

F.2 关键证据对应

结论	主要依据	复核方式
完整内层恢复	原 PE 片段、独立编码/XOR/LZ 恢复和代码节比对	全片段长度、输出 hash 与完整.text 比较
Explorer 注入	原始加载器参数、导入与重定位、远程写入及启动轨迹	受控 OS 模型逐项比对
真实目标清单	两次保存的首次云控回复	独立解密、原解析器接受、语义对照
专用令牌处理	Steam/Roblox/Discord 虚构输入，原指令数据指针追踪	明文到结果槽的六组对应
浏览器取钥实现	保存的原指令 helper 轨迹、虚构内存和 API 返回	新键字节进入实际返回槽
结果实际包装	四份截获 POST 缓冲	独立解密/解压，与虚构原文逐字节一致

结论	主要依据	复核方式
主机存在目标	文件元数据、字段格式和指定保护验证	存在性/格式/可恢复性分别记录

F.3 术语对照

术语	本文含义
相对虚拟地址（RVA）	相对 PE 映像基址的偏移；定位时必须带样本身份。
文件偏移（file offset）	字节在磁盘文件中的位置；与 RVA 的转换使用 PE 节映射。
载荷（payload）	外层携带并恢复的内层程序；二级载荷指另行下载的程序。
手工映射（manual mapping）	程序自己布置映像、解析导入并修正地址，再转入入口。
进程注入（process injection）	把代码或执行上下文放入其他进程运行。
控制流图（CFG）	指令/基本块及跳转关系；用于判断分支能到哪里。
到达定义（reaching definitions）	能到达某使用点的全部值来源，用于排除只追一条路径造成的误判。
判别值（tag）	表示协议操作或内存对象当前种类的值。
选择符（selector）	远端指定的专用应用处理标记。
析构/清理（drop/cleanup）	对象生命周期结束时释放内部资源的过程。
Windows 数据保护（DPAPI）	与用户/系统等上下文关联的保护接口；`CryptUnprotectData` 用于数据容器，`CryptUnprotectMemory` 用于受保护内存。
应用绑定加密（App-Bound Encryption）	关联应用身份的保护机制；与样本自身固定通信键不同。
会话材料（session material）	Cookie、access/refresh token 等可用于延续已认证会话的数据。
逻辑结果文件	上传结果中的名称和内容条目，不要求先写成磁盘文件。

参考文献

[1] Microsoft. CryptUnprotectMemory function. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/dpapi/nf-dpapi-cryptunprotectmemory.

[2] Chromium Authors. Encryptor implementation, tag156.0.8078.48. https://raw.githubusercontent.com/chromium/chromium/156.0.8078.48/components/os_crypt/async/common/encryptor.cc.

[3] Google Chrome Security Team. Improving the security of Chrome cookies on Windows. 2024-07-30. https://security.googleblog.com/2024/07/improving-security-of-chrome-cookies-on.html.

[4] MITRE ATT&CK. T1550.004: Web Session Cookie. https://attack.mitre.org/techniques/T1550/004/.

[5] Microsoft Support. Recovery options in Windows. https://support.microsoft.com/en-us/windows/experience/backup-recovery/recovery-options-in-windows.

[6] MITRE ATT&CK. T1140: Deobfuscate/Decode Files or Information. https://attack.mitre.org/techniques/T1140/.

[7] MITRE ATT&CK. T1055: Process Injection. https://attack.mitre.org/techniques/T1055/.

[8] MITRE ATT&CK. T1555.003: Credentials from Web Browsers. https://attack.mitre.org/techniques/T1555/003/.

[9] MITRE ATT&CK. T1041: Exfiltration Over C2 Channel. https://attack.mitre.org/techniques/T1041/.

[10] Chromium Authors. Encryptor Mojo serialization, tag156.0.8078.48. https://raw.githubusercontent.com/chromium/chromium/156.0.8078.48/components/os_crypt/async/common/encryptor_mojom_traits.cc.

[11] Chromium Authors. App-bound encryption provider, tag156.0.8078.48. https://raw.githubusercontent.com/chromium/chromium/156.0.8078.48/chrome/browser/os_crypt/app_bound_encryption_provider_win.cc.

[12] Chromium Authors. Elevation-service caller validation, tag156.0.8078.48. https://raw.githubusercontent.com/chromium/chromium/156.0.8078.48/chrome/elevation_service/caller_validation.cc.

[13] Chromium Authors. SQLite persistent cookie store, tag156.0.8078.48. https://raw.githubusercontent.com/chromium/chromium/156.0.8078.48/net/extras/sqlite/sqlite_persistent_cookie_store.cc.

[14] Chromium Authors. Login database, tag156.0.8078.48. https://raw.githubusercontent.com/chromium/chromium/156.0.8078.48/components/password_manager/core/browser/password_store/login_database.cc.

[15] Chromium Authors. Payments Web Data, tag156.0.8078.48. https://raw.githubusercontent.com/chromium/chromium/156.0.8078.48/components/autofill/core/browser/webdata/payments/payments_autofill_table.cc.

[16] Chromium Security. Quarterly updates, 2026Q1-Q3. https://www.chromium.org/Home/chromium-security/quarterly-updates/.

[17] SQLite Authors. Write-Ahead Logging. https://sqlite.org/wal.html. Accessed2026-10-28.