pertrelais

Artikelnummer: 92XPERTRELAI

Schaltzustand der Ausgänge.



ergänzend zum XpertCNC Schrittmotor-Controller

Mit der XRelais-Box können sie ihr Frässystem um vier beliebige Geräte erweitern und diese auch individuell ansteuern. Ob dies nun ein Absaugsystem, die Vakuumpumpe oder der Fräsmotor ist, definieren sie wann welche Komponente verwendet werden soll. Das Gerät ist in einem hochwertigen pulverbeschichteten Aluminiumgehäuse verbaut. Größe und Farbe sind auf den XpertCNC Controller abgestimmt. Vier Anzeigelampen an der Gehäusefront visualisieren den

Das stabilisierte Netzteil der 24V-Ausgänge ist mit einem hochwertigen Ringkerntrafo ausgestattet und für eine Dauer-Abgabeleistung von 30 Watt (=1,25A) ausgelegt.

Die potentialfreien Schaltkontakte sind mit maximal 40V / 2A belastbar.

Zusätzlich steht ein 2pol. Phoenix Stecker zur Verfügung, mit dem man ein weiteres Gerät mit 24V Spannung versorgen kann. Die Verbindung zum XpertCNC Controller erfolgt über einen 8pol. Phoenix Steckverbinder.

technische Daten	
Abmessung (LBH)	320 x 175 x 80 mm
Gewicht	2,1 kg

Ausgänge

OUT 1



OUT 2

Kaltgerätebuchsen 115V/230V geschaltet Belastbarkeit max. **5A** pro Ausgang

OUT 1 OUT 3

OUT 2 OUT 4

5pol. Phoenix Klemmleisten potentialfreier Schaltkontakt-Wechsler **24V** Versorgung permanent anliegend

24V Versorgung permanent anliegend

Eingänge



Kaltgerätebuchse 115V/230V geschaltet Sicherung 10A träge

Steuereingang wird mit XpertCNC verbunden

Lieferumfang

- Xpertrelais
- dazugehörige Kabel

Abweichungen der Produkte von deren Abbildungen und Änderungen der Produktdaten vorbehalten.