

05_prompttemplates 大纲

1.提示词模板(Prompt Templates)	1
1.1 复习: str.format()	1
1) 带有位置参数的用法	2
2) 带有关键字参数的用法	2
3) 使用字典解包的方式	2
4) 字符串拼接方式	2
1.2 提示词模板	3
1) PromptTemplate --langchain1.0之后弱化了	3
(1) 两种实例化方式	4
方式1: 构造方法 format()	4
举例1: 单变量	4
举例2: 定义多变量	4
方式2: 调用from_template() 推荐!!!	4
(2) 两种新的结构形式	5
形式1: 部分提示词模版	5
方式1: 实例化过程中使用partial_variables变量	5
方式2: 使用 PromptTemplate.partial() 方法创建部分提示模板	5
形式2: 组合提示词(了解)	6
(3) 给变量赋值的两种方式: format() 与 invoke()	7
(4) 结合LLM调用	8
2) ChatPromptTemplate	8
(1) 两种实例化方式	9
方式1: 使用实例初始化方法	9
方式2: 调用from_messages()--推荐	10
(2) 调用提示词模板的几种方法	10
方法1: invoke() ---返回ChatPromptValue	10
方法2: format() ---返回str	11
方法3: format_messages() ---返回消息构成的list	11
方法4: format_prompt() ---返回ChatPromptValue	11
如何实现ChatPromptValue与list[messages]、字符串之间转换?	12
(3) 更丰富的实例化参数类型	13
举例1: 元组列表	13
举例2: 字符串列表	14
举例3: 字典列表	14
举例4: 消息对象列表	15
举例5: BaseChatPromptTemplate参数列表	16
举例6: BaseMessagePromptTemplate参数列表	16
综合案例	17
(4) 结合LLM	18
(5) ChatPromptTemplate的高级特性	19
1) 部分变量的预填充: partial()	19
2) 消息占位符	20

JSON形式	20
插入消息列表: MessagesPlaceholder	21
3) 存储对话历史内容	22
4) 可复用的模板库	23
举例1: template.py文件声明模板库	23
举例2: 分类创建模板	24
5) 模板组合	24
方法1: 字符串组合	24
方法2: 使用+运算符	25
1.3 少量样本示例的提示词模板	25
1) 使用说明	25
2) FewShotPromptTemplate使用	25
举例1 未提供示例的情况	25
举例2 使用FewShotPromptTemplate	26
3) FewshotChatMessagePromptTemplate的使用	27
4) Example selectors(示例选择器)	29
举例1: SemanticSimilarityExampleSelector	29
举例2: 结合FewShotPromptTemplate使用	31
5) PipelinePromptTemplate(了解)	32
6) 自定义提示词模版(了解)	34
7) 从文档中加载Prompt(了解)	35
(1) yaml格式提示词	35
(2) json格式提示词	35
(3) 调用py文件提示词模板	36