

Документация API

GET statuses/:token/:trackid

Возвращает последний актуальный статус посылки по её трек-коду.

URL метода

```
http://api.mevixtest.ru/statuses/:token/:trackid.json
```

Информация о методе

Формат ответа	JSON
Аутентификация	Требуется. Используется токен
Кодировка ответа	UTF-8
Время ожидания ответа	Не гарантируется

Параметры метода

Параметр	Описание	Формат
token (обязательный)	Уникальный ключ сервиса, авторизованного на сервере. Пример: f5d36041d7d066173da170a0a079e77f	Строка состоящая из символов английского алфавита (a-z) и цифр (0-9). Длина строки = 32. Регистр не учитывается.
trackid (обязательный)	Уникальный идентификационный номер посылки, используемый для отслеживания ее статуса. Пример: RA882JD823YS	Строка состоящая из символов английского алфавита (A-Z) и цифр (0-9). 10 <= Длина строки <= 20. Регистр не учитывается.

Пример запроса

```
http://api.mevixtest.ru/statuses/f5d36041d7d066173da170a0a079e77f/RA882JD823YS.json
```

Пример ответа

Описание	HTTP код	Ответ	Параметры ответа	Условия
----------	----------	-------	------------------	---------

Успешный запрос	200	<pre>{ "status": 200, "trackid": "RA882JD823YS", "timestamp": "1413959049.1298", "parcel_status_id": 1, "message": "Посылка была отправлена" }</pre>	<ul style="list-style-type: none">• status (int) - статус ответа сервера• trackid (string) - трек-код, по которому возвращается статус посылки• timestamp (string) - Время получения статуса, возвращенное сервером• parcel_status_id (int) - ID статуса посылки• message (string) - текстовый статус посылки	<ul style="list-style-type: none">• Не гарантируется возрастающий порядок parcel_status_id в ответах (оба порядка допустимы: 0 -> 1 -> 2 -> 3 -> 4, 1 -> 2 -> 0 -> 1 -> 4).
Неверные параметры в запросе	400	<pre>{ "status": 400, "message": "Invalid query" }</pre>	<ul style="list-style-type: none">• status (int) - статус ответа сервера• message (string) - текстовый статус ответа сервера	
Неверный токен	401	<pre>{ "status": 401, "message": "Invalid token" }</pre>	<ul style="list-style-type: none">• status (int) - статус ответа сервера• message (string) - текстовый статус ответа сервера	
Ошибка API	500	<pre>{ "status": 500, "message": "Something wrong" }</pre>	<ul style="list-style-type: none">• status (int) - статус ответа сервера• message (string) - текстовый статус ответа сервера	
Сервер не отвечает	504	Отсутствует	Отсутствуют	

Дополнительная информация

Статусы ответа сервера

Статус	Описание
200	Успешный запрос
400	Неверные параметры в запросе
401	Неверный токен
500	Ошибка API

ID статусов посылки

Статус	Описание
0	Посылка не найдена
1	Посылка была отправлена
2	Посылка в промежуточном пункте А
3	Посылка в промежуточном пункте В
4	Посылка пришла в место получения