Especificação de Tokens

Linguagem Wendy

Expressão Regular	TOKEN
Palavras-chave	
`si`	`IF`
`sinon`	`ELSE`
`tant`	`WHILE`
`retour`	`RETURN`
Tipos primitivos	
`int`	`TP_INT`
`float`	`TP_FLOAT`
`char`	`TP_CHAR`
`bool`	`TP_BOOL`
`void`	`TP_VOID`
Literais booleanos	
`vrai | faux`	`BOOL_LIT`
Identificadores (variáveis)	
`[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*`	`ID`
Números	
`[0-9]+`	`INT`
`[0-9]+\.[0-9]+`	`FLOAT`
Atribuição	
`=`	`ASSIG`
Operadores aritméticos	
`+`	`SUM`
`-`	`SUB`
`*`	`MULT`
`/`	`DIV`
Operadores relacionais	
`==`	`EQ`
`!=`	`NE`
`<=`	`LE`
`>=`	`GE`
`<`	`LT`
`>`	`GT`
Delimitadores	
`(`	`LEF_PAR`
`)`	`RIG_PAR`
`{`	`LEF_KEY`
`}`	`RIG_KEY`
`;`	`SEMICOL`
`,`	`COMMA`
Ignorados (não geram token)	
`[ \t\r\n]+`	*espaço em branco*
`//[^\n]*`	*comentário de linha*
`/\* .*? \*/`	*comentário de bloco*