AGenor 2.0

Fluxo de execução das coletas e responsabilidades dos componentes

Tipo de documento	Documento de referência arquitetural
Escopo	Orquestração de solicitações, criação de PODs e execução de coletores
Versão	1.0 — baseada no fluxo descrito para o AGenor 2.0

1. Finalidade

Este documento descreve o fluxo de uma solicitação de coleta no AGenor 2.0 e as responsabilidades dos principais componentes envolvidos. O objetivo é estabelecer uma referência comum para Produto, Desenvolvimento e QA, especialmente para demandas relacionadas à mensageria, inicialização de PODs, execução de coletas e atualização de status.

Princípio arquitetural: a solicitação é encaminhada de forma assíncrona. O Document Collector publica a mensagem inicial; o Launcher utiliza essa mensagem para coordenar a criação do POD; em seguida, o Launcher envia uma mensagem ao POD para iniciar o processamento.

2. Fluxo de execução da coleta

1	**Collector (Front)**	O usuário solicita uma coleta pela interface.
2	**Document Collector (DC)**	Identifica o tipo de coleta, consulta a configuração e seleciona o motor correspondente.
3	**Fila / Mensageria**	Transporta a mensagem inicial do DC para o Launcher.
4	**Launcher**	Consome a mensagem e coordena a criação do POD do coletor apropriado.
5	**POD do coletor**	Depois de criado, recebe a mensagem de execução enviada pelo Launcher.
6	**Execução da coleta**	O coletor obtém os arquivos e, quando aplicável, envia-os ao S3.
7	**Atualização de status**	O motor informa o andamento e o resultado ao Document Collector, conforme o fluxo implementado.

Observação: o diagrama de referência detalha explicitamente o fluxo interno do motor Solify. O envio ao S3 e os detalhes internos podem variar conforme o motor de coleta.

3. Responsabilidades por componente

Componente	Responsabilidades
Collector (Front)	Disponibilizar a interface para que o usuário solicite uma coleta e acompanhe as informações expostas pelo produto.
Document Collector (DC)	Receber a solicitação; identificar o tipo de coleta; selecionar o motor com base na configuração; publicar a mensagem inicial na fila; receber ou registrar atualizações de status conforme o contrato implementado.
Fila / Mensageria	Transportar mensagens entre o Document Collector e o Launcher. Atua como mecanismo de desacoplamento e comunicação assíncrona. A tecnologia específica não foi definida neste documento.
Launcher	Consumir a mensagem inicial, determinar o coletor correspondente, coordenar a criação do POD e enviar ao POD a mensagem para iniciar o trabalho.
POD do coletor / motor de coleta	Receber a mensagem de execução, processar a coleta solicitada, tratar falhas do processamento e comunicar o andamento ou resultado conforme a integração prevista.
S3	Armazenar os arquivos coletados quando esse destino fizer parte do fluxo do motor. O diagrama do Solify mostra explicitamente esse envio.
Mecanismo de status	Transportar ou registrar atualizações do andamento da coleta para que o Document Collector possa refletir o estado correto ao consumidor.

4. Dois momentos distintos de mensageria

A arquitetura descrita envolve duas mensagens com objetivos diferentes. Essa distinção deve ser mantida na análise de incidentes, na instrumentação e na criação de histórias técnicas.

Momento	Origem → destino	Finalidade
Mensagem 1	Document Collector → Fila → Launcher	Solicitar a orquestração e a criação do POD do coletor.
Mensagem 2	Launcher → POD do coletor	Acionar o POD criado para iniciar o processamento da coleta.

5. Considerações para evolução e manutenção

• **Falhas em etapas diferentes:** falha ao criar o POD, falha ao entregar a mensagem de execução e falha durante a coleta são ocorrências distintas e devem ser identificáveis.

• **Rastreabilidade:** quando disponível, correlacionar a solicitação, a mensagem inicial, o POD criado e a execução da coleta por meio de identificadores consistentes.

• **Resiliência:** definir no desenho técnico de cada demanda o comportamento esperado para retentativas, mensagens duplicadas, mensagens não processadas e encerramento inesperado do POD.

• **Status:** definir quais estados são publicados, quem é responsável por atualizá-los e como o Document Collector os apresenta.

• **Limites do documento:** a tecnologia da mensageria, o mecanismo de criação de PODs e os detalhes de confirmação das mensagens não foram especificados; não são presumidos aqui.

Referência para os próximos cards: usar esta divisão de responsabilidades para delimitar o componente afetado, escrever critérios de aceitação testáveis e explicitar dependências entre Document Collector, mensageria, Launcher e motor de coleta.