

Notes de cours d'Informatique Quantique

Yann Miguel

19 janvier 2021

Table des matières

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Introduction | 2 |
| 1.1 | Espace d'Hilbert | 2 |
| 1.2 | Projecteurs | 2 |
| 1.3 | Calcul de produit de Kronecker | 2 |
| 1.4 | Notations | 2 |
| 2 | Cours 1 | 3 |
| 2.1 | Espace produit tenseur | 3 |
| 3 | Cours 2 | 4 |
| 4 | Informations importantes | 5 |
| 4.1 | Évaluation | 5 |

1 Introduction

Dans l'informatique classique, l'unité de base est le bit. Dans l'informatique quantique, elle est nommée qubit, aussi noté qbit.

1.1 Espace d'Hilbert

Un espace vectoriel normé sur \mathbb{C} , complet pour la distance issue de sa norme, dont la norme est un vecteur x , $\|x\|$ découle d'un produit scalaire, ou Hermitien, par la formule:

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

On utilise des espaces d'Hilbert de dimension 2 car on possède un système à deux niveaux. Les vecteurs de ce système sont nommés **ket**. Chaque espace d'Hilbert est noté sur une base orthonormée. Comme tout vecteur de tout espace vectoriel, un vecteur générique $|\phi\rangle$ admet une décomposition en fonction de $|0\rangle$ et de $|1\rangle$.

1.2 Projecteurs

Pour une base orthonormée arbitraire, on peut définir les projecteurs suivants: $|0\rangle\langle 0|$ et $|1\rangle\langle 1|$.

Les projecteurs sont idempotents, c'est à dire, $(|0\rangle\langle 0|)^2 = |0\rangle\langle 0|$.

1.3 Calcul de produit de Kronecker

$$|0\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes (1 \ 0) = 1.(1 \ 0) \text{ et } 0.(1 \ 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1.4 Notations

- $\langle v|w\rangle$: produit scalaire
- $|w\rangle\langle v|$: produit externe de Kronecker

2 Cours 1

En informatique quantique, il n'existe pas d'opération qui n'est pas inversable.

2.1 Espace produit tenseur

Soient H_1 et H_2 , deux espaces d'Hilbert. On peut définir un nouvel espace H , du espace produit tenseur.

Le produit tenseur est associatif et distributif.

Soit $|\phi_i\rangle$ une base de H_1 et $|\psi_i\rangle$ une base de H_2 . Le produit tenseur $|\phi_i\rangle \otimes |\psi_i\rangle$ est une base de $H = H_1 \otimes H_2$.

Pour les espaces fini, le produit tenseur est réalisé par le produit de Kronecker.

3 Cours 2

Il y a deux type de portes logiques:

- les portes non-réversibles, comme la porte et
- les portes réversibles, comme la porte non

Une porte est dite réversible lorsqu'à partir de la sortie on peut reconstruire l'entrée sans ambiguïté.

La porte de Toffoli est une porte logique contenant deux bits de contrôle. Elle est dit universelle, car, en faisant varier les bits de contrôle, on peut avoir une très grande variété de portes logiques.

La porte de Fredkin est une porte à trois bits universelle. Elle comporte un bit de contrôle. Ses sorties sont:

- Si $x=0$, la sortie de y est y , et la sortie de z est z .
- Si $x=1$, la sortie de y est z , et la sortie de z est y .

Une porte quantique est un opérateur unitaire agissant sur un ou plusieurs qubits.

Des exemples de portes quantiques sont:

- la porte CNOT(Controlled NOT)
- la porte de Toffoli
- la porte de Fredkin

La linéarité rend la copie d'information impossible en informatique quantique.

4 Informations importantes

Plutôt qu'un schéma traditionnel CM puis TD, ce cours se fera avec un système de CM et TD en parallèle.

4.1 Évaluation

2 devoirs maisons sur 3 points chacun, et une présentation sur le projet sur 14 points, le tout faisant une note sur 20.