Контакты кольцевые

42V 16A (125°C -40°C)

Материал: Латунь Л68 ГОСТ 2208-2007
Покрытие: Олово 2...3
Хим. пассивация
Вид поставки: Цепочка.



Серия	Шифр кольцевого контакта	Шифр "АвтоВАЗ"	Сечение провода, мм².	D,мм.	Покрытие	S,мм.	B,мм.	L,мм.	L1,мм.	D1,мм.	Тип
ТУ 6313-011-07609017-2008											
6,2	**СЦНК.757463.046.01.00-1**		0,5...1,0	Ø6,2		0,7/0,5	11±0,2	23±0,2	25,5±0,2		A
	СЦНК.757463.046.01.00-2	01/04046-01									
6,2	**СЦНК.757463.046.02.00-1**		1,25...2,5	Ø6,2		0,8	11±0,2	23±0,2	25,5±0,2		A
	СЦНК.757463.046.02.00-2	01/04046-02									
6,2	**СЦНК.757463.046.03.00-1**		2,5...4,0	Ø6,2		0,8	11±0,2	23±0,2	25,5±0,2		A
	СЦНК.757463.046.03.00-2	01/04046-02									
6,2	**СЦНК.757463.047.04.00-1**		4,0...6,0	Ø6,2		1,0	11±0,2	23±0,2	25,5±0,2		A
	СЦНК.757463.047.04.00-2	01/04047-04									
5,2	**СЦНК.757463.048.01.00-1**		0,5...1,0	Ø5,2		0,7/0,5	11±0,2	23±0,2	25,5±0,2		A
	СЦНК.757463.048.01.00-2	01/04048-01									
5,2	**СЦНК.757463.048.02.00-1**		1,25...2,5	Ø5,2		0,8	11±0,2	23±0,2	25,5±0,2		A
	СЦНК.757463.048.02.00-2	01/04048-02									
8,2	**СЦНК.757463.057.04.00-1**		4,0...6,0	Ø8,2		1,0	14±0,2	31±0,2	33,5±0,2		A
	СЦНК.757463.057.04.00-2	01/04057-04									
6,2	**СЦНК.757463.059.06.00-1**		10...16	Ø6,2		1,2	14±0,2	31±0,2	33,5±0,2		A
	СЦНК.757463.059.06.00-2	01/04059-06									
6,2	**СЦНК.757463.086.06.00-1**		10...16	Ø6,2		1,0	11±0,2	28±0,2	30,5±0,2		A
	СЦНК.757463.086.06.00-2	01/04086-06									
ТУ 6313-007-07609017-02											
6,5	**СЦНК.757463.002** аналог AMP 632771		1,25...2,5	Ø6,5		0,6		28±0,2	28±0,2	Ø14	B
ТУ 6313-013-07609017-2007											
8,4	**СЦНК.757477.001**		6,0...10	Ø8,4		1,0		33±0,2	35±0,2	Ø14	B

Тип А



В состоянии поставки



Тип В



В состоянии поставки

